

00342 高级语言程序设计（一） 2022 年 10 月真题

1、【单选题】下列属于 C 语言关键字的是

- A: strlen
- B: sqrt
- C: gets
- D: for

答案: D

2、【单选题】转义字符 '\0' 表示

- A: 空字符
- B: 空格
- C: 回车
- D: 回车换行

答案: A

3、【单选题】下列不正确的 C 语言常量是

- A: 0572
- B: 5.5
- C: 0xay
- D: -3e2

答案: C

4、【单选题】设 `int a=10;`，执行语句 `a/=1+2+3;` 后 `a` 的值是

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

答案: A

5、【单选题】运算符 +、%、! 和 && 中优先级最高的是

- A: %
- B: +
- C: &&

D: !

答案: D

6、【单选题】设 `int x=6;`，能正确输出 `x` 值的语句是

A: `printf("%s",x);`

B: `printf("%d",x);`

C: `putchar('x');`

D: `printf("%f",x);`

答案: B

7、【单选题】设 `int i=3, j=2;`，则执行语句 `printf("%d",'A'+i/j);` 后输出结果是

A: 66

B: 67

C: A

D: B

答案: A

8、【单选题】下列说法正确的是

A: `for` 语句的循环体至少执行一次

B: `while` 语句的循环体至少执行一次

C: `do-while` 语句的循环体至少执行一次

D: `continue` 语句只能出现在 `while` 语句中

答案: C

9、【单选题】设 `int a[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};`，则数组元素 `a[1][1]` 的值是

A: 4

B: 5

C: 6

D: 7

答案: B

10、【单选题】设 `char a[ ]="hap\npy";`，则执行语句 `printf("%d",strlen(a));` 后输出结果是

A: 4

B: 5

C: 6

D: 7

答案: C

11、【单选题】关于函数说法正确的是

- A: 可以没有形参
- B: 实参和形参不能重名
- C: 形参和实参个数可以不同
- D: 形参和实参类型必须相同

答案: A

12、【单选题】设 `int a=4, *p=&a;`，可表示 `a` 值的是

- A: `*p`
- B: `p`
- C: `a`
- D: `p`

答案: A

13、【单选题】若 `p` 是指针函数，正确的定义是

- A: `int p( )`;
- B: `int *p`;
- C: `int *p[4]`;
- D: `int *p( )`;

答案: D

14、【单选题】设 `typedef int INTEGER;`，则 `INTEGER` 是

- A: `int` 型变量
- B: `int` 类型的别名
- C: `typedef` 型变量
- D: `INTEGER` 型变量

答案: B

15、【单选题】关闭文件操作成功后，库函数 `fclose` 的返回值是

- A: 2
- B: 1
- C: 0
- D: -1

答案: C

16、【问答题】`#include int main(void) { int i=0, s=10; do { ++i; s+=i; if(s%7==0) continue; else ++i; } while (s<15); printf("%d,%d\n",i,s); return 0; }`

答案: 5,18

17、【问答题】`#include #include int main(void) { char s[2][10]; strcpy(s[0],"Tom"); strcpy(s[1],"Jerry!"); printf("%s and %s\n", s[0],s[1]); return 0; }`

答案: Tom and Jerry!

18、【问答题】`#include #include double fun(int x) { double y=0; if(x==1) return 1; else y=pow(x,x)+fun(x-1); return y; } int main(void) { printf("%.0f\n",fun(3)); return 0; }`

答案: 32

19、【问答题】`#include int main(void) { int i; char x[ ][20]={"Beijing","Shanghai","Guangzhou","Shenzhen"},*p; for(i=0;i<4;i++) { p=x[i]; if(i%2) printf("%s",p); } return 0; }`

答案: Shanghai Shenzhen

20、【问答题】输入圆半径 r 和运算标志 m,若 m 为 a 输出圆面积; m 为 c 输出圆周长; m 为 b 则二者均输出。 `#include #define PI 3.1415926 int main(void) { char m; float t,c,a; float area,circle; scanf("%c%f", &m,&r); printf("r=%.2f\n",r); area=PI*r*r; circle=2*PI*r; switch(_____) /*第一空*/ { case 'a':printf("area=%.2f\n",area); break; _____ /*第二空*/ printf("circle=%.2f\n",circle); break; case 'b': printf("area=%.2f,circle=%.2f\n",area,circle); _____ /*第三空*/ default:printf("mark is wrong!\n"); } return 0; }`

答案: 第一空: m 第二空: case 'c' 第三空: break

21、【问答题】输入一个字符串,以\$为结束标志,分别统计小写英文字母 a、b、..... 的个数保存至数组元素 n[0]、n[1]、n[2]..... 中,并输出统计结果。 `#include int main(void) { int n[26]={0},k; char c; while ( _____ !='$') /*第一空*/ if`

```
(C >= 'a' && c <= 'z') n[ _____ ]++; /*第二空*/ for(k=0; _____ ;k++) /*第三空*/  
printf("%c:%d\n", k+'a', n[k]); return 0; }
```

答案：第一空：c=getchar() 第二空：c-'a' 第三空：k<26 (或 k<=25)

22、【问答题】从键盘输入年份，判断是否是闰年。 #include int main(void) { int year, yes; scanf("%d", &year); if(year%4==0 && year%100!=0) yes=1; else if(_____) yes=1; /*第一空*/ else _____ ; /*第二空*/ if(_____) printf("%d is ", year); /*第三空*/ else printf("%d is not ", year); printf("a leap year.\n"); return 0; }

答案：第一空：year%400==0 第二空：yes=0 第三空：yes==1 (或 yes!=0 或 yes)

23、【问答题】从键盘输入自然数 n (0 例如 n=3 时，输出图形为： * ** *** ** *

答案：#include int main(void) { int n, i, j; scanf("%d", &n);
for(i=1; i<=n; i++) { for(j=1; j<=i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); }
for(i=1; i{ for(j=1; j<=n-i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); } return 0; }

24、【问答题】从键盘输入 x 的值，计算并输出 $x-x^3/3!+x^5/5!+x^7/7!+\dots$ 的近似值，直到公式中最后一项的绝对值小于 10^{-4} 为止。

答案：#include #include #define EPS 1E-4 int main(void) { double a, x, sum=0; int k=1; scanf("%lf", &x); a=x; sum=x; do { a=a*x*x*(-1)/(k+1)/(k+2); sum=sum+a; k=k+2; } while(fabs(a)>=EPS);
printf("%.4f\n", sum); return 0; }

25、【填空题】执行 printf("%d\n", (int)3.1416); 后输出结果是()。

答案：3

26、【填空题】C 程序中，函数由函数首部和()两部分组成。

答案：函数体

27、【填空题】设 char str[]="\\\\"Welcome\\\\";，str 占用的内存字节数是()。

答案：10

28、【填空题】C 语言中，双目运算符的优先级()单目运算符的优先级。

答案：低于(或小于)

29、【填空题】设 `int a; float b=3.6; char c=97;`，则执行 `a=b+c;`后，变量 `a` 的值是()。

答案：100

30、【填空题】执行 `printf("%c,%d",'A',A);`后输出结果是()。

答案：A,65

31、【填空题】C语言中，变量的存储类型包括 `auto` 型、`extern` 型、`register` 型和()型。

答案：`static` (或静态)

32、【填空题】设 `int a[10], *p=a;`，则 `a` 的第三个元素的表示方法是()。

答案：`p[2]` (或 `a[2]`或`*(p+2)` 或`*(a+2)`)

33、【填空题】设 `struct std {char name[20];char sex; int age;}; struct stds[10], *p=s;`，当引用 `s` 的第二个元素的成员 `sex` 时，与 `s[1].sex` 等价的是()。

答案：`(p+1)->sex` (或`*(p+1)).sex`)

34、【填空题】使用库函数 `pow` 所需的文件包含命令是()。

答案：`#include` (或`#include "math.h"`)