

绝密★启用前

2022 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

高级语言程序设计（一）

（课程代码 00342）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列属于 C 语言关键字的是

- A. strlen B. sqrt C. gets D. for

2. 转义字符'\0'表示

- A. 空字符 B. 空格 C. 回车 D. 回车换行

3. 下列不正确的 C 语言常量是

- A. 0572 B. 5.5 C. 0xay D. -3e2

4. 设 int a=10;，执行语句 a/=1+2+3;后 a 的值是

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 运算符+、%、! 和&&中优先级最高的是

- A. % B. + C. && D. !

6. 设 int x=6;，能正确输出 x 值的语句是

- A. printf("%s",x); B. printf("%d",x);
C. putchar('x'); D. printf("%f",x);

7. 设 int i=3, j=2;，则执行语句 printf("%d", 'A'+i/j);后输出结果是

- A. 66 B. 67 C. A D. B

8. 下列说法正确的是

- A. for 语句的循环体至少执行一次
B. while 语句的循环体至少执行一次
C. do-while 语句的循环体至少执行一次
D. continue 语句只能出现在 while 语句中

9. 设 int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7};，则数组元素 a[1][1]的值是

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

10. 设 char a[]="hap\npy";，则执行语句 printf("%d",strlen(a));后输出结果是

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

11. 关于函数说法正确的是

- A. 可以没有形参 B. 实参和形参不能重名
C. 形参和实参个数可以不同 D. 形参和实参类型必须相同

12. 设 int a=4,*p=&a;，可表示 a 值的是

- A. *p B. p C. &a D. &p

13. 若 p 是指针函数，正确的定义是

- A. int p(); B. int *p; C. int *p[4]; D. int *p();

14. 设 typedef int INTEGER;，则 INTEGER 是

- A. int 型变量 B. int 类型的别名
C. typedef 型变量 D. INTEGER 型变量

15. 关闭文件操作成功后，库函数 fclose 的返回值是

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 执行 `printf("%d\n", (int)3.1416);` 后输出结果是_____。
17. C 程序中，函数由函数首部和_____两部分组成。
18. 设 `char str[ ] = "\\Welcome\\";`，`str` 占用的内存字节数是_____。
19. C 语言中，双目运算符的优先级_____单目运算符的优先级。
20. 设 `int a; float b=3.6; char c=97;`，则执行 `a=b+c;` 后，变量 `a` 的值是_____。
21. 执行 `printf("%c,%d", 'A', 'A');` 后输出结果是_____。
22. C 语言中，变量的存储类型包括 `auto` 型、`extern` 型、`register` 型和_____型。
23. 设 `int a[10], *p=a;`，则 `a` 的第三个元素的表示方法是_____。
24. 设 `struct std { char name[20]; char sex; int age; }; struct std s[10], *p=s;`，当引用 `s` 的第二个元素的成员 `sex` 时，与 `s[1].sex` 等价的是_____。
25. 使用库函数 `pow` 所需的文件包含命令是_____。

三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。阅读下列程序，写出输出结果。

26. `#include<stdio.h>`

```
int main(void)
{
    int i=0, s=10;
    do
    {
        ++i;
        s+=i;
        if (s%7!=0) continue;
        else ++i;
    } while (s<15);
    printf("%d,%d\n", i, s);
    return 0;
}
```

27. `#include<stdio.h>`

`#include<string.h>`

```
int main(void)
{
    char s[2][10];
    strcpy(s[0], "Tom");
    strcpy(s[1], "Jerry!");
    printf("%s and %s\n", s[0], s[1]);
    return 0;
}
```

28. `#include<stdio.h>`

`#include<math.h>`

```
double fun(int x)
{
    double y=0;
    if(x==1) return 1;
    else y=pow(x,x)+fun(x-1);
    return y;
}

int main(void)
{
    printf("%6.0f\n", fun(3));
    return 0;
}
```

29. `#include<stdio.h>`

```
int main(void)
{
    int i;
    char x[ ][20]={"Beijing", "Shanghai", "Guangzhou", "Shenzhen"}, *p;
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        p=x[i];
        if(i%2) printf("%s ", p);
    }
    return 0;
}
```

四、程序填空题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上，使其能正确运行。

30. 输入圆半径 r 和运算标志 m，若 m 为 a 输出圆面积；m 为 c 输出圆周长；m 为 b 则二者均输出。

```
#include<stdio.h>

#define PI 3.1415926

int main(void)
{
    char m;

    float r,c,a;

    float area,circle;

    scanf("%c%f", &m,&r);

    printf("r=%.2f\n",r);

    area=PI*r*r;

    circle=2*PI*r;

    switch(_____) /* 第一空 */
    {
        case 'a': printf("area=%.2f\n",area);

                    break;

        _____: /* 第二空 */

                    printf("circle=%.2f\n",circle);

                    break;

        case 'b':

                    printf("area=%.2f,circle=%.2f\n",area,circle);

                    _____; /* 第三空 */

        default: printf("mark is wrong!\n");

    }

    return 0;

}
```

31. 输入一个字符串，以\$为结束标志，分别统计小写英文字母 a、b、c……的个数保存至数组元素 n[0]、n[1]、n[2]……中，并输出统计结果。

```
#include<stdio.h>

int main (void)
{
    int n[26]={0},k;

    char c;

    while ((_____)!='$') /* 第一空 */
        if (c>='a'&&c<='z') n[_____]++; /* 第二空 */
    for (k=0;_____; k++) /* 第三空 */
        printf ("%c:%d\n",k+'a', n[k]);

    return 0;

}
```

32. 从键盘输入年份，判断是否是闰年。

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int year,yes;

    scanf("%d",&year);

    if (year%4==0&&year%100!=0) yes=1;

    else if (_____) yes=1; /* 第一空 */

    else _____; /* 第二空 */

    if(_____) printf("%d is ",year); /* 第三空 */

    else printf("%d is not ",year);

    printf("a leap year.\n");

    return 0;

}
```

五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。

33. 从键盘输入自然数 n (0<n<10)，输出如下形状的图形 (2n-1 行)。例如 n=3 时，输出图形为：

```
*
* *
* * *
* *
*
```

34. 从键盘输入 x 的值，计算并输出 $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$ 的近似值，直到公式中最后一项的绝对值小于 10^{-4} 为止。

绝密★启用前

2022 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试
高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考

（课程代码 00342）

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. C | 4. A | 5. D |
| 6. B | 7. A | 8. C | 9. B | 10. C |
| 11. A | 12. A | 13. D | 14. B | 15. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | |
|-------------------------------|---|
| 16. 3 | 17. 函数体 |
| 18. 10 | 19. 低于（或 小于） |
| 20. 100 | 21. A,65 |
| 22. static（或 静态） | 23. p[2]（或 a[2] 或 *(p+2) 或 *(a+2)） |
| 24. (p+1)->sex（或 *(p+1)).sex） | 25. #include <math.h>（或#include "math.h"） |

三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。

26. 5, 18
27. Tom and Jerry!
28. 32
29. Shanghai Shenzhen

四、程序填空题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

【评分参考】每小题有 3 个空，每空 2 分。

30. 第一空：m
第二空：case 'c'
第三空：break
31. 第一空：c=getchar()
第二空：c-'a'
第三空：k<26（或 k<=25）
32. 第一空：year%400==0
第二空：yes=0
第三空：yes==1（或 yes!=0 或 yes）

五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。

【说明】下述答案仅供参考，若采用其它方法答题，只要正确实现题目要求，仍可获满分。

若程序不完整，可以酌情给分。

33. #include<stdio.h>

```
int main(void)
{
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n-i;j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，输入语句正确得 2 分，循环结构正确得 5 分。共 8 分。

```

34. #include<stdio.h>
    #include<math.h>
    #define EPS 1E-4
    int main(void)
    {
        double a,x,sum=0;
        int k=1;
        scanf("%lf",&x);
        a=x;
        sum=x;
        do
        {
            a=a*x*x*(-1)/(k+1)/(k+2);
            sum=sum+a;
            k=k+2;
        } while(fabs(a)>=EPS);
        printf("%.4f\n",sum);
        return 0;
    }

```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，输入语句正确得 2 分，循环结构正确得 5 分。共 8 分。