

## 00342 高级语言程序设计（一） 2022 年 4 月真题

1、【单选题】以下 不 属于 C 语言关键字的是

- A: do
- B: case
- C: extern
- D: scanf

答案：D

2、【单选题】设 `float x=2.3;`，表达式 `(int)(x+2.5)` 和 `(int)x+2.5` 的值分别是

- A: 4,4.5
- B: 5,4.5
- C: 4,4.0
- D: 5, 4.0

答案：A

3、【单选题】设 `int a=2;`，下列表达式正确的是

- A:  0
- B: `a%3`
- C: `!a-a`
- D: `aE3.0`

答案：B

4、【单选题】表达式 `2>3,1,2` 的值是

- A: 3
- B: 2
- C: 1
- D: 0

答案：B

5、【单选题】设 `int a=-1,b=3;`，执行语句 `printf("%d\n",a?a+b:a-b);` 后输出结果是

- A: -4
- B: -1
- C: 2
- D: 3

答案：C

6、【单选题】对某文件进行读操作，若未到达文件尾时，调用函数 **feof ()**，则该函数的返回值是

- A: -1
- B: 0
- C: 1
- D: 非 0

答案：B

7、【单选题】设 **int k=20**; 下列语句正确的是

- A: `for(;k<=20;);`
- B: `for( k<20; k++);`
- C: `scanf("%d\n",k);`
- D: `scanf("%f\n",&k);`

答案：A

8、【单选题】下列定义正确的是


- A: `int b[5];`
- B: `int b[5.0];`
- C: `int b[5][ ];`
- D: `int b[ ][5];`

答案：A

9、【单选题】设 **chars[ ]={'1','\n','2','3','4','\0'}**;; 执行 **printf ("%s\n",s)**; 后输出结果是

- A: 1
- B: 1234

C: 

D: 

答案：D

**10、【单选题】**下列关于 **C** 语言变量的说法正确的是

- A: 不同函数中的变量不可以同名
- B: 局部变量与全局变量不可以同名
- C: 局部变量与全局变量可以同名，两者的作用域不同
- D: 局部变量与全局变量可以同名，两者的作用域相同

答案：C

解析：在 C 语言中，局部变量和全局变量确实可以同名，但是它们的作用域（scope）是不同的，这意味着它们在不同的代码区域中有效。全局变量的作用域是整个程序，从定义它的地方开始，一直到程序的末尾。这意味着在全局变量定义之后的任何函数中，都可以访问和修改全局变量（除非它被某个局部变量或函数内的同名局部变量所隐藏）。而局部变量的作用域仅限于声明它的代码块（例如函数或循环）内部。一旦离开这个代码块，局部变量就不再存在，也无法访问。当局部变量和全局变量同名时，在局部变量的作用域内，局部变量会“隐藏”或“覆盖”全局变量。也就是说，在该作用域内，任何对该变量的引用都将解析为局部变量，而不是全局变量。一旦离开局部变量的作用域，全局变量将再次变得可见并可访问。这种机制允许程序员在需要时创建与全局变量同名的局部变量，以便在特定代码块内临时改变该变量的值，而不影响全局变量的值。但是，这种做法可能会导致代码的可读性和可维护性降低，因此应该谨慎使用。在可能的情况下，最好避免使用与全局变量同名的局部变量，以减少混淆和潜在的错误。

**11、【单选题】**设 `char q[ ]="Hua\nWei" ;`,执行语句 `printf ("%d,%d", sizeof(q),stelen(q));`后输出结果

- A: 3,4
- B: 7,6
- C: 7,8
- D: 8,7

答案：D

**12、【单选题】**设 `char u, v[ ]={ "China"},*p=v;`,正确的赋值语句是

- A: `u=*p;`
- B: `*u=v;`
- C: `v=p;`
- D: `*u=*p;`

答案：A

**13、【单选题】**设 `typedef struct st { int m; float n;}Ex;`,则 **Ex** 是

- A: 结构体变量名
- B: 结构体成员名
- C: 结构体类型指针名

D: 结构体类型别名

答案: D

14、【单选题】设 `int *p[3];`, 则 `p` 是

A: 整型变量

B: 整型数组

C: 整型指针数组

D: 指向整型数组的指针

答案: C

15、【单选题】下列运算符优先级最低的是

A: !

B: =

C: ==

D: ?:

答案: B

16、【填空题】实型数 `0.002` 的指数表示形式是\_\_\_\_\_。

答案: 2e-3

17、【填空题】C 语言规定, 用户标识符的首字符是\_\_\_\_\_或下划线。

答案: 英文字母

18、【填空题】语句 `printf("\\");` 的执行结果是\_\_\_\_\_。

答案: \

19、【填空题】设 `double x;`, 则取变量 `x` 地址的表达式是\_\_\_\_\_。

答案: x

20、【填空题】设 `int a=1,b=2;`, 则执行 `printf("%d\n",a,b);` 后输出结果是\_\_\_\_\_。

答案: 2

21、【填空题】设 `char s[10]="uvw\0xyz";`, 则执行 `printf ("%s\n",s);` 后输出结果是\_\_\_\_\_。

答案：UVW

22、【填空题】若函数的形参是变量名，而实参是常量，则参数传递的方式是\_\_\_\_\_。

答案：值传递（或传值）

23、【填空题】设 `int t[10], *q=t`，则使用指针引用数组 `t` 的第一个元素的方法是\_\_\_\_\_。

答案：`*q` (或 `*t` 或 `q[0]`)

24、【填空题】设 `#define N "China"`，则执行 `printf ("%s\n", N);` 后输出结果是\_\_\_\_\_。

答案：China

25、【填空题】使用库函数 `sin( )` 所需的文件包含命令是\_\_\_\_\_。

答案：`#include <math.h>`（或 `#include "math.h"`）

26、【程序分析题】

```

#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int m, a[ ]={1,3,5,7,9}, *q=a+3;
    for(m=5; m; m--)
        switch(m)
        {
            case 1:
            case 2: printf("%d ",*q++); break;
            case 3: printf("%d ",*(--q)); break;
            case 4: printf("%d ",*q--); break;
            case 5: printf("%d ",*(++q));
        }
    return 0;
}

```

答案：9 9 5 5 7

```

#include<stdio.h>

int f(int a[ ], int n)
{
    if(n>=1) return f(a,n-1)+a[n-1];
    else return 0;
}

int main(void)
{
    int b[6]={1,2,3,4,5,6},w;
    w=f(b,6);
    printf("%d\n",w);
    return 0;
}

```

27、【程序分析题】

答案：21

```

#include<stdio.h>
int fl(int *p)
{
    static int s=0;
    s=*p+s;
    return s;
}
int main(void)
{
    int x[ ]={2,4,6,8,10}, i, j;
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        j=fl(x+i);
        printf("%4d", j);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

28、【程序分析题】

答案：2 6 12 20 30

```

#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a[2][2]={7,1,6,5}, b[2][3]={6,5,4,3,2,1};
    int x[2][3], i, j, k;
    for(i=0; i<2; i++)
    {
        for(j=0; j<3; j++)
        {
            x[i][j]=0;
            for(k=0; k<2; k++)
            x[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
            printf("%4d",x[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

29、【程序分析题】

答案：45 37 29 51 40 29

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

30、【程序设计题】利用二重循环输出如下图形。

答案：

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        if(i<3)
        {
            for(j=0;j<i;j++)    printf(" ");
            for(j=0;j<6;j++)    printf("*");
            printf("\n");
        }
        else
        {
            for(j=0;j<4-i;j++)    printf(" ");
            for(j=0;j<6;j++)    printf("*");
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，双重循环结构正确得 7 分。共 8 分。

31、【程序设计题】输入 10 个整数，按升序排序后输出。

答案：

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{   int a[10], i, j, tem;
    for(i=0;i<10;i++)  scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0; i<10; i++)
    {   for(j=i+1; j<10; j++)
        if(a[i]>a[j])
        {   tem=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=tem;
        }
    }
    for(i=0;i<10;i++)  printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，输入语句正确得 1 分，循环结构正确得 5 分，输出语句正确得 1 分。共 8 分。

32、【程序填空题】

从键盘输入 3 个字符串，找出其中最大者并输出。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(void)
{
    int i;
    char s[3][80],t[80];
    for(i=0;i<3;i++)
        gets(______); /* 第一空 */
    if (______>0) /* 第二空 */
        strcpy(t,s[0]);
    else
        strcpy(t,s[1]);
    if(strcmp(s[2],t)>0)
        strcpy(t,s[2]);
    printf("%s\n",______); /* 第三空 */
    return 0;
}
```

答案：第一空：s[i](或 s+i) 第二空：strcmp(s[0],s[1]) (或 strcmp(s,s+1)) 第三空：t

### 33、【程序填空题】

从键盘输入一字符串，并将其逆序输出。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
{
    char s[ ]="Intelligence",k;
    int i,j=0,l;
    l=_____; /* 第一空 */
    for(i=0;i<l;i++)
    {
        j=i;
        _____; /* 第二空 */
        k=s[j]; s[j]=s[l]; s[l]=k;
    }
    printf("%s\n",_____); /* 第三空 */
    return 0;
}
```

答案：第一空: strlen(s) 第二空:l=l-1 第三空: s

**34、【程序填空题】**

从键盘输入 5 名学生的姓名，学号和年龄并存入二进制文件。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 5
struct ST
{
    char name[20];
    int num;
    int age;
}s[N];
void w( )
{
    FILE *fp;
    int i;
    if((fp=fopen("a.dat", _____ ))==NULL)    /* 第一空 */
    {
        printf("Can not open file\n");
        exit(1);

        for(i=0; i<N; i++)
            fwrite( _____ );    /* 第二空 */
        fclose(fp);
    }
int main(void)
{
    int i;
    for(i=0; i<N; i++)
        scanf("%s%d%d",_____,&s[i].num,&s[i].age);    /* 第三空 */
    w( );
    return 0;
}
```

答案：第一空："wb"(或"wb+") 第二空:&s[i],sizeof(struct ST),1,fp 第三空：  
s[i].name