

绝密★启用前

2023 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

高级语言程序设计（一）

（课程代码 00342）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列称谓中被 C 语言使用的是
A. 主程序 B. 子程序 C. 主函数 D. 子函数
2. 下列为 C 语言关键字的是
A. continue B. FILE C. define D. Void
3. 下列为 C 语言正确的整型常数是
A. e3 B. 1E5 C. 123,4 D. 0xabc
4. 设 $\text{int } m=0, n=0;$ ，执行表达式 $m\&\&(m=n=1)$ 后， m 和 n 的值分别是
A. 0 和 0 B. 0 和 1 C. 1 和 0 D. 1 和 1
5. 设 $\text{int } a;$ $\text{float } b;$ $\text{double } c;$ $\text{char } d;$ ，则表达式 $a+b*c/d$ 值的类型是
A. int B. char C. float D. double
6. 设 $\text{int } a,b,c;$ ，下列语句被称为复合（或称块）语句的是
A. $a=1;b=2;c=3;$ B. $a=1;b=2;c=3;$
C. $\{a=1;b=2;c=3;\}$ D. $\text{if}(a>b) c=a;\text{else } c=b;$
7. 设 $\text{int } a=0,b=1;$ ，则表达式 $++a\&b--$ 的值是
A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

高级语言程序设计（一）试题第 1 页（共 6 页）

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 设 $\text{int } n$;，表达式 $!(n\%3)\&\&n\%5==0$ 成立的含义是_____。
17. 在 C 语言中，十六进制整型常量的开头符号是_____。
18. 若 $\text{printf}(\text{"\%f"}, x)$;，则变量 x 的数据类型可以是_____。
19. 设 $\text{int } a=0, b=2$;，语句 $\text{printf}(\text{"a=\%d, b=\%d\n"}, ++a, b--)$; 的输出结果是_____。
20. C 语言存储类型的关键字可以是 `auto`、`register`、`extern` 和_____。
21. 在 C 语言中，编译预处理分别是文件包含、条件编译和_____。
22. C 语言标识符的第一个字符必须是字母或_____。
23. 设 $\text{double } x$;，则 $\sqrt{e^x - \ln x}$ 的 C 语言表达式是_____。
24. 设 $\text{float } x$;，则表达式 $(\text{int})x$ 的含义是_____。
25. 设 $\text{float } a, b, c$;，若三个变量的值作为三角形的各边长，则判断为等边三角形成立的逻辑表达式为_____。

三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。阅读下列程序，写出输出结果。

26. `#include<stdio.h>`

```
int main(void)
{
    int sum=0, i=1, t=1;
    while(i<=5)
    {
        sum+=t; ++i;
        if(i%3==0) t=-i;
        else t=i;
    }
    printf("sum=\%d\n", sum);
    return 0;
}
```

27. #include<stdio.h>

```
#define N 3
```

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{ int a[N][N]={ {5,2,1},{6,2,1},{8,8,5}}, i,j, s1=0,s2=0;
```

```
for (i=0; i<N; i++)
```

```
for(j=0;j<N;j++)
```

```
{ if(i==j) s1+=a[i][i];
```

```
if(i+j==2) s2+=a[i][j];
```

```
}
```

```
printf("s1=%d,s2=%d\n", s1,s2);
```

```
return 0;
```

```
}
```

28. #include<stdio.h>

```
int od(int n)
```

```
{ if(n==1) return 1;
```

```
else return n+od(n-2);
```

```
}
```

```
int main(void)
```

```
{ printf("s=%d\n",od(9));
```

```
return 0;
```

```
}
```

29. #include<stdio.h>

```
int main(void)
```

```
{ int i;
```

```
for(i=4;i<=8;i++)
```

```
switch(i/4)
```

```
{ case 0:
```

```
case 1: printf("*");break;
```

```
case 2:printf("#");
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
return 0;
```

```
}
```

四、程序填充题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上，使其能正确运行。

30. 将三个整数输入至变量 a、b 和 c 中，找出其中最大者放入变量 max 中并输出。

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{   int a,b,c,max;
    scanf("%d%d%d",_____); /* 第一空 */
    printf("a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);
    max=a>=b?_____; /* 第二空 */
    if(_____) max=c; /* 第三空 */
    printf("max=%d\n", max);
    return 0;
}
```

31. 计算 $\text{sum}=1-2+3-4+\dots-100$ 的值并输出。

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{   int n=1,sum=_____; /* 第一空 */
    do
    {   if(n%2==0)_____; /* 第二空 */
        else sum+=n;
        n++;
    }while(_____); /* 第三空 */
    printf("sum=%d\n",sum);
    return 0;
}
```

32. 将某个学生的学号、姓名和成绩由初始化给出后将三者输出。

```
#include<stdio.h>

typedef struct
{
    int num; /*学号*/
    char name[10]; /*姓名*/
    float score; /*成绩*/
}_____; /* 第一空 */

PERSON per={1234, "Zhang San", 88.5}, *p=&per;

int main(void)
{
    printf("学号: %d\n",per.num);
    printf("姓名: %s\n",(*_____.name); /* 第二空 */
    printf("成绩: %.1f\n",p_____.score); /* 第三空 */
    return 0;
}
```

五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。

33. (1) 写一函数，将两个实型(float)数的值进行交换；

(2) 写出主函数，输入两个实型数值，调用上述函数，实现两数交换。将交换前后的数值（保留两位小数）分别输出。

34. 设 char s[81],s1[81],s2[81],s3[81];, 将一个字符串（串长不超过 80）输入至 s 中且输出。将 s 中的英文字母（不分大小写）字符、数字字符和其它字符按各自出现的先后次序分别放入字符串 s1、s2 和 s3 中，再将三者输出。

绝密★启用前

2023 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试
高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考

（课程代码 00342）

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. A | 3. D | 4. A | 5. D |
| 6. C | 7. B | 8. C | 9. B | 10. D |
| 11. A | 12. B | 13. A | 14. B | 15. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 16. n 能同时被 3 和 5 整除 | 17. 0x 或 0X |
| 18. float 或 double 或（单或双精度实型） | 19. a=1,b=2 |
| 20. static | 21. 宏定义 |
| 22. 下划线 | 23. sqrt(fabs(exp(x)-log(x))) |
| 24. 将 float 型变量 x 强制转换成 int 型 | |
| 25. a==b&&b==c 或 a==c&&c==b | |

三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。

26. sum=9
27. s1=12,s2=11
28. s=25
29. ****#

四、程序填空题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

【评分参考】每小题有 3 个空，每空 2 分。

30. 第一空：&a,&b,&c

第二空：a:b

第三空：c>max

高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考第 1 页（共 3 页）

31. 第一空: 0

第二空: `sum-=n` 或 `sum=sum-n`

第三空: `n<=100`

32. 第一空: PERSON

第二空: p

第三空: ->

五、程序设计题: 本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

【说明】下述答案仅供参考, 若采用其它方法答题, 只要正确实现题目要求, 仍可获满分。若程序不完整, 可以酌情给分。

33. void change(float *x,float *y)

```
{  
    float temp;  
    temp=*x; *x=*y; *y=temp;  
}
```

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{  
    float a,b;  
    scanf("%f%f", &a,&b);  
    printf("交换前: a=%.2f, b=%.2f\n",a,b);  
    change(&a,&b);  
    printf("交换后: a=%.2f, b=%.2f\n",a,b);  
    return 0;  
}
```

【评分参考】(1) 函数部分: 变量定义正确得 1 分, 语句部分正确得 3 分;

(2) 主函数部分: 变量定义正确得 1 分, 调用部分正确得 1 分, 输入输出语句正确得 2 分; 共 8 分。

高级语言程序设计 (一) 试题答案及评分参考第 2 页 (共 3 页)

34. #define N 81

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i,n,n1=0,n2=0,n3=0;
```

```
    char s[N],s1[N]="\0",s2[N]="\0",s3[N]="\0";
```

```
    gets(s);
```

```
    printf("输入字符串: %s\n",s);
```

```
    n=strlen(s);
```

```
    for(i=0;i<n;i++)
```

```
        if(s[i]>='A'&& s[i]<='Z' || s[i]>='a'&& s[i]<='z') s1[n1++]=s[i];
```

```
        else if(s[i]>='0'&& s[i]<='9') s2[n2++]=s[i];
```

```
            else s3[n3++]=s[i];
```

```
    printf("英文字符串: %s\n 数字字符串: %s\n 其它字符串: %s\n",s1,s2,s3);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

【评分参考】变量定义正确得 2 分，循环结构正确得 4 分，输入输出语句正确得 2 分，共 8 分。