绝密 ★ 考试结束前

# 2023年10月高等教育自学考试

# 高级语言程序设计(一)试题

## 课程代码:00342

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:本大题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。**

1. 下列属于C语言关键字的是

A. main　　B. break　　C. define　　D. include

2. 回车换行的转义字符是

A. '\n'　　B. '\0'　　C. '\r'　　D. '\\'

3. 正确的C语言常量是

A. 0186　　B. 1E0.5　　C. 0xaf　　D. 'abc'

4. 设int x=1;,执行语句x/=1+2;后x的值是

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

5. 下列运算符优先级最高的是

A. +　　B. =　　C. ,　　D. ++

6. 设int m=2;,下列表达式结果为1的是

A. 0<m<1　　B. m>0||m<1

C. m>0&&m<1　　D. m>0,m<1

7. 设int p=3, q=5;,则执行语句printf("%c\n", 'A'+p/q);后输出结果是

A. 65　　B. 66　　C. A　　D. B

8．设 int n=0;，下列循环语句不能输出 5 个“A”的是

A．for( ; n<5; n++) printf("A");

B．while(n<5) { printf("A"); n++; };

C．do { n++; printf("A");} while(n<5);

D．for( ; n<5; n++) { printf("A"); if (n) break; };

9．设 int s[ ][3]={1,2,3,4,5,6,7};，则数组元素 s[2][1]的值是

A．0　　B．5　　C．6　　D．7

10．设 char r[ ]="Zhong\nXing";，则执行语句 printf("%d",sizeof(r));后输出结果是

A．5　　B．6　　C．10　　D．11

11．下列说法正确的是

A．函数必须有形参　　B．函数可以递归定义

C．函数可以嵌套定义　　D．函数体中必须出现 return 语句

12．设 int x=1,*q=&x;，可表示 x 值的是

A．*q　　B．q　　C．&x　　D．&q

13．定义函数为 int *p(float x ,char c){……}，则该函数是

A．整型函数　　B．实型函数

C．指针型函数　　D．字符型函数

14．设 typedef　float　REAL;，则 REAL 是

A．float 型变量　　B．REAL 型变量

C．typedef 型变量　　D．float 类型的别名

15．若到达文件尾，则库函数 feof( )的返回值是

A．0　　B．非 0　　C．1　　D．NULL

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。**

16．执行 printf("%d\n",(int)1.5%5/2);后输出结果是_____。

17．C 语言中，程序的执行从_____函数开始。

18．设 char s[ ]="\\Computer\\";，则执行 printf("%s\n", s);后输出结果是_____。

19．C 语言中，唯一的三目运算符是_____。

20．执行 printf("%d",8>>2);后输出结果是_____。

21．结构化程序的三种基本结构分别是循环结构、选择结构和_____结构。

22．变量的存储类型包括 static 型、extern 型、register 型和_____型。

23．设 int w[5], *p=w;，则 w 的最后一个元素的表示方法是_____。

24．设 struct st { char name[10]; char sex; int age; } s[100], *q=s;，当引用 s 的第三个元素的成员 age 时，与 s[2]. age 等价的是_____。

25．使用库函数 strcmp 所需的文件包含命令是_____。

**三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。阅读下列程序，写出输出结果。**

26．
```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int i,j, x=0;
    for(i=0;i<2;i++)
    {   for(j=0;j<=3;j++)
        { if (j%2) continue;
          x++;
        }
        x++;
    }
    printf("x=%d\n",x);
    }
    return 0;
}
```

27．
```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(void)
{
    char str[10];
    strcpy(str,"中国");
```

```
    strcat(str,"北京");
    puts(str);
    return 0;
}
```

28. 
```
#include<stdio.h>
int f(int n)
{
    if(n= =1)   return 1;
    else   return n*n*n+f(n-1);
}
int main(void)
{
    printf("%d\n",f(4));
    return 0;
}
```

29. 
```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(void)
{
    int i;
    char *city[ ]={"北京","上海","广州","深圳"};
    for(i=1; i<4; i+=2)printf("%s \n",city[i]);
    return 0;
}
```

**四、程序填充题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上，使其能正确运行。**

30. 输入四则运算表达式后，计算（零不能做除数）并输出其结果。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{    char oper; float a,b;
```

```
    scanf("%f%c%f",&a,&oper,&b); /* 输入四则运算表达式 */
    switch(_____)                                    /* 第一空 */
    {
        case '+': printf("a+b=%.2f\n",a+b);
                  break;
        case '-': printf("a-b=%.2f\n",a-b);
                  _____;                             /* 第二空 */
        case '*': printf("a*b=%.2f\n",a*b);
                  break;
        case '/': if(_____) printf("a/b=%.2f\n",a/b);   /* 第三空 */
                  else printf("除数为 0，不能计算！\n");
                  break;
        default: printf("不是四则运算符!\n");
    }
    return 0;
}
```

31. 输入一个字符串，以回车换行作为结束标志，分别统计数字字符 0, 1, 2, ……, 9 出现的次数并保存至数组元素 num[0]、num[1]、num[2]……中，输出统计结果。

```
#include<stdio.h>
int main (void)
{
    int i,num[10]={0};
    char ch;
    while ((ch=getchar())!=_____)          /* 第一空 */
        if (_____)  num[ch-'0']++;         /* 第二空 */
    for (i=0;i<10 ; i++)
        printf ("%d -> %d\n",i,_____);     /* 第三空 */
    return 0;
}
```

32. 从键盘输入若干个学生的姓名和考试成绩，若高于或等于 80 分，则显示字母等级为 A，若低于 60 分则显示字母等级为 C，其余显示字母等级为 B。

```
#define N 10
#include<stdio.h>
```

```
typedef struct stu
{
   char name[10];
   int score;
   char grade;
}_____;                                    /* 第一空 */

int main(void)
{
   int i; ST stud[N];
   for(i=0;i<N;i++)
   {
        scanf("%s%d",stud[i].name, &stud[i].score);
        if(stud[i].score>=80)stud[i].grade='A';
          else if(_____)stud[i].grade='C';      /* 第二空 */
               else  _____;                     /* 第三空 */
   }
   for(i=0;i<N;i++)
    printf("%-10s%5d%3c\n",stud[i].name,stud[i].score,stud[i].grade);
   return 0;
}
```

**五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。**

33. 利用二重循环输出如下图形。

```
1
12
123
1234
……
123456789
```

34. 从键盘输入 x 的值，计算并输出 $\text{sum}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的近似值，直到公式中最后一项的绝对值小于$10^{-4}$为止，其中 $n$ 是大于等于 0 的自然数。

绝密★启用前

2023年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

# 高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考

（课程代码　00342）

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题2分，共30分。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1．B | 2．A | 3．C | 4．A | 5．D |
| 6．B | 7．C | 8．D | 9．A | 10．D |
| 11．B | 12．A | 13．C | 14．D | 15．B |

二、填空题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。

16．0

17．main（或 主）

18．\Computer\

19．?:（或 条件运算符）

20．2

21．顺序

22．auto（或 自动）

23．w[4]（或 p[4] 或*(p+4) 或 *(w+4)）

24．(q+2)->age（或 (*(q+2)). age）

25．#include <string.h>（或#include "string.h"）

三、程序分析题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

26．x=6

27．中国北京

28．100

29．上海
　　深圳

四、程序填充题：本大题共3小题，每小题6分，共18分。

【评分参考】每小题有3个空，每空2分。

30．第一空：oper
　　第二空：break
　　第三空：b!=0

31．第一空：’\n’
　　第二空：ch>=’0’&&ch<=’9’
　　第三空：num[i]

32．第一空：ST
　　第二空：stud[i].score<60
　　第三空：stud[i].grade='B'

五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。

【说明】下述答案仅供参考，若采用其它方法答题，只要正确实现题目要求，仍可获满分。若程序不完整，可以酌情给分。

33．
```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
   int i,j;
   for(i=1;i<=9;i++)
   {
      for(j=1;j<=i;j++) printf("%d",j);
      printf("\n");
   }
   return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，循环结构正确得 7 分。共 8 分。

34．
```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define EPS 1E-4
int main(void)
{
   double temp=1,x,n=2,sum=1;
   scanf("%lf",&x);
   printf(“x=%.4f\n”,x);
   do
   {
      temp*=-x*x/(n-1)/n;
      sum+=temp;
      n+=2;
    } while(fabs(temp)>=EPS);
 printf("sum=%.4f\n",sum);
 return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 1 分，输入输出语句正确得 2 分，循环结构正确得 5 分。共 8 分。