

00342 高级语言程序设计（一） 2024 年 4 月真题

1、【单选题】下列说法正确的是

- A: for 语句的循环体至少执行一次
- B: while 语句的循环体至少执行一次
- C: do-while 语句的循环体至少执行一次
- D: continue 语句只能出现在 while 语句中

答案：C

2、【单选题】设 `int a=0;`，循环次数为 0 的语句是

- A: `while(a);`
- B: `for(a=0;a<=0;a++);`
- C: `for(;a<=1;a++);`
- D: `do{a++;}while(-a);`

答案：A

3、【单选题】设 `char c, s[20]="This is a book"; *p=s, *q=s;`，正确的赋值语句是

- A: `c=*p;`
- B: `q=&s;`
- C: `*q=s;`
- D: `*c=*q;`

答案：A

4、【单选题】设 `int a=0, b=0, m=1, n=0;`，表达式 `(a=b)&&(m=n)` 和 `(a=b)|| (m=n)` 的值分别是

- A: 0,0
- B: 1,0
- C: 0,1
- D: 1,1

答案：C

5、【单选题】关于函数说法正确的是

- A: 可以没有形参
- B: 实参和形参不能重名
- C: 形参和实参个数可以不同
- D: 形参和实参类型必须相同

答案：A

6、【单选题】设 `int a, b=3;`, 则 `for(a=1;a<=b;a++)`; 的循环次数是

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

答案：C

7、【单选题】不正确的字符型常量是

- A: "n"
- B: 'n'
- C: '\0'
- D: '\n'

答案：A

8、【单选题】设 `inti=3,j=2;`, 则执行语句 `printf("%d",'A'+i/j);` 后输出结果是

- A: 66
- B: 67
- C: A
- D: B

答案：A

9、【单选题】转义字符 '\0' 表示

- A: 空字符
- B: 空格
- C: 回车
- D: 回车换行

答案：A

10、【单选题】设 `char s[]={'I', '\0', 'h', 'a', 'v', 'e'};`, 执行语句 `printf ("%d\n", strlen ( s ) );` 后输出结果是

- A: 1
- B: 2
- C: 5
- D: 6

答案：A

11、【单选题】下列一维数组定义错误的是

A: `int s[10];`

B: `int s[]={1,2,3,4};`

`#define N 10`

C: `int s[N];`

`int n=10;`

D: `int s[n];`

答案：D

12、【单选题】运算符+、%、!和&&中优先级最高的是

A: %

B: +

C: &&

D: !

答案：D

13、【单选题】关闭文件操作成功后，库函数 **fclose** 的返回值是

A: 2

B: 1

C: 0

D: -1

答案：C

14、【单选题】设 `char str[]="abcd";`，则数组长度和字符串长度分别是

A: 4 和 4

B: 4 和 5

C: 5 和 4

D: 5 和 5

答案：C

15、【单选题】字符 'A' 的 ASCII 值是 65，设 `int ch=65;`，执行语句 `printf("%c,%d",ch+1, ch+1);` 后的输出结果是

A: B,66
B: A,65
C: 66,B
D: 65,A

答案: A

16、【填空题】执行 `printf("%d\n",(int)3.1416);` 后输出结果是_____。

答案: 3

17、【填空题】设 `char s[10]="China";`, 执行语句 `printf("%d\n",sizeof(s)+strlen(s));` 后输出结果是_____。

答案: 15

18、【填空题】C 语言中, 定义已有数据类型的别名使用的关键字是_____。

答案: typedef

19、【填空题】库函数 `int fputs(char*str,FILE *fp)` 的功能是_____。

答案: 将 str 所指向的字符串写入到 fp 所指向的文件

20、【填空题】设 `int a[10],*p=a;`, 则 a 的第三个元素的表示方法是_____。

答案: p[2] (或 a[2] 或 * (p+2) 或 * (a+2))

21、【填空题】设 `int a=1,b;`, 执行 `b=0&&(a++);` 后, 变量 a 的值是_____。

答案: 1

22、【填空题】C 语言中, 双目运算符的优先级_____单目运算符的优先级。

答案: 低于 (或小于)

23、【填空题】设 `int s[2][3];`, 则数组 s 的最后一个元素是_____。

答案: s[1][2]

24、【填空题】表达式 `4>>2<<3` 的值是_____。

答案: 8

25、【填空题】设 `char st[]="Welcome";`,`st` 占用的内存字节数是_____。

答案：8

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double fun(int x) {
    double y = 0;
    if (x == 1) {
        return 1;
    }
    else {
        y = pow(x, x) + fun(x - 1);
        return y;
    }
}
int main(void) {
    printf("%6.0f\n", fun(3));
    return 0;
}
```

26、【程序分析题】

答案：14

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 15;
    while (a > 10 && a < 20) {
        ++a;
        if (a % 8 == 0) {
            ++a;
            break;
        }
    }
    printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

27、【程序分析题】

答案：17

28、【程序分析题】

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    char x[][20] = {"Beijing", "Shanghai", "Guangzhou", "Shenzhen"};

    char *p;

    for (i = 0; i < 4; i++) {
        p = x[i];
        if (i % 2) {
            printf("%s ", p);
        }
    }

    return 0;
}

```

答案：Shanghai Shenzhen

29、【程序分析题】

```

#include <stdio.h>

int FUN(int n) {
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return n * FUN(n - 1);
}

int main(void) {
    printf("%d, %d, %d, %d\n", FUN(0), FUN(1), FUN(3), FUN(5));
    return 0;
}

```

答案: 1, 1, 6, 120

30、【程序设计题】计算调和级数之 $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$, 输出满足 $s > 10$ 的最少项数。

答案:

```

#include
#include<math.h>
int main ( void ) {
float s=0.0; int n=1;
do{
    n++;
    s+=1.0/n;
} while ( s<=10.0 ) ;
printf ( "n=%.0f\n", n ) ;
return 0;
}

```

【评分参考】变量定义正确得 2 分，循环结构正确得 5 分，输出语句正确得 1 分。共 8 分。

31、【程序设计题】从键盘输入一串字符(以回车换行符作为结束标志),写入文本文件 **ch.txt**, 再从该文件中读出并显示到屏幕上。

答案：

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    char ch;
    FILE *fp;
    if ((fp = fopen("ch.txt", "w+")) == NULL) {
        printf("error\n");
        exit(1);
    }
    ch = getchar();
    while (ch != '\n') {
        putchar(ch);
        fputc(ch, fp);
        ch = getchar();
    }
    rewind(fp);
    while (!feof(fp)) {
        fgetc(fp);
        putchar(ch);
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}

```

【评分参考】变量定义正确 1 分，打开文件正确 2 分，文件读、写正确 4 分，关闭文件正确 1 分，共 8 分。

32、【程序填空题】

从键盘输入 10 个整数，输出其平均值及最大值和最小值。

```
#include
#define N 10
int main ( void ) {
    int i, a[N];
    float max, min, aver, sum=0;
    for ( i=0;i < N;i++ ) {
        scanf ( "%d", &a[i] );
        sum+=____; /*第一空*/
    }
    max=min=a[0];
    for ( i=1;i < N;i++ ) {
        if ( ____ ) /*第二空*/
            max=a[i];
        else if ( a[i] < min ) min=a[i];
        aver=____; /*第三空*/
        printf ( "max=%.1f, min=%0.1f, aver=%0.1f\n", max, min, aver );
    }
    return 0;
}
```

答案：第一空：a[i] 第二空：a[i]>max 或 max<a[i] 第三空：sum/N 或 sum/10

33、【程序填空题】

键入一串字符保存至数组 a，将其复制到数组 b 并输出。

```
#include
#define N 80
int main ( void ) {
    ____; /*第一空*/
    char a[N], b[N];
    gets ( a );
    for ( i=0;a[i]! ='____';i++ ) /*第二空*/
        b[i]=a[i];
        b[i]='\0';
        puts ( ____ ); /*第三空*/
    return 0;
}
```

答案：第一空：int i 第二空：\0 第三空：b

34、【程序填空题】

二维数组 int a[5][5]各元素的值为行、列两下标之和，输出该数组各元素的值。

```
#include
_____ /*第一空*/
int main ( void ) {
int i, j, a[N][N];
printf ( "二维数组 a:\n" );
for ( i=0;i < N;i++ ) {
    for ( j=0;j < N;j++ ) {
        a[i][j]=____; /*第二空*/
        printf ( "%5d", _____ ); /*第三空*/
    }
    printf ( "\n" );
}
return 0;
}
```

答案：第一空：#define N 5 第二空：i+ j 第三空：a[i][j]