

-

14. 下列运算符中优先级最低的是

A. =

B. +

C. !

D. &

15. 为整型数组定义别名 ARRAY 的语句是

A. typedef int a[10] ARRAY;

B. typedef int [10] ARRAY;

C. typedef ARRAY int[10];

D. typedef int ARRAY[10];

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。

16. 用计算机语言表示的能被计算机识别和执行的指令集合称为计算机_____。

17. 无任何操作的语句, 即只由分号组成的语句称为_____。

18. C 语言规定使用一个数据之前, 必须定义数据的_____。

19. C 语言中定义为字符型的变量, 可以作为_____变量使用。

20. 格式化输出语句 printf("%.3f",3.2); 的执行结果是_____。

21. C 语言源程序文件由_____命令和许多函数组成。

22. 结构体类型的成员包括各种基本数据类型和_____。

23. C 程序编译之前将所有的宏名替换为对应的“一串字符”, 这一过程称为_____。

24. 如果强制终止宏名的作用域, 可以使用_____命令。

25. C 语言的文本文件中, 每字节存放一个_____。

三、程序分析题:本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。阅读下列程序, 写出输出结果。

26. #include <stdio.h>

#include <string.h>

int main()

{

char a[]="abcd",b[]="efgh",c[50]="ABCDEFGH";

char *p1=a,*p2=b,*str=c;

strcpy(str+1,p2+1);

strcpy(str+3,p1+3);

printf("%s\n", str);

return 0;

}

27. #include <stdio.h>

```
int main( )
{
    char a[11]="bmekgiancp";
    char temp;
    int i,j,k;
    for(i=0;i<9;i++)
    {
        k=i;
        for(j=i+1;j<=9;j++)
            if(a[j]<a[k])
                k=j;
        if(i!=k)
        {
            temp=a[i];
            a[i]=a[k];
            a[k]=temp;
        }
    }
    printf("%s\n", a);
    return 0;
}
```

28. #include <stdio.h>

```
int main( )
{
    struct num {int x;int y;}sa[ ]={{2,32},{8,16},{4,48}};
    struct num *p=sa+1;
    int x;
    x=p->y/sa[0].x*(++p->x);
    printf("x=%d", x);
    return 0;
}
```

29. #include<stdio.h>

```
int main( )
{
    int x;
    for(x=8;x>2;x--)
    {    if(x%3!= 0)
        continue;
        printf("%d", x--);
    }
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

四、程序填空题:本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上, 使其能正确运行。

30. 输出题30图所示的平行四边形。

```
*****
*****
*****
*****
```

题 30 图

#include <stdio.h>

int main()

{

int i, j, k;

char space=' ';

for (i=0; i<=3; i++)

{ for(j=1; _____; j++)

/* 第一空 */

printf("%c", space);

for(k=0; k<=5; k++)

printf("%c", _____);

/* 第二空 */

/* 第三空 */

_____;

}

return 0;

}

31. 比较两个字符串的大小。

```
int strcmp1(char *p, char *q)
{
    while(*p&&*q)
    {
        if(*p!=*q)
            _____; /* 第一空 */
        p++;
        q++;
    }
    return(_____); /* 第二空 */
}

int main( )
{
    char str1[20]="china",str2[20]="america";
    int v;
    v=strcmp1(str1,str2);
    if(_____) /* 第三空 */
        printf("str1>str2");
    else if(v<0)
        printf("str1<str2");
    else
        printf("str1=str2");
    return 0;
}
```

32. 给定 N*N 矩阵如下，求矩阵左下三角元素之和，含对角线元素。

```
1  2  3
4  5  6
7  8  9
```

```
#include <stdio.h>
#define N 3
int fun(int t[3][3])
{
    int i, j, sum=0;
    for(i=0; i<N; i++)
```

```

        for(j=____; j<= i; j++)                /* 第一空 */
            sum+=t[i][j];
        ____ sum;                                /* 第二空 */
    }
int main( )
{
    int a[N][N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},sum=0;
    sum=____;                                    /* 第三空 */
    printf("%d", sum);
    return 0;
}

```

五、程序设计题:本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

33. 编写程序计算 $1! + 2! + 3! + \dots + n!$, 要求自定义函数实现求阶乘, 在主函数输入 n 的值, 并输出最终结果。
34. 编写一个函数 $\text{fun}()$, 其功能是将 str 所指的字符串中下标为奇数位置上的小写字母转换为大写字母, 若该位置上不是小写字母, 则不转换, 其函数原型为 $\text{void fun}(\text{char} * \text{str})$ 。在主函数中调用该函数将输入的字符串修改后输出。如: 输入 “abc4EFg”, 则应输出 “aBc4EFg”。

绝密★启用前

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试
高级语言程序设计试题答案及评分参考

(课程代码 13013)

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. C | 5. D |
| 6. B | 7. D | 8. C | 9. A | 10. C |
| 11. A | 12. C | 13. C | 14. A | 15. D |

二、填空题:本大题共 10 空,每空 2 分,共 20 分。

- | | | | | |
|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 16. 程序 | 17. 空语句 | 18. 类型 | 19. 整型 | 20. 3.200 |
| 21. 编译预处理 | 22. 构造类型 | 23. 宏替换 | 24. #undef | 25. 字符 |

三、程序分析题:本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。

26. Afgd
27. abcegi kmnp
28. x=72
29. 6,3,1

四、程序填空题:本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。

【评分说明】每小题共 3 空,每空 2 分。

30. 第一空: `j<=i`
第二空: `'*'`
第三空: `printf("\n")`
31. 第一空: `break`
第二空: `*p-*q`
第三空: `v>0`
32. 第一空: `0`
第二空: `return`
第三空: `fun(a)`

五、程序设计题:本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

【评分说明】答案不唯一, 若采用其它方法实现设计要求, 仍可得满分。若程序不完整, 可酌情给分。

```
33. #include <stdio.h>
    long fac(int n)                                (1 分)
    {
        long p=1;
        int i;
        for(i=1;i<=n;i++)                          (1 分)
            p=p*i;                                  (1 分)
        return p;                                   (1 分)
    }
    int main( )
    {
        long sum=0;
        int i,n;
        scanf("%d", &n);                            (1 分)
        for(i=1;i<=n;i++)                          (1 分)
            sum+=fac(i);                            (1 分)
        printf("%ld", sum);                         (1 分)
        return 0;
    }

34. #include <stdio.h>
    void fun(char *str)
    {
        int i;                                       (1 分)
        for(i=1;i<strlen(str);i+=2)                (1 分)
        {
            if(str[i]>='a'&& str[i]<='z')            (1 分)
                str[i] -=32;                        (1 分)
        }
    }
    int main( )
    {
        char p[20];                                 (1 分)
        gets(p);                                    (1 分)
        fun(p);                                     (1 分)
        puts(p);                                    (1 分)
        return 0;
    }
```