

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

高级语言程序设计

(课程代码 13013)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 不属于 C 语言关键字的是
A. break
B. case
C. printf
D. sizeof
2. 换页的转义字符是
A. '\n'
B. '\b'
C. '\t'
D. '\f'
3. 错误的 C 语言标识符是
A. x_1
B. 23abc
C. COUNT
D. index
4. 设 $\text{int } x=10;$, 则执行语句 $x=x+=x*x;$ 后 x 的值是
A. 0
B. 1
C. 100
D. 110
5. 关于宏定义的叙述正确的是
A. 宏替换是在编译后完成
B. 宏名可以使用任何字符序列
C. 宏名的作用域是从宏定义开始到本文件结束
D. 宏展开时, 预处理程序会对替换后的程序做语法检查

- 高级语言程序设计试题第2页 (共7页)

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。

16. 设 `double a=3.5;`, 将 `a-2` 的值强制转换成 `int` 型的表达式是_____。
17. C 语言函数之间传递数据的方式包括值传递、地址传递、返回值和_____传递。
18. 数据定义语句用于定义 C 程序中使用的各种能存放数据的对象的名称和_____。
19. 在 32 位编译器中, 一个 `int` 型变量占用的内存字节数是_____。
20. 参与位移运算时, 运算对象以_____形式进行相应的按位运算。
21. C 语言允许将一个源程序分放在不同的程序文件中, 其中每个程序文件称为一个_____。
22. 定义外部型变量时所用的关键字是_____。
23. 设 `int a[5]={4,2,3,8,6}, *p=&a[1];`, 则执行语句 `printf("%d",*(++p));` 后输出的结果是_____。
24. 设 `int a=12; double b=7.4;`, 则表达式 `a-b` 的值是_____。
25. 设 `struct info {int a;}k,*p=&k;`, 通过 `p` 将 `k` 的成员 `a` 赋值为 6 的 C 语句是_____。

三、程序分析题:本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。阅读下列程序, 写出输出结果。

26. `#include <stdio.h>`

```
int find(int a[4][4])
```

```
{    int i,j,p=0;
```

```
    for(i=0;i<4;i++)
```

```
        for(j=0;j<4;j++)
```

```
            if(i==j)
```

```
                p+=a[i][j];
```

```
    return p;
```

```
}
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int a[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
```

```
    printf("%d",find(a));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

27. #include <stdio.h>

void fun(char *s)

```
{  
    char first=*s;  
    while(*s!='\0')  
    {  
        *s=*(s+1);  
        s++;  
    }  
    s--;  
    *s=first;  
}
```

int main(void)

```
{  
    char str[100]="abcdef";  
    fun(str);  
    printf("%s\n",str);  
    return 0;  
}
```

28. #include <stdio.h>

long fun(int n)

```
{  
    long s;  
    if(n==1||n==2)    s=1;  
    else                s=n+fun(n-1);  
    return s;  
}
```

int main(void)

```
{  
    printf("%ld\n",fun(4));  
    return 0;  
}
```

29. #include<stdio.h>

```
int main(void)
{
    int i;
    char *num[ ]={"123","456","789","abc"};
    for(i=0;i<4;i+=3)
        printf("%s\n",num[i]);
    return 0;
}
```

四、程序填空题:本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上, 使其能正确运行。

30. 将字符串 s 中除下标为奇数且 ASCII 码值为奇数的字符外, 其余所有字符都删除, s 中剩余字符形成的新串放在 t 数组中。

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i,j=0;

char s[30]="AbBcdEf",t[30];

for (i=0;____;i++)

/* 第一空 */

{

if (____&& s[i]%2==1)

/* 第二空 */

t[j++]=s[i];

}

____;

/* 第三空 */

printf("新字符串: %s\n",t);

return 0;

}

31. 在字符串起始位插入一个字符 A。例如: 原字符串的内容为 BCDEFG, 则插入字符 A 后的字符串应为 ABCDEFG。

#include <stdio.h>

void fun(char *p)

```

{
    char *q=p;
    while(*p!='\0')
        p++;
    while(q<=p)
    {
        *(p+1)=____; /* 第一空 */
        p--;
    }
    ____='A'; /* 第二空 */
}

int main(void)
{
    char str[100]="BCDEFG";
    fun(____); /* 第三空 */
    printf("结果字符串: %s\n",str);
    return 0;
}

```

32. 定义图书结构体类型，成员包括书名、作者、出版社和价格，在主函数中输入 5 本图书的信息，并找出所有书名以大写字母 C 开头的图书，然后输出该图书的所有信息。如果没有书名以大写字母 C 开头的图书，则输出“查无此书”。

```

#include <stdio.h>
struct Book
{
    char name[50];
    char author[100];
    char press[100];
    double price;
};

int main(void)
{
    struct Book b[5];
    int i,flag=0;
    printf("请输入 5 本图书的信息: \n");

```

```

for(i=0;i<5;i++)
    scanf("%s%s%s%lf",b[i].name,b[i].author,b[i].press,____); /* 第一空 */
for(i=0;i<5;i++)
{
    if(____) /* 第二空 */
    {
        flag=1;
        printf("书名: %s\n",b[i].name);
        printf("作者: %s\n",b[i].author);
        printf("出版社: %s\n",b[i].press);
        printf("价格: %lf\n",b[i].price);
    }
}
if(____) /* 第三空 */
    printf("查无此书! \n");
return 0;
}

```

五、程序设计题:本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

33. 编写程序, 要求计算[m,n]之间所有不能被 3 整除的整数之和。例如, 如果输入 3 和 12, 则输出结果为 45。
34. 编写函数 fun(char a[],int k,int n), 要求删除字符串中从下标 k 开始的 n 个字符, 在主函数中输入一个字符串以及 k 和 n 的值, 然后调用 fun 函数并输出结果。

绝密★启用前

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试
高级语言程序设计试题答案及评分参考

(课程代码 13013)

一、单项选择题:本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. B | 4. A | 5. C |
| 6. A | 7. B | 8. C | 9. A | 10. B |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. B | 15. D |

二、填空题:本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。

- | | | |
|--------------------------|----------|----------|
| 16. (int)(a-2) | 17. 全局变量 | 18. 属性 |
| 19. 4 | 20. 二进制 | 21. 编译单元 |
| 22. extern | 23. 3 | 24. 4.6 |
| 25. p->a=6; (或(*p).a=6;) | | |

三、程序分析题:本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。

26. 34
27. bcdefa
28. 8
29. 123
abc

四、程序填充题:本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。

30. (1) s[i]!='\0' (2 分)
(2) i%2==1 (或 i%2!=0) (2 分)
(3) t[j]='\0' (2 分)

31. (1) *p (2 分)
(2) *q (2 分)
(3) str (2 分)
32. (1) &b[i].price (2 分)
(2) b[i].name[0]=='C' (2 分)
(3) flag==0 (或!flag) (2 分)

五、程序设计题:本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

33. #include <stdio.h>
int main(void)
{
 int i,m,n,sum=0; (1 分)
 printf("请输入 m 和 n 的值");
 scanf("%d %d",&m,&n); (2 分)
 for(i=m;i<=n;i++) (1 分)
 {
 if(i%3!=0) (2 分)
 sum+=i; (1 分)
 }
 printf("不能被 3 整除的整数之和为: %d\n", sum); (1 分)
 return 0;
}

【评分说明】答案仅供参考, 若采用其它方法答题, 只要正确实现题目要求, 仍可获满分。若程序不完整, 可以酌情给分。

34. #include<stdio.h>
#include<string.h>
void fun(char a[],int k,int n) (1 分)
{
 int i;
 for(i=k;i<strlen(a)-n;i++) (1 分)
 a[i]=a[i+n]; (1 分)
 a[i]='\0'; (1 分)
}

```
int main(void)
{
    char a[100];
    int k,n;
    printf("请输入一串字符:\n");
    gets(a);                                     (1 分)
    printf("请输入 k,n 的值:\n");
    scanf("%d,%d",&k,&n);                       (1 分)
    fun(a,k,n);                                 (1 分)
    puts(a);                                    (1 分)
    return 0;
}
```

【评分说明】答案仅供参考，若采用其它方法答题，只要正确实现题目要求，仍可获满分。若程序不完整，可以酌情给分。