

2025 年 10 月高等教育自学考试
高级语言程序设计试题
课程代码:13013

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于 C 程序描述正确的是
 - A. C 程序的基本单位是语句
 - B. C 程序的任意位置都可以加注释
 - C. C 程序中一条语句只能写在一行上
 - D. C 程序中的所有函数都可以互相调用
2. 表示空字符的转义字符是
 - A. \0
 - B. \n
 - C. \b
 - D. \t
3. C 语言中定义有名常量所用的关键字是
 - A. auto
 - B. const
 - C. define
 - D. static
4. 下列运算符中优先级最高的是
 - A. &&
 - B. %
 - C. --
 - D. >=
5. 设 int x; 则将 x 强制转化成双精度实型的表达式是
 - A. x(double)
 - B. double(x)
 - C. (x)double
 - D. (double)x

6. 下列变量定义会自动赋初值的是
A. int m;
B. char c;
C. register int n;
D. static int a;
7. 声明为 auto 类型变量的作用域是
A. 整个文件
B. 所定义的函数或复合语句
C. 本文件和其他文件
D. 从定义位置开始到 main 函数结束
8. 主函数调用函数 x(), 函数 x()调用函数 y(), 属于函数的
A. 嵌套调用
B. 递归调用
C. 循环调用
D. 分层调用
9. 关于指针描述不正确的是
A. 指针是一种数据类型
B. 指针可以实现动态分配内存
C. 通过指针可以直接访问变量的值
D. 指针是存放数据的内存单元地址
10. 可以接收 int *fun()函数返回值的是
A. 字符变量
B. 指针变量
C. 整型变量
D. 实型变量
11. 语句 char *str[]={"Zhang","Li","Wang",NULL};定义了一个
A. 包含四个元素的字符数组
B. 包含四个元素的指针数组
C. 指向一个一维字符数组的指针变量
D. 指向一个二维字符数组的指针变量
12. 关于结构体类型定义描述正确的是
A. 结构体类型可以嵌套定义
B. 结构体类型的成员只能是基本数据类型
C. 结构体类型定义后, 系统会为其成员分配内存
D. 结构体类型中的成员, 即使数据类型相同, 也必须分别定义
13. typedef 的作用是
A. 定义常量
B. 定义变量
C. 定义函数
D. 定义已有数据类型的别名
14. 设#define P(x) x/x, 则执行语句 printf("%d\n",P(4+6));后输出的结果是
A. 1
B. 10
C. 11
D. 11.5

15. 文件型指针的作用是
- A. 接收文件的存放路径
 - B. 指向文件名字符串的首地址
 - C. 接收文件打开函数返回的地址
 - D. 接收文件打开函数返回的文件名

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。

- 16. 机器语言是用二进制代码表示的能被计算机识别和执行的_____。
- 17. 结构化程序设计又称为面向_____的程序设计。
- 18. 设 `int x=3,y=4;`, 则表达式`++x<y` 的值为_____。
- 19. 用`{ }`括起来的多个语句称为_____。
- 20. 由基本数据类型按一定规则组合而成的复杂数据类型称为_____。
- 21. 在 16 位编译器中, 一个 `int` 型变量一般占用_____字节内存。
- 22. 调用函数之前, 应让编译程序预先了解函数的有关信息, 即对被调函数进行_____。
- 23. 使用 C 语言提供的库函数编程时, 需要在源程序文件开始部分包含相应的_____。
- 24. 条件编译可以有效地提高程序的_____, 使同一个源程序可提供各种不同的版本。
- 25. 文件按照内容可分为程序文件和_____。

三、程序分析题:本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分。阅读下列程序, 写出输出结果。

26. `#include<stdio.h>`
`int main(void)`
`{`
`int a=-1,b=4,c;`
`c=(++a<0)&&(b--<=0);`
`printf("%d,%d,%d\n",c,a,b);`
`return 0;`
`}`

27. #include <stdio.h>

```
int main(void)
{
    int i,j,w=0;
    for(i=4;i>1;i--)
        for(j=1;j<=2;j++)
            w=w+i*j;
    printf("%d",w);
    return 0;
}
```

28. #include <stdio.h>

```
int main(void)
{
    int a[3][4]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11},i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<4;j++)
            a[i][j]/=2;
        printf("%d ",a[i][1]);
    }
    return 0;
}
```

29. #include <stdio.h>

```
int f(int j)
{
    static int k;
    k++;
    return k+j;
}

int main(void)
{
    int j;
    for(j=1;j<=4;j++)
        printf("%d ",f(10));
    return 0;
}
```

四、程序填充题:本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上,使其能正确运行。

30. 从键盘输入一串字符,将其中的大写字母转换成小写字母,小写字母转换成大写字母,数字都改成字符'0',输出转换后的结果。

```
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
{
    char s1[30],s2[30];
    gets(____); /* 第一空 */
    int i;
    for(i=0;i<____;i++) /* 第二空 */
    {
        if(islower(s1[i]))
            s2[i]=toupper(s1[i]);
        else if(isupper(s1[i]))
            s2[i]=tolower(s1[i]);
        else if(____(s1[i])) /* 第三空 */
            s2[i]='0';
    }
    s2[i]= '\0';
    puts(s2);
    return 0;
}
```

31. 将字符串"I like C Programming"中的"like"子串逆序。

```
#include <stdio.h>
void fun (char* str,int a,int b)
{
    char *p=str+a,*q=____,t; /* 第一空 */
    while(p<q)
    {
        t=*p;
        *p=*q;
    }
}
```

```

        *q=t;
        p++;
        ____;
    }
}

```

/* 第二空 */

```
int main(void)
```

```

{
    char s[]="I like C Programming";
    fun(____);
    printf("%s",s);
    return 0;
}

```

/* 第三空 */

32. 输入并保存若干人员的姓名和联系方式，以姓名为"#"结束输入，然后再次输入一个姓名，查找并输出对应人员的联系方式。

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
struct call
```

```

{
    char name[32];
    char tel[13];
};

```

```
int main(void)
```

```

{
    struct call person[100];
    char na[32];
    int i=0,j;
    scanf("%s%s",person[i].name,person[i].tel);
    while(strcmp(person[i].name,"#")____0)

```

/* 第一空 */

```
{
```

```
    ____;
```

/* 第二空 */

```
    scanf("%s%s",person[i].name,person[i].tel);
```

```
}
```

```
scanf("%s",na);
```

```
for(j=0;j<i;j++)
```

```

{
    if(strcmp(person[j].name,na)==0)
    {
        printf("%s:%s\n",person[j].name,person[j].tel);
        break;
    }
}
if(____) printf("No match!\n");           /* 第三空 */
return 0;
}

```

五、程序设计题:本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分。

33. 从键盘输入正整数 k, 计算并输出 k 以内 (包括 k) 能被 13 或 17 整除的自然数之和。
34. 生成一个数列的前 20 项并将其存入一维数组中, 该数列第 1、2 项分别为 0 和 1, 以后每个奇数项是前两项之和, 每个偶数项是前两项之差, 输出该数列。

一、单项选择题

1. **B. C** 程序的任意位置都可以加注释
2. **A. \0**
3. **B. const**
4. **C. --**（自减运算符，优先级高于算术和关系运算符）
5. **D. (double)x**
6. **D. static int a;**（static 变量默认初始化为 0）
7. **B.** 所定义的函数或复合语句
8. **A.** 嵌套调用
9. **C.** 通过指针可以直接访问变量的值（应通过指针间接访问）
10. **B.** 指针变量（返回 int* 类型）
11. **B.** 包含四个元素的指针数组
12. **A.** 结构体类型可以嵌套定义
13. **D.** 定义已有数据类型的别名
14. **C. 11**（宏展开为 $4+6/4+6$ ，即 $4+1+6=11$ ）
15. **C.** 接收文件打开函数返回的地址

二、填空题

16. 指令
17. 过程
18. **1**（真，值为 1）
19. 复合语句（或语句块）
20. 构造数据类型（或复合数据类型）
21. **2**（16 位系统下 int 通常为 2 字节）
22. 声明（或原型声明）
23. 头文件
24. 可移植性（或灵活性）
25. 数据文件

三、程序分析题

26. 输出：0,0,4

（++a 后 a=0，++a<0 为假，逻辑与短路，b--不执行）

27. 输出：36

（循环计算 $w = 0 + 41 + 42 + 31 + 32 + 21 + 22 = 36$ ）

28. 输出：0 2 4

(每个元素除以 2 后, 第 1 列分别为 0, 2, 4)

29. 输出: 11 12 13 14

(静态变量 k 每次调用递增: 第一次 $k=1 \rightarrow 11$, $k=2 \rightarrow 12$, 依此类推)

四、程序填空题

① s1

② strlen(s1)

③ isdigit

① str+b-1

② q--

③ s, 2, 5 (子串 "like" 下标为 2~5)

① !=

② i++

③ j==i (或 $j>=i$)

五、程序设计题

33.

```
c
#include <stdio.h>
int main() {
    int k, sum = 0;
    scanf("%d", &k);
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        if (i % 13 == 0 || i % 17 == 0)
            sum += i;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

 复制  下载

c

 复制  下载

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[20];
    arr[0] = 0;
    arr[1] = 1;
    for (int i = 2; i < 20; i++) {
        if (i % 2 == 1) // 奇数项 (i从0开始, 实际第3项为i=2)
            arr[i] = arr[i-1] + arr[i-2];
        else // 偶数项
            arr[i] = arr[i-1] - arr[i-2];
    }
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    return 0;
}
```