

Использование протокола STP. Агрегирование каналов


Студент: Каримов Зуфар

Группа: НПИбд-01-18

Сформировать резервное соединение между коммутаторами








F msk-konkova-zikarimov-sw2


Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface msk-konkova-zikarimov-sw2>en Password: msk-konkova-zikarimov-sw2#wr m Building configuration ... [OK] msk-konkova-zikarimov-sw2#sh sp msk-konkova-zikarimov-sw2#sh spanning-tree vlan 3 VLAN0003 Spanning tree enabled protocol ieee Priority 245791 Root ID 00D0.BAB2.D741 Address This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3) 00D0.BAB2.D741 Address Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desa FWD 19 128.2 P2p Gi0/2 Desg LRN 4 128.26 P2p Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p msk-konkova-zikarimov-sw2#

Ctrl+F6 to exit CLI focus



Отказоустойчивость протоколов



Сформировать агрегированное соединение

