Autoévaluation

Mission - Développez un tableau de bord d'analytics avec React

Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

Compétences	Livrables	Indicateurs de réussite de l'activité	Notes
Points de vigilance généraux	Code du tableau de bord	☐ Les données affichées proviennent de l'API. ☐ J'ai implémenté la gestion des états de chargement et des erreurs. ☐ Je peux changer la source des données (mock/API) sans modifier les composants ☐ Bonus : j'ai intégré les animations prévues dans les maquettes	
Mettre en place une application React avec Create React Router	Code du tableau de bord	☐ J'ai initialisé mon projet avec Create React Router ☐ Mon application démarre sans erreur avec les commandes appropriées. ☐ La structure de fichiers générée est bien organisée et respectée. ☐ Mon package.json contient toutes les bibliothèques installées localement et aucune bibliothèque non nécessaire.	

Mettre en place des routes avec React Router	Code du tableau de bord	☐ J'ai créé les routes pour toutes les pages demandées
		  ☐ Page de connexion
		  ☐ Tableau de bord
		  ☐ Profil
		  ☐ Page 404
		☐ La route de connexion est accessible sans authentification.
		☐ Les autres routes sont protégées et redirigent vers la connexion si non authentifié.
		☐ La navigation entre les différentes vues fonctionne correctement	

Gérer un état global avec Context API	Code du tableau de bord	☐ J'ai créé un contexte global pour partager les données entre composants. ☐ Le contexte contient uniquement les données essentielles à partager. ☐ J'évite de surcharger le contexte avec des données qui n'ont pas à être partagées par plusieurs composants ☐ Tous les composants nécessaires utilisent le contexte approprié.	
Mettre en place une authentification	Code du tableau de bord	☐ L'utilisateur peut se connecter avec les identifiants fournis dans le fichier data.json. ☐ Le token JWT est stocké de manière sécurisée (cookie ou autre méthode sûre). ☐ Les requêtes authentifiées incluent le token dans les headers. ☐ Le système d'authentification fonctionne lorsque le backend est lancé.	
Développer des éléments graphiques avancés en utilisant des bibliothèques JavaScript	Code du tableau de bord Implémentation des graphiques avec Recharts	☐ J'utilise bien Recharts pour implémenter tous les graphiques. ☐ Mes graphiques respectent fidèlement la maquette Figma fournie. ☐ Mon projet est lisible sur des écrans d'au moins 1024×780 pixels. ☐ Le code des graphiques est organisé en composants.	