

# 리스크 필터링 상세 · 필드 매핑

사전 필터 코드·DB 컬럼·판정 세부 — 「리스크 필터링」  
보완 문서

ICOPAY Risk Filtering Detail Manual · V2.27 · 2026-07-22

🔗 메뉴: [본사정책](#) → [수수료·리스크](#) → [리스크](#) · 「[리스크 필터링](#)」

통합 운영 설명(권장): [본사정책 수수료·리스크 매뉴얼 \(HTML\)](#)

트리거 운영(항목별 사용·검사순서): [리스크 필터링 트리거 운영 매뉴얼 \(EN·JP·CH·TH\)](#)

메뉴 경로·가맹 적용·FAQ는 통합 문서가 우선입니다. 본 문서는 필터링 코드·DB 필드를  
보완합니다.

현황: [운영관리](#) → [리스크 현황](#) ( /risk/list )

## 목차

1. 개요 · 적용 지점
2. 화면 진입 · 저장
3. 사전 필터 항목
4. 속도 제한 · 사후 쿨다운
5. 차단 결과 · 코드표
6. 운영 권장 · FAQ
7. 기술 참고 · 컬럼 매핑

## 1. 개요 · 적용 지점

리스크 필터는 결제 요청을 PG로 보내기 전에 비정상·의심 요청을 차단합니다. 「리스크설정」 트리거는 통합 매뉴얼 §1을 참고하세요.

| 영역         | 성격                   |
|------------|----------------------|
| 리스크설정(트리거) | 비성공 누적 → 대기·비활성 자동등록 |
| 리스크 필터링    | 사전 차단 + JPAY 사후 고위험  |
| 가맹점 리스크 현황 | 가맹별 트리거 적용 값         |

필터링은 **본사 단위 공통**이며 저장 즉시 적용됩니다.

| 구분 | 시점               | 대상 PG                   | 동작        |
|----|------------------|-------------------------|-----------|
| 사전 | 승인 API 직전        | JPAY, ChillPay, Eximbay | PG 호출 취소  |
| 사후 | JPAY pay_index 후 | JPAY                    | 쿨다운·현황 기록 |

호스티드(카드번호 미수집): 이메일·전화·성명·IP·이메일 속도만 적용. 카드 해시 기반 필터는 skip.

## 2. 화면 진입 · 저장

- 본사정책 → 수수료·리스크 → 리스크
- 「리스크 필터링」에서 사용/미사용·숫자 설정
- [저장] → `tb_hq_risk_card_policy` id=1

권한: 본사권한설정(M0129).

## 3. 사전 필터 항목

### 3.0 사전필터 사용

`presaleFilterEnabledYn` — 미사용 시 개별 사전 필터 전부 OFF. 사후 쿨다운은 독립.

- ① 비정상 이메일 → ② 비정상 전화번호 → ③ 의심 holder명  
→ ④ 카드 속도 → ⑤ 이메일 속도 → ⑥ IP 속도  
→ ⑦ 구매자 연락처 불일치

### 3.1~3.7 요약

- **EMAIL\_INVALID** — 형식·로컬 2자 미만·동일문자·test/example 도메인
- **PHONE\_INVALID** — 7~15자리 외, 동일/연속 숫자, 000000 패턴
- **HOLDER\_NAME\_SUSPICIOUS** — GIFTCARD HOLDER, PAYPAY USER, VPRECA, MERPAY MEMBER 등
- **VELOCITY\_\*** — 가맹 단위, 창·횟수 공통
- **BUYER\_\*\_MISMATCH** — 동일 카드 최근 1건과 비교(성·이름 순서 바뀜은 동일)

**자동기억:** 본사정책 → 결제·URL → 결제창 표시 기본값 ( HqApiConfig ). 리스크 필터링 선택이 아님.

## 4. 속도 제한 · 사후 쿨다운

| 항목          | 필드                             | 기본          |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 속도제한 창(분)   | velocityWindowMinutes          | 10 (1~1440) |
| 속도제한 횟수     | velocityMaxAttempts            | 3 (1~99)    |
| JPAY 사후 고위험 | postsaleCooldownJpayHighriskYn | 사용          |
| JPAY PY0124 | postsaleCooldownJpayPy0124Yn   | 사용          |

## 5. 차단 결과 · 코드표

1. PG 미호출
2. 전산 취소(20)
3. tb\_pay\_risk\_filter\_event → 리스크 현황
4. 구매자 다국어 안내 · PRESALE\_RISK\_FILTER

| 코드                               | 현황 표기      |
|----------------------------------|------------|
| EMAIL_INVALID                    | 비정상 이메일    |
| PHONE_INVALID                    | 비정상 전화번호   |
| HOLDER_NAME_SUSPICIOUS           | 의심 holder명 |
| VELOCITY_CARD / EMAIL / IP       | 속도 제한      |
| BUYER*_MISMATCH                  | 연락처 불일치    |
| POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK / PY0124 | 사후 분류      |

## 6. 운영 권장 · FAQ

| 항목                | 권장            |
|-------------------|---------------|
| 사전필터·형식·holder·속도 | 사용 · 10분 / 3회 |
| 연락처 불일치           | 사용 + 자동기억     |
| JPAY 사후           | 사용            |

- 정상 고객 차단 → 현황 `filterCode` 확인 후 완화
- 일부만 OFF → 사전필터=사용 유지, 항목만 미사용
- 전부 OFF → 사전필터=미사용
- PG 로그 없음 → 사전 차단 정상

## 7. 기술 참고 · 컬럼 매핑

| 구분  | 위치                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 정책  | tb_hq_risk_card_policy                                  |
| 이벤트 | tb_pay_risk_filter_event                                |
| 로직  | PayPresaleRiskFilterService · PayPresaleRiskFilterCodes |
| 사후  | JpayPostSaleRiskCooldownService                         |
| API | /api/ops/riskFilter/search                              |
| 스키마 | V218_pay_presale_risk_filter.sql                        |

| 화면 항목       | 컬럼                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 사전필터 사용     | presale_filter_enabled_yn                                                 |
| 구매자 연락처 불일치 | filter_buyer_contact_mismatch_yn                                          |
| 의심 holder명  | filter_holder_name_yn                                                     |
| 비정상 전화/이메일  | filter_phone_invalid_yn / filter_email_invalid_yn                         |
| 속도 제한       | filter_velocity_*_yn , velocity_window_minutes ,<br>velocity_max_attempts |
| JPAY 사후     | postsale_cooldown_jpay_highrisk_yn /<br>postsale_cooldown_jpay_py0124_yn  |

운영 UI의 자동기억은 결제·URL( HqApiConfig ) 기본값을 사용합니다.