

리스크 필터링 상세 · 필드 매핑

사전 필터 코드·DB 컬럼·판정 세부 — 「리스크 필터링」
보완 문서

ICOPAY Risk Filtering Detail Manual · V2.27 · 2026-07-22

🔗 메뉴: [본사정책](#) → [수수료·리스크](#) → [리스크](#) · 「[리스크 필터링](#)」

통합 운영 설명(권장): [본사정책 수수료·리스크 매뉴얼 \(HTML\)](#)

트리거 운영(항목별 사용·검사순서): [리스크 필터링 트리거 운영 매뉴얼 \(EN·JP·CH·TH\)](#)

메뉴 경로·가맹 적용·FAQ는 통합 문서가 우선입니다. 본 문서는 필터링 코드·DB 필드를
보완합니다.

현황: [운영관리](#) → [리스크 현황](#) (/risk/list)

목차

1. 개요 · 적용 지점
2. 화면 진입 · 저장
3. 사전 필터 항목
4. 속도 제한 · 사후 쿨다운
5. 차단 결과 · 코드표
6. 운영 권장 · FAQ
7. 기술 참고 · 컬럼 매핑

1. 개요 · 적용 지점

리스크 필터는 결제 요청을 PG로 보내기 전에 비정상·의심 요청을 차단합니다. 「리스크설정」 트리거는 통합 매뉴얼 §1을 참고하세요.

영역	성격
리스크설정(트리거)	비성공 누적 → 대기·비활성 자동등록
리스크 필터링	사전 차단 + JPAY 사후 고위험
가맹점 리스크 현황	가맹별 트리거 적용 값

필터링은 **본사 단위 공통**이며 저장 즉시 적용됩니다.

구분	시점	대상 PG	동작
사전	승인 API 직전	JPAY, ChillPay, Eximbay	PG 호출 취소
사후	JPAY pay_index 후	JPAY	쿨다운·현황 기록

호스티드(카드번호 미수집): 이메일·전화·성명·IP·이메일 속도만 적용. 카드 해시 기반 필터는 skip.

2. 화면 진입 · 저장

- 본사정책 → 수수료·리스크 → 리스크
- 「리스크 필터링」에서 사용/미사용·숫자 설정
- [저장] → `tb_hq_risk_card_policy` id=1

권한: 본사권한설정(M0129).

3. 사전 필터 항목

3.0 사전필터 사용

`presaleFilterEnabledYn` — 미사용 시 개별 사전 필터 전부 OFF. 사후 쿨다운은 독립.

① 비정상 이메일 → ② 비정상 전화번호 → ③ 의심 holder명
 → ④ 카드 속도 → ⑤ 이메일 속도 → ⑥ IP 속도
 → ⑦ 구매자 연락처 불일치

3.1~3.7 요약

- **EMAIL_INVALID** — 형식·로컬 2자 미만·동일문자·test/example 도메인
- **PHONE_INVALID** — 7~15자리 외, 동일/연속 숫자, 000000 패턴
- **HOLDER_NAME_SUSPICIOUS** — GIFTCARD HOLDER, PAYPAY USER, VPRECA, MERPAY MEMBER 등
- **VELOCITY_*** — 가맹 단위, 창·횟수 공통
- **BUYER_*_MISMATCH** — 동일 카드 최근 1건과 비교(성·이름 순서 바뀜은 동일)

자동기억: 본사정책 → 결제·URL → 결제창 표시 기본값 (HqApiConfig). 리스크 필터링 선택이 아님.

4. 속도 제한 · 사후 쿨다운

카드·이메일·IP는 각각 창(분)·횟수를 가집니다. 권장 기본: 카드 10/3, 이메일 30/5, IP 15/10.

항목	필드	기본
카드 창(분) / 횟수	<code>velocityCardWindowMinutes</code> / <code>velocityCardMaxAttempts</code>	10 / 3
이메일 창(분) / 횟수	<code>velocityEmailWindowMinutes</code> / <code>velocityEmailMaxAttempts</code>	30 / 5
IP 창(분) / 횟수	<code>velocityIpWindowMinutes</code> / <code>velocityIpMaxAttempts</code>	15 / 10
JPAY 사후 고위험	<code>postsaleCooldownJpayHighRiskYn</code>	사용
JPAY PY0124	<code>postsaleCooldownJpayPy0124Yn</code>	사용

5. 차단 결과 · 코드표

- 1. PG 미호출
- 2. 전산 취소(20)
- 3. `tb_pay_risk_filter_event` → 리스크 현황
- 4. 구매자 다국어 안내 · `PRESALE_RISK_FILTER`

코드	현황 표기
<code>EMAIL_INVALID</code>	비정상 이메일
<code>PHONE_INVALID</code>	비정상 전화번호
<code>HOLDER_NAME_SUSPICIOUS</code>	의심 holder명
<code>VELOCITY_CARD</code> / <code>EMAIL</code> / <code>IP</code>	속도 제한
<code>BUYER*_MISMATCH</code>	연락처 불일치
<code>POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK</code> / <code>PY0124</code>	사후 분류

6. 운영 권장 · FAQ

항목	권장
사전필터·형식·holder·속도	사용 · 10분 / 3회
연락처 불일치	사용 + 자동기억
JPAY 사후	사용

- 정상 고객 차단 → 현황 `filterCode` 확인 후 완화
- 일부만 OFF → 사전필터=사용 유지, 항목만 미사용
- 전부 OFF → 사전필터=미사용
- PG 로그 없음 → 사전 차단 정상

7. 기술 참고 · 컬럼 매핑

구분	위치
정책	tb_hq_risk_card_policy
이벤트	tb_pay_risk_filter_event
로직	PayPresaleRiskFilterService · PayPresaleRiskFilterCodes
사후	JpayPostSaleRiskCooldownService
API	/api/ops/riskFilter/search
스키마	V218_pay_presale_risk_filter.sql

화면 항목	컬럼
사전필터 사용	presale_filter_enabled_yn
구매자 연락처 불일치	filter_buyer_contact_mismatch_yn
의심 holder명	filter_holder_name_yn
비정상 전화/이메일	filter_phone_invalid_yn / filter_email_invalid_yn
속도 제한	filter_velocity_*_yn, velocity_card*, velocity_email*, velocity_ip*
JPAY 사후	postsale_cooldown_jpay_highrisk_yn / postsale_cooldown_jpay_py0124_yn

운영 UI의 자동기억은 결제·URL(HqApiConfig) 기본값을 사용합니다.