

风险过滤触发 运营手册

按项「启用」行为 · 售前检查顺序 · 运营概览

ICOPAY Risk Filtering Trigger Ops Manual · V2.40 · 2026-07-22

📌 菜单: 总部政策 → 手续费·风险 → 风险 · 「风险过滤」

相关文档: [统一手续费·风险手册](#) · [过滤详情 \(代码·DB\)](#)

现状画面: [运营管理](#) → [风险现状](#) (/risk/list)

PDF: `cd scripts && node operator-manual-pdf/gen.mjs risk`

命名原则: 加盟商与买家 UI 不暴露 PG 名称 (ICOPAY 中立) 。本手册中的 JPAY、ChillPay、Eximbay 表述仅用于**运营·内部对接**说明。

📋 目录

1. 运营概览
2. 风险设置 vs 风险过滤
3. 整体处理流程
4. 按项「启用」时的行为
5. 售前过滤检查顺序
6. 拦截结果 · 运营确认
7. 运营建议 · FAQ

1. 运营概览

本文档从运营角度整理：在「风险过滤」中将各开关设为启用时，实际哪些触发器在何时生效。

- 对象: 总部运营人员 · 权限画面 M0129 (风险设置)
- 策略存储: `tb_hq_risk_card_policy` (id=1) · 保存后立即对全加盟商共同生效
- 售前拦截: 调用 PG (JPAY·ChillPay·Eximbay 等) 的直前
- 售后冷却: JPAY `pay_index` 之后的高风险·PY0124 (独立开关)

2. 风险设置 vs 风险过滤

区域	触发	结果
风险设置 (风险管理)	同一卡非成功 (FAIL·取消·无效·未支付等) 累计	1 ~ 4 次等待 · 非活动卡自动登记
风险过滤	格式·速度·联系方式不一致·可疑名义等	不调用 PG · 系统取消(20) · 风险现状
加盟商风险现状	按加盟商的风险管理方式 (总部/单独/未使用)	显示触发等待时间·自动登记的适用值

加盟商「单独设置/未使用」优先于**风险管理 (累计触发)**。售前过滤开关遵循总部策略。

3. 整体处理流程

- 买家尝试支付
- (卡品牌·策略等其他检查)
 - 【售前过滤启用=Y】则按项检查 (§5 顺序)
 - 违规时: 不调用 PG · 取消(20) · 风险现状 · 买家提示
 - 通过时: 向 PG 发起批准请求
 - (仅 JPAY) 售后高风险/PY0124 → 冷却·现状 (对应开关=Y 时)

托管 (不采集卡号) 流程: 以邮箱·电话·姓名·IP·邮箱速度为主。无卡哈希时，卡速度与联系方式不一致实质上跳过。

4. 按项「启用」时的行为

将画面各项保存为**启用(Y)**后，下列触发器生效。**未使用(N)**则仅跳过该项检查。

4.0 售前过滤启用（主开关）

区分	内容
字段	<code>presaleFilterEnabledYn</code>
启用	评估 \$4.1 ~ 4.8 各售前过滤项
未使用	即使单项为 Y 也 全部跳过 。不影响 JPAY 售后冷却（\$4.9 ~ 4.10）

4.1 异常邮箱

区分	内容
代码	<code>EMAIL_INVALID</code>
启用时	邮箱非空但格式错误、本地部分不足 2 字或同一字符重复、域名为 <code>test. / example.</code> 时 拦截
备注	值为空时不执行本检查

4.2 异常电话

区分	内容
代码	<code>PHONE_INVALID</code>
启用时	仅提取数字后长度不在 7 ~ 15、同一数字重复、连续增减、 <code>000000</code> 模式等则 拦截
备注	为空则跳过

4.3 可疑 holder 名

区分	内容
代码	<code>HOLDER_NAME_SUSPICIOUS</code>
启用时	名义含 Giftcard Holder、PayPay User、Merpay/Kyash Member、Business Card、VPRECA 等 预付·代行·可疑文案 则拦截

4.4 买家联系方式不一致

区分	内容
代码	<code>BUYER_EMAIL_MISMATCH</code> / <code>BUYER_PHONE_MISMATCH</code> / <code>BUYER_NAME_MISMATCH</code>
启用时	与同一卡（哈希）・同一加盟商的 最近 1 笔 比较。邮箱·电话·姓名不同则拦截
备注	仅姓与名顺序对调不视为不一致。无卡哈希则跳过

4.5 ~ 4.7 速度限制（卡・邮箱・IP）

项目	代码	启用时
卡速度限制	<code>VELOCITY_CARD</code>	同一卡·加盟商在窗口（分钟）内尝试次数 $\geq$ 次数 → 拦截
邮箱速度限制	<code>VELOCITY_EMAIL</code>	同一邮箱·加盟商适用相同条件
IP 速度限制	<code>VELOCITY_IP</code>	同一买家 IP·加盟商适用相同条件

共用参数	字段	默认・范围
速度限制窗口（分钟）	<code>velocityWindowMinutes</code>	10・1 ~ 1440
速度限制次数	<code>velocityMaxAttempts</code>	3・1 ~ 99

4.9 JPAY 售后高风险冷却

区分	内容
代码	POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK
启用时	在 JPAY 批准请求之后，将高风险失败反映到卡冷却·风险现状
未使用	该分类不纳入冷却汇总

4.10 JPAY PY0124 冷却

区分	内容
代码	POSTSALE_JPAY_PY0124
启用时	对 JPAY PY0124 失败按与高风险相同方式记录冷却·现状

5. 售前过滤检查顺序

售前过滤启用=Y 时，代码按下列顺序评估，并在首次违规处立即中止。

- 1 异常邮箱 — EMAIL_INVALID
- 2 异常电话 — PHONE_INVALID
- 3 可疑 holder 名 — HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
- 4 卡速度限制 — VELOCITY_CARD
- 5 邮箱速度限制 — VELOCITY_EMAIL
- 6 IP 速度限制 — VELOCITY_IP
- 7 买家联系方式不一致 — BUYER*_MISMATCH (邮箱 → 电话 → 姓名)

① EMAIL_INVALID → ② PHONE_INVALID → ③ HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
→ ④ VELOCITY_CARD → ⑤ VELOCITY_EMAIL → ⑥ VELOCITY_IP
→ ⑦ BUYER_EMAIL / PHONE / NAME_MISMATCH

若单项开关为未使用，则仅跳过该步骤。例：仅关闭邮箱格式 → 跳过 ①，从 ② 继续。

6. 拦截结果 · 运营确认

1. 不向 PG 发送批准请求
2. 系统记录 1 次尝试·状态取消(20)
3. 写入 `tb_pay_risk_filter_event` → 运营管理 → 风险现状
4. 买家响应: 多语言消息 · 错误码 `PRESALE_RISK_FILTER`

若正常客户被拦截，请查看现状中的 `filterCode`，仅放宽该项（未使用）或调整速度窗口/次数。

7. 运营建议 · FAQ

项目	建议
售前过滤启用	启用
格式·holder·速度 3 种	启用 · 窗口 10 分 / 次数 3 次
联系方式不一致	启用（自动记忆在支付·URL 选项卡）
JPAY 售后 2 种	启用

- **仅关闭部分:** 保持售前过滤=启用，仅将问题项设为未使用
- **全部关闭:** 售前过滤=未使用（单项为 Y 也不运行）
- **PG 日志无交易:** 多为售前拦截正常工作
- **自动记忆:** 不在「风险过滤」下；总部政策 → 支付·URL → 支付窗显示默认值

字段·DB·代码表请参阅[过滤详情手册](#)。