

ICOPAY 가맹점 ChillPay API 개발 연동 매뉴얼

| 항목 | 내용 |

|-----|-----|

| 문서명 | 가맹점 ChillPay API 개발 연동 매뉴얼 |

| 배포 | 플랫폼(본사) → 가맹점(또는 용역 개발사) |

| 대상 독자 | 백엔드·결제·프론트 연동 담당 |

| 적용 PG | ChillPay (ICOPAY 공개 API — DirectCredit · URL 결제 등) |

| 문의 | 계약·키·URL·권한·CCD 설정은 플랫폼(본사) 관리자 채널 |

목적: 가맹점이 ICOPAY ChillPay 브로커/레거시 API만 사용해 결제를 붙이고, 통보(웹훅)를 처리하기 위한 개발·검수 기준을 정리합니다.

JPAY만 연동하는 경우 → 가맹점_JPAY_API_연동가이드.md 를 사용하세요.

전체 목차·배포 안내 → 가맹점_API_연동_매뉴얼_목차.md

개정 이력

| 버전 | 일자 | 요약 |

|-----|-----|-----|

| 1.0 | (배포일 기입) | ChillPay 전용 분리 매뉴얼 |

목차

1. 전제·용어
2. 본사로부터 전달받을 것
3. 권장 개발 순서 (ChillPay)
4. 공통 기술 사양
5. ChillPay REST API 상세
6. 가맹점 서버 통보(웹훅)
7. 구현 시 권장 사항
8. 검수·오픈 전 체크리스트
9. 부록 — 엔드포인트

1. 전제·용어

| 용어 | 설명 |

|-----|-----|

| 업체코드 compId | 플랫폼이 부여한 가맹점 코드 |

| merchantId | 플랫폼 내부 조직 ID(숫자). 키트의 merchantOrgUnitId |

| 연동 키트 JSON | publicApiBaseUrl, pgBrokerBlocks(ChillPay 블록), 바인딩·통보 URL 등 |

| 브로커 URL | /api/middleware/v1/pg/chillpay/... (권장) |

| 레거시 URL | /api/pay/chillpay/... (동일 동작, 시크릿 미검증) |

| 브로커 시크릿 | 헤더 X-Icopay-Merchant-Broker-Secret (본사 강제 시 필수) |

키트에서 PG 범위를 ChillPay(CHILLPAY 또는 ALL)로 받았는지 확인하세요.

2. 본사로부터 전달받을 것

| # | 항목 |

|---|-----|

| 1 | 업체코드 compId |

| 2 | 연동 키트 JSON(ChillPay 바인딩·엔드포인트 포함) |

| 3 | 브로커 시크릿 및 강제 여부 |

| 4 | 운영/스테이징 publicApiBaseUrl (혼용 금지) |

| 5 | 통보(웹훅) URL 등록 요건 |

키트의 pgBrokerBlocks 중 vendorScope가 CHILLPAY 또는 ALL 인 블록의 brokerUrl / legacyUrl 을 사용합니다.

3. 권장 개발 순서 (ChillPay)

1. 키트·ChillPay 바인딩(merchantPgBindings 내 CHILLPAY 계열) 확인
2. 통보 URL 스텝(HTTPS·먹등)
3. 브로커 시크릿 강제 시 헤더 모듈
4. API 순서: /config → /checkout-context → (표시통화 모드일 때만) /display-fx-quote → /url-result-copy(선택) → /request
5. 스테이징 검증 후 운영 전환
6. 본사 검수

4. 공통 기술 사양

- HTTPS, POST 시 Content-Type: application/json, Accept: application/json 권장
- compId 또는 merchantId — GET은 쿼리, POST는 JSON
- 브로커 시크릿 강제 시 헤더 X-Icopay-Merchant-Broker-Secret — 오류 시 HTTP 403, errorCode: BROKER_AUTH
- 응답: { "success": true|false, "data": {...}, "message": "...", "errorCode": "..." } — HTTP 200이어도 success: false 가능

ChillPay에서 자주 보는 errorCode 예: NOT_FOUND, ORG_DISABLED, BROKER_AUTH, CHILLPAY_ROUTE_NOT_CONFIGURED, INVALID_TOKEN, INVALID_AMOUNT, WEB_PAYMENT_DISABLED, URL_PAYMENT_PG_MISSING, DISPLAY_FX_* 등.

5. ChillPay REST API 상세

브로커 베이스: {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay

레거시 베이스: {BASE}/api/pay/chillpay

{BASE} = 키트 publicApiBaseUrl

| 순서 | 메서드 | 경로 | 설명 |

|-----|-----|-----|-----|

- | 1 | GET | /config | CCD·DirectCredit·리다이렉트 등 설정 |
- | 2 | GET | /checkout-context | 체크아웃 컨텍스트(필수에 가깝게 compId/merchantId) |
- | 3 | GET | /display-fx-quote | 표시통화(THB 정산) 모드 가맹만 |
- | 4 | GET | /url-result-copy | 결과 페이지 문구(선택) |
- | 5 | POST | /request | DirectCredit 승인 |

POST /request 본문(대표)

| 필드 | 설명 |

|-----|-----|

- | compId / merchantId | 가맹 식별 |
- | directCreditToken | CCD 토큰 (PaymentCreditToken 등 별칭 지원) |
- | orderNo | 주문번호 |

표시통화·FX는 본사 안내대로 displayAmount, fxQuoteToken, urlPayPricingMode 등 추가.

6. 가맹점 서버 통보(웹훅)

키트 merchantNotifyUrls 의 URL로 플랫폼이 통지합니다. HTTPS, 타임아웃 내 응답, 먹등 처리, 서명·IP 규칙은 본사 보안 가이드를 따릅니다.

7. 구현 시 권장 사항

- 타임아웃 30~60초 이상 권장
 - 로그에 orderNo, compId, errorCode — 카드번호·CVV 저장 금지
 - 브로커 시크릿 로테이션 시 구 키 즉시 폐기 및 서버 동시 반영
-

8. 검수·오픈 전 체크리스트

- ☐ 운영 publicApiBaseUrl 만 사용
 - ☐ 브로커 강제 시 시크릿 헤더
 - ☐ checkout-context → request 및 토큰·주문번호 검증
 - ☐ 표시통화 모드 시 건적 토큰 만료·재건적 UX
 - ☐ 통보 URL HTTPS·액등·로그
 - ☐ 주요 errorCode 사용자 메시지
-

9. 부록 — 엔드포인트

{BASE} = 키트 publicApiBaseUrl

브로커

```
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/config
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/checkout-context
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/display-fx-quote
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/url-result-copy
POST {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/request
```

레거시: /api/middleware/v1/pg/chillpay → /api/pay/chillpay 치환

JPAY 연동: 가맹점_JPAY_API_연동가이드.md 참고.

본 매뉴얼은 플랫폼 정책에 따라 갱신될 수 있습니다.