

ICOPAY 가맹점 JPAY API 개발 연동 매뉴얼

| 항목 | 내용 |

|-----|-----|

| 문서명 | 가맹점 JPAY API 개발 연동 매뉴얼 |

| 배포 | 플랫폼(본사) → 가맹점(또는 용역 개발사) |

| 대상 독자 | 백엔드·결제 연동 담당 |

| 적용 PG | JPAY (ICOPAY 공개 API — pay_index 서버 사이드) |

| 문의 | 계약·MID·키·노티 URL·jpayNotifyIngressStyle 등은 플랫폼(본사) 관리자 채널 |

목적: 가맹점이 ICOPAY JPAY 브로커/레거시 API만 사용해 매출 요청·3DS 리턴을 처리하고, 통보(웹훅)를 받기 위한 개발·검수 기준을 정리합니다.

ChillPay만 연동하는 경우 → 가맹점_ChillPay_API_연동가이드.md 를 사용하세요.

전체 목차·배포 안내 → 가맹점_API_연동_매뉴얼_목차.md

개정 이력

| 버전 | 일자 | 요약 |

|-----|-----|-----|

| 1.0 | (배포일 기입) | JPAY 전용 분리 매뉴얼 |

목차

1. 전제·용어
2. 본사로부터 전달받을 것
3. 권장 개발 순서 (JPAY)
4. 공통 기술 사양
5. JPAY REST API 상세
6. 가맹점 서버 통보(웹훅)
7. 구현 시 권장 사항
8. 검수·오픈 전 체크리스트
9. 부록 — 엔드포인트

1. 전제·용어

| 용어 | 설명 |

|-----|-----|

| 업체코드 compId | 플랫폼이 부여한 가맹점 코드 |

| merchantId | 플랫폼 내부 조직 ID. 키트의 merchantOrgUnitId |

| 연동 키트 JSON | publicApiBaseUrl, pgBrokerBlocks(JPAY 블록), 바인딩·통보 URL 등 |

| 브로커 URL | /api/middleware/v1/pg/jpay/... (권장) |

| 레거시 URL | /api/pay/jpay/... |

| 브로커 시크릿 | X-Icopay-Merchant-Broker-Secret (본사 강제 시 필수) |

| pay_index | JPAY 측 결제 엔드포인트 — 플랫폼이 서버에서 대리 호출 |

키트 PG 범위를 JPAY(JPAY 또는 ALL)로 확인하세요.

플랫폼이 JPAY에 넘기는 노티 URL은 기본 미들웨어 수신 경로를 사용합니다(본사 tb_pg_agency 의 jpayNotifyIngressStyle=OPEN 시 레거시 open 경로 — 본사 안내).

2. 본사로부터 전달받을 것

| # | 항목 |

|---|-----|

1	업체코드 compld
2	연동 키트 JSON(JPAY 바인딩·pay_index URL·노티 타킷 코드 등)
3	브로커 시크릿 및 강제 여부
4	운영/스테이징 publicApiBaseUrl
5	통보(웹훅) URL 요건

pgBrokerBlocks 중 JPAY 블록의 brokerUrl / legacyUrl 사용.

3. 권장 개발 순서 (JPAY)

1. 키트·JPAY 바인딩(JPAY 계열 pg_cd, 운영 Y) 확인
2. 통보 URL 스텝
3. 브로커 시크릿 강제 시 헤더
4. POST .../jpay/sale 연동 — 응답의 status, redirectUrl 처리
5. JPAY 매뉴얼과 병행해 3DS·비동기 노티 시나리오 검증
6. 본사 검수

4. 공통 기술 사양

- HTTPS, Content-Type: application/json, Accept: application/json
- compld 또는 merchantId (GET 쿼리 / POST JSON)
- 브로커 시크릿 강제 시 403 / BROKER_AUTH
- 응답 래퍼: success, data, message, errorCode

JPAY 관련 errorCode 예: NOT_FOUND, ORG_DISABLED, BROKER_AUTH, JPAY_ERROR 등.

5. JPAY REST API 상세

브로커 베이스: {BASE}/api/middleware/v1/pg/jpay

레거시 베이스: {BASE}/api/pay/jpay

{BASE} = 키트 publicApiBaseUrl

| 메서드 | 경로 | 설명 |

|-----|-----|-----|

| POST | /sale | JPAY pay_index 호출(본문 필드를 JPAY 폼 필드로 매핑) |

POST /sale 본문(필수·주요)

| 필드 | 필수 | 설명 |

|-----|-----|-----|

| compld / merchantId | 예 | 가맹 식별 |

| orderNo | 예 | 최대 64자(초과 시 잘림) |

| amount | 예 | 0 초과 |

| currency | 아니오 | 기본 USD |

| payUrl | 아니오 | 비우면 플랫폼 공개 베이스 |

카드·청구지 등: JSON 키 예 payCardno → JPAY pay_cardno 등(플랫폼 매핑).

응답 data (참고)

| 키 | 설명 |

|----|-----|

| success | 플랫폼 처리 성공 여부 |

| status | JPAY status(3DS 등은 JPAY 문서와 대조) |

| redirectUrl | 브라우저 리다이렉트 필요 시 |

| orderNo | 주문번호 |

| rawResponse | 원시 JSON |

최종 승인·노티는 비동기일 수 있으므로 \$6 통보 URL 필수.

6. 가맹점 서버 통보(웹훅)

merchantNotifyUrls 에 등록된 HTTPS URL 준비, 먹등·로그·본사 보안 가이드 준수.

7. 구현 시 권장 사항

- JPAY·네트워크 지연을 고려한 타임아웃
 - orderNo·status·rawResponse 로그(민감정보 저장 금지)
 - 동일 주문 재시도 정책은 본사와 합의
-

8. 검수·오픈 전 체크리스트

- ☐ 운영 베이스 URL만 사용
 - ☐ 브로커 시크릿(강제 시)
 - ☐ sale 후 status / redirectUrl / 고객 복귀 처리
 - ☐ 샌드박스·운영 MID 혼선 없음
 - ☐ 통보 URL·먹등
 - ☐ JPAY 공식 매뉴얼과 필드·서명 일치 재확인
-

9. 부록 — 엔드포인트

POST {BASE}/api/middleware/v1/pg/jpay/sale

레거시: POST {BASE}/api/pay/jpay/sale

ChillPay 연동: 가맹점_ChillPay_API_연동가이드.md 참고.

본 매뉴얼은 플랫폼 정책에 따라 갱신될 수 있습니다.