

ICOPAY 가맹점 API 개발 연동 매뉴얼

| 항목 | 내용 |

|-----|-----|

| 문서명 | 가맹점 API 개발 연동 매뉴얼 |

| 배포 | 플랫폼(본사) → 가맹점(또는 가맹점 용역 개발사) |

| 대상 독자 | 백엔드·결제 연동 담당 개발자, 기술 PM |

| 적용 PG | ChillPay · JPAY (플랫폼이 개방한 공개 API 기준) |

| 문의 | 계약·키·URL·권한 변경은 플랫폼(본사) 관리자 채널로 요청 |

본 문서의 목적: 가맹점이 자사 쇼핑몰·앱·POS 백엔드에서 ICOPAY가 제공하는 공개 REST API를 호출해 결제를 연동하고, 통보(웹훅) 를 수신·처리하기까지의 개발·검수 기준을 한곳에 정리합니다.

개정 이력

| 버전 | 일자 | 요약 |

|-----|-----|-----|

| 1.0 | (배포일 기입) | 최초 배포 — ChillPay·JPAY 브로커 경로 기준 |

목차

1. 연동 전제와 용어
2. 본사로부터 전달받을 것(인수인계)
3. 권장 개발 순서
4. 공통 기술 사양
5. ChillPay 연동
6. JPAY 연동
7. 가맹점 서버 통보(웹훅)
8. 구현 시 권장 사항
9. 검수·오픈 전 체크리스트
10. 부록 — 엔드포인트 일람

1. 연동 전제와 용어

1.1 역할 구분

| 역할 | 설명 |

|-----|-----|

| PG사 | ChillPay, JPAY 등 실제 결제 승인·취소를 처리하는 기관 |

| 플랫폼(본사) | PG와 1:1 연동을 보유하고, 가맹점에는 동일한 ICOPAY API로 1:N 서비스를 제공하는 주체 |

| 가맹점 | 본 매뉴얼에 따라 ICOPAY API를 호출하고, 통보 URL로 결과를 받는 주체 |

가맹점은 PG사 대시보드에 직접 가입하는 방식이 아닌 경우가 많으며, MID·키·노티 URL은 본사가 계약·설정한 범위 안에서 키트로 안내됩니다.

1.2 용어

| 용어 | 설명 |

|-----|-----|

| 업체코드 compId | 플랫폼이 가맹점에 부여한 문자열 코드(예: M000123) |

| merchantId | 플랫폼 내부 조직 ID(숫자). 키트의 merchantOrgUnitId와 동일할 수 있음 |

| 연동 키트 JSON | 엔드포인트·베이스 URL·바인딩 요약·노티 수신 URL 등이 담긴 JSON 묶음 |

| 브로커 URL | /api/middleware/v1/pg/... — 권장 연동 경로 |

| 레거시 URL | /api/pay/... — 동일 기능, 이행·구 시스템용 |

| 브로커 시크릿 | 브로커 URL 호출 시 선택적으로 요구되는 HTTP 헤더 비밀값 |

2. 본사로부터 전달받을 것(인수인계)

개발 착수 전에 아래를 서면·메일·보안 채널 등으로 수령했는지 확인하세요.

#	항목	비고
1	업체코드 compId	주문·로그에 함께 남길 것
2	연동 키트 JSON	본사 관리 화면 「가맹점 API 생성」에서 발급 또는 본사가 직접 전달
3	브로커 시크릿 (해당 시)	재발급 시 이전 값 즉시 무효. 1회만 표시되는 평문은 안전하게 보관
4	브로커 시크릿 강제 여부	강제 시 모든 브로커 호출에 헤더 필수
5	운영 / 스테이징 구분	publicApiBaseUrl 이 환경별로 다름 — 혼용 금지
6	통보 URL 등록 요건	가맹점이 열어 둘 HTTPS URL·방화벽·인증 방식(본사 별도 안내)

키트 JSON의 주요 키:

키	용도
publicApiBaseUrl	모든 API의 베이스(끝에 / 없이 사용)
pgBrokerBlocks	PG별 brokerUrl / legacyUrl 목록
notifyIngressUrlMiddleware	PG·NOTI가 플랫폼을 호출할 때 쓰는 수신 URL(가맹점 구현 대상 아님, 본사·PG 등록용)
merchantPgBindings	허용된 PG코드·MID 등 요약
merchantNotifyUrls	가맹점이 구현할 통보(웹훅) URL 목록
integrationChecklist	본사가 제시하는 배포 전 확인 문구

실제 호출 URL은 항상 키트의 brokerUrl(또는 합의된 legacyUrl)을 기준으로 하세요. 아래 경로 표는 키트와 동일한 목록입니다.

3. 권장 개발 순서

1. 키트 확인 — publicApiBaseUrl, PG 블록, 통보 URL 타입 확인
 2. 통보 URL 스텝 구현 — HTTPS, 200 응답, 본문 파싱·로그·먹등 설계
 3. 브로커 시크릿 — 강제면 클라이언트에 헤더 삽입 모듈부터 적용
 4. ChillPay 또는 JPAY 중 계약된 PG부터
 - ChillPay: config → checkout-context → (필요 시) display-fx-quote → request 순 권장
 - JPAY: sale 호출 및 redirectUrl-status 처리
 5. 스테이징(제공 시) 검증 후 운영 URL로 전환
 6. 본사 검수 요청 — 아래 체크리스트 제출
-

4. 공통 기술 사양

4.1 전송

- TLS(HTTPS) 필수(운영)
- POST 시 Content-Type: application/json
- Accept: application/json 권장

4.2 가맹점 식별

각 API는 compId 또는 merchantId 중 하나 이상 필요합니다.

- GET: 쿼리 스트링
- POST: JSON 루트 필드

4.3 브로커 시크릿 헤더 (강제 시)

헤더	값
X-Icopay-Merchant-Broker-Secret	본사가 발급한 시크릿 문자열

- 누락·불일치 시 HTTP 403, errorCode: BROKER_AUTH
- 레거시 URL(/api/pay/...)은 시크릿 검증 없음(본사 정책에 따름)

4.4 응답 포맷

모든 API는 공통 래퍼를 사용합니다.

성공 예:

```
{
  "success": true,
  "data": { }
}
```

실패 예:

```
{
  "success": false,
  "message": "À¬·ËÇt Ç}ÇD Â Ç^2" Á$°...",
  "errorCode": "@0~Ä Ö ¼ÄÆ© ÌT'Ü"
}
```

자주 쓰이는 errorCode 예: NOT_FOUND, ORG_DISABLED, BROKER_AUTH, JPAY_ERROR, CHILLPAY_ROUTE_NOT_CONFIGURED, INVALID_TOKEN, INVALID_AMOUNT, WEB_PAYMENT_DISABLED, URL_PAYMENT_PG_MISSING 등.

HTTP 200이어도 success: false일 수 있으므로 반드시 success와 errorCode를 판별하세요.

5. ChillPay 연동

브로커 베이스: {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay

레거시 베이스: {BASE}/api/pay/chillpay

{BASE} = 키트의 publicApiBaseUrl

5.1 API 목록

| 순서 | 메서드 | 경로 | 설명 |

|-----|-----|-----|-----|

- | | | | |
|---|------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | GET | /config | 결제·CCD 연동에 필요한 설정 |
| 2 | GET | /checkout-context | 체크아웃 화면용 컨텍스트(가맹 표시명, 기본 금액, 통화 등) |
| 3 | GET | /display-fx-quote | 표시통화(THB 정산) 모드 가맹점만 — 건적·토큰 발급 |
| 4 | GET | /url-result-copy | 결과 페이지용 문구(다국어, 없을 수 있음) |
| 5 | POST | /request | DirectCredit 승인 요청 |

5.2 GET /config

- 쿼리: compId 또는 merchantId (연동 정책에 따라 생략 가능 여부는 본사 확인)
- 응답 data: 프론트·백엔드가 ChillPay 스크립트·API 호출에 사용할 설정 맵

5.3 GET /checkout-context

- 쿼리: compId 또는 merchantId (권장: 필수 수준으로 사용)
- 실패 시: 가맹 미존재, 웹결제 OFF, URL PG 미설정 등 — message / errorCode 참고

5.4 GET /display-fx-quote

- 쿼리: compId (필수), displayCurrency (선택)
- 본사에서 해당 가맹에 표시통화 모드를 켜지 않았으면 오류 반환

5.5 GET /url-result-copy

- 쿼리: compId 또는 merchantId
- 응답 data: 결과 문구 맵(키는 플랫폼 정의). 없으면 {} 에 가깝게 올 수 있음

5.6 POST /request (DirectCredit)

본문(JSON) 필수·대표:

| 필드 | 설명 |

|-----|-----|

| compId 또는 merchantId | 가맹 식별 |

| directCreditToken | CCD 등에서 발급된 토큰. PaymentCreditToken / paymentCreditToken 등 별칭 키 일부 지원 |

| orderNo | 가맹 주문번호 |

표시통화·FX 모드일 때는 본사 안내대로 displayAmount, fxQuoteToken, urlPayPricingMode 등을 추가합니다.

성공 시 data: ChillPay 응답 형식에 맞는 객체.

6. JPAY 연동

브로커 베이스: {BASE}/api/middleware/v1/pg/jpay

레거시 베이스: {BASE}/api/pay/jpay

| 메서드 | 경로 | 설명 |

|-----|-----|-----|

| POST | /sale | JPAY pay_index 서버 사이드 호출에 대응 |

6.1 POST /sale 본문

| 필드 | 필수 | 설명 |

|-----|-----|-----|

| compId 또는 merchantId | 예 | 가맹 식별 |

| orderNo | 예 | 최대 64자(초과 시 잘림) |

| amount | 예 | 0 초과 |

| currency | 아니오 | 기본 USD |

| payUrl | 아니오 | 비우면 플랫폼 공개 베이스 사용 |

카드·청구지 등 JPAY 스펙 필드는 JSON 키로 전달 가능(예: payCardno 등 — 플랫폼이 JPAY 폼 필드명으로 매핑).

6.2 응답 data (참고)

| 키 | 설명 |

|----|-----|

| success | 플랫폼 처리 성공 여부 — false 이면 message 확인 |

| status | JPAY 응답 코드(예: 3DS 시 리다이렉트 등 — JPAY 매뉴얼 병행) |

| redirectUrl | 고객 브라우저 이동이 필요할 때 |

| orderNo | 주문번호 |

| rawResponse | 원시 JSON(디버깅) |

최종 매입·노티는 비동기일 수 있으므로 \$7 통보 URL 처리를 반드시 구현하세요.

7. 가맹점 서버 통보(웹훅)

플랫폼은 거래 상태 변경 시 키트의 merchantNotifyUrls 에 등록된 URL로 HTTP를 호출할 수 있습니다.

가맹점은 다음을 준수합니다.

- HTTPS 엔드포인트 제공
 - 타임아웃 내 200 응답(본사가 별도 규격을 주면 그에 따름)
 - 동일 주문에 대한 중복 통지 가능성을 고려한 멍등 처리
 - 요청 서명·IP 제한이 있는 경우 본사 보안 가이드 문서 준수
-

8. 구현 시 권장 사항

- 타임아웃: 결제 API는 PG 응답 지연을 고려해 30~60초 이상 권장(내부 정책에 맞게 조정)
- 로깅: orderNo, compId, errorCode, 요청 ID(있을 경우)를 남기되 카드번호·CVV는 저장 금지

- 재시도: success: false 일 때 동일 주문번호로 무분별 재전송하지 말고, 본사에 확인할 것
 - 키 로테이션: 브로커 시크릿 재발급 시 구 시크릿 즉시 폐기 — 애플리케이션·환경변수 동시 반영
-

9. 검수·오픈 전 체크리스트

가맹점 → 본사 제출용으로 활용 가능합니다.

- ☐ 운영 publicApiBaseUrl 으로부터 호출(테스트 혼선 없음)
 - ☐ 브로커 사용 시 강제 여부와 X-Icpay-Merchant-Broker-Secret 일치
 - ☐ ChillPay: checkout-context → request 흐름 및 토큰·주문번호 검증
 - ☐ JPAY: sale 후 status / redirectUrl / 고객 복귀 URL 처리
 - ☐ 통보 URL: HTTPS, 먹등, 로그, 장애 시 알림
 - ☐ 주요 errorCode 에 대한 사용자 메시지 매핑
 - ☐ 본사 요청 시 샘플 주문 로그·재현 절차 제공 가능
-

10. 부록 — 엔드포인트 일람

{BASE} = 키트 publicApiBaseUrl (끝 슬래시 없음)

ChillPay — 브로커

```
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/config
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/checkout-context
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/display-fx-quote
GET {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/url-result-copy
POST {BASE}/api/middleware/v1/pg/chillpay/request
```

ChillPay — 레거시: 위 경로에서 /api/middleware/v1/pg/chillpay → /api/pay/chillpay 로 치환

JPAY — 브로커

```
POST {BASE}/api/middleware/v1/pg/jpay/sale
```

JPAY — 레거시

```
POST {BASE}/api/pay/jpay/sale
```

끝. 본 매뉴얼은 플랫폼 배포 정책에 따라 갱신될 수 있습니다. 최신본은 본사에 문의하세요.