vue基础环境搭建

1. 安装vue-cli脚手架工具已建成生成环境

```
npm install  @vue/cli -g
```

2.创建Vue 项目

```
vue create 项目名称   //创建vue项目
```

3.打开链接

```

```

4 项目构造

```
node_modules //第三方包文件
 public //公用文件
 src //项目文件
 assets//静态资源文件一般存放图片之类的
 components //存放组件的位置单文件组件

     .gitignore // 忽略文件  打包上传时候忽略的文件这些文件不会被打包
     babel.config.js//为了适配低版本要兼容 所以自动兼容的js文件（主要兼容es5）
     jsconfig.json//
     package-lokck.json
     package.json //包管理文件
     readme.md //vue说明
     vue.config.js //vue的配置文件
```

插值表达式{{}}

主要用于渲染数据但是可以用一些表达式

不能书写 if-else等这种语法

三元表达

```
{{masagre>0?o:q}}
```

拼接字符串

```
{{masagre+'😄'}}  //支付串的拼接
```

函数

```
  {{masagre.split('')}} //函数
```

```
<template>
  <div id="app">
    hello vue
    {{ masagre }}      ///////值就是定义的变量 这个变量是热更新的，可以三元表达式，函数，数值运算等合法的用法
    {{masagre+'😄'}}  //支付串的拼接
    {{masagre.split('')}} //函数
    {{masagre>0?o:q}} //三元表达
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: "App",
  data() {     //data是个函数 所以要返回值
    return {
      masagre: "hello",    //数据在这
    };
  },
  components: {},
};
```

指令

v-开头的都是指令

指令为了增强模板的功能

v-text(基本不用)

也可以用三元表达式。拼接字符串 函数

```
<div v-text="masagre"></div>
 <div v-text="masagre+'❤️'"></div>
<div v-text="masagre.split().reverse().join()"></div>
```

v-html

```
<div v v-html="htmlstr"></div>


//这里只放data的部分内容
 data() {
    return {
      masagre: "hello",
      htmlstr:'<h1>jihaojack</h1>'

    };
  },
```

💣！注意 v-html 不安全，需要确保你的字符串里面没有包含敏感信息，比如用户名和密码之类的

v-show

true为显示

flase为隐藏

```
<div v-show="isShow" class="damo"></div>
```

v-if

v-if 和v-show 都能控制元素显示隐藏 区别是 v-show是控制 元素得display:none 来控制的 v-if是dom的生成与否控制元素的显示隐藏

如果频繁的切换显示和隐藏用v-show v-if涉及到异步数据渲染的时候用 v-if

v-elseif AND v-esle

```
<div v-if="cj > 90">优秀</div>
<div v-else-if="cj > 80 && cj < 90">良好</div>
<div v-else>差</div>
```

v-for

循环遍历渲染

`<p v-for="(item,i) in userlist" :key="i" >`//item形参，i 索引 in 要遍历的数据

```
<div><p v-for="(item,i) in userlist" :key="i" >用户名:{{item.username}},
{{item.age>18?'已成年':'未成年'}}</p></div>

//data中的数据
 userlist:[
          {
            username:'jsck',
            age:18
          },
           {
            username:'rouse',
            age:18
          },
           {
            username:'neil',
            age:28
          },
       ]
```

💣！！！！！ v-for 不能和v-if 同时使用此时可以利用模板来占位

```
 <template v-for="(item, i) in userlist"> //利用模板引擎占位
     <p v-if="item.age>=18"  :key="i">  //这时的key 应该给p标签
       用户名:{{ item.username }},{{ item.age >= 18 ? '已成年' : '未成年' }}
```

```
        </p>
</template>
```

v-on： click 简写 @ 事件名 =“回调函数名字“

在函数中通过this去访问data里面的数据，

this指向的就是整个vue实例， （组件对象，或者说整个组件挂在在this上）

```
<p>{{username }}</p>
<button @click="namecheag">改变值</button>
//数据和methods
data{
    username:'ss' //数据
    }

methods{
 namecheag(){
     this.username='ddd' //this 指向整个组件对象 ， 访问data中的数据
   }
    }

```

如果函数没有传递参数，那么默认参数就是事件对象

如果函数传递了参数，想要获取这个事件对象的的话，得显式传递一个`$event`变量

事件修饰符，按键修饰符

事件修饰符

.stop 阻止冒泡

.prevent 阻止默认行为

按键修饰符

.enter 按enter触发

MVVM

m->model 数据模型

v->view 视图模型
vm-> viewmodel 是一个普通得js对象 监听model变化，更新视图

注意:

通过数组length属性去修改数组，不会触发视图的更新

```
this.students.length=0;//不能更新视图
```

通过数组索引操作数组也不会触发视图的更新

```
this.students[2]=0;//不能更新视图
```

解决方法:

1.通过数组的响应式方法 push pop shift splice 这些方法不是数组本身的方法 而是vue重写了的方法

```
 this.userlist.splice(0,1,{username:'djgauigugu',age:333})
```

2.通过 vue提供的全局api API vue.set() 另外的写法$set()

```
Vue.set(this.students,0,{name:'长得',age:99999})  // 操作的对象，索引，操作后的值
```

v-model

v-model只能给表单元素使用 input /textarea /select 和组件使用
v-model 用于双向数据绑定 视图模型和数据模型同步变化
对于表单元素除了input text 都应该添加value 不然v-model拿不到值
单选框，多选。。。。。

v-bind 简写 ：属性名=”属性值“

给标签动态绑定属性 值是一个变量 只能修改属性

```
<a :href="`detel.html?id=${i}`">tiaozhuan </a>  //使用es6的方式

```

动态绑定class 对象语法

```

```

对象的键代表类名 值代表布尔值 true 或者 flase（控制添不添加类名）

```
<p :class="{active:isactive} , {dange:isdange}">对象类名方式</p>
```

动态绑定class 数组语法，直接将类名写入到数组中

```
<p :class="[a,b]">数组方式</p>

//data内容
a:'aaaaaddefiogu',
 b:'dangji'


```

动态绑定style 对象语法，注意css中的属性要全部写成驼峰命名法

```
<p :style="{color:m} ">style </p>
//data数据
m:'red',
 x:77
```

动态绑定style的数组语法

```
<p :style="[{color:m} ,{marginTop:x+'px'}]">style </p>
```

v-once 只执行一次

v-pre

v-cloak 解决vue闪烁问题