computed：{
} 计算属性

根据data中已有的属性，计算得到一个新的属性，依赖data中的缓存

```
totalPrice() {                          使用这个值直接使用函数名就行
    //   let nun = 0;
    //   this.goodsList.forEach((item) => {
    //     if (item.isChecked) {
    //       nun += item.price;
    //     }
    //   });
    //   return nun;        值必须return 出来
    // },
```

get set 函数 如果要改变 Comptuted中的数据就需要get set方法

```
get(){

}

set(){}
```

监听器

watch

和计算属性的区别

1。没有缓存，所以性能没有计算属性好，能用计算属性实现就用技术暗属性实现

2.watch里面可以处理异步的数据，但是计算属性不行这个是watch属性的优势

watch中的深度监听

深度监听可以监听一个对象

```
},
// 和计算属性的区别
// 1. 它没有缓存，所以性能没有计算属性好，能用计算属性实现，我们就用计算属性
// 2. watch里面可以处理异步的数据，但是计算属性不行
watch: {
  // 监听data中数据的变化
  firstName(newVal) {
    setTimeout(() => {
      this.fullName = newVal + this.lastName;
    }, 1000);
  },
  lastName(newVal) {
    this.fullName = this.firstName + newVal;
  },
  // 深度监听
  user(newVal) {
    console.log(newVal);
  }
}
```

深度监听

```
watch: {
        fliste(newvalue,oldvalue){    //newvalue 原来的数据 oldvalue 新的数据
          console.log(newvalue,oldvalue);
        },
    user:{
      deep:true,
      //对象变化处理的函数只能叫这个名字
      handler(){

      },
      //函数是否立即执行
      immediate:true

    }
  },
```

Vue过滤器（将数据从一种模式转换到另外一种模式）

{{数据| 过滤的函数}}

```
<div>{{data|copmo}}</div> //数据，处理数据的函数
```

```
{{date| cler}}}



filters:{
    cler(){
          return new date()
    }
  }
```