

Use Case e

שם:

יצירת הזמנה תקופתית מספק

תיאור מילולי:

המערכת מאפשרת הגדרת הזמנות תקופתיות אוטומטיות עבור מוצרים שנצרכים באופן קבוע. בימים קבועים בשבוע, המערכת יוצרת ושולחת הזמנות לספקים הרלוונטיים באופן אוטומטי.

שחקנים:

אחראי הזמנות

תנאי קדם:

אחראי הזמנות מחובר למערכת עם הרשאות מתאימות

תנאי סיום:

1. תבנית הזמנה חדשה הוקמה ונשמרה במסד הנתונים בהצלחה.
2. תבנית ההזמנה קושרה לימי האספקה שהוגדרו לה.
3. מנגנון התזמון במערכת עודכן כך שיחולל הזמנה בפועל באופן אוטומטי, יום עסקים אחד טרם מועד האספקה.

תרחיש הצלחה עיקרי:

1. אחראי ההזמנות מזין מזהה ספק ליצירת הזמנה תקופתית.
 - Extension Point A: שגיאת אימות ספק.
2. אחראי ההזמנות בוחר ימי אספקה מתוך ימי הפעילות המוגדרים לספק זה.
 - Extension Point B: שגיאת ימי אספקה.
3. אחראי ההזמנות מוסיף מוצרים מקטלוג הספק ומגדיר כמות מבוקשת לכל מוצר.
 - Extension Point C: שגיאת פריטים וכמויות.
4. אחראי ההזמנות מזין את פרטי יעד המשלוח (כתובת, טלפון ואיש קשר).
5. המערכת שומרת את תבנית ההזמנה ומשייכת אותה לימי האספקה שנבחרו.
 - Extension Point D: כשל שמירה.
6. המערכת מציגה לאחראי ההזמנות הודעת הצלחה הכוללת את מזהה התבנית שנוצרה.

הרחבות:

- [A] שגיאת אימות ספק (מתייחס לשלב 1): במקרה שמזהה הספק אינו קיים במערכת או שאין עבורו חוזה פעיל, המערכת תציג הודעת שגיאה לאחראי ההזמנות והתהליך ייעצר.
- [B] שגיאת ימי אספקה (מתייחס לשלב 2): במידה ולא נבחרו ימים או שהם אינם תואמים את הגדרות הספק, המערכת תציג הודעת שגיאה ותבקש מהמשתמש לבחור מחדש.

- **[C] שגיאת פריטים וכמויות (מתייחס לשלב 3):** במידה ולא הוזנו מוצרים כלל, נבחר מוצר שאינו קיים בקטלוג הספק, או שהוזנה כמות הקטנה מ-1, המערכת תציג שגיאה מתאימה ותבקש מהמשתמש לתקן את הנתונים.
- **[D] כשל שמירה (מתייחס לשלב 5):** בעת תקלה במערכת, התבנית לא תישמר ותוצג שגיאת מערכת לאחראי ההזמנות על כך שהפעולה נכשלה.