

游戏设计工作台 / Game Design Workspace 使用说明书

面向使用者的本地安装与操作说明。当前版本仅保留通过 Codex 自动安装并启动的流程。

User Guide · Codex Install Flow Only

游戏设计工作台 / Game Design Workspace 使用说明书

1. 这是什么

游戏设计工作台（Game Design Workspace）是一个本地运行的小游戏设计工作台，用来把一份玩法大纲逐步整理成：

- 完整策划案
- 交互设计方案
- 可编辑 SVG 线框稿
- 总资产图
- 各界面视觉设计稿
- 可打包导出的项目资源

它适合策划、交互、UI 设计、玩法设计同学在本地图快速产出和迭代方案。

2. 使用前准备

请先准备：

- 一台 Windows 电脑
- 可正常联网的环境
- 你自己的 `BABYLON_JWT_TOKEN`

3. 首次启动

通过 Codex 自动安装并启动。

3.1 通过 Codex 自动安装并启动

如果你希望让 Codex 直接帮你安装和启动，按下面步骤操作。

3.1.1 先复制 zip 到本地

从下面这个 EMC 地址：

```
\\10.21.100.89\Project Snake\FF_UIAssets\【2026】\游戏体验\小游戏平台
```

把 `game-design-workspace-codex-uv.zip` 复制到你本地任意一个文件夹。

建议放到一个单独目录里，方便后续解压和管理。

3.1.2 在 Codex 新建会话

在 Codex 里新建一个会话，并确保：

- 权限选择“完全访问”
- 模型不低于 `5.4`

3.1.3 给 Codex 发送固定指令

把下面这段文字原样发给 Codex：

```
请在当前项目目录里安装并启动这个本地包：game-design-workspace-codex-uv.zip
```

要求：

1. 先检查当前目录里是否存在 `game-design-workspace-codex-uv.zip`
2. 把它解压到当前目录下的 `game-design-workspace-codex-uv` 文件夹
3. 检查解压后是否包含 `README.md`、`index.html`、`script.js`、`styles.css`、`local-server.py`、`start-local.bat`、`start-local-uv.bat`、`.env.example`、`api` 文件夹
4. 如果 `.env` 不存在，就用 `.env.example` 创建 `.env`
5. 不要替我填写真实 token；只提醒我手动填写 `BABYLON_JWT_TOKEN`
6. 如果我确认 `.env` 已填写，再帮我启动 `start-local-uv.bat`；如果 `uv` 不可用，再告诉我该怎么处理
7. 启动成功后告诉我访问 `http://localhost:8787/`
8. 不要修改源码，除非我明确要求

3.1.4 Codex 问你要 Token 时怎么做

把上面的指令发给 Codex 后，它通常会提醒你填写 `BABYLON_JWT_TOKEN`。

这时你需要：

1. 打开 Taco
2. 进入设置页面
3. 找到开发者区域里的“复制 JWT Token”
4. 复制 `BABYLON_JWT_TOKEN`
5. 粘贴到 Codex 对话中

然后 Codex 会继续帮你完成：

- 创建 `.env`
- 写入你提供的 `BABYLON_JWT_TOKEN`
- 启动本地服务
- 打开游戏设计工作台网页

3.1.5 使用这种方式时的注意事项

- 只把 token 发给你自己的 Codex 会话
- 不要把 token 发到群里或发给别人
- 如果 Codex 还没拿到 token，它不会完成真正启动
- 如果你只想让 Codex 安装，不想让它修改任何功能，就继续坚持“不要修改源码”

4. 页面模块说明

页面主流程从上到下分成 5 个部分：

4.1 玩法大纲

你可以：

- 手动输入项目名称
- 粘贴玩法大纲
- 上传 `txt / md / json / csv / pdf / docx`
- 选择目标平台是横版还是竖版
- 点击“规范化玩法大纲”
- 点击“锁定”

建议玩法大纲至少包含：

- 游戏名称
- 核心玩法
- 玩家目标
- 留存方式
- 后续扩展方向

4.2 完整策划案

你可以：

- 选择策划案模型
- 点击“生成策划案”
- 手动编辑生成结果
- 下载 PDF
- 锁定当前策划案

生成后，系统会自动识别目标界面，并显示在“目标界面”区域。

4.3 交互设计方案

你可以：

- 选择交互案模型
- 点击“生成交互案”
- 在“完整 / 界面 / 流程 / 交付”四个标签里查看内容
- 手动编辑交互案
- 点击“刷新可视化”
- 下载 PDF
- 锁定交互案

4.4 可视化交互方案

这里用于生成可编辑 SVG。

你可以：

- 输入“当前 SVG 要求”
- 点击“生成可编辑交互 SVG”
- 点击“一键生成所有界面 SVG”
- 切换不同界面查看 SVG
- 导出 SVG
- 锁定 SVG

这部分重点是结构和交互表达，不是最终视觉稿。

4.5 界面视觉设计稿

这是最终出图区域，包含三类能力：

- 总资产生成
- 普通界面设计稿生成
- 设计稿编辑与确认

5. 推荐使用流程

建议按下面顺序使用：

1. 输入或上传玩法大纲
2. 规范化玩法大纲
3. 生成完整策划案
4. 检查并编辑策划案
5. 生成交互设计方案

6. 检查并编辑交互案
7. 生成可编辑 SVG
8. 上传画风参考图，填写生图关键词
9. 先生成总资产
10. 再生成普通界面设计稿
11. 如有需要，对设计稿做局部编辑
12. 确认无误后导出资源包

6. 如何生成设计稿

6.1 上传画风参考图

在“画风参考图”区域中：

- 最多支持 2 张图片
- 支持上传、拖拽、粘贴
- 参考图主要用于控制风格，不建议拿参考图直接定义具体功能布局

6.2 输入生图关键词

在“生图关键词”区域中填写希望的视觉方向，例如：

治愈系、清爽、偏正式手游界面、层次分明、圆角面板、浅色背景、细节丰富

建议关键词重点描述：

- 风格
- 材质
- 配色
- 光感
- 界面气质

6.3 先生成总资产

总资产分为三类：

- UI 控件
- 背景设定
- 角色设定

建议先生成总资产，再生成普通界面设计稿。这样后续界面生图会更稳定。

6.4 生成普通界面设计稿

你可以：

- 生成当前界面设计稿
- 一键生成所有界面设计稿
- 切换设计稿标签查看不同界面
- 下载全部设计稿

7. 如何编辑设计稿

当某个界面已经生成设计稿后，可以点击：

- [编辑设计稿](#)

目前支持 4 种编辑操作：

- [删除控件](#)
- [替换控件](#)
- [添加控件](#)
- [补全缺口](#)

7.1 删除控件

适合删除当前界面中多余的按钮、面板、图标等元素。

7.2 替换控件

适合把某个已有控件替换成总资产图中的另一种控件样式。

7.3 添加控件

适合往已有界面中补加一个按钮、卡片、入口或其他 UI 控件。

7.4 补全缺口

适合修补界面里缺失、断边、破损、不连续的区域。

7.5 候选结果确认

编辑请求完成后，不会直接覆盖原图。

系统会先给出候选结果，你可以：

- [确认覆盖](#)
- [丢弃候选](#)

只有点击“确认覆盖”后，当前设计稿才会真正更新。

如果你只是想试试看效果，先看候选结果即可，不满意就丢弃。

8. 锁定功能怎么用

系统支持多种锁定，适合在方案稳定后防止误刷新。

8.1 锁定玩法大纲

避免玩法输入被误改。

8.2 锁定策划案

避免策划案被重新覆盖。

8.3 锁定交互案

避免交互案被重新覆盖。

8.4 锁定 SVG

固定当前可编辑 SVG 结果。

8.5 锁定总资产

固定当前总资产图。

8.6 锁定设计稿

这是比较重要的一项。

锁定设计稿后，会一起保存：

- 当前整组设计稿
- 当前激活界面
- 生图关键词
- 参考图
- 设计稿模型
- 总资产引用勾选状态

刷新页面后，锁定的设计稿和相关输入会自动恢复。

9. 导出功能

页面顶部和设计稿区域提供导出能力。

你可以导出：

- 策划案 PDF
- 交互案 PDF
- SVG
- 全部设计稿

- 项目资源包

“下载项目资源包”会尽量把当前项目中的核心产出统一打包，适合归档或传给其他人查看。

10. 自动生成功能

页面顶部有：

- 自动生成

它会按平台设定的推荐流程自动推进生成步骤，适合已有明确玩法大纲时快速跑一遍全流程。

如果你需要更可控的结果，建议还是按模块逐步生成和检查。

11. 常见问题

11.1 页面能打开，但不能生成

优先检查：

- Codex 启动的服务窗口是否还开着
- 打开的地址是不是 `http://localhost:8787/`
- `.env` 是否已配置
- `BABYLON_JWT_TOKEN` 是否还是占位内容

11.2 端口被占用

如果 `8787` 已被其他程序占用：

- 关闭旧的服务窗口
- 再次启动

11.3 生图慢或失败

这通常和以下因素有关：

- 网络不稳定
- 模型服务响应慢
- 参考图质量不高
- prompt 太模糊

建议先优化：

- 参考图质量
- 生图关键词
- 总资产先生成完再做普通界面生图

11.4 编辑结果不理想

可以尝试：

- 缩小编辑框选范围
- 把一次大改拆成多次小改
- 优先使用“删除控件”或“补全缺口”
- 先确认总资产图是否合适

12. 使用建议

- 先出结构，再出视觉，不要一开始就反复改最终图
- 总资产尽量先稳定，再批量生成普通界面
- 每次只调整一个明显问题，结果会更稳
- 对重要阶段使用锁定，避免刷新后误丢
- 最终交付前，统一导出资源包留档

13. 安全提醒

- 不要把自己的 `.env` 发给别人
- 不要把自己的 token 发给别人
- 如果只是使用，不建议直接修改包内代码文件
- 使用完成后，保留导出的资源包即可