w4 操作手册：用 AI 读懂 Codex 与 open-notebook，写出架构文档

定制版：周一到周三三天，跟陈天 AI 训练营第 4 周用 Claude Code 等 agent 读懂 openai/codex 与 lfnovo/open-notebook，产出 12 份架构文档

更新：2026-10-26

目录

1. 阅读说明
2. 逐日时间表（助手建议）
3. 步骤 1（可选）用 NotebookLM 建立读码方法
4. 步骤 2 准备工作区：拉取两个仓库并固定版本
5. 步骤 3 三个 agent 用同一个 prompt 写架构文档，再对比
6. 步骤 4 检查并修复 mermaid 图（每份文档都做）
7. 步骤 5（可选）把架构文档画成一张插画
8. 步骤 6 带着问题深挖：事件循环
9. 步骤 7 并行深挖：工具调用
10. 步骤 8 挖 commit 历史，写演进文档
11. 步骤 9 新会话按目录深挖：apply_patch

12. 步骤 10 从“看懂”到“拿来用”：apply_patch 集成指南
13. 步骤 11 换一个陌生仓库：open-notebook 粗读
14. 步骤 12 顺带学新技术：用 Gemini 调研 SurrealDB
15. 步骤 13 写 open-notebook 的架构文档
16. 步骤 14 并行追问三个专题：worker、SurrealDB、podcast
17. 步骤 15 回到源码核对事实
18. 附录 A｜讲者的关键观点
19. 附录 B｜6 张案例卡
20. 附录 C｜三份 Codex 架构文档对比
21. 附录 D｜可套用模板
22. 附录 E｜不做什么
23. 附录 F｜存疑与未核清单
24. 附录 G｜课外扩展：把同一方法用到 video-mcp
25. 来源、缺口与验证范围

阅读说明

这本手册把陈天 AI 训练营第 4 周的 4 讲视频（合计约 2 小时 34 分）和讲者留下的 prompt、文档、git 记录，整理成你在周一到周三三天里可以照做的 15 个步骤。练习对象和课程完全一致：用 Claude Code 等编程智能体（coding agent，能自己读文件、跑命令、写文件的 AI 工具）去读两个陌生的大型开源仓库，一个是 Rust 写的 openai/codex，一个是 Python 加 Next.js 写的 lfnovo/open-notebook，最后产出 12 份架构文档。

- **先看哪里**：先看下面的三天路线图，再按逐日时间表打开当天的步骤。讲者观点、案例卡、对比表、可套用的 prompt 模板、不做清单都在附录，正文用链接跳过去。
- **来源编号怎么读**：方括号里的 O1–O4 是第 1–4 讲的逐字稿，后面紧跟视频时间戳；O5–O14 是讲者的 prompt 记录、课程仓库 git 记录、课程侧手册和讲者产出的文档。点编号跳到文末来源表，来源表里点“回到正文”返回。
- **逐字稿是机器转写**：近音字很多，例如“Cloud Code”是 Claude Code，“serialdb / CeroDB”是 SurrealDB，“venders / vonders”是 vendors。本手册引用时已按上下文改正；时间戳都回逐字稿核过，但术语和数字仍建议回听视频。
- **数字的性质**：讲者文档的行数和 mermaid 图数是本手册在本机数出来的；“codex.rs 有 3267 行”“测试约 62 个”“API 路由 19 个”这类源码数字来自课程侧手册的核对，因为本机的两个子仓库还没拉下来，本手册没有复核，正文会逐处标明。

- **版本会漂移**：讲者录课在 2025 年 11 月下旬，用的是 Codex CLI 0.63、Claude Code 默认 Opus 4.5、Gemini 3。今天各家模型与命令行工具都已更新，你跑出来的文档长度、结构和质量会和讲者不同，这是正常的；本手册不承诺你得到同样的结果。
- **时间表是助手建议**：按你给的条件（周一到周三，每天 10:00–19:00）排出，午休 12:30–13:30 是未经确认的示例条件。
- **模板里的〔〕是虚构占位**：用之前换成你自己的仓库名、路径和问题。
- **和 video-mcp 的关系**：主线只练课程本身。把同样方法用到 video-mcp 的想法放在附录 G｜课外扩展，不占用这三天。

三天路线图

日期	这一天做什么	点开对应章节
周一：Codex 全景	核阻断缺口，拉取两个仓库；三个 agent 各写一份 Codex 架构文档并对比、修图；下午发起事件循环和工具调用两个专题	时间表 · 步骤 1 · 步骤 2 · 步骤 3 · 步骤 4 · 步骤 5 · 步骤 6 · 步骤 7
周二：Codex 深挖	读完两个专题；挖 commit 历史；按目录深挖 apply_patch 并写集成指南；对 Codex 系列文档做事实核对	步骤 6 · 步骤 7 · 步骤 8 · 步骤 9 · 步骤 10 · 步骤 15
周三：换一个仓库	open-notebook 粗读；用 Gemini 调研 SurrealDB；写架构文档；并行追问 worker、SurrealDB、podcast 三个专题；核对并收尾	步骤 11 · 步骤 12 · 步骤 13 · 步骤 14 · 步骤 15

这三天先不做：把 Codex 或 open-notebook 跑起来、`cargo test` 和 apply_patch 集成的实机验证、Claude Code 打包代码的逆向分析、把方法搬到 video-mcp。以后再看：附录 F｜存疑与未核清单里的待核数字，和附录 G｜课外扩展。

本次条件（定制版）

项目	你的情况
你在做什么	video-mcp：自动化短视频制作的 MCP server（Python、uv、FastMCP），代码目前只有 Hello
这次要完成什么	跟着第 4 周课程，亲手用 AI 读懂 Codex 和 open-notebook，产出 12 份架构文档，掌握先看全景、再追专题、再深挖目录、最后谈集成的读码方法
可用时间	周一到周三，每天 10:00–19:00；午休 12:30–13:30 是未经确认的示例条件
工作目录	课程仓库 `/Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-ai`，两个被分析的仓库作为子模块放在 `vendors/` 下，文档写到 `specs/w4/`
工具与账号	未经确认的示例条件：Claude Code 可用；Gemini CLI、Codex CLI、NotebookLM 是否有账号待你核对（见下面 G2）

条件不同时怎么调

- **只有 Claude Code 一个账号**：步骤 3 只跑 Claude 一家，然后把讲者留下的另外两份（`w4/specs/codex-arch-by-codex.md`、`codex-arch-by-gemini.md`）当作对照组来读，对比表照样填；步骤 1、5、12 里用 Gemini 的地方，改问 Claude 或你手边的任意聊天模型。
- **只有一天**：保留步骤 2、3、6、9、13，其余放到以后；这五步覆盖了全景、专题、目录深挖和换仓库四种读法。
- **想在自己的学习仓库里练，而不是课程仓库**：步骤 2 改用 `git submodule add` 从头建，命令在步骤 2 的补充说明里。
- **Claude Code 的上下文或用量额度紧**：每个专题都开新会话，prompt 里写全路径（步骤 9 的做法），不要在一个会话里连做五篇。

三天要完成什么

产出	数量	在哪一步
两个被分析仓库就位并记下版本（`vendors/codex`、`vendors/open-notebook`）	2 个子模块	步骤 2
prompt 记录文件 `specs/w4/instructions.md`	1 份，每个 prompt 先写进去再贴给 agent	步骤 2，之后每一步追加
Codex 架构文档（Claude、Codex、Gemini 各一份）	3 份	步骤 3
三家对比表	1 张	步骤 3
mermaid 图全部能渲染	每份文档都检查	步骤 4
Codex 专题文档：事件循环、工具调用、演进历史、apply_patch、apply_patch 集成	5 份	步骤 6–步骤 10
open-notebook 架构文档	1 份	步骤 13
open-notebook 专题文档：worker、SurrealDB、podcast	3 份	步骤 14
SurrealDB 调研（Gemini 产出）	1 份	步骤 12
事实核对台账 `fact-check.csv`	1 份，Codex 与 open-notebook 各至少 5 条	步骤 15

产出	数量	在哪一步
可选：NotebookLM 读码方法 slide deck、Nano Banana Pro 架构插画	各 1 份	步骤 1、步骤 5

主文档一共 12 份，和讲者 `w4/specs/` 下的 12 份一一对应。

动手前的阻断缺口

- **G1 两个子仓库还没拉下来**：本机 `git submodule status` 显示两行都以 `-` 开头，也就是 `vendors/codex`、`vendors/open-notebook` 只登记了版本、没有代码。不先执行步骤 2，后面每一步的 agent 都读不到源码。拉取需要联网，Codex 仓库历史很长，下载时间和占用空间本手册没有实测。
- **G2 agent 和模型账号**：步骤 3 要同时用 Claude Code、Gemini CLI、Codex CLI。讲者提醒，Gemini 3 只有 Pro 订阅或 Gemini API key、Vertex API key 用户能直接用，免费账号要排队**[O1 00:12:31–00:14:00]**。Codex CLI 需要 OpenAI 账号，NotebookLM 和 Gemini 需要 Google 账号。账号不全时按上面"条件不同时怎么调"处理，不影响主线。
- **G3 上下文额度**：上下文窗口（context window）是模型一次能"记住"的文字总量。架构文档一份上千行，同一个会话里连续追问几篇就可能用满。讲者每次追问前先看一眼还剩多少**[O2 00:08:36–00:08:49]**；你的订阅档位有多少额度、会不会中途限流，本手册无法替你确认。

- **G4 版本选择**：子模块默认拉到 `6eeaf46`（讲者第 3 讲用的版本），而第 1、2 讲讲者用的是更早的 `b519267` **[O6 git ls-tree]**。想让行号对得上讲者文档，周一要先切到 `b519267`，周二深挖 apply_patch 前再切回来，命令在步骤 2 和步骤 9。

逐日时间表（助手建议）

这一章把 15 个步骤和 4 讲视频排进周一到周三的 10:00–19:00。每段写了用时和这一段结束时手上应有的东西；agent 写文档通常要几分钟到十几分钟，等待时间已经算进去，可用来看对应那段视频。



图注：教学示意，2026-10-26 依据本手册路线与课程 4 讲内容绘制；每个方块对应正文步骤编号，时间段是助手建议，不是课程要求。

周一：Codex 全景（工作 8 小时）

时段	用时	做什么	当段产物
10:00–10:30	30 分钟	逐条核 G1–G4；装好并登录三个命令行工具	缺口记录：哪些账号可用
10:30–11:10	40 分钟	看第 1 讲 00:00–00:08:41；可选做步骤 1	读码三维度笔记；可选 slide deck
11:10–12:00	50 分钟	步骤 2 拉取两个仓库、切到 `b519267`、建 prompt 记录文件	`vendors/` 两个子模块、`specs/w4/instructions.md`
12:00–12:30	30 分钟	看第 1 讲 00:08:41–00:21:23	知道三家各自的表现
12:30–13:30	60 分钟	午休	—
13:30–14:30	60 分钟	步骤 3 三个窗口同时跑同一个 prompt	3 份 Codex 架构文档
14:30–15:30	60 分钟	对比阅读三份文档，同时看第 1 讲 00:21:23–00:36:14	对比表
15:30–16:15	45 分钟	步骤 4 修 mermaid 图	3 份文档的图都能渲染
16:15–16:45	30 分钟	可选步骤 5 画架构插画；看第 2 讲 00:00–00:03:03	可选插画

时段	用时	做什么	当段产物
16:45–17:15	30 分钟	看第 2 讲 00:03:03–00:10:48，列出自己的架构问题	问题清单
17:15–19:00	105 分钟	步骤 6、步骤 7 两个窗口并行发起，先读事件循环文档	`codex-event-loop.md`、`codex-tool-call.md` 初稿

周二：Codex 深挖（工作 8 小时）

时段	用时	做什么	当段产物
10:00–11:00	60 分钟	读工具调用文档，对照第 2 讲 00:14:19–00:29:51 验收步骤 6、7；修图	两份专题文档定稿
11:00–12:30	90 分钟	步骤 8 挖 commit 历史；同时看第 2 讲 00:29:51–00:37:02	`codex-changes-by-claude.md`
12:30–13:30	60 分钟	午休	—
13:30–14:00	30 分钟	看第 3 讲 00:00–00:06:37；把 `vendors/codex` 切回 `6eeaf46`	版本已切换
14:00–15:30	90 分钟	步骤 9 新会话深挖 apply_patch，遇到不懂的概念另问 Gemini	`codex-apply-patch.md`
15:30–16:45	75 分钟	步骤 10 写集成指南；看第 3 讲 00:17:47–00:25:53	`codex-apply-patch-integration.md`
16:45–19:00	135 分钟	步骤 15 的 Codex 部分：核路径、常量、数字	`fact-check.csv` 中 Codex 至少 5 条

周三：open-notebook（工作 8 小时）

时段	用时	做什么	当段产物
10:00–10:30	30 分钟	看第 4 讲 00:00–00:13:03	知道讲者怎么挑项目、怎么粗读
10:30–11:15	45 分钟	步骤 11 粗读 open-notebook 目录、`CLAUDE.md`、git log	粗读笔记
11:15–12:30	75 分钟	步骤 12 和步骤 13 并行：一边 Gemini 调研 SurrealDB，一边 Claude 写架构文档	SurrealDB 调研、`open-notebook-arch-design.md` 初稿
12:30–13:30	60 分钟	午休	—
13:30–14:45	75 分钟	读架构文档，对照第 4 讲 00:13:03–00:31:24，记下想追问的点	追问清单
14:45–16:30	105 分钟	步骤 14 三个窗口并行追问；看第 4 讲 00:31:24–00:54:36；修图	3 份专题文档
16:30–18:15	105 分钟	步骤 15 的 open-notebook 部分	`fact-check.csv` 中 open-notebook 至少 5 条

时段	用时	做什么	当段产物
18:15–19:00	45 分钟	收尾：核对 12 份文档齐全、`instructions.md` 完整，写下三天里最有用的三条做法	交付清单全部打勾

合计：每天 8 小时工作加 1 小时午休，正好落在 10:00–19:00；看完 4 讲视频约 2 小时 34 分，已拆进各时段。依据：视频时长取自课程逐字稿索引**[O1 时长 00:36:14、O2 00:37:02、O3 00:25:53、O4 00:54:36]**；讲者说单篇文档“可能需要花个几分钟的时间才能完成”**[O3 00:05:58–00:06:03]**，阅读、修图和核对的时间是助手估计。

步骤 1（可选）用 NotebookLM 建立读码方法

在动手之前，讲者先用 NotebookLM 研究“业界怎么读大型代码库”，得到一个三维度的框架，后面每一步都在用它。这一步做完，你应该能说清理解一个代码库要看哪三个方面。

目标：拿到一份讲清“静态结构、运行时行为、历史演进”三个维度的 slide deck 或笔记。

1. 在 NotebookLM 新建 notebook，添加来源时选 Deep Research，输入研究主题，让它检索并把找到的资料列成一组来源**[O1 00:00:30–00:01:19]**。讲者没有展示输入原文，可以用附录 D 的模板 T10。
2. 基于这组来源生成 Slide Deck，同时生成一张 Infographic**[O1 00:01:19–00:01:27]**。

3. 对照讲者的讲法核内容：静态结构是系统的“解剖图”，看组件、模块和相互关系**[O1 00:02:05–00:02:21]**；运行时行为必须把系统跑起来，看日志，甚至用 OpenTelemetry（一套采集程序运行指标和调用链路的开放标准）收集指标**[O1 00:02:21–00:03:17]**；历史演进回答“为什么是现在这个样子”**[O1 00:03:17–00:03:59]**。
4. 记下讲者对第三个维度的两个抓手：ADR（架构决策记录，一种记下“当时为什么这样设计、考虑过哪些备选”的短文档），讲者主张把它放进规格驱动开发（spec-driven development）的流程里，每改一次设计就补一份；以及 git 历史，有了 AI 之后它变得“弥足珍贵”**[O1 00:05:11–00:06:17]**。

> **做完的标准**：你能用自己的话写出三个维度各看什么，并说出一个理由：为什么 ADR 应该跟着规格文档一起演进。

- [ ] 已生成 slide deck 或写下三维度笔记
- [ ] 能说出 ADR 和 git 历史各解决什么问题

补充说明与讲者做法

- 讲者说之后会把 slide deck 下载下来给大家**[O1 00:06:23–00:06:27]**，但课程仓库里没有这个文件。
- 讲者顺带提出一个写代码时就该想的问题：自己的代码怎样让 AI agent 能了解它的运行行为，行为数据存在哪里、agent 怎么分析**[O1 00:02:50–00:03:17]**。这三天只练第一和第三维度，第二维度需要把系统跑起来，不在本周范围。

- 没有 Deep Research 入口时，可以改用 Gemini 的 Deep Research 生成报告，再导入 NotebookLM（课程侧手册的补充做法[O7 步骤 1]）。

步骤 2 准备工作区：拉取两个仓库并固定版本

这一步解决 G1：让 `vendors/` 下真正有代码，并把版本切到讲者录课时的那一个，后面引用的文件和行号才能对上。子模块（git submodule）是把另一个仓库按固定提交挂进当前仓库的 git 功能，讲者用它管理被分析的仓库。

目标：`vendors/codex` 停在 `b519267`、`vendors/open-notebook` 停在 `2084b04`，并建好 prompt 记录文件。

1. 在课程仓库根目录拉取两个子模块（命令见下）。讲者选 Codex 的理由是提交多、历史可研究，本身又是 coding agent；不选 Claude Code 是因为它闭源，拿到的只是打包处理过的代码[O1 00:06:27–00:07:49]。
2. 把 `vendors/codex` 切到 `b519267`。课程仓库当前登记的是 `6eeaf46`，那是讲者第 3 讲前升级的版本；第 1、2 讲生成文档时登记的是 `b519267` [O6 提交 5a95e04、889e948]。
3. 用 `git submodule status` 确认两行都不再以 `-` 开头，并把三个版本号抄进你的笔记：`b519267`、`6eeaf46`、`2084b04` [O6 git ls-tree]。
4. 建 `specs/w4/instructions.md`。讲者的习惯是每个 prompt 先写进这个文件，再贴给 agent[O1 00:08:30–00:08:41、O3 00:02:15–00:02:23]；这份文件后来被移到了 `.chats/w4.md` [O6 提交 ed9819a]。

```
cd /Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-ai
git submodule update --init vendors/codex
vendors/open-notebook
git -C vendors/codex checkout
b519267d05459095eccb9767c28550a2952d8a2f
git submodule status
mkdir -p specs/w4 && touch
specs/w4/instructions.md
```

> **做完的标准**：`git submodule status` 第一行是 `+b519267d… vendors/codex`（加号表示你切到了和登记不同的版本，这里是有意为之），第二行是 `2084b04f… vendors/open-notebook`；`ls vendors/codex/codex-rs` 能看到 `core`、`tui`、`cli`、`apply-patch` 等目录。

- [ ] 两个子模块都有代码
- [ ] `vendors/codex` 在 `b519267`
- [ ] `specs/w4/instructions.md` 已建好

补充说明与讲者做法

- **目录名的口误**：讲者口头说的是 vendors，但录第 1 讲时实际敲成了 `venders`，提交 `5a95e04` 里的路径和 prompt 都是 `./venders/codex`；第 4 讲他发现后让 Claude Code 修好，提交是 `4fcb20b` **[O4 00:02:02–00:04:13、O6 提交 4fcb20b]**。你照做时一律用 `vendors`。讲者文档 `codex-arch-by-codex.md` 第 1 行、`codex-arch-by-gemini.md` 第 5 行还留着 `venders`，读到不必奇怪。
- **想在自己的学习仓库从头建**：用讲者的原始做法 `git submodule add https://github.com/openai/codex vendors/codex` **[O1 00:07:58–00:08:30]**，open-notebook 同理（地址是 `https://github.com/lfnovo/open-notebook`），再按上面第 2 条切版本。
- **不要浅克隆**：步骤 8 要挖完整 commit 历史，`--depth 1` 会让它无从挖起（课程侧手册的提醒**[O7 步骤 2]**）。
- **版本校验**：课程侧手册称在 `b519267` 上 `wc -l vendors/codex/codex-rs/core/src/codex.rs` 输出 3267，讲者口头说这个文件“3000 多行”**[O2 00:11:33–00:11:42、O7 步骤 2]**。本手册没有复核，你跑出来不一致时先查是不是没切版本。

步骤 3 三个 agent 用同一个 prompt 写架构文档，

再对比

这是整周的起点：拿到一份 Codex 的全景架构文档，同时亲眼看到不同 agent 读同一个仓库的差距。做完后你手上有 3 份文档和 1 张对比表，并决定以哪份为主。

目标：三份 Codex 架构文档写完，并按同一张表打分，选出主参照。

1. 开三个终端窗口，都在仓库根目录，分别启动 Claude Code、Gemini CLI、Codex CLI，都用最新版；讲者当时 Codex CLI 是 0.63**[O1 00:08:50–00:09:27]**。Gemini 要先把 preview features 设成 true，再切到 Gemini 3 模型**[O1 00:12:31–00:13:08]**。
2. 三边贴同一个 prompt，只改输出文件名：`codex-arch-by-claude.md`、`codex-arch-by-codex.md`、`codex-arch-by-gemini.md` **[O1 00:09:25–00:10:36、O5 第 5 行]**。原文见下方。
3. 运行时观察它们怎么探索：Claude Code 先读目录结构再深入核心，Gemini 调用了一个叫 Codebase Investigator 的子工具**[O1 00:10:48–00:11:14]**。遇到权限确认时，讲者选了 allow always**[O1 00:14:11–00:14:14]**。
4. 三份都写完后逐份读，填附录 D 的模板 T11对比表。讲者的评价：Gemini 全程英文，除了一张图“对我理解这个代码库其实没有太大的帮助”**[O1 00:14:58–00:17:55]**；Codex 的图比 Gemini 好、流程梳理得更好，但“整个文档太简单了”**[O1 00:18:05–00:20:49]**；Claude 的结构最完整，用中文输入就用中文写，讲者说在语言上“这是满分，那两个都是零分”**[O1 00:20:49–00:21:23]**。

5. 以 Claude 版为主参照往下走，读完它应能对 Codex 有 high level 的了解[O1 00:35:19–00:35:50]。Codex 版“文件:符号”式的写法留着做事实核对（见步骤 15）。

讲者的 prompt 原文（`.chats/w4.md` 第 5 行；录课时路径是 `./venders/codex`，见提交 `5a95e04` 里的 `specs/w4/instructions.md`）：

> 仔细阅读 ./vendors/codex 的代码，撰写一个详细的架构分析文档，如需图表，使用 mermaid chart。文档放在: ./specs/w4/codex-arch-by-codex.md

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 仔细阅读〔仓库代码目录〕，撰写详细的架构分析文档，梳理入口、模块职责、关键调用和数据流。如需图表，使用 Mermaid 并配文字说明。文档保存到〔架构文档路径〕。

> **做完的标准**： `specs/w4/` 下有 3 份 `codex-arch-by-*.md`；对比表每一列都填了，并写下一句“以哪份为主、为什么”。

- ☐ 3 份架构文档已生成
- ☐ 对比表已填

☐ 已选定主参照

补充说明与讲者做法

- **讲者没有写“用中文”**：Claude Code 看到中文输入就自动用中文写；讲者一开始以为 Codex 也是英文，后来更正说 Codex 用的也是中文，只有 Gemini 是英文**[O1 00:11:34–00:12:21、00:34:24–00:34:37]**。你想要中文就在 prompt 末尾加“用中文撰写”。
- **Claude 版里讲者特别看的几处**：Cargo workspace 目录树，每个 crate 是干什么的**[O1 00:23:31–00:24:39]**；`Codex` 结构体里的提交通道和事件通道**[O1 00:25:40–00:26:12]**；Actor 模型隔离可变状态、event sourcing（事件溯源：所有状态变化都记成事件，回放事件就能重建状态）**[O1 00:32:21–00:33:28]**。讲者说，agent 能把整个代码库梳理清楚，他就有理由相信它写代码的能力强**[O1 00:30:21–00:30:47]**。
- **讲者那三份的体量**（本机实数）：Claude 版 1183 行、13 张图；Codex 版 128 行、2 张图；Gemini 版 137 行、1 张图**[O8 行数统计、O9 行数统计]**。完整对比见附录 C，案例经过见案例卡 1。
- **Claude 版也会编细节**：课程侧手册核对发现，Claude 版附录里 `DEFAULT_MODEL = "o4-mini"`、`ApprovalPolicy::Suggest`、`SESSIONS_SUBDIR = "sessions/interactive"` 三个常量和源码对不上（文档第 1146–1152 行）**[O7 步骤 3、O8 第 1143–1152 行]**。所以“选它为主”不等于“信它全部”，具体值留到步骤 15 核。

步骤 4 检查并修复 mermaid 图（每份文档都做）

mermaid 是一种用文本写流程图、时序图的语法，几乎每份文档都会用；模型写的图经常渲染不出来。讲者在第 1、2、4 讲都碰到了坏图。这一步做完，你手上每份文档的图都能正常显示。

目标：每份文档里的 mermaid 图都能在预览里渲染。

1. 在编辑器预览里逐张看图，标出“直接挂了”的那几张**[O1 00:15:22–00:15:30]**。
2. 先试讲者的手工修法：删掉节点文字里的括号、斜杠等特殊字符，图就能出来**[O1 00:15:34–00:16:24]**；Codex 版的图也有错，同样手工修**[O1 00:18:25–00:18:36]**。
3. 图多、手修费劲时，让 agent 修，把报错原样贴给它（附录 D 的模板 T8）。讲者在第 4 讲让 Claude 修 worker 文档的图，修完后开头那张“还是不对”，需要再修一轮**[O4 00:35:06–00:35:09、00:39:19–00:39:37]**。
4. 修完再整体看一遍，确认没有改动图的意思：节点和箭头还是原来那几个。

> **做完的标准**：每份文档在预览里没有报错的图；修过的图节点和连线与原意一致。

- ☐ 3 份架构文档的图都能渲染
- ☐ 之后每生成一份文档都重复这一步

补充说明与讲者做法

- 第 2 讲讲者在事件循环文档里也说“这块这个有问题，或者我手工给它改一下吧”[O2 00:18:11–00:18:28]。
- 课程侧手册补充了一个批量检查办法：`npx -y -p @mermaid-js/mermaid-cli mmdc -i <文档>.md -o /tmp/mmd/out.md`，有语法错误会报 Parse error；还给了第二种修法，把节点文字加引号，写成 `A["TUI (ratatui)"]`[O7 步骤 3]。本手册没有在本机运行这条命令。
- 修图的完整经过见案例卡 2。

步骤 5（可选）把架构文档画成一张插画

这是第 2 讲开头的小插曲：把文档交给图像模型，换一种方式检查自己有没有看懂分层。时间紧可以跳过，讲者自己也说这节课的重点不是画图。

目标：得到一张分层和文档流程图大体一致的架构插画。

1. 把步骤 3 选定的主文档交给 Gemini，让它调用 Nano Banana Pro 画图[O2 00:00:36–00:01:06]。
2. 讲者想要的画面是“一群鸭子在一个池塘里面工作”[O2 00:01:06–00:01:25]；他没有展示 prompt 原文，可以用附录 D 的模板 T12。
3. 对照文档核分层：不同入口（终端、CLI、IDE）发事件，事件循环管会话、认证、对话，后端客户端调 OpenAI API 并经 SSE 返回，工具执行有策略、沙箱和审批[O2 00:01:25–00:02:34]。

> **做完的标准**：图上每一层都能在文档里找到对应的组件名；对不上的地方记下来，作为步骤 6、7 的问题。

- [ ] 插画已生成，或决定跳过

补充说明与讲者做法

- 讲者提醒，今天的重点是怎样看待一个软件系统的架构，以及怎样让 coding agent 帮我们阅读和学习它，而不是怎么用 Nano Banana 画图[O2 00:02:34–00:03:03]。

步骤 6 带着问题深挖：事件循环

有了全景，下一步是挑一个最核心的子系统追问到底。讲者挑的是事件循环：用户发起一个任务后，Codex 怎样一轮轮调用模型和工具，又怎样判断任务结束。做完后你应能画出它的三层循环。

目标：得到 `codex-event-loop.md`，并能说清“什么时候任务算完成”。

1. 先列问题，再提问。讲者的架构提问清单：结构和模式（单体还是微服务、高内聚低耦合、同步还是异步）、质量属性（扩展性、可用性、性能、安全性）、数据架构（用什么存储、一致性怎么处理）、可观测性、配置管理、成本（例如有没有省 token 的工作，compact 怎么做）[O2 00:03:38–00:05:26]。他的说法是：新时代读代码，是带着一个又一个问题让 agent 梳理背后的逻辑[O2 00:04:10–00:04:44]。

2. 在步骤 3 的 Claude Code 会话里继续之前，先看一眼 context 还剩多少，够用再接着问[O2 00:08:29–00:08:49]。课程侧手册补充：Claude Code 里可以用 `/context` 查看[O7 步骤 5]。
3. 贴下面的 prompt。讲者是边口述边改写定的稿[O2 00:06:14–00:08:13、O5 第 13 行]。
4. 看 agent 读了哪些文件，就知道核心在哪里：这次它主要读 `codex.rs`，讲者打开对照，3000 多行，里面有 `Codex`、`Session`、`TurnContext`、`run_turn`、`process_response_item`，后面 800 多行是测试[O2 00:10:48–00:14:19]。
5. 读文档时核三件事：关键概念表（Submission、Event、Session、Task、Turn、Tool Call，一个 task 里可能有几十甚至上百个 turn）[O2 00:15:12–00:15:55]；三层循环 submission loop、task loop、turn loop[O2 00:16:49–00:17:07]；完成条件：模型不再要求调用工具、没有待回传的结果时任务结束，所以 coding agent 一旦不再调用工具，要么任务完成，要么失败了[O2 00:20:08–00:20:45]。

> 帮我梳理 codex 代码处理事件循环的部分，详细解读当用户发起一个任务后，codex 是如何分解处理这个任务，并不断自我迭代，最终完成整个任务。这个过程中发生了什么，codex 如何决定任务完成还是未完成需要继续迭代。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/w4/codex-event-loop.md

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

梳理〔仓库名〕代码中处理〔任务或事件循环子系统〕的部分。详细解读用户发起〔任务类型〕后，系统如何分解处理、持续迭代，并最终完成任务；说明完成与继续迭代的判断条件。
需要时用 Mermaid 辅助说明，写入〔专题文档路径〕。

> **做完的标准**：你能不看文档，口头走一遍“修复 bug 并运行测试”这个例子的 4 个 turn：读文件、打补丁、跑测试、模型看到测试通过后不再调工具，任务结束[O2 00:20:45–00:22:11]。

- ☐ `codex-event-loop.md` 已生成并修好图
- ☐ 能说出三层循环和完成条件

补充说明与讲者做法

- 讲者版 1347 行、12 张图[O10 行数统计]。文档第 36–45 行是关键概念表，代码里判断完成的是 `responses.is_empty()`[O10 第 36–45、668 行]。
- 课程侧手册称在 `b519267` 上 `grep -nE 'async fn submission_loop|fn run_task|async fn run_turn|async fn try_run_turn|responses.is_empty' vendors/codex/codex-rs/core/src/codex.rs` 能对上文档“关键代码位置”表的行号 1381、1905、1987、2023、2161[O7 步骤 5]。本手册未复核，作为步骤 15 的第一条核对项。

- 写到一半 context 不够：开新会话，prompt 里写全路径（步骤 9 的做法）。

步骤 7 并行深挖：工具调用

事件循环发起后，不必干等。讲者另开一个窗口，同时追问工具调用：Codex 怎么知道有哪些工具、怎么选、怎么执行、怎么判断成功。这一步和步骤 6 并行，做完后多一份专题文档。

目标：得到 `codex-tool-call.md`，并能讲出一次工具调用从注册到返回的路径。

1. 另开一个 Claude Code 窗口，和步骤 6 同时跑**[O2 00:08:59–00:09:22]**。两个窗口的输出文件名必须不同，否则会互相覆盖。
2. 贴下面的 prompt，同样是讲者口述改写后定稿的**[O2 00:09:22–00:10:48、O5 第 17 行]**。
3. 读文档时对照讲者口述的主线：注册层把工具注册进系统，定义层是工具配置，构造层生成工具规格，路由器把调用分发给各个 handler，需要时请用户审批，在沙箱里执行，最后把结果一路返回**[O2 00:23:03–00:26:32]**。
4. 核“能否并行”这张表：`read_file`、`list_dir`、`grep_files` 可以并行，`shell`、`apply_patch` 不行；讲者解释 shell 本质上可以并行，但命令之间有时会冲突**[O2 00:24:49–00:25:11、00:28:04–00:28:28]**。
5. 读到文末的常见问题和调试方法，讲者认为这部分“也很有用”**[O2 00:29:44–00:29:51]**。

```
帮我梳理 codex 代码处理工具调用的部分，详细解读 codex 是如何知道有哪些工具可以调用，如何选择工具，如何调用工具，如何处理工具的返回结果，如何决定工具调用是否成功等等。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/w4/codex-tool-call.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
梳理〔仓库名〕代码中处理工具调用的部分，详细解读工具如何被发现、如何选择、如何调用、如何处理返回结果，以及如何判断调用成功。
需要时用 Mermaid 辅助说明，写入〔工具调用专题路径〕。
```

> **做完的标准**：你能说出一个 MCP 工具从发现到被调用的过程（每个 MCP server 起一个子进程，工具注册后才能分发）**[O2 00:27:26–00:27:50]**，并指出哪类工具不能并行、为什么。

- ☐ `codex-tool-call.md` 已生成并修好图
- ☐ 能讲出注册、路由、审批、沙箱、返回五段

补充说明与讲者做法

- 讲者版 2290 行、14 张图[O10 行数统计]；第 286–292 行能看到 `read_file`、`list_dir`、`grep_files` 用 `push_spec_with_parallel_support(..., true)` 注册[O10 第 286–292 行]。
- 课程侧手册发现讲者版章节编号混乱（`## 11. 总结` 下面出现 `### 10.2`），文末还有第二个“总结”，建议让 agent 统一重编号[O7 步骤 6]。
- 讲者在 `.chats/w4.md` 里的原始记录把这段 prompt 记了两遍，内容相同，不是两个不同的 prompt[O6 提交 5a95e04 的 instructions.md]。

步骤 8 挖 commit 历史，写演进文档

这一步对应读码三维度里的“历史演进”。人看 commit 历史只能对最近一段留个印象，分类、提炼很难；交给 agent 可以一次梳理完。做完后你会有一份讲清 Codex 四个阶段的演进文档。

目标：得到 `codex-changes-by-claude.md`，并知道它的统计数字是什么口径。

1. 贴下面的 prompt[O5 第 9 行]。讲者的理由：以前靠人看只能看最近的提交，怎么分类、怎么提炼，人脑很难做到[O2 00:30:28–00:31:15]。
2. 观察 agent 的动作：看 git log、看 tag、grep feature、rust、mcp、initial 等关键词、看 CHANGELOG，然后识别里程碑、梳理架构变化、写文档[O2 00:31:15–00:32:31]。

3. 读文档时找三样东西：总提交数（讲者读到“8900 多个”）**[O2 00:32:43–00:32:48]**；从 TypeScript 转向 Rust 的时间点和原因：TypeScript 依赖 Node.js 运行时，想要零依赖的独立可执行文件、更好的性能、更低的内存**[O2 00:33:11–00:33:15、00:35:15–00:35:44]**；之后几个阶段各加了什么功能。
4. 预览时如果编辑器卡死，换一种方式看。讲者打开这份文档时把预览“搞挂了”**[O2 00:34:15–00:35:15]**。

```
查看 repo 的所有 commit history，梳理其代码变更的脉络，必要时辅以 mermaid chart。 写入 ./specs/w4/codex-changes-by-claude.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
查看〔仓库路径〕的所有 commit history，梳理代码变更的脉络、关键阶段和设计演进，必要时用 Mermaid 辅助说明。写入〔历史演进文档路径〕。
```

> **做完的标准**：文档开头写明分析了多少提交、从哪天开始；你在笔记里写下这个数字的统计口径（只算主分支，还是所有分支）。

- ☐ `codex-changes-by-claude.md` 已生成
- ☐ 已注明提交数的口径

补充说明与讲者做法

- 讲者版 1860 行、18 张图，开头写“分析范围: 8934 个提交，从 2025-04-16 至今”[O11 第 7 行]。
- 课程侧手册称：在 `b519267` 上 `git -C vendors/codex rev-list --count HEAD` 是 2129，“8934”是把所有远程分支算进去的 `--all` 口径[O7 步骤 7]。本手册未复核，作为步骤 15 的核对项。
- 讲者收尾时说：先有高层架构，再按兴趣逐个子系统深入，对安全感兴趣就围绕安全发问，对界面感兴趣也一样[O2 00:35:55–00:36:32]。经过见案例卡 3。

步骤 9 新会话按目录深挖：apply_patch

第 3 讲换了一种读法：不再从全景往下拆，而是看到某个目录感兴趣，就让 agent 把这个目录讲透。讲者选的是 Codex 修改文件用的 apply_patch 工具。做完后你应能讲出它的补丁格式、实现和安全检查。

目标：在新会话里得到 `codex-apply-patch.md`。

1. 先把版本切回 `6eeaf46`（讲者写这两篇前升级到了这个版本）[O6 提交 889e948、b1caea4]，再自己扫一眼 `codex-rs/apply-patch`：用了 tree-sitter 和 similar，有几个源文件，还有一个像是工具 prompt 的 md 文件[O3 00:01:09–00:02:12]。

2. **开一个新的 Claude Code 窗口**，prompt 里把路径写全，避免它做无谓的搜索[O3 00:04:08–00:04:25]。讲者当时的默认模型已经是 Opus 4.5[O3 00:04:25–00:04:44]。prompt 原文见下方[O5 第 21 行]。
3. 运行中按 Ctrl-O 看它调用了哪些工具，按 Ctrl-T 看 todo 列表；它会先并行读好几个文件，读够了才列 todo 再写[O3 00:05:13–00:06:23]。
4. 中途看到它读了一个 `.lark` 文件，讲者就去问 Gemini“帮我阅读并理解这个文件”，得知这是一份 EBNF 形式的语法定义：Begin/End Patch 标记，Add、Delete、Update 三种 hunk（补丁里的一段改动），Update 最复杂[O3 00:06:37–00:09:49]。遇到不懂的就另问别的模型，这是讲者反复强调的“多个工具混用”[O3 00:08:05–00:08:38]。
5. 读文档时核：自定义补丁格式比传统 unified diff 更适合模型生成；安全检查分三档，安全就自动批准，不安全就拒绝，中间地带问用户[O3 00:10:14–00:11:28]；`apply_patch_tool_instructions.md` 是给模型看的使用说明，会被编译进常量、嵌入 prompt[O3 00:11:51–00:12:14]；Freeform 形态用 Lark 语法约束输出，Function 形态用 JSON schema，这解释了为什么要提供几种格式[O3 00:16:12–00:17:03]。

```
git -C vendors/codex checkout
6eeaf46ac136f6ea0352641a5daea5006195e09f
```

```
帮我梳理 ./vendors/codex 的 apply_patch 工具，详细解读 apply_patch 工具的原理，如何使用，如何实现，如何测试等等。以及 apply_patch 工具的代码是如何跟 codex 其他部分集成的，另外我注意到 apply_patch_tool_instructions.md 文件，这个文件是做什么的，如何跟 apply_patch crate 打交道。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/w4/codex-apply-patch.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
梳理〔仓库目录〕中的〔目标工具或模块〕，详细解读其原理、使用方式、实现与测试，以及它如何与仓库其他部分集成。
另外解释〔工具说明文件路径〕的作用，以及它如何与〔核心模块〕配合。需要时用 Mermaid 辅助说明，写入〔模块分析文档路径〕。
```

> **做完的标准**：你能写出一个最小的补丁例子（Begin Patch、Add File、End Patch），并说出 instructions.md 是怎么进到模型 prompt 里的。

- [ ] `vendors/codex` 已切回 `6eeaf46`
- [ ] 新会话、全路径 prompt 已运行
- [ ] 至少用 Ctrl-O 看过一次工具调用
- [ ] 不懂的概念已另问别的模型

补充说明与讲者做法

- 讲者口述时输出名没带 `codex-` 前缀，事后说应该加上，和其他文件保持一致[O3 00:10:00–00:10:14]。
- 讲者版 738 行、5 张图；文档第 475–476 行写 `APPLY_PATCH_TOOL_INSTRUCTIONS` 通过 `include_str!` 引入[O12 第 475–476 行]。
- **测试数量要复核**：文档第 563 行写“约 200+ 测试用例”，讲者也照着说了[O3 00:16:38–00:16:54、O12 第 563 行]；课程侧手册数出 crate 内约 62 个 `#[test]`[O7 步骤 8]，本手册未复核。
- 讲者说，即便没有 Rust 经验，看完这份文档也能了解 apply_patch 怎么运作[O3 00:17:29–00:17:55]。多工具混用的经过见案例卡 4。

步骤 10 从“看懂”到“拿来用”：apply_patch 集成指南

读懂别人的代码之后，常常想把它抽出来用在自己的系统里。讲者在同一个会话里接着问集成方法。做完后你会得到一份分层次的集成指南，并能判断自己需要哪一层。

目标：得到 `codex-apply-patch-integration.md`，并为自己的场景选定集成层次。

1. 在步骤 9 的会话里接着贴下面的 prompt[O3 00:17:55–00:18:41、O5 第 25 行]。

2. 记下讲者的思路：apply_patch 是独立的 crate（Rust 的包），比较好抽；如果是某个目录下的某个文件，也可以让 Claude Code 帮你抽，很多执行层面的工作都可以交给它**[O3 00:18:41–00:19:32]**。
3. 读四个集成层次：L1 直接引用 crate，L2 编成二进制从命令行调用，L3 作为 LLM 工具接入，L4 完整 agent；讲者认为后两层比较麻烦**[O3 00:19:46–00:20:49]**。
4. 对每层核文档给出的东西：L1 有添加依赖和基本用法，也可以先解析成参数再逐个处理 hunk**[O3 00:20:49–00:21:57]**；L2 附了 Python 调用示例**[O3 00:21:57–00:22:22]**；L3 有自己的安全检查、工具说明，以及 OpenAI 和 Anthropic 两种工具定义**[O3 00:22:22–00:23:10]**。

```
如果我要把 apply_patch 工具集成到我自己的项目中，我需要做哪些工作，如何做等等。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/w4/codex-apply-patch-integration.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
如果要将〔目标工具或模块〕集成到〔自己的项目与运行环境〕中，需要做哪些工作、每一步如何实施？请说明依赖、接入方式、调用接口及验证步骤，需要时用 Mermaid 辅助说明。写入〔集成指南路径〕。
```

> **做完的标准**：你写下一句判断："如果我要用，选 L〔几〕，理由是〔……〕"。讲者的判断是大部分时候 L1 或 L2 就够了**[O3 00:24:02–00:24:09]**。

- [ ] `codex-apply-patch-integration.md` 已生成
- [ ] 已写下自己会选哪一层

补充说明与讲者做法

- 讲者把读别人的代码分成两个层次：先弄懂怎么实现、架构和接口，再弄懂怎么拿来用**[O3 00:23:10–00:23:47]**。
- 讲者版 1039 行、3 张图，第 37–40 行是四层对照表**[O12 第 37–40 行]**。
- 课程侧手册提醒：把 crate 拷出来单独编译会失败，因为原 `Cargo.toml` 用的是 workspace 继承写法，要改成具体版本号；本手册没有实际编译，这三天也不做**[O7 步骤 9]**。
- 讲者建议有兴趣可以继续逐个目录生成文档，比如 `arg0` 这个 crate、app-server protocol、file search**[O3 00:24:13–00:25:06]**。

步骤 11 换一个陌生仓库：open-notebook 粗读

第 4 讲换成一个不同语言、不同领域的热门项目，检验这套方法是否通用。讲者先自己扫一遍，再交给 agent。做完后你应知道 open-notebook 是什么、目录怎么分、项目自己有没有给 AI 的说明。

目标：写一页粗读笔记：项目做什么、主要目录、给 AI 的说明文件、是不是 AI 参与写的。

1. 了解讲者怎么挑项目：在 GitHub Trending 切到 This Month，看到 “Open Source Implementation of Notebook LM”，先去官网看它能做什么，对 Podcast Generator 最好奇**[O4 00:00:14–00:01:27]**。
2. 确认 `vendors/open-notebook` 已在步骤 2 拉下来。讲者是用 `git submodule add` 加进来的，随后发现 codex 放错在 `venders`，就直接让 Claude Code 修：改 `.gitmodules`、改 git config、跑 `git submodule sync`、删旧目录，再让它提交**[O4 00:01:38–00:04:13]**。他认为这类事交给 LLM 比人做方便，它写的 commit message 也更详尽**[O4 00:03:06–00:04:13]**。
3. 自己粗扫目录：`api/`（Python）、`commands/`、`frontend/`、`migrations/`（SurrealQL）、`prompts/`（Jinja 模板），以及 `open_notebook/` 下的 domain、graphs、plugins**[O4 00:04:13–00:04:41、00:08:54–00:09:59]**。
4. 读项目自带的 `CLAUDE.md`：它要求开新功能前先读 `docs/index.md`；再看 `git log`，提交里有 Co-Authored-By Claude，说明这个项目很大程度上是 AI 参与写的**[O4 00:09:59–00:10:51]**。

```
cat vendors/open-notebook/CLAUDE.md
git -C vendors/open-notebook log --oneline -20
```

> **做完的标准**：笔记里有四行：一句话说项目是什么，主要目录各放什么，`CLAUDE.md` 要求了什么，git log 里看到了什么。

- [ ] `vendors/open-notebook` 有代码，版本 `2084b04`
- [ ] 粗读笔记四行已写

补充说明与讲者做法

- 讲者扫到 `docs/` 下每个目录都有 index，文档写得像人写的，他也说不准**[O4 00:11:00–00:12:20]**。
- 课程侧手册补充的版本校验：`grep '^version' vendors/open-notebook/pyproject.toml` 应输出 `version = "1.2.2"`；三个进程（API、worker、前端）的出处是 `supervisord.conf` **[O7 步骤 10]**。本手册未复核。
- submodule 路径修复的经过见案例卡 5。

步骤 12 顺带学新技术：用 Gemini 调研 SurrealDB

粗读时撞见一个不熟的数据库 SurrealDB。讲者没有跳过，而是马上让 Gemini 讲清楚，再出一份调研文档，和下一步的架构文档并行跑。做完后你对 SurrealDB 的设计和取舍有基本判断。

目标：拿到一份 SurrealDB 调研，并记下它的许可证限制。

1. 先问 Gemini SurrealQL 是什么。讲者得到的要点：长得像 SQL，能同时操作文档和图；用箭头沿关系查找；支持嵌套查询，可以内嵌 JavaScript 函数**[O4 00:04:41–00:07:30]**。

2. 看它的许可证：讲者看到是 Business Source License（源码公开但商用受限的许可证），说 2029 年之前公司项目用它可能不太好**[O4 00:05:21–00:05:52]**。
3. 让 Gemini 出调研文档，prompt 是讲者口述的（附录 D 的模板 T7），交给 Deep Research 去做**[O4 00:07:34–00:08:30]**。
4. 读调研时核这些点：多模型（文档、图、关系、向量）统一在键值存储之上；计算存储分离；解析器、执行器、存储层，引擎有 RocksDB、TiKV，2.0 起用自家的 SurrealKV；record link 和图遍历；无模式和强模式可切换，原生支持 HNSW 向量索引；用户案例和与 Postgres 的对比**[O4 00:14:10–00:21:53]**。

> **做完的标准**：你能用三句话回答：SurrealDB 和 Postgres 最大的区别是什么，它的风险在哪里，商用前要先看什么。

- [ ] SurrealDB 调研已生成
- [ ] 已记下许可证限制

补充说明与讲者做法

- 讲者的观点：不能只关心代码，代码里用到的新技术也要去了解，下一个项目也许就能用上**[O4 00:08:30–00:08:54、00:54:05–00:54:18]**。
- 讲者读调研时对每次事务提交都强制 fsync 表示担心，拿 MongoDB 早期的做法类比**[O4 00:17:44–00:18:09]**。
- 逐字稿把“Deep Research”之后的工具识别得不清楚，调研究竟用的是 Gemini 的哪个入口无法确认（见附录 F）。

步骤 13 写 open-notebook 的架构文档

这一步复用步骤 3 的同一个 prompt 模板，只换仓库名和文件名，检验它对一个 Python 加 Next.js 项目是否同样有效。做完后你会有 open-notebook 的全景文档，并攒下一批想追问的问题。

目标：得到 `open-notebook-arch-design.md`，并从中挑出 3 个追问点。

1. 贴下面的 prompt，和 Codex 那次是同一个模板**[O4 00:13:03–00:14:10、O5 第 29 行]**。
2. 读技术栈：前端 Next.js，后端 FastAPI，用 LangGraph 做工作流、LangChain 编排模型调用、Esperanto 统一多家模型接口，数据库 SurrealDB；前端用 React Query 取数据、Zustand 管客户端状态**[O4 00:22:05–00:24:11]**。
3. 读分层和数据模型：API、Service、Domain、Data Access 四层；Notebook 包含 Source、Note，还有 EpisodeProfile、SpeakerProfile、ChatSession 等**[O4 00:24:27–00:25:26]**。
4. 读后台任务和数据流：提交一个 source 后会提交 `vectorize_source` 命令写进 SurrealDB，worker 轮询取走执行，接口先返回 202 Accepted**[O4 00:27:04–00:27:56]**；再看上传、抽取、向量化和对话处理的流程，以及用到的设计模式**[O4 00:29:56–00:31:13]**。
5. 把读完产生的疑问写进 `instructions.md`，作为下一步的 prompt：SurrealDB 和 worker 怎么交互、项目怎么用 SurrealDB、podcast 怎么生成**[O4 00:27:56–00:28:14、00:33:04–00:33:30]**。

```
仔细阅读 ./vendors/open-notebook 的代码，撰写一个详细的架构分析文档，如需图表，使用 mermaid chart。文档放在: ./specs/w4/open-notebook-arch-design.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
仔细阅读〔仓库代码目录〕，撰写详细的架构分析文档，梳理入口、模块职责、关键调用和数据流。如需图表，使用 Mermaid 并配文字说明。文档保存到〔架构文档路径〕。
```

> **做完的标准**：文档里的版本号和 `pyproject.toml` 一致；`instructions.md` 里新增了 3 条追问。

- ☐ `open-notebook-arch-design.md` 已生成并修好图
- ☐ 3 条追问已写进 `instructions.md`

补充说明与讲者做法

- 讲者版 977 行、15 张图，开头写版本 1.2.2**[O13 第 7 行]**。
- **路由数要复核**：讲者读到“它有 22 个 API 的 Route”，文档总览图写的是“22+ API Routers”**[O4 00:22:39–00:22:42、O13 第 44 行]**；课程侧手册数出 `api/routers` 下是 19 个**[O7 步骤 12]**，本手册未复核。

- 讲者建议：像 React Query、Zustand 这类大家默认会用的技术选型，可以直接写进你自己项目的 `CLAUDE.md`，让 agent 照着用[O4 00:23:54–00:24:11]。

步骤 14 并行追问三个专题：worker、SurrealDB、podcast

最后一步把读文档时冒出来的三个疑问同时丢给三个窗口。讲者的感受是：到这里还没读过一行 Python 代码，对整个思路已经很清楚了。做完后你会有 3 份专题文档。

目标：得到 worker、SurrealDB、podcast 三份专题文档，图都能渲染。

1. 同一个仓库开三个窗口，分别贴下面三个 prompt；讲者说同时在一个仓库里做不同的事完全可以[O4 00:35:49–00:36:04、O5 第 31、37、41 行]。worker 那条，讲者还附了一张架构文档里的截图[O4 00:28:14–00:29:08]。
2. 读 worker 文档：`surreal-commands` 是受 Celery 启发、用 SurrealDB 当后端的命令队列；worker 是独立进程，轮询待处理命令，每次取 5 条，成功改为 completed，暂时性错误按固定间隔或指数退避加随机抖动重试，彻底失败改为 failed；命令表有状态、输入、结果、重试次数等字段[O4 00:33:30–00:38:39]。

3. 读 SurrealDB 文档：通过 WebSocket 连接；表用 SCHEMAFULL 定义，`VALUE $before OR time::now()` 自动管理时间戳；用 `TYPE RELATION` 定义图的边，用 `->`、`<-` 做正向和反向遍历；BM25 全文搜索和 HNSW 向量搜索[O4 00:41:14–00:48:53]。
4. 读 podcast 文档：支持 1–4 位说话人（Google NotebookLM 是两人）；EpisodeProfile、SpeakerProfile、PodcastEpisode 三个模型；生成流程是提交命令，worker 执行，先生成大纲，再生成逐字稿，分段 TTS（文本转语音）后合并音频[O4 00:48:53–00:52:13]。
5. worker 文档里有图挂了，讲者让 Claude 修，修完开头那张还是不对；按步骤 4再修一轮[O4 00:35:06–00:35:09、00:39:19–00:39:37]。

```
帮我详细介绍 surrealdb 跟 worker 之间是如何交互的，撰写 ./specs/w4/open-notebook-worker.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
详细介绍〔项目名〕中〔数据库或消息存储〕与〔后台执行组件〕如何交互，追踪任务提交、存储、领取、执行与状态回写的过程。写入〔交互专题文档路径〕。
```

```
帮我详细介绍 open-notebook 如何使用 Surrealdb，如何定义存放在 surrealdb 中的数据，如何定义图结构，app 和 surrealdb 如何交互，撰写 ./specs/w4/open-notebook-surrealdb.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
详细介绍〔项目名〕如何使用〔数据库名称〕：如何定义与存储数据、如何定义〔关系或图结构〕，以及应用如何与数据库交互。结合实际代码解释数据模型与调用链，写入〔数据库专题文档路径〕。
```

```
帮我详细介绍 open-notebook 如何生成 podcast，如何使用数据库中的数据，如何定义 podcast 的结构，如何生成 podcast，撰写 ./specs/w4/open-notebook-podcast.md
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
详细介绍〔项目名〕如何生成〔目标内容类型〕：如何使用数据库中的数据、如何定义内容结构，以及如何完成各生成阶段。沿真实调用链说明输入、处理与产物，写入〔生成流程文档路径〕。
```

> **做完的标准**：三份文档齐全、图能渲染；你能不看代码讲出“上传一个 source 到生成一期 podcast”中间经过了哪些命令和表。

- [ ] `open-notebook-worker.md` 已生成并修好图
- [ ] `open-notebook-surrealdb.md` 已生成
- [ ] `open-notebook-podcast.md` 已生成

补充说明与讲者做法

- 讲者版行数和图数：worker 874 行、15 张图，SurrealDB 1116 行、7 张图，podcast 915 行、7 张图**[O14 行数统计]**。worker 文档第 376、592 行能看到 `LIMIT 5`；podcast 文档第 5 行写支持 1–4 位说话人**[O14 worker 第 376、592 行，podcast 第 5 行]**。
- **SurrealDB 版本的疑点**：文档写服务端是 1.x，讲者也觉得“有点奇怪”，因为 2.x 改动很大**[O4 00:41:46–00:42:05、O14 surrealdb 第 16 行]**。课程侧手册的解释是模型把 Python 客户端 `surrealdb>=1.0.4` 当成了服务端版本，`docker-compose.dev.yml` 里用的镜像是 `surrealdb/surrealdb:v2` **[O7 步骤 13]**，本手册未复核。
- 讲者说的那句“到目前为止，我并没有看他 Python 的代码是如何实现的，但是我对他的整个思路已经有一个很清晰的认识了”**[O4 00:52:13–00:52:42]**，正是这一周想让你体会的。

步骤 15 回到源码核对事实

前面 14 步都在“让 agent 读、自己读文档”。这一步反过来：抽出文档里的具体路径、常量和数字，回到源码一条条核。讲者自己就在 SurrealDB 版本上起过疑，课程侧手册也查出了几处对不上的地方。做完后你会有一份事实核对台账，知道这些文档哪里可信、哪里要改。

目标：`fact-check.csv` 里 Codex 和 open-notebook 各至少 5 条核对记录，并把核出的错误改回文档。

1. 用附录 D 的模板 T13建台账，从本手册已标“未复核”的条目开始：`codex.rs` 行数、事件循环关键函数行号、提交数口径、apply_patch 测试数、open-notebook 路由数、SurrealDB 版本、Claude 版附录三个常量**[O7 步骤 3–13]**。
2. 核文档里引用的文件路径是否存在：把 `git ls-tree -r --name-only HEAD` 的输出和文档里出现的路径对照（命令见下，来自课程侧手册**[O7 步骤 3]**）。
3. 核数字时写清命令和口径，例如“`--all` 统计所有分支”和“只算 HEAD”不能混用**[O7 步骤 7]**。讲者的做法是读到觉得奇怪的数字就停下来**[O4 00:41:46–00:42:05]**。
4. 把对不上的条目交给 agent 修正文档，用附录 D 的模板 T9，要求它列出“文档写法、源码实际、源码位置”三栏再改。
5. 回头更新步骤 3 的对比表：哪家文档的路径和常量更准，对你下次选主参照有什么影响。

```
git -C vendors/codex ls-tree -r --name-only HEAD >
/tmp/codex-files.txt
grep -oE '`[A-Za-z0-9_./-]+\.
(rs|py|md|toml|lark)`' specs/w4/codex-arch-by-
claude.md | tr -d '`' | sort -u \
  | while read -r p; do grep -qE "(^|/)${p#./}\$"
/tmp/codex-files.txt || echo "MISSING $p"; done
git -C vendors/codex rev-list --count HEAD
ls vendors/open-notebook/api/routers | grep -v
__init__ | wc -l
```

> **做完的标准**：台账至少 10 行，每行的"状态"是一致、不一致或无法核之一，"依据"列写了命令或源码位置；不一致的条目已在对应文档里改正或加注。

- [ ] Codex 部分至少 5 条
- [ ] open-notebook 部分至少 5 条
- [ ] 不一致的条目已回写文档

补充说明与讲者做法

- 注意版本：行号类条目要在对应版本上核。事件循环、工具调用、架构文档在 `b519267` 上写成，apply_patch 两篇在 `6eeaf46` 上写成（见步骤 2、步骤 9）。

- 课程侧手册在讲者版本上做过一轮这样的核对，结论摘要见案例卡 6；那些结论本手册没有复核，你的核对结果以自己跑出的为准。
- 为什么要做这一步，见附录 E 的不做清单第 2 条。

附录 A｜讲者的关键观点

这里集中放讲者在 4 讲里说过的方法论观点，方便你在写自己的 prompt 时回看。每条都标了讲次和时间。

观点	出处
理解代码库有三个维度：静态结构（解剖图）、运行时行为（跑起来看日志和 OpenTelemetry 指标）、历史演进（为什么是现在这样）	[O1 00:02:05–00:03:59]
写代码时就该想：怎样让 AI agent 了解代码的运行行为，行为数据存在哪里、agent 怎么分析	[O1 00:02:50–00:03:17]
ADR 应放进规格驱动开发：设计每改一次就记一份，系统的演进就是这些文档的累积	[O1 00:05:11–00:05:49]
git 历史藏着大量信息，有了 AI 之后变得弥足珍贵	[O1 00:05:49–00:06:17]
agent 能把整个代码库梳理清楚，就有理由相信它写代码的能力强	[O1 00:30:21–00:30:47]
从 Codex 学到的设计：Actor 模型隔离可变状态；event sourcing 回放事件重建状态	[O1 00:32:21–00:33:28]
看架构要问：结构和模式、质量属性、数据架构、可观测性、配置管理、成本	[O2 00:03:38–00:05:26]
新时代读代码，是带着一个又一个问题让 agent 梳理背后的逻辑，而不是一行行看	[O2 00:04:10–00:04:44、O3 00:14:05–00:14:33]
coding agent 本质上是不停调用工具往下走；不再调用工具，就是任务完成或失败	[O2 00:20:18–00:20:45]
先拿到高层架构，再按兴趣逐个子系统深入，比如安全、界面	[O2 00:35:55–00:36:32]
另一种读法：对某个目录感兴趣，就让 agent 把这个目录讲透	[O3 00:01:09–00:01:37]

观点	出处
新会话里要把路径写全，避免 agent 做无谓的处理	[O3 00:04:08–00:04:25]
多个工具混用：一边让 Claude Code 写文档，一边用 Gemini、ChatGPT 补不懂的知识	[O3 00:08:05–00:08:38]
读别人的代码分两层：先懂实现、架构、接口，再懂怎么拿来用	[O3 00:23:10–00:23:47]
执行层面的活（抽代码、修 submodule、写 commit message）都可以交给 LLM	[O3 00:19:11–00:19:32、O4 00:03:06–00:04:13]
读 agent 的产出会产生新疑问，把疑问继续丢给它产出文档	[O4 00:33:04–00:33:30]
代码库里引入的新概念、新技术也要去学	[O4 00:08:30–00:08:54、00:53:45–00:54:18]

附录 B｜6 张案例卡

这些都是课上真实发生的事，按“起点、做法、结果、可借鉴、来源”整理。结果是讲者当场的评价或课程材料里的记录，不代表你重跑一定得到同样结果。

案例卡 1｜三个 agent 写同一份架构文档

- **起点**：同一个仓库（Codex，`b519267`），同一个 prompt，只改输出文件名；Claude Code、Gemini CLI（Gemini 3）、Codex CLI 0.63 三个窗口同时跑。
- **做法**：三份写完后，讲者先看最早完成的 Gemini 版，再看 Codex 版，最后看 Claude 版，边看边修图。
- **结果**：Gemini 版是英文，图直接挂了，修好后讲者说除了这张图“对我理解这个代码库其实没有太大的帮助”；Codex 版图更好、流程梳理得更好，但“整个文档太简单了”；Claude 版有作者、日期、版本和目录，全中文，讲者说在语言上“这是满分，那两个都是零分”，读完就对 Codex 有了 high level 的了解。三份分别是 137、128、1183 行。
- **可借鉴**：用同一个 prompt 横向比，比只看一家的结论更能看清差距；但“最详细”不等于“最准确”，见案例卡 6。
- **来源**：**[O1 00:14:58–00:21:23、00:35:19–00:35:50、O8 行数统计、O9 行数统计]**

案例卡 2｜mermaid 图修了一次还是不对

- **起点**：模型生成的 mermaid 图经常渲染失败。
- **做法**：第 1 讲讲者手工删掉 Gemini 版节点文字里的括号等字符，图就出来了，Codex 版的图也同样手修；第 2 讲事件循环文档里有一张图，他也说“我手工给它改一下”；第 4 讲 worker 文档的图挂了，他让 Claude 修。
- **结果**：worker 文档修过一轮后，“这头也修复了”，但开头那张“还是不对”。课程侧手册称讲者最后提交的 12 份文档共 112 张图在 mermaid-cli 12.0.0 下都能渲染。
- **可借鉴**：每份文档生成后都要看图；让 agent 修时把报错贴给它，修完再整体看一遍。
- **来源**：[O1 00:15:22–00:16:24、00:18:25–00:18:36、O2 00:18:11–00:18:28、O4 00:35:06–00:39:37、O7 步骤 13]

案例卡 3｜让 agent 读完整个 commit 历史

- **起点**：Codex 提交很多，人看只能对最近的提交留个印象。
- **做法**：一句 prompt 让 Claude Code 看所有 commit history；它看 git log、tag，grep 关键词，读 CHANGELOG，再识别里程碑。
- **结果**：文档 1860 行、18 张图，开头写 8934 个提交；讲者读到 TypeScript 转 Rust 的原因。打开这份大文档时编辑器预览被“搞挂了”。课程侧手册指出 8934 是所有分支的口径。
- **可借鉴**：历史类文档的数字一定要写口径；大文档换个方式看。
- **来源**：**[O2 00:30:28–00:35:44、O11 第 7 行、O7 步骤 7]**

案例卡 4｜写文档的同时另开一个模型补知识

- **起点**：深挖 apply_patch 时，agent 读到一个陌生的 `.lark` 文件。
- **做法**：讲者没等文档写完，直接把文件拿去问 Gemini“帮我阅读并理解这个文件”。
- **结果**：Gemini 解释这是 EBNF 形式的补丁语法：Begin/End Patch、Add/Delete/Update 三种 hunk，并举了例子；讲者再读 Claude 写的文档时，Freeform 用 Lark 语法约束输出这一节就顺理成章了。
- **可借鉴**：主 agent 在写，你在等待时间里用另一个模型补背景知识。
- **来源**：[O3 00:06:37–00:09:49、00:16:12–00:16:38]

案例卡 5｜把 submodule 路径修复交给 Claude Code

- **起点**：讲者第一次把目录敲成 `venders`，第 4 讲加 open-notebook 时才发现。
- **做法**：口头告诉 Claude Code“codex 的 submodule 应该放在 vendors 目录下，但现在弄错了，帮我修复”，再让它提交。
- **结果**：它改了 `.gitmodules` 和 git config，用了讲者自己都没用过的 `git submodule sync`，删了旧目录；提交 `4fcb20b chore: fix codex submodule path typo (venders -> vendors)` 至今在课程仓库里。
- **可借鉴**：需要好几条命令、容易出错的 git 杂活，交给 agent 并让它写 commit message。
- **来源**：**[O4 00:02:02–00:04:13、O6 提交 4fcb20b]**

案例卡 6｜文档里的数字要回源码核

- **起点**：agent 写的文档读起来很完整，讲者和读者都容易照单全收。
- **做法**：讲者读 SurrealDB 文档时对“服务端 1.x”起疑；课程侧手册在讲者版本上逐项核了路径、常量和数字。
- **结果**：课程侧手册的结论（本手册未复核）：Claude 版附录 4 个常量有 3 个和源码不符；apply_patch“约 200+ 测试”实数约 62 个；open-notebook“22+ API Routers”实数 19 个；SurrealDB 服务端镜像其实是 v2；而 Codex 版引用的 35 个文件路径全部存在。
- **可借鉴**：最详细的文档也会编具体值；“文件:符号”式写法更容易核。
- **来源**：**[O4 00:41:46–00:42:05、O7 步骤 3、8、12、13、附录 C]**

附录 C｜三份 Codex 架构文档对比

这张表帮你在步骤 3 对照自己的结果。行数和图数是本手册在本机数的；“引用路径全部存在”“常量对不上”来自课程侧手册在 `b519267` 上的核对，本手册未复核。

维度	Claude 版	Codex 版	Gemini 版
语言	中文	中文	英文
行数 / mermaid 图	1183 / 13	128 / 2	137 / 1
开头元信息	作者、日期、版本、代码库，加目录	只有一句范围说明	Date、Author、Scope
写法	讲解加代码片段、设计模式、安全机制、数据流	几乎每个论断带文件位置，没有讲解	推测多，常用 likely、seems
讲者评价	结构最好，图“更加赏心悦目”，语言“满分”	图和流程比 Gemini 好，但“太简单了”	除了一张图帮助不大
课程侧手册的核对	附录 4 个常量 3 个不符	35 个路径全部存在，通道有界/无界写对了	称 app-server 用 axum，实际没有这个依赖

依据：**[O8 第 3–8、1143–1152 行、O9 codex 版第 1–3、46 行，gemini 版第 1–5 行、O1 00:17:41–00:21:23、00:22:31–00:22:43、O7 附录 C]**。

讲者的工作流是以 Claude 版为主文档，再靠专题追问补深度。更稳的用法是：用 Claude 版建立整体印象，用 Codex 版那种“文件:符号”的风格做核对（课程侧手册的建议）。

附录 D｜可套用模板

模板 T1–T7 是讲者原文，只把具体名字换成〔〕占位；T8–T13 是本手册或课程侧手册的补充，讲者没有演示。所有〔〕里的内容都是虚构占位，用前换成你自己的。

模板 T1：全景架构（讲者原文，`.chats/w4.md` 第 5、29 行）

```
仔细阅读 ./vendors/〔仓库名〕 的代码，撰写一个详细的架构分析文档，如需图表，使用 mermaid chart。文档放在: ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-arch-by-〔agent 名〕.md
```

模板 T2：子系统专题（讲者原文，第 13、17 行）

```
帮我梳理 〔仓库名〕 代码处理 〔子系统〕 的部分，详细解读〔问题 1〕,〔问题 2〕,〔问题 3〕 等等。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-〔主题〕.md
```

模板 T3：按目录深挖（讲者原文，第 21 行）

```
帮我梳理 ./vendors/〔仓库名〕 的 〔模块〕 工具，详细解读 〔模块〕 的原理，如何使用，如何实现，如何测试等等。以及 〔模块〕 的代码是如何跟 〔仓库名〕 其他部分集成的，另外我注意到 〔某个文件〕 文件，这个文件是做什么的，如何跟 〔模块〕 打交道。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-〔模块〕.md
```

模板 T4：集成到自己的项目（讲者原文，第 25 行）

```
如果我要把 〔模块〕 集成到我自己的项目中，我需要做哪些工作，如何做等等。如果需要，可以用 mermaid chart 来辅助说明。写入 ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-〔模块〕-integration.md
```

模板 T5：历史演进（讲者原文，第 9 行）

```
查看 repo 的所有 commit history，梳理其代码变更的脉络，必要时辅以 mermaid chart。 写入 ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-changes-by-〔agent 名〕.md
```

模板 T6：读完文档后追问（讲者原文，第 31、37、41 行）

```
帮我详细介绍 〔仓库名〕 如何 〔做某件事〕，如何 〔子问题 1〕，如何 〔子问题 2〕，撰写 ./specs/〔周次〕/〔仓库名〕-〔主题〕.md
```

模板 T7：旁路学新技术（讲者口述，第 4 讲 00:07:34–00:08:24）

```
帮我详细介绍一下 〔技术名〕，包括它的设计思路、架构、主要的应用场景、目前使用它的著名项目或者公司，以及它和 〔你熟悉的替代品〕 的对比。
```

模板 T8：修 mermaid 图（补充）

```
./specs/〔周次〕/〔文件名〕.md 里有 mermaid 图渲染失败，报错如下：〔粘贴报错原文〕。
请逐张检查所有 mermaid 代码块：节点文字含括号、斜杠、引号等特殊字符时用 ["..."] 包起来，subgraph 标题用引号。修完后不要改动图的节点和连线。
```

模板 T9：事实自查（补充）

```
请对照 ./vendors/〔仓库名〕 的源码，逐条核对 ./specs/〔周次〕/〔文件名〕.md 中所有具体的文件路径、行号、常量值、数量统计，列出不一致的条目（文档写法 / 源码实际 / 源码位置），然后修正文档。统计类数字写清口径和命令。
```

模板 T10：NotebookLM 研究主题（补充，讲者未展示原文）

> 研究业界阅读和理解大型代码库的最佳实践：如何梳理系统架构（静态结构）、如何观察运行时行为（日志、OpenTelemetry 指标）、如何理解历史演进（ADR、git history），以及 AI coding agent 在这些环节能起什么作用。

模板 T11：三家架构文档对比表（补充，对应 `templates/three-agent-compare.csv`）

维度	Claude	Codex	Gemini
语言	〔中文〕	〔……〕	〔……〕
行数 / 图数	〔……〕	〔……〕	〔……〕
有无元信息和目录	〔……〕	〔……〕	〔……〕
引用了多少个源码路径	〔……〕	〔……〕	〔……〕
坏图几张、怎么修的	〔……〕	〔……〕	〔……〕
读完能回答的问题	〔……〕	〔……〕	〔……〕
我的评价	〔……〕	〔……〕	〔……〕

表中〔〕均为虚构占位。CSV 版本在本手册目录的 `templates/three-agent-compare.csv`，可以直接复制到你的 `specs/w4/` 下填写。

模板 T12：架构插画（补充，讲者只口述了画面）

> 根据附件这份 〔仓库名〕 架构文档，画一张信息图：〔一群鸭子在池塘里分工工作〕，用池塘的分区表示架构层次（从上到下依次是〔入口层〕、〔事件循环〕、〔后端客户端〕、〔工具执行〕）。每个区域标上中文组件名。

模板 T13：事实核对台账（补充，对应 `templates/fact-check.csv`）

文档	文档写法	源码实际	依据（命令或源码位置）	版本	状态
〔codex-arch-by-claude.md 第 1146 行〕	〔DEFAULT_MODEL = "o4-mini"〕	〔……〕	〔grep -n DEFAULT_MODEL …〕	〔b519267〕	〔一致 / 不一致 / 无法核〕

表中〔〕均为虚构占位，示例行只演示格式，不是核对结论。CSV 版本在本手册目录的 `templates/fact-check.csv`。

附录 E｜不做什么

这些做法看起来省事，但课上的材料说明它们会让结果变差。每条都给了替代做法。

不做	依据	改为
只看一个模型写的文档就下结论	同一个 prompt，三家的完整度和语言差别很大，讲者给了从“零分”到“满分”的评价[O1 00:17:41–00:21:23]	同 prompt 至少两家对比；只有一个账号时，拿讲者留下的另外两份当对照（步骤 3）
不读源码就信文档里的具体值	讲者对 SurrealDB 版本起疑；课程侧手册核出常量、测试数、路由数都有出入[O4 00:41:46–00:42:05、O7 步骤 3、8、12、13]	每份文档抽路径、常量、数字回源码核（步骤 15）
把整个仓库一次性塞给模型，一口气问所有问题	讲者的方法是带着一个又一个问题去问，每个问题出一份文档[O2 00:04:10–00:04:44]；上下文有限，追问前先看剩余[O2 00:08:29–00:08:49]	一问一文档；先全景，再专题、再目录
新会话里只写模块名、不写路径	讲者专门提醒新会话要写全路径，避免无谓的搜索[O3 00:04:08–00:04:25]	prompt 里写 `./vendors/〔仓库〕/〔目录〕`
几个窗口写同一个输出文件	并行是讲者的常规做法[O2 00:08:59–00:09:22、O4 00:35:49–00:36:04]，同名输出会互相覆盖	每个窗口一个文件名
用浅克隆拉 Codex	步骤 8 要挖完整历史[O7 步骤 2]	用 `git submodule update --init` 拉完整历史

不做	依据	改为
看到新技术就绕过去	讲者认为代码里的新技术也要学，下一个项目也许用得上[O4 00:08:30–00:08:54]	开一个旁路窗口用模板 T7 调研

附录 F｜存疑与未核清单

这里列出本手册无法确认或没有复核的事项，以后有条件时再补。

事项	状况
源码类数字：`codex.rs` 3267 行、关键函数行号、`rev-list` 2129、测试约 62 个、路由 19 个、`pyproject.toml` 1.2.2、compose 镜像 v2、三个常量不符	全部出自课程侧手册；本机子模块未初始化，本手册未复核，留给你在步骤 15 核
`b519267` 的提交日期和说明	提交号已从课程仓库 git 记录核实；日期和说明（2025-11-22，“Account for encrypted reasoning for auto compaction”）出自课程侧手册，未复核
NotebookLM Deep Research 的输入原文	讲者未展示，模板 T10 是补充
Nano Banana Pro 的 prompt	讲者只口述了画面，模板 T12 是补充
修 mermaid、修 submodule 路径的 prompt	讲者手工修或口头让 Claude 修，没有展示原文
SurrealDB 调研用的具体入口	逐字稿只听到“Deep Research”，是 Gemini 的哪个入口无法确认
Gemini CLI 打开 preview features、切模型的具体命令	讲者只说“把 preview feature 设成 true”，具体菜单以你本机版本为准
讲者用的 Gemini CLI、Claude Code 版本号	逐字稿只提到 Codex CLI 0.63、Claude Code 默认 Opus 4.5
文档日期和提交日期	讲者文档头部写 2025-11-23，提交在 2025-11-28；版本以 git 记录的子模块指针为准
`w4/specs/claude-code-analysis/` 两份文档	视频没有演示；内容是对打包后的 Claude Code 做逆向分析的设计，这三天不做

附录 G｜课外扩展：把同一方法用到 video-mcp

这一节是课外扩展，不属于这三天的主线，也不计入时间表。等课程练完，再考虑把先全景、再专题、再目录、最后集成的读法用在 video-mcp 上。

video-mcp 要处理两类内容，整体流程一样：召回、取素材转成文本稿、拆解、复刻。区别在“转文本稿”这一段：**视频**走 ASR（语音识别）出逐字稿，**图文**走正文抽取加图片 OCR（图片文字识别）。迁移时两类都要覆盖，不要只读视频那一侧。

- **放在哪里**：按 ai-tools 的项目规范，参考仓库以 git submodule 放进 video-mcp 的 `vendors/〔仓库名〕`，读码产出写成 `docs/research/study-〔主题〕.md`，并更新 `docs/index.md`。
- **全景**：对 MCP 的 Python SDK（FastMCP 就在里面）或你选定的〔参考仓库〕用模板 T1，弄清工具怎么注册、怎么被调用。
- **专题**：用模板 T2 分别追问两条链路。视频侧，例如“〔参考仓库〕 如何把一段视频转成带时间戳的逐字稿，如何切分段落，失败如何重试”；图文侧，例如“〔参考仓库〕 如何抽取图文帖子的正文，如何对配图做 OCR，并把正文和图片文字合并成一份文本稿”。
- **目录深挖与集成**：看到某个 ASR 或 OCR 模块想直接用时，用模板 T3、T4，像 apply_patch 那样判断该选 L1（当库用）还是 L2（当命令行用）。

- **追问拆解与复刻**：两类内容到了“拆解”“复刻”阶段输入都是文本稿，可以用模板 T6 追问同一个问题，例如“〔参考仓库〕 如何把一份文本稿拆成结构、钩子和节奏”，再分别看视频和图文在复刻时多出来的步骤（视频要配音和剪辑，图文要排版和配图）。
- **长任务的参考**：open-notebook 先提交命令、再由 worker 轮询执行、最后写回状态的做法（步骤 14）和 podcast 的分段 TTS 再合并，可以作为 video-mcp 处理长视频转写、批量图片 OCR 的设计参考；是否采用要在 video-mcp 的 spec 里另行决定。

以上〔〕都是虚构占位，仓库选择和具体问题以你自己的调研为准。

来源、缺口与验证范围

核对日期：2026-10-26。本手册只用本地材料，没有联网检索；原始材料的副本和 SHA-256 记在本目录 `_raw/` 与 `_raw/source-manifest.json`。课程仓库指 `/Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-ai`。本手册没有运行任何 agent、没有拉取子模块、没有执行 Codex 或 open-notebook；真实试用状态：未测试。

编号	来源与日期	本手册怎么用、缺口与核对状态
O1	第 1 讲逐字稿《利用 AI 工具理解大型代码库》，时长 00:36:14；课程仓库 `w4/transcripts/1. 利用 AI 工具理解大型代码库.md`，本地 MLX Whisper 自动转写	全文已读。用于：读码三维度、ADR、选 Codex 的理由、submodule、三个 agent 对比与讲者评价、修图、Gemini 账号限制。缺口：机器转写，近音字已按上下文改正；所有引用时间戳已回原文核对。回到正文
O2	第 2 讲逐字稿《利用 AI 学习大型代码库中的架构设计并生成文档（一）》，时长 00:37:02；同目录 `2. ….md`	全文已读。用于：Nano Banana 插画、架构提问清单、先看 context、事件循环、工具调用、commit 历史。缺口：同上。回到正文
O3	第 3 讲逐字稿《利用 AI 学习大型代码库中的架构设计并生成文档（二）》，时长 00:25:53；同目录 `3. ….md`	全文已读。用于：按目录深挖、新会话写全路径、Ctrl-O 与 Ctrl-T、问 Gemini 读 `.lark`、apply_patch 与集成层次。缺口：同上。回到正文
O4	第 4 讲逐字稿《系统架构文档生成实践》，时长 00:54:36；同目录 `4. ….md`	全文已读。用于：GitHub Trending 选项目、修 submodule 路径、SurrealDB 调研与许可证、open-notebook 架构和三个专题、修图、1.x 疑点。缺口：同上；调研工具名识别不清。回到正文

编号	来源与日期	本手册怎么用、缺口与核对状态
O5	讲者 prompt 记录：课程仓库 `.chats/w4.md`（41 行）	全文已读。用于：12 个 prompt 原文和行号。缺口：worker 那条原文带一张截图，截图不在仓库；修图、修路径的 prompt 未记录。回到正文
O6	课程仓库 git 记录：`.gitmodules`、`git ls-tree`、提交 5a95e04、889e948、b1caea4、4fcb20b、efea632、ed9819a（2025-11-28 至 2025-12-20）；导出在 `_raw/git-evidence.txt`	只读命令导出。用于：子模块地址与版本（`b519267`、`6eeaf46`、`2084b04`）、`venders` 口误与修复、instructions 文件迁移。核实结论：`git submodule update --init` 默认得到 `6eeaf46`，不是 `b519267`。缺口：子模块未初始化，提交说明和日期只能看课程仓库这一侧。回到正文
O7	课程侧 13 步手册：课程仓库 `w4/manual.md`（841 行）	全文已读，作为本手册的骨架。用于：13 步顺序、补充命令（mmdc、路径核对、`rev-list`）、源码数字核对结论、多模型对比。缺口：它标“已核对”的源码数字本手册无法复核，正文逐处标“未复核”；它的出处写成 `transcript.txt` 行号，本手册改用 `.md` 逐字稿时间戳。回到正文

编号	来源与日期	本手册怎么用、缺口与核对状态
O8	讲者产出 `w4/specs/codex-arch-by-claude.md`（1183 行、13 张图，文档日期 2025-11-23）	全文浏览，引用段落已读。Codex 全景的主参照。用于：元信息、结构、附录常量。缺口：常量是否正确依赖课程侧手册的核对。回到正文
O9	讲者产出 `w4/specs/codex-arch-by-codex.md`（128 行、2 张图）与 `codex-arch-by-gemini.md`（137 行、1 张图）	全文已读。只作对照组，不作主参照（讲者评价前者“太简单”，后者帮助不大）。用于：三家对比表。回到正文
O10	讲者产出 `codex-event-loop.md`（1347 行、12 张图）与 `codex-tool-call.md`（2290 行、14 张图）	引用段落已读。用于：关键概念表、完成条件、并行工具注册。缺口：行号对源码的对应未复核。回到正文
O11	讲者产出 `codex-changes-by-claude.md`（1860 行、18 张图）	引用段落已读。用于：提交数与阶段。缺口：8934 的口径来自课程侧手册。回到正文
O12	讲者产出 `codex-apply-patch.md`（738 行、5 张图）与 `codex-apply-patch-integration.md`（1039 行、3 张图）	引用段落已读。用于：`include_str!`、测试数、四层集成表。缺口：测试实数未复核；集成示例未编译。回到正文

编号	来源与日期	本手册怎么用、缺口与核对状态
O13	讲者产出 `open-notebook-arch-design.md`（977 行、15 张图）	引用段落已读。用于：版本号、路由数。缺口：路由实数未复核。回到正文
O14	讲者产出 `open-notebook-worker.md`（874 行、15 张图）、`open-notebook-surrealdb.md`（1116 行、7 张图）、`open-notebook-podcast.md`（915 行、7 张图）	引用段落已读。用于：`LIMIT 5`、SurrealDB 1.x 疑点、说话人数。缺口：服务端版本以 compose 文件为准，未复核。回到正文

验证范围：文件检查脚本、网页与 PDF 导出的结果另记在 `file-check.json`、`artifact-check.json`；内容核对记在 `review.json`。真实使用者按本手册走完三天的试用尚未进行。