w6 操作手册：读懂 Agent、看清 Coding Agent 的调用链、自己写一个 Agent

定制版：陈天 AI 训练营第 6 周三讲，周一到周三 10:00–19:00，为 video-mcp 做准备

更新：2026-10-26

目录

1. 阅读说明
2. 三天时间表（助手建议）
3. 步骤 1 建工作副本，装好环境
4. 步骤 2 按六层拆 Agent SDK，定下权限做法
5. 步骤 3 读 Codex 和 OpenCode 的 system prompt 与工具描述
6. 步骤 4 想清上下文成本，定下会话安排
7. 步骤 5 建观察项目，把 OpenCode 源码放进 vendors，先要方案
8. 步骤 6 实现并启用日志插件，生成自己的对话日志
9. 步骤 7 让 agent 写 design doc，做出日志可视化器并迭代
10. 步骤 8 用可视化器读懂一次完整的 agent loop
11. 步骤 9 先写 spec，再做有无参考源码的对照

12. 步骤 10 按 spec 让 Claude Code 实现 SDK，并跑通检查
13. 步骤 11 不调模型，先直接验证工具层
14. 步骤 12 跑 4 个 example，包括 MCP
15. 步骤 13 从 gpt-4o 换到 GPT-5 和 Responses API，装 Context7
16. 附录 A｜不做 / 依据 / 改为
17. 附录 B｜案例卡
18. 附录 C｜讲者观点与原话位置
19. 附录 D｜可套用的提示词模板
20. 附录 E｜执行记录表怎么填
21. 附录 F｜simple-agent 速览，以及 spec 有、代码没有的部分
22. 附录 G｜仓库有、视频未讲：codereview-agent
23. 附录 H｜课外扩展：迁移到 video-mcp
24. 来源、缺口与验证范围

阅读说明

> 手册类型：定制版

这份手册按陈天 AI 训练营第 6 周的三讲视频编排：第 1 讲讲 Agent 的结构和 Codex / OpenCode 的提示词，第 2 讲用 OpenCode 插件抓下每一轮发给模型的完整内容并做成可视化工具，第 3 讲先写设计文档（spec），再让 Claude Code 写出一个最小的 Agent SDK（`simple-agent`）。主线 13 个步骤都能在视频里找到对应时间点；视频没讲、只在仓库里有的 `codereview-agent` 放在附录，并标明“仓库有、视频未讲”。

- **先看路线图**，再按天打开对应步骤。讲者原话、数字、案例卡、提示词模板、不做清单都在附录，正文用链接跳过去。
- **来源编号**：方括号里的 O1–O3 是三讲逐字稿，O4 是课程目录里已有的课程手册，O5–O8 是课程代码与 spec，O9 是本次核实记录。点编号跳到文末，再点“回到正文”返回。逐字稿是机器转写，错字多；本手册引用提示词时按上下文改了错字，并给出讲次、时间和行号，方便回查。
- **数字的性质**：12k、81.7k、200 步这类数字是讲者在录课时屏幕上看到或口头说的，不是你环境里的保证值；模型名（gpt-5-mini、gpt-5-codex）是课程代码里写死的历史配置。
- **跑过和没跑过的要分开看**：本次只在临时副本里跑了不调模型的部分（安装、测试、类型检查、工具直调、缺 key 报错），结果写在本次核实记录 [O9]。所有调用模型的步骤本次都没跑，手册不承诺你会得到和讲者一样的输出。
- **模板里的〔〕是虚构占位**，用之前换成你自己的内容。

- **每一步的“讲者原始提示词”**：讲者存档过的照课程仓库 `.chats/w6.md` 原文摘录（步骤 10、附录 G）；其余来自逐字稿，原样摘录、不改错字，并注明明显的转写错误；没有提示词的步骤也写明。要直接套用，用附录 D 整理过的模板。
- **几个反复出现的词**：agent loop 指“模型决定调哪个工具、本地执行、把结果连同历史再发给模型”这样一圈圈转下去的过程；spec 指写代码前的设计文档；system prompt 是每次请求最前面那段角色和规则说明；token 是模型计费的文字单位；hook 指“某件事发生前后，让外部代码插进来处理”的扩展点；MCP 是让 agent 接入外部工具服务的标准协议；JSONL 是每行一个 JSON 对象的文本文件。

3 天路线图

天	这一天做什么	点开对应章节
周一：第 1 讲 + 开工	建工作副本、装环境；按六层拆 Agent SDK；读 Codex / OpenCode 的提示词；想清上下文成本；建观察项目、做日志插件	步骤 1 环境 · 步骤 2 六层 · 步骤 3 提示词 · 步骤 4 上下文 · 步骤 5 vendors · 步骤 6 插件
周二：第 2 讲	让 agent 写 design doc 并做出可视化器，按自己的草图迭代；用它读完一次完整的 agent loop	步骤 7 可视化器 · 步骤 8 读 loop
周三：第 3 讲	先写 spec 并做有无参考源码的对照；按 spec 实现 SDK；不调模型验工具层；跑 4 个 example；换到 GPT-5 和 Responses API	步骤 9 spec · 步骤 10 实现 · 步骤 11 工具层 · 步骤 12 example · 步骤 13 换 API

每段的用时和产物见 三天时间表。



图注：教学示意，2026-10-26 依据本手册步骤与三讲逐字稿绘制。时间分配是助手建议，不是课程要求。

这三天先不做：`codereview-agent`（仓库有、视频未讲）、把方法迁移到 video-mcp（课外扩展）、补齐 spec 里设计了但代码没实现的权限和压缩。以后再看：附录 A 不做 / 依据 / 改为、附录 G codereview-agent、附录 H 迁移到 video-mcp。

本次条件

项目	你的情况
在做什么	video-mcp：自动化短视频制作的 MCP server，Python + uv + FastMCP，代码目前只有 Hello
学这周的目的	跟陈天训练营学 w4–w6，把课程的方法（先读源码出方案、先写 spec、看清 agent loop）用到自己项目
可用时间	周一到周三，每天 10:00–19:00；时间表按每天 8 小时投入、1 小时午休排
本机环境	macOS；Node v24.14.0、npm 11.9.0 已装；`opencode` 命令未找到（本次核实）[O9]
写代码的助手	你在用 Claude Code；课程里讲者也用它写全部代码 [O3]
未经确认的示例条件	有一个可用的 OpenAI API key 并有余额；工作副本放在 `~/w6-practice`；愿意让 Claude Code 在副本里改代码

条件不同时怎么调

- **没有 OpenAI API key**：步骤 1–11 都不调 OpenAI，照做；步骤 12、13 只读代码和课程手册里记下的输出，不运行。步骤 6 的 OpenCode 可以用 Claude 订阅登录，不需要 OpenAI key。
- **只想看调用链，不写 SDK**：做步骤 1–8，周三改为把步骤 8 的笔记对照 附录 F 的 `simple-agent` 架构读一遍，跳过步骤 9–13。

- **OpenCode 装不上或不想装**：步骤 6 跳过“生成自己的日志”，直接用课程仓库自带的 13 个日志文件（`opencode-introspection/logs/`）做步骤 7、8。
- **不写 TypeScript**：课程代码是 TypeScript，你的项目是 Python。步骤 9 的 spec 方法、步骤 2 的六层结构、步骤 4 的上下文判断都与语言无关；步骤 10–13 仍建议在 TS 副本里跑一遍，看清 loop 后再按 附录 H 用 Python 写 video-mcp 的设计。
- **只有一天**：周一做步骤 1–4，周二做步骤 8（用仓库日志）和步骤 9，剩下的放到以后。

三天要完成什么

结果	数量	在哪一步
工作副本，依赖装好、测试通过	1 份	步骤 1
Agent SDK 六层笔记（含权限做法的选择）	1 页	步骤 2
Codex / OpenCode 提示词阅读笔记	1 页	步骤 3
自己生成的 OpenCode 对话日志（JSONL）	至少 2 个	步骤 6
能打开日志的可视化器 + 它的 design doc	1 个	步骤 7
一次完整 agent loop 的逐轮笔记	1 页	步骤 8
自己写的 agent spec + 与无参考版本的对照笔记	1 份 spec + 1 页对照	步骤 9
按 spec 实现、测试通过的 SDK	1 个	步骤 10
工具层直调结果（4 种输入）	4 行	步骤 11
4 个 example 的运行记录	4 条	步骤 12
执行记录表 `templates/run-log.csv` 填好的行	每步至少 1 行	全程

阻碍完成的缺口（动手前先看）

- **G1 OpenAI API key 与余额**：步骤 12、13 必须有，环境变量名是 `OPENAI_API_KEY`，`simple-agent` 只从构造参数或这个环境变量读 key，不会自己读 `.env` 文件 [O5、O9]。没有 key 时运行 example 会报 `OpenAIError: Missing credentials`。先做步骤 1–11。
- **G2 Node ≥ 22**：两个 TS 项目的 `package.json` 都要求 `node >= 22`；本机是 v24.14.0，已满足 [O5]。换机器时先查 `node -v`。
- **G3 OpenCode 未安装**：本机没有 `opencode` 命令；npm 上 `opencode-ai` 当前版本是 1.19.4（2026-10-26 查询）[O9]。装好后第一次启动要配一个模型，讲者用 Claude 订阅，GPT 和 Gemini 用 API key [O1]。装不上就按上面"条件不同时怎么调"用仓库日志。
- **G4 网络**：`npm ci`、克隆 OpenCode 源码、`example:mcp` 用 `npx -y` 下载 filesystem MCP server，都要联网。
- **G5 Context7 API key（可选）**：步骤 13 装 Context7 前要先在它的网站生成 key，讲者没展示安装命令 [O3]。没有也不阻断，只是 agent 查最新文档会慢一些。
- **G6 Claude Code 额度**：步骤 5、7、9、10、13 都让 Claude Code 读大量源码、写上千行代码。课程里一个可视化器就写了约 2000 行 [O2]，额度紧的话步骤 7 只做第一版，不做视觉迭代。

三天时间表（助手建议）

把 13 个步骤排进周一到周三的 10:00–19:00。每段写了用时和要留下的产物；看视频的时间已经算在对应步骤里。三讲视频共约 3 小时 34 分钟（48:09 + 1:53:26 + 52:38）[O4]。

时间	做什么	用时	产物
周一 10:00–10:40	步骤 1 建工作副本、`npm ci`、测试、装 OpenCode	40 分钟	测试通过的副本；`run-log.csv` 第 1 行
10:40–11:30	看第 1 讲 00:00–12:45，做步骤 2	50 分钟	六层笔记
11:30–12:30	看第 1 讲 12:45–48:09，做步骤 3	60 分钟	提示词阅读笔记
12:30–13:30	午休	60 分钟	
13:30–14:00	步骤 4 上下文成本	30 分钟	会话安排规则 3 条
14:00–15:00	看第 2 讲 00:00–17:00，做步骤 5	60 分钟	观察项目骨架；agent 给出的方案
15:00–17:30	看第 2 讲 17:00–33:30，做步骤 6	150 分钟	插件 + 至少 2 个 JSONL
17:30–19:00	补周一没做完的；把命令和结果补进 `run-log.csv`	90 分钟	当天记录
周二 10:00–12:30	看第 2 讲 33:30–1:02:30，做步骤 7 第一版	150 分钟	design doc + 可视化器第一版
12:30–13:30	午休	60 分钟	
13:30–16:00	看第 2 讲 1:02:30–1:42:30，步骤 7 迭代	150 分钟	按草图重做的可视化器
16:00–18:00	看第 2 讲 1:42:30–1:53:26，做步骤 8	120 分钟	一页 agent loop 逐轮笔记

时间	做什么	用时	产物
18:00–19:00	缓冲；记录	60 分钟	当天记录
周三 10:00–11:00	看第 3 讲 00:00–10:00 与 19:00–31:40，做步骤 9	60 分钟	你的 spec 草稿 + 对照笔记
11:00–12:30	看第 3 讲 10:00–19:00，做步骤 10	90 分钟	测试通过的 SDK
12:30–13:30	午休	60 分钟	
13:30–14:15	步骤 11 工具层直调	45 分钟	4 行直调结果
14:15–15:45	看第 3 讲 31:40–40:50，做步骤 12	90 分钟	4 个 example 的运行记录
15:45–17:00	看第 3 讲 40:50–52:38，做步骤 13	75 分钟	换成 Responses API 的版本；Context7
17:00–19:00	缓冲；三天复盘，决定下一步看 附录 G 还是 附录 H	120 分钟	复盘 + 下一步清单

合计：三天各 8 小时投入，共 24 小时；课程侧手册估计照做需要 8–10 小时（不含看视频）[O4]，多出的时间留给等 agent 跑、排错和缓冲。每天 17:00 以后的缓冲段是有意留的：步骤 6、7 让 agent 读大仓库，讲者每次都要等几分钟 [O2]。

执行记录表：复制 `templates/run-log.csv`，每做完一步填一行（步骤、日期、用时、命令或提示词、预期、实际、状态、证据路径、下一步）。表头已经写好，没做的步骤状态写 `not_run`。

步骤 1 建工作副本，装好环境

课程目录是只读材料，所有练习都在副本里做。这一步之后的命令都以 `~/w6-practice` 为起点。

目标：得到一份依赖装好、测试通过的 `~/w6-practice`，并装好 OpenCode。

1. 复制课程目录，排除视频（约 1.4 GB）、`node_modules` 和 `dist`：命令见下方"本步命令"第一段。保留 `simple-agent` 和 `codereview-agent` 的兄弟目录关系，后者用 `file:../simple-agent` 依赖前者 [O8]。
2. 在副本的 `simple-agent` 里装依赖并跑课程自带的检查：`npm ci`、`npm test`、`npm run typecheck`。仓库带的是 `package-lock.json`，用 npm；代码注释里写的 pnpm 不用照搬 [O5、O9]。
3. 准备 key：在 `simple-agent` 下建 `.env`，写一行 `OPENAI_API_KEY=〔你的 key〕`；运行 example 前用 `set -a; . ./.env; set +a` 把它导出到当前终端。确认 `.env` 不会被提交：课程仓库的 `.gitignore` 已经忽略 `.env` [O5、O9]。
4. 装 OpenCode：`npm i -g opencode-ai`，再 `opencode --version` 确认。第一次启动按提示连一个模型，输入 `hello` 能收到回复即可；首条消息慢是讲者也遇到的现象 [O1、O4]。
5. 把以上命令和结果记进 `templates/run-log.csv` 的第 1 行。

本步命令

```
mkdir -p ~/w6-practice
rsync -a --exclude node_modules --exclude dist --
exclude videos \
  /Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-ai/w6/
~/w6-practice/

cd ~/w6-practice/simple-agent
npm ci
npm test            # 期望：Test Files 1 passed,
Tests 6 passed
npm run typecheck   # 期望：没有输出，退出码 0
```

`~/w6-practice/simple-agent/.env` 的内容（只放在本机，不提交）：

```
OPENAI_API_KEY=〔你的 OpenAI API key〕
```

```
npm i -g opencode-ai
opencode --version
```

> **做完的标准：** npm test 显示 6 个测试通过， npm run typecheck 退出码为 0； opencode --version 能打印版本， hello 有回复； .env 存在且 git status 看不到它。

- [ ] 副本建在 `~/w6-practice`，没有改课程目录
- [ ] `npm test` 6 个通过，`typecheck` 通过
- [ ] `.env` 写好且被忽略
- [ ] OpenCode 能回复 `hello`

讲者原始提示词

这一步讲者没有给 agent 发提示词。装 oh-my-opencode 时，他把它的安装说明直接贴给 OpenCode 让它自己装，视频里没有念说明的内容（第 1 讲 14:49–16:26）[O1]。

讲者做法与数字

- 讲者用 OpenCode 时配了 Claude（订阅）、Gemini 和 GPT-5 Codex（API key），主力是 Claude；还推荐配合 oh-my-opencode 一起用，安装方式是把它的说明贴给 OpenCode 让它自己装（第 1 讲 14:49–16:26）[O1]。
- 本次在临时副本里核实：`npm test` 6 个通过、`typecheck` 退出码 0；不设 key 运行 `npm run example:basic` 报 `Missing credentials` [O9]。


步骤 2 按六层拆 Agent SDK，定下权限做法

第 1 讲开头 12 分钟画了一张 Agent SDK 的结构图。这一步把它变成你自己的笔记，后面写 spec（步骤 9）和设计 video-mcp（附录 H）都要用。

目标：写出一页六层笔记，并为 video-mcp 选定一种权限做法。

1. 看第 1 讲 00:58–12:45，按讲者的顺序记下六层：接口层（建 agent 时指定模型、工具、MCP，怎样把中间过程流式交给你的应用）、agent loop（反复调工具直到完成或无法恢复）、session（每次调用一个独立会话，保存对话历史和上下文）、工具层（注册、执行、内建工具、MCP、skills）、权限和 hooks、LLM 抽象层（对接不同模型的 SDK）[O1]。
2. 记下讲者对“内建工具”的判断：内建工具的丰富程度决定 Agent SDK 的能力；外部工具主要是 MCP 和 skills，他认为 skills 被低估了 [O1]。
3. 写清权限的三种做法和代价：逐次审批（安全，但每次等你批准，几分钟的事被拉长）；yolo 模式（给 agent 和你同样的权限，可能误删文件或数据库）；sandbox（给最大权限，但只在一个隔离的“壳”里操作，云上给每个 agent 一个单独的 sandbox pod）[O1]。
4. 为 video-mcp 选一种并写一句理由。hook 在这里指“agent 做某件事之前或之后，让你的应用插进来决定允许还是拒绝”，也写进笔记 [O1]。

下图按讲者第 1 讲画完的结构图重画：左边用户应用经 SDK 接口层进入 Agent Loop；中间是 Session 层（context、对话历史）和工具层（内建工具、工具执行、外部工具）；右边 LLM 抽象层对接 OpenAI、Claude、Qwen、Kimi 等模型；底部是权限控制 / hooks / 日志，再往下连到系统 sandbox。[O1]



图注：教学示意，2026-10-28 依据第 1 讲 00:58–12:45 的讲解和讲者在 12:40 画完的结构图重画，层次与名称照原图，各层说明来自讲解；不是视频截图。

> **做完的标准：**笔记里六层各有一句话说明；权限三种做法各写了代价；video-mcp 的选择写了理由，例如“生成文件只写到项目的 output 目录，所以选 sandbox 式目录限制”。

- [ ] 六层各有一句说明
- [ ] 三种权限做法各写了代价

☐ video-mcp 的权限选择和理由

讲者原始提示词

这一步是讲者讲解 Agent SDK 结构图，没有给 agent 发提示词。

讲者做法与数字

- “画图很容易，做到 80% 非常简单，剩下的 20% 会耗费很多很多的精力”（第 1 讲 12:21–12:38）[O1]。
- 讲者说明这一周写的 SDK“完全是实验性质”，不具备产品级能力（第 1 讲 00:41–00:51）[O1]。
- 讲者原话见 附录 C；“yolo 直接上生产”为什么不做见 附录 A。

步骤 3 读 Codex 和 OpenCode 的 system prompt 与工具描述

system prompt 是每次请求最前面那段“你是谁、该怎么做”的说明。读别人写好的提示词，是讲者理解 coding agent 的第一步。

目标：说清一次模型请求由哪几块拼成、工具结果怎么回到下一轮，并留下一页阅读笔记。

1. 先读课程仓库里现成的两份：`specs/prompts/codex.txt`（OpenCode 给 GPT / Codex 模型用的 system prompt）和 `specs/prompts/reviewer.txt`（review 命令的提示词）[O7]。想自己生成 Codex 那份分析文档，用 模板 T1，讲者让 agent 读 Codex 源码、用 ASCII 图写文档 [O1]。

2. 对照第 1 讲 19:33–21:49 记下拼装顺序：base instruction、developer instruction、用户输入、`AGENTS.md`、skill 说明，再加上对话历史。讲者的结论是 coding agent“没有什么神秘的”，就是尽可能多地拼上下文交给模型 [O1]。
3. 记下几个值得抄的写法：提示词里给 example（“千言万语不如给他一些 example”）；`update_plan` 规定同一时刻只有一个步骤是进行中；`apply_patch` 让模型只输出改动部分，因为输出 token 贵、每轮还有上限（讲者举例约 32K）[O1]。
4. 读 OpenCode 的提示词时，在指令里明确写“使用中文输出”。讲者提醒 OpenCode 不会跟随你的输入语言 [O1]。
5. 写下讲者对能力来源的估计：agent 的能力约 30–40% 来自 system prompt，约 60% 来自它能用的工具以及工具描述 [O1]。对 video-mcp，这意味着工具描述要和代码一起认真写。

> **做完的标准：**笔记能回答三个问题：一次请求由哪几块拼成；工具结果怎样回到下一轮；为什么改代码用 patch 而不是整文件重写。并能在 `codex.txt` 里找到 Planning、AGENTS.md 相关段落。

- [ ] 读完 `codex.txt` 和 `reviewer.txt`
- [ ] 笔记回答了上面三个问题
- [ ] 记下“60% 来自工具及其描述”对 video-mcp 的含义

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 1 讲 19:45–19:59，讲者在 Codex 源码目录里让 agent 写分析文档 [O1]：

```
让他查看Codex的实现 / 找出所有system prompt和工具调用相关的prompt / 撰写文档介绍 / 放在点learnings下面标示化 / ASCII的图表帮助理解
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
查看〔源码目录 / 项目名〕的实现，找出所有 system prompt 和工具调用相关的 prompt。撰写分析文档到〔学习文档目录〕，介绍各类提示词的职责、来源及调用关系，用〔ASCII 图表 / 指定图示形式〕帮助理解。
```

“点learnings”即 `.learnings` 目录；“标示化”是转写错误，原意不明。整理后的版本见 模板 T1。

讲者做法与数字

- 讲者的建议：用 Claude 系列模型写代码，用 Codex 做 review。他的解释是同一个模型审自己写的代码“遵循着同样的思路”，不容易找到问题（第 1 讲 34:26–35:17）[O1]。

- skills 目录在各工具里位置不同：Codex 只找自己的，Claude 只找 `.claude` 下的。讲者的办法是建一个公共 `.skills` 目录，再软链成各工具的 skills 目录（第 1 讲 41:53–42:29）[O1]。
- OpenCode 的 `todowrite` 工具描述一项就有 160 多行（第 1 讲 46:27–46:41）；讲者认为 LSP（编辑器用来查符号定义和引用的语言服务）查符号比 grep 高效（第 1 讲 18:01–19:12）[O1]。

步骤 4 想清上下文成本，定下会话安排

agent 每转一圈都把整段历史再发一遍。这一步把讲者给的成本账算一遍，定出你自己用 Claude Code 时的规则。

目标：写出 3 条你自己的会话规则：什么时候继续、什么时候清空、什么时候开 subagent。

1. 输入：讲者截图里，一次探索性工作后 message 部分占了 81.7k token，每次交互都要把它发给模型；加上系统部分约 150K，其中 80%–90% 被缓存 [O1]。token 是模型计费的文字单位；prompt cache 指重复发送的前缀按低价计费。
2. 算账：讲者假设输入价每百万 token 5 美元，每次发 100 多 K，十次就约 1 个 million、5 美元；因为大部分内容命中缓存，实际约一百轮才花几美元 [O1]。只把这当量级参考，价格以你用的模型为准。
3. 判断：上下文快满时，agent 会做 autocompact（让模型把历史总结成短版，讲者举例 100K 压到 20K），这本身也是一次模型调用，也花钱 [O1]。

4. 写规则：下一个任务和当前无关时，清空当前上下文（clear）；任务之间有清楚的输入输出接口时，交给 subagent（只继承干净上下文、做完把结果交回来的子 agent）[O1]。反例：同一个功能的连续修改不该清空，否则 agent 要重新读一遍代码。

> **做完的标准：**3 条规则写进你的笔记，每条带一个 video-mcp 场景，例如“写完 ASR 工具、转去写 OCR 工具前先 clear”。

- [ ] 记下 81.7k、80%–90% 缓存、autocompact 也花钱这三点
- [ ] 3 条规则各配一个 video-mcp 场景

讲者原始提示词

这一步是讲者讲解上下文成本，没有给 agent 发提示词。

讲者做法与数字

- 81.7k 出现在第 1 讲 23:55–24:08，缓存与价格估算在 24:40–26:02，autocompact 和 clear / subagent 建议在 26:10–28:06 [O1]。
- 第 2 讲里讲者又看到同样的现象：上下文“不断膨胀”，到一定程度就要压缩（第 2 讲 05:56–06:05）[O2]。

步骤 5 建观察项目，把 OpenCode 源码放进

vendors，先要方案

Claude Code 新版打包成二进制，很难拆开看；讲者改用开源的 OpenCode 当观察对象。文档不全时，把源码放进项目让模型自己读。

目标：建好一个空的观察项目，并拿到 agent 给出的“不改源码抓输入输出”的方案，不让它先写代码。

1. 建项目：`git init`，`.gitignore` 里写 `node_modules` 和 `vendors`，再建 `vendors/` 并克隆 OpenCode 源码（命令见下）。vendors 是“只给模型读、不提交”的参考源码目录 [O2]。
2. 拷一份 TypeScript 的 `CLAUDE.md` 进来：讲者从上一个项目拷了一份，“这样他写代码会更好一些”；课程副本里 `opencode-introspection/CLAUDE.md` 就是这一份 [O2、O6]。
3. 在项目里打开 Claude Code，发 模板 T2。关键是最后一句“先不要写代码，告诉我方案” [O2]。
4. 等 agent 给出方案，核对它点到了这几个 hook：`chat.message`、`experimental.chat.system.transform`（抓 system prompt）、`experimental.chat.messages.transform`（抓完整消息数组），以及 `event` 事件订阅 [O2]。

本步命令

```
mkdir -p ~/w6-practice/my-introspection && cd
~/w6-practice/my-introspection
git init
printf 'node_modules\nvendors\n.env*\n' >
.gitignore
mkdir -p vendors
git clone --depth 1
https://github.com/sst/opencode vendors/opencode
cp ~/w6-practice/opencode-introspection/CLAUDE.md
.
git status   # 期望：看不到 vendors/
```

> **做完的标准：** `git status` 不显示 `vendors/`；agent 的回复是方案而不是代码改动，方案里有上面 4 个 hook 名。

- ☐ `vendors/opencode` 有源码且被忽略
- ☐ 拿到方案，agent 没有动手改代码
- ☐ 方案里点名了 4 个 hook

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 2 讲 13:31–14:53，讲者让 Claude Code 先出方案 [O2]：

> 查看 / 查看,vendors,opencode,原码 / 如何最方便的获得 opencode / 每次像 / 像 / 发送的包含 / 完整内容的输入 / 输出 / 最好是有 / hook, plugin,什么的 / 避免我直接修改原码 / 先不要 / 转线 / 告诉我方案

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 查看〔源码目录〕，研究如何获得〔目标 Agent〕每次发给模型的完整输入与完整输出。优先查找〔hooks、plugin 等扩展机制〕，避免直接修改源码；先不要写代码，告诉我可选方案、各自限制与推荐理由。

“原码”是源码；“转线”是转写错误，按上下文是“写代码”；14:00–14:07 的“每次像 / 像”处有漏字。整理后的版本见 模板 T2。

讲者做法与数字

- 讲者等了“差不多两分钟”拿到三个方案：一是插件系统（推荐），二是配置里的 experimental hook，三是打开最详细的 debug 日志（第 2 讲 15:26–16:59）[O2]。
- OpenCode 官方插件文档里没写 chat 相关的事件，讲者的结论是“这个文档不是特别的好”，以源码为准（第 2 讲 22:23–22:57）[O2]。

- 克隆地址是本次用 `git ls-remote` 确认能访问的 OpenCode 仓库，讲者没念地址 [O9]。

步骤 6 实现并启用日志插件，生成自己的对话日志

这一步让 OpenCode 每转一圈就把“发给模型的完整输入”和“模型的完整输出”各写一行 JSON。JSONL 指每行一个 JSON 对象的文本文件，方便一行行读。

目标：在观察项目里启用 `log-conversation` 插件，并生成至少 2 个自己的日志文件。

1. 用方案一落地：发 模板 T3，要求一次完整对话写进同一个 JSONL、不同对话分文件，脚本放 `./plugins/log-conversation.ts`，输出到 `./logs` [O2]。
2. 如果第一版只按 session ID 命名文件，追问 模板 T4：再加一个短 ID，每次得到结果时换新 ID，“告诉我你的计划，先不要修改” [O2]。课程最终版的文件名是 `{sessionID}_{conversationID}.jsonl` [O6]。
3. 注册插件：项目根目录的 `opencode.json` 里写 `"plugin": ["./plugins/log-conversation.ts"]`，用相对路径。讲者结尾专门确认过可以用相对路径 [O2、O6]。插件不需要编译，也不用加依赖 [O2]。
4. 在观察项目目录里启动 `opencode`，先问一个简单问题（讲者问“当前有哪些 skills”），再给一个真实任务（讲者让它“更新 CLAUDE.md 使其更加符合 ts best practice”）；之后退出 OpenCode，避免继续写日志 [O2]。

5. 检查 `logs/`：新文件第一行 `type` 是 `turn_start`，里面有 `input.system` 和 `input.messages` [O6]。

本步命令

```
cd ~/w6-practice/my-introspection
cat opencode.json          # 期望含 "plugin": ["./plugins/log-conversation.ts"]
opencode                   # 必须在这个目录启动；问两个问题后退出。插件把日志写到启动目录下的 logs/
ls -lt logs | head
head -c 400 "$(ls -t logs/*.jsonl | head -1)"
```

赶时间可以直接用课程版插件：把 `~/w6-practice/opencode-introspection/plugins/` 和 `opencode.json` 拷进观察项目，或者直接在 `~/w6-practice/opencode-introspection` 里启动 `opencode`。

> **做完的标准：** `logs/` 里至少 2 个新文件；随便打开一个，能看到 `turn_start` 和 `turn_complete` 两种行；你能说出哪个文件是主任务、哪个是标题生成器。

- ☐ 插件写好并在 `opencode.json` 用相对路径注册
- ☐ 至少 2 个自己的 JSONL
- ☐ 区分出主任务日志和标题生成日志

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 2 讲 17:12–20:33，选定方案一后落地 [O2]：

> 来使用方案一 / 啊注意 / 将内容写入 / …… / 注意一次完整的对话 / 用户输入 / 最后得到完整的结果 / 内容放在同一个JsonL里,新的内容append进去。 / 不同的对话使用不同的JSON-L / …… / 请补获 / system prompt / 请补获每个turn的完成 / 完成 / 输入和完整输出 / 脚本放在 / 点 / 它叫啥?plugins / logconversation.ts / 然后部署确保代码的更确性 / 然后部署输出内容放在点

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 采用〔已选定的日志方案〕，将从用户输入到最终结果的一次完整对话写到同一个 JSONL 文件，新内容追加，不同对话分文件。捕获 system prompt 及每个 turn 的完整输入输出。脚本放在〔插件脚本路径〕，日志输出到〔日志目录〕；完成实现、注册与部署，验证记录正确。

“补获”是捕获，“更确性”是正确性；最后的“点”后面没念完，课程代码输出在 `./logs`。整理后的版本见 模板 T3。

第 2 讲 25:39–27:10 追加约束，28:25–28:30 看完计划后确认 [O2]：

> 如果用 session id / 这样这次要 / 一个 session 里多次对话 / 都放一个文件 / 能不能 / 再加一个简单的ID / 比如UUID 前几位 / 每次得到 / …… / 但是他应该能理解每次得到Result的时候
>
> 可以 / 请 / 构建

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 第一轮：在〔会话 ID〕之外增加〔短对话 ID 生成规则〕，使同一 session 的多次完整对话分文件；每次得到〔最终结果事件〕后为下一次对话生成新 ID。先说明计划及边界，不修改代码。
> 第二轮（审阅计划后发送）：按〔已确认的计划版本〕实现并验证文件分组与追加行为。

“告诉我你的计划，先不要修改”这句逐字稿里没有转写出来，讲者在 27:14 说“我们让 agent 告诉一下我们他想怎么样去做”。整理后的版本见 模板 T4。

第 2 讲 31:28 与 32:17–32:36，插件装好后在 OpenCode 里问的两句 [O2]：

```
刚前有哪些skills

帮我更新 / 嗯 / 是其更 / 加 / 符合 / ts best practice
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
输入一：列出〔当前项目 / 会话〕可以使用的 Skills，说明各自用途。
输入二：更新〔项目规则文件路径〕，使其更符合〔语言 / 工具链〕的最佳实践，结合〔项目现状与质量要求〕完善规则。
```

“刚前”是“当前”；第二句漏了宾语，按上下文是 `CLAUDE.md`。

讲者做法与数字

- 一条消息生成了三四个日志文件。讲者打开后发现其中一个的 system 是“You are a title generator. You output ONLY a thread title”，另一些是后台 subagent（第 2 讲 32:56–34:06）[O2]。这是正常现象，见 案例卡 5。
- 讲者结尾在另一个目录启动 OpenCode 输入 hello，新日志是空的，当时没查出原因，只提到内存吃紧（第 2 讲 1:52:06–1:52:39）[O2]，见 案例卡 6。
- 课程仓库留下了 13 个日志文件，最大约 29 MB；没有 OpenCode 时可直接用它们 [O4、O6]。

步骤 7 让 agent 写 design doc，做出日志可视化器并迭代

日志一行就是一整轮的输入，几十 KB 的 JSON 很难直接读。讲者的做法是：反正写代码已经很便宜，干脆让 agent 做一个看日志的前端。

目标：得到一份可视化器的 design doc 和一个能打开 JSONL、逐轮展示输入输出的 React 应用。

1. 准备样式：把你自己的 `design-tokens.css`、`global.css` 拷进 `visualizer/styles/`。design token 指一组统一命名的颜色、字号、间距变量。没有自己的，就用课程副本 `opencode-introspection/visualizer/styles/` 下的 [O2、O6]。
2. 发 模板 T5：读 `./logs` 分析结构，写 design doc 放 `./specs`，再完整实现一个 React 应用放 `./visualizer`。文件名一字不差地写，并写明“使用中文输出”[O2]。
3. 依赖装成旧版本时，追加“使用 npm-check-updates 把所有依赖升级到最新版本，react 升级到 19”[O2、O4]。依赖被装到项目根目录时，告诉它“依赖应加到 visualizer 内部的 package.json”[O2]。
4. 迭代：先画一张布局草图（左侧日志列表可收起；右侧依次是 system prompt、对话历史、工具调用；底部状态栏显示 token），贴给 agent 按图重做；再逐条提需求，每做完一轮让它 `commit the code`。讲者提过的需求清单见 模板 T6 [O2、O4]。

本步命令

```
cd ~/w6-practice/my-introspection/visualizer   # 或课程版 ~/w6-practice/opencode-introspection/visualizer
npm install
npm run dev      # 终端会打印本地地址，用浏览器打开后选择 logs/ 下的 .jsonl
```

> **做完的标准：** `specs/` 下有 design doc；浏览器里选中一个日志后能看到 `Turn x / N`，能切换轮次，每轮能看到 system prompt、历史消息和工具调用。

- ☐ design doc 写好（中文）
- ☐ 可视化器能打开自己生成的日志
- ☐ 至少按草图重做过一次布局

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`.....` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 2 讲 34:35–41:26，读日志并做可视化器（讲者边说边从别的项目拷样式文件，中间的操作讲解已省略）[O2]：

```
读取 / 当前到此下的文件 / 一行 / 就是一个JSON / …… / 分析其 / schema / 帮我勾结一个 / schema / 一个前端可视化 APP / 用户打开一个JSON-L文件 / 你可以將其很好的分文別在一個頁面中展示 / 不同,看下 / 等节 / 数目 / 注意使用spotbar 来控制区域长度 / 文字内容使用 / markdown render / 来渲染 / …… / 然后参照 / 点visualizer / styles / 参照 / 应该是使用 / 使用 / Global使用 / Styles Global CSS / 构建一个 / React App / 放在 Visualizer 下 / 根据这些需求,先撰写一个Design Dock放在第二个SPEC下 / 然后完整实现
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
读取〔日志目录〕的 JSONL 文件，每行一个 JSON，先分析 schema。构建前端可视化 app，让用户打开文件后在同一页面按 turn 展示输入输出。使用滚动条控制区域长度，正文用 Markdown 渲染；复用〔设计 tokens 文件路径〕和〔全局样式路径〕。将〔前端框架〕项目放在〔应用目录〕，先写 design doc 到〔spec 路径〕，再完整实现。
```

“当前到此下”按上下文是 `./logs` 下；“勾结”是构建；“spotbar”是 scrollbar；“Design Dock”是 design doc；“第二个SPEC”是 `./specs`。这一条里没有“使用中文输出”，讲者事后才发现忘了（第 2 讲 43:51–44:07）。整理后的版本见 模板 T5。

第 2 讲 59:56–1:01:08 升级依赖，1:49:49–1:50:03 纠正依赖装错位置 [O2]：

```
把所有的升级到最新版本 / …… / npm check update / 我将升级到 / 按钮的 / 而且 / react / 19

diff / 应该加到内部的package / 外面的没有用
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
输入一：检查〔应用包目录〕的依赖，使用〔依赖检查工具〕升级到〔目标版本策略〕，包括〔重点框架及目标版本〕；执行构建和测试验证兼容性。
输入二：〔依赖名〕应安装到〔实际使用它的子包 package 路径〕，请修正装在〔错误包目录〕的位置，并验证导入和构建。
```

迭代时逐条提的需求（第 2 讲，每做完一轮说一次 `commit the code`，如 1:23:05）[O2]：

```
让其作为 / 一个单独的和user assistant评级的 / section / 有自己的图标 / 和颜色      (1:19:18–1:19:45)

ToHistory我们也应该让它是倒序吧 / ToHistory应该也 / 和时间倒排 / 最新的最上面      (1:32:37–1:32:59)

只需要再edit / 这次 / 使用即可 / 其他不需要 (1:38:18–1:38:45)

to do / write input / output / 应该转示成to do的样子 (1:39:10–1:39:20)

每次切换到下一个 / 下一个 / Ten 10 / 2 / 自动展开最新的 / 图和chat history都scroll到最上面 / System Prompt默认全都展开      (1:44:17–1:45:04)
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
逐条迭代，每轮验证后提交〔本轮改动〕：
1. 将〔消息类别〕作为与〔已有角色类别〕平级的独立 section，使用〔图标〕和〔颜色〕。
2. 让〔工具历史区域〕按〔时间字段〕倒序，最新项在上。
3. 〔差异展示能力〕只用于〔指定工具 / 场景〕，其余不使用。
4. 将〔待办工具名〕的输入输出渲染成待办列表。
5. 切换〔turn / 步骤〕后自动展开最新〔工具项〕，将〔图形区域〕与〔聊天历史〕滚动到顶部；默认展开〔系统提示区域〕。
```

“评级”是平级；“ToHistory”是 Tool History；“Ten”是 turn。布局是讲者边画草图边说的，逐字稿只留下零散的词，例如 49:22“我们给它做成就是左右结构的”、53:03“然后底下我们可以放一个status bar”。整理后的清单见 模板 T6。

讲者做法与数字


- 讲者把 `design-tokens.css` 写成了少一个 s 的 `design-token`，模型就“想当然”地自己生成了一套 token，讲者删掉重来（第 2 讲 45:42–48:15）[O2]。课程仓库里的 `visualizer-design.md` 第 174 行至今还写着 `design-token.css` [O9]。见 案例卡 2。
- design doc 生成成了英文，讲者说忘了要求中文，“一定要强制告诉它”（第 2 讲 43:51–44:07）[O2]。
- 讲者感叹“这么简单一个任务已经写了 2000 行的代码”，并说没有 coding agent 时，看日志这种事“看一下就完事了”，现在构建代码成本非常低，值得做成工具（第 2 讲 1:01:43–1:02:14）[O2]。
- 整个项目讲者“几乎没有看它的代码，也没有去写一行代码”（第 2 讲 1:49:19–1:49:26）[O2]。

步骤 8 用可视化器读懂一次完整的 agent loop

前两天做的工具，都是为了这一步：亲眼看到“用户输入、模型决定调工具、本地执行、结果连同历史再发给模型”这一圈怎么一轮轮转下去。

目标：对一个多轮日志写一页逐轮笔记，能指出每一轮比上一轮多了哪些消息。

1. 选日志：用你步骤 6 的真实任务日志；没有就用课程的 `logs/ses_474928783ffeKlsn6i84xg5TIe_0742ce00.jsonl`（改可视化器样式的任务，18 个 `turn_start`、19 个 `turn_complete`，有 bash / edit / todowrite）[O4、O6]。
2. 看第一轮：记下 system prompt 和对话历史各多大，确认 system 里包含你的 `CLAUDE.md` [O2]。
3. 看中间轮：记下哪些轮次 assistant 没有文字、只有工具调用；跟着 todo 列表看每一项怎样从进行中变成完成 [O2]。
4. 对比相邻两轮的 `input.messages`：新增的只有上一轮模型的回复和工具结果，这就是“上下文不断膨胀”[O2]。
5. 用一句话写出 agent loop，并对照下图检查有没有漏掉“结果连同全部历史再发回模型”这一环 [O3]。



图注：教学示意，2026-10-26 依据第 3 讲 00:14–03:24 的讲解与 `simple-agent` 代码绘制；12k / 8k 是第 2 讲讲者屏幕上的数，200 来自 spec 0001，100 来自 `simple-agent` 代码。不代表任何产品的内部实现。

> **做完的标准：**笔记能指出任意一轮比上一轮多了哪几条消息；能说出主任务日志和标题生成日志的区别；最后一轮是 assistant 的总结。

- [ ] 记下第一轮 system 和历史的大小
- [ ] 找到至少 3 个只有工具调用的轮次
- [ ] 一句话写出 agent loop

讲者原始提示词

这一步是讲者用可视化器读日志，没有给 agent 发提示词。

讲者做法与数字

- 讲者看到第一轮“system prompt 就有 12k，chat history 才 8k”（第 2 讲 1:12:13–1:12:19）；system prompt 默认展开后，看到了被注入的 `CLAUDE.md`，“很长 11K”（第 2 讲 1:46:11–1:46:45）[O2]。
- 中间轮“基本上这些都是 tool 的工作，assistant 就没有什么输出”，todo 一项项更新，最后 assistant 给出 final 结果（第 2 讲 1:47:28–1:47:55）[O2]。
- commit 那一轮依次是看 `git status`、再提交（第 2 讲 1:43:15–1:43:39）[O2]。

步骤 9 先写 spec，再做有无参考源码的对照

第 3 讲讲者说，整个过程里最有价值的是 spec。spec 是动手写代码前的设计文档：数据结构、接口、主流程都定下来。这一步拿到一份 spec，并亲手看一次“读过参考源码”和“没读过”写出来的差别。

目标：得到一份 agent loop 的 spec，并写一页对照笔记，说出参考源码让 spec 好在哪里。

1. 拿到“读过源码”的版本：讲者在上一次 OpenCode 会话里让它研究 OpenCode 怎样构建 agent 核心，提炼出 spec，但“这个过程我就不跟大家演示了”[O3]。你可以直接用课程的 `specs/0001-simple-agent-design.md`，或在观察项目里用 模板 T7 自己生成一份（讲者未展示原文，T7 是课程侧手册补的）[O4、O7]。
2. 逐段 review 0001：消息内容分文本、工具调用、工具结果三种；工具有名字、描述、JSON Schema（描述参数结构的标准格式）和执行函数；session 记录历史、system prompt、模型和工具；loop 有最大步数 maxSteps，讲者举例 200 [O3、O7]。
3. 做对照实验：新开一个会话，进一个空目录（避免它读到已有项目），只贴 agent loop 示意图，发 模板 T8，让它直接写 spec [O3]。
4. 对照两份：讲者的结论是无参考版本“也还可以，但是不如”读过源码的版本；具体问题见下方“讲者做法与数字”和 案例卡 3 [O3]。
5. 判断你的 video-mcp 适合哪条路：知道有好的开源项目做过类似的事，就读它的源码出 spec；连参考都没有，先用 Gemini 做 deep research 出设计稿，再让 Claude Code 细化 [O3]。

> **做完的标准：**手上有一份 spec（课程的 0001 或你自己生成的）；对照笔记至少写出 3 处差异；写下 video-mcp 选哪条路及理由。

- [ ] spec 读完并在关键段落做了批注

- [ ] 在空目录里生成了无参考版本

- [ ] 对照笔记写出至少 3 处差异

- [ ] 定下 video-mcp 的 spec 来源

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

“读过源码”的那份 spec：讲者说生成过程“我就不跟大家演示了”，没有原始提示词 [O3]；模板 T7 是课程侧手册补写的。

第 3 讲 20:04–21:22，在空目录里做无参考的对照实验 [O3]：

```
帮我构建一个 / 实验性质的 / 简单单完整的 / simple / simple agent / …… / 可以完成 / 完成多部的agent loop root / 就是用ThinkUltraHard搁建一个TypeScript的Design放在第二 / agent design dmd / 使用中文输出
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
构建一个实验性的〔Agent 类型〕设计，使用〔实现语言〕，支持〔示意图 / 需求说明〕中的多步 agent loop。深入思考核心数据结构、接口、工具调用和循环终止条件，将 design doc 保存到〔设计文档路径〕，使用〔输出语言〕。本轮先写设计。
```

“多部”是多步；“root”按上下文是“如图”（讲者同时贴了 agent loop 示意图）；“搁建”是构建；“放在第二 / agent design dmd”是放在 `./agent-design.md`。整理后的版本见 模板 T8。

讲者做法与数字

- “最有价值的是什么？是这个 spec”；数据结构、接口、流程都清楚之后，“LM 来完成这个代码本身其实就只是工作量的问题”，所以要把大量时间花在把 spec 做好并认真 review 上（第 3 讲 19:03–24:34）[O3]。
- 对照版本的问题：消息有 `role` 字段，讲者说“这个定义不错”；但它用的是 Anthropic SDK，讲者的解释是生成它的是 Anthropic 的模型，会倾向用自家 SDK；`Registry` 下面挂 `Executor` 一次执行一大堆工具，“这个的设计就不那么好”；工具结果的 role 写成了 user，讲者说应该是 assistant 这边的事、“跟 user 没有关系”（第 3 讲 27:42–31:33）[O3]。课程把它存为 `specs/0002-simple-agent-design-backup.md`，里面确实是 `ToolManager` 类 [O7]。
- spec 0001 的 loop 写的是 `config.maxSteps ?? 200`；实际代码 `simple-agent` 的默认值是 100 [O7、O9]。
- `CLAUDE.md` 怎么写：针对一门语言写清工具链（用最新版）、async、类型设计和常用框架；写好一份后让 Claude 上网找 best practice 来打磨，再据此生成其他语言的版本（第 3 讲 24:57–26:43）[O3]。

步骤 10 按 spec 让 Claude Code 实现 SDK，并跑通

检查

有了 spec，实现就交给 agent。这一步在一个新目录里复现讲者的过程，再拿课程的成品对照。

目标：在 `~/w6-practice/my-agent` 里得到一个按 spec 实现、测试和类型检查都通过的 SDK。

1. 新建空目录 `~/w6-practice/my-agent`，把 `simple-agent/CLAUDE.md` 拷进来（讲者把上一个项目的 `CLAUDE.md` 拷了过来，两份内容相同）[O3、O4]。
2. 在该目录打开 Claude Code，发 模板 T9。spec 路径用 `@` 引用并写对相对路径：讲者第一次路径没找对，agent 往上找了两层才找到 [O3]。
3. 看 agent 的计划：依次是搭 TypeScript、核心类型、LLM、工具注册、执行器、agent、MCP、example、构建测试 [O3]。发现 openai 包版本旧时追加“确保所有依赖使用最新版本” [O3]。
4. 跑检查：`npm test`、`npm run typecheck`、`npm run lint`、`npm run build`（脚本名以你生成的 `package.json` 为准）；有格式问题让工具修 [O3、O4]。
5. 和课程成品对照：`~/w6-practice/simple-agent` 的结构、导出和测试是“标准答案”之一，差异记进对照笔记；额度不够时可直接以课程成品继续后面的步骤。

> **做完的标准：** `my-agent` 的测试和类型检查通过；能指出它与课程 `simple-agent` 至少 2 处结构差异；`run-log.csv` 记下了提示词和结果。

- [ ] `my-agent` 测试通过
- [ ] 类型检查通过
- [ ] 与课程成品的差异写进对照笔记

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

这一条有讲者的存档原文。第 3 讲 11:01 讲者说“这里 instructions”，是照着课程仓库的 `.chats/w6.md` 念的（文件标题就是 `# instructions`，“simple agent 构建”一节和 `simple-agent` 代码在同一次提交 57894dd 进入仓库）。下面照原文摘录，错别字未改 [O8]：

> 基于 @specs/w6/0001-simple-agent-design.md 的规范，使用 openai 构建一个 agent sdk，提供 agent 的核心功能，用户可以很方便地为 agent 添加自定义工具和 mcp。完成构建后，确保所有实现否符合 design spec，并提供几个 example 来展示如何使用（包含至少一个使用 mcp 的例子）。

可套用模板

助手抽象模板；替换 〔〕 后使用。

> 基于〔设计 spec 路径〕，使用〔模型调用 SDK〕构建〔Agent SDK 名〕，提供〔核心功能列表〕，让用户方便地添加自定义工具与 MCP。实现后逐项核对 spec，并提供〔示例场景列表〕展示用法，其中包含〔MCP 示例要求〕。代码放在〔项目目录〕。

实现过程中追加的一句（第 3 讲 17:16，逐字稿原样；“apps”按上下文是依赖）[O3]：

> 确保所有apps使用最新版本

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

> 检查〔项目 / 子包范围〕的所有依赖，按〔目标版本策略〕更新；核对官方文档中的兼容要求，运行〔测试、类型检查及构建命令〕，修复升级造成的问题。

整理后的版本见 模板 T9。

讲者做法与数字

- 讲者还自己在终端跑了 `npm install` “帮它加快进度”（第 3 讲 18:01–18:11）[O3]。
- 写完后讲者用代码统计工具看了一眼：约“2000 行的代码，那不算少了”（第 3 讲 48:32–48:39）[O3]。课程侧手册核实 src、tests、examples 合计约 2000 行 [O4]。

- 讲者最后提交时的信息是 `feature: support simple agent with typescript`（第 3 讲 49:15–49:21）[O3]。

步骤 11 不调模型，先直接验证工具层

视频里讲者直接跑 example，出了问题很难分清是模型、工具还是循环的错。这一步是本手册补的：绕开模型，直接把一个工具调用交给执行器，看它对正常、出错、参数类型不对、工具不存在四种情况各返回什么。

目标：拿到四种输入的直调结果，并写清这套 SDK 在工具层“管了什么、没管什么”。

1. 在 `~/w6-practice/simple-agent` 下建 `probes/tool-probe.ts`，内容见下方“本步代码”。它只用 `ToolRegistry`（工具注册表）和 `ToolExecutor`（执行器），不需要 API key [O5、O9]。
2. 运行 `npx tsx probes/tool-probe.ts`（`tsx` 是项目自带的开发依赖），把 4 行输出贴进 `run-log.csv` [O9]。
3. 读结果：正常除法返回 `"2"`；除零时工具返回 `error`，执行器把它变成 `isError: true`；找不到工具返回 `Tool not found`，不会抛异常中断循环 [O5、O9]。
4. 注意第 3 行：参数 `a` 传的是字符串 `"6"`，照样算出 `"2"`、没报错。`defineTool` 只把配置原样返回，不做运行时参数校验；类型标注只在编译期有效 [O5、O9]。想要校验，要么在 `execute` 里自己检查，要么用 `defineZodTool`，但它在 zod 4 下生成的参数结构是空的 `{"type":"object"}`，模型看不到参数（见 附录 F）[O9]。

本步代码

```
// ~/w6-practice/simple-agent/probes/tool-probe.ts
// 不调模型：直接用 ToolRegistry + ToolExecutor 跑一个
工具，看正常、出错、找不到工具三种结果
import { defineTool, ToolExecutor, ToolRegistry }
from "../src/index.ts"

const divide = defineTool<{ a: number; b: number
}>({
  name: "divide",
  description: "Divide a by b",
  parameters: {
    type: "object",
    properties: { a: { type: "number" }, b: {
type: "number" } },
    required: ["a", "b"],
  },
  execute: async ({ a, b }) =>
    b === 0 ? { output: "", error: "b must not be
0" } : { output: String(a / b) },
})

const registry = new
ToolRegistry().register(divide)
const executor = new ToolExecutor(registry)
const ctx = { sessionId: "probe", messageId: "m1"
}
```

```
const cases = [
  { type: "tool_call" as const, id: "call_1",
name: "divide", arguments: { a: 6, b: 3 } },
  { type: "tool_call" as const, id: "call_2",
name: "divide", arguments: { a: 1, b: 0 } },
  { type: "tool_call" as const, id: "call_3",
name: "divide", arguments: { a: "6", b: 3 } },
  { type: "tool_call" as const, id: "call_4",
name: "no_such_tool", arguments: {} },
]

for (const call of cases) {
  console.log(JSON.stringify(await
executor.execute(call, ctx)))
}
```

```
{"type":"tool_result","toolCallId":"call_1","resul
t":"2","isError":false}
{"type":"tool_result","toolCallId":"call_2","resul
t":"b must not be 0","isError":true}
{"type":"tool_result","toolCallId":"call_3","resul
t":"2","isError":false}
{"type":"tool_result","toolCallId":"call_4","resul
t":"Tool not found: no_such_tool","isError":true}
```

上面的输出是本次在临时副本里实际跑出的结果（2026-10-26，Node v24.14.0）[O9]。

> **做完的标准：**你的 4 行输出与上面一致，或差异已记录；笔记写清两点：每条结果都带着原来的 `toolCallId`；参数类型不对时 SDK 不拦。

- [ ] 4 种输入都跑过
- [ ] 记下“defineTool 不做运行时校验”
- [ ] 想好 video-mcp 的工具在哪一层校验参数

讲者原始提示词

这一步是本手册补的，视频里没有，没有讲者提示词。

讲者做法与数字

- 视频里没有这一步；讲者展示的 `custom-tools` 示例里，天气和搜索都是“simulate 一下”的模拟数据（第 3 讲 32:52–33:21）[O3]。输出像真数据，不代表接了真接口。

步骤 12 跑 4 个 example，包括 MCP

这一步第一次真正调用模型。四个 example 分别演示最简对话、自定义工具、MCP 工具和流式输出。MCP 是让 agent 接入外部工具服务的标准协议，你的 video-mcp 就是一个 MCP server。

目标：4 个 example 都跑通，并记下 MCP 示例里 agent 从报错中自己恢复的过程。

1. 导出 key 后依次运行仓库已有的四个脚本：`npm run example:basic`、`example:tools`、`example:mcp`、`example:streaming`（命令见下）[O5]。也可以像讲者那样让 agent 代跑：发 模板 T10 [O3]。
2. 看 MCP 示例：先打印连上的工具数（讲者看到 14 个）；第一个任务列 `/tmp` 时报 access denied，因为 Mac 上 `/tmp` 实际是 `/private/tmp`；agent 接着问“我能列哪些目录”，发现是 `/private/tmp`，再列一次 [O3]。见 案例卡 1。
3. 第二个任务写文件时，agent 反问“shall I proceed”。在 system prompt 里加一句 `Do not ask for confirmation before making changes.`，课程代码 `examples/mcp-integration.ts` 里已经有这一句 [O3、O5]。见 案例卡 4。
4. 记录：每个 example 的输出要点写进 `run-log.csv`；MCP 示例结束时会生成 `/private/tmp/test.txt`，内容是 `Hello from Agent!` [O3、O4]。

本步命令

```
cd ~/w6-practice/simple-agent
set -a; . ./.env; set +a      # 把 .env 里的
OPENAI_API_KEY 导出到当前终端
npm run example:basic
npm run example:tools
npm run example:mcp           # 首次会用 npx 下载
filesystem MCP server
npm run example:streaming
cat /private/tmp/test.txt
```

> **做完的标准：**4 个脚本都正常结束；MCP 示例的输出里能找到 access denied 之后又成功列出目录的那几
> 行；`/private/tmp/test.txt` 存在。

- ☐ basic、tools、streaming 跑通
- ☐ mcp 跑通，记下了自我恢复的过程
- ☐ system prompt 里有“不要询问确认”

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 3 讲 31:44–31:57，让 Claude Code 代跑全部 example [O3]：

```
测试所有 / example / 确保 / 他们 / 都正常 / 运行 / 我已经 / Page好,OpenAI API key了
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
测试〔项目目录〕下所有〔示例目录 / 入口列表〕，确保它们正常运行。所需〔模型服务凭据〕已通过〔本地配置位置〕配置；逐项记录命令、实际结果和失败原因到〔验证记录路径〕，未执行项明确注明。
```

“Page好”是配好。整理后的版本见 模板 T10。讲者在 system prompt 里加的“do not ask for confirmation”是改代码，不是发给 agent 的提示词。

讲者做法与数字

- “这是 mcp 的 14 个工具”（第 3 讲 36:07）；Mac 下 `/tmp` 是 `/private/tmp`，所以“access denied”（第 3 讲 36:50–36:58）[O3]。
- 讲者加的那句原话是“do not ask for confirmation”（第 3 讲 39:40）[O3]。
- streaming 示例等了很久才结束（第 3 讲 46:53–47:23）[O3]；课程侧手册推测是推理模型首个 token 慢 [O4]。
- 缺 key 时的报错本次已核实：`OpenAIError: Missing credentials` [O9]。

步骤 13 从 gpt-4o 换到 GPT-5 和 Responses API，装 Context7

agent 写的代码常常用旧版本的库和旧模型名。讲者遇到的正是这种情况：example 里全是 gpt-4o，换成 gpt-5-mini 就报错。

目标：让 SDK 改用 OpenAI 的 Responses API（OpenAI 较新的接口：消息字段叫 `input`，工具调用用 `call_id` 对应结果），4 个 example 重新跑通；再给 Claude Code 装上 Context7。

1. 先提交一次当前代码，再把模型名改成 gpt-5-mini，确认出现 LLM error [O3]。
2. 发 模板 T11：“OpenAI 最新 model 是 GPT-5 及以上，不要用 GPT-4o；GPT-5 使用 responses API，请查阅并更新代码” [O3]。
3. 核对改动：调用改成 `responses.create`，消息从 `messages` 变成 `input`，工具调用的 ID 改用 `call_id`；课程最终代码的默认模型是 `gpt-5-mini` [O3、O5]。确认 `grep -rn "gpt-4o" src examples` 没有输出 [O4]。
4. 让 agent 重新运行所有 example（同步骤 12）[O3]。
5. 给 Claude Code 装 Context7 MCP：先在 Context7 网站生成 API key，再按它文档里的命令添加；装好后在 Claude Code 里用 `/mcp` 能看到它 [O3、O4]。Context7 的作用是让 agent 直接查到库的最新文档。

> **做完的标准：** `grep -rn "gpt-4o" src examples` 无输出；4 个 example 重新跑通；Claude Code 的 `/mcp` 列表里有 context7（没有 key 时这一项标 `not_run`）。

- ☐ 改为 Responses API，`call_id` 对应正确
- ☐ 4 个 example 重新跑通
- ☐ Context7 装好或标明未装原因

讲者原始提示词

原样摘录，不改错字。逐字稿是机器转写：`/` 是转写的分段，`……` 是省略的讲解；代码块下方注明明显的转写错误。

第 3 讲 42:28–43:03，换成 gpt-5-mini 报错后 [O3]：

```
出错了,请修复 / 如果你 / open ai最新model是gpt5G以上 / 不要用gpt4欧 / 然后gpt5使用response api / 请查阅更新代码
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
〔项目目录〕运行〔示例入口〕出现〔错误现象 / 日志位置〕，请修复。按〔官方文档来源〕核对〔目标模型及版本范围〕与〔目标 API〕，替换〔旧模型 / 旧 API〕调用，同步更新消息结构及工具调用结果对应关系，然后重跑〔验证场景〕。
```

“gpt5G”是 GPT-5，“gpt4欧”是 GPT-4o，“response api”是 Responses API。整理后的版本见 模板 T11。

讲者做法与数字

- 讲者看到 agent 改动后的反应是“改动这么大的吗”（第 3 讲 44:57–45:02），跑 example 时又报了一个看不懂的错，讲者随后发现是 ID 字段被改成了 call ID（逐字稿转写成“code ID”，第 3 讲 46:07–46:24）[O3]。
- 讲者说 agent 靠 web search 找到 Responses API 的用法，“花的时间还是有点长”；装了 Context7 就能“一步到位”找到最新文档；即使没有，“只是慢一点，可能中间会多几个 turn”（第 3 讲 50:50–52:19）[O3]。见 案例卡 7。
- GPT-5 不接受某些旧参数，讲者只说“有一些 parameter 已经不支持了”（第 3 讲 43:15）[O3]；课程代码只在显式配置时才传 `temperature` [O5]。

附录 A｜不做 / 依据 / 改为

这一章列出三天里刻意不做的事和以后再看的内容。每条都写了依据和替代做法，动手前遇到类似冲动时来查。

不做	依据	改为
在课程目录里直接装依赖、改代码	课程目录是只读材料；改了就没法对照原版	在 `~/w6-practice` 副本里做（步骤 1）
让 agent 读完源码直接动手	讲者两次都先要“先不要写代码，告诉我方案”[O2]	先拿方案，确认后再说“可以，请构建”（模板 T2、模板 T4）
把 yolo 模式直接用在有重要数据的环境	讲者举例 agent 可能误删文件、目录或数据库里的重要信息 [O1]	本机练习用副本；video-mcp 写文件只限定目录，按 sandbox 思路设计（步骤 2）
靠 autocompact 撑长会话	autocompact 本身是一次模型调用，也花钱 [O1]	无关任务 clear，有清楚接口的任务交给 subagent（步骤 4）
提示词里凭印象写文件名	少一个 s 就让模型自造了一套 design token [O2]	文件名复制粘贴，生成后核对它用的是不是你的文件（案例卡 2）
不写 spec 就让 agent 实现	讲者认为 spec 最有价值，数据结构和接口清楚后实现只是工作量 [O3]	先写 spec 并 review（步骤 9）
跑 example 出错就改提示词	工具层错误和模型错误混在一起难分	先不调模型直调工具（步骤 11）
用 `node --env-file` 等自拼命令跑示例	仓库已有 `example:*` 脚本 [O5]	`set -a; . ./.env; set +a` 后用 `npm run example:*`（步骤 12）
把 spec 里写了的能力当成代码已有	权限检查、上下文压缩、重试等 spec 有、代码没有 [O4]	用之前查 附录 F

以后再看：

- `codereview-agent`：仓库有、视频未讲，见 附录 G。
- 把方法迁移到 video-mcp：课外扩展，见 附录 H。
- Claude Code 的 JavaScript 逆向：讲者展示过别人对 1.0 版的逆向和自己的尝试，新版已是二进制，难度很高 [O2]；与本周主线无关。

附录 B｜案例卡

这一章收的都是课上真实发生的事。每张卡写起点、做法、结果、可借鉴之处和来源；结果是讲者在视频里看到或说的，不是你环境里的保证。

案例卡 1｜/tmp 报 access denied，agent 自己找到 /private/tmp

- **起点**：第 3 讲跑 `example:mcp`，filesystem MCP server 允许的目录写的是 `/tmp`，任务是“列出 /tmp 下的文件”。
- **做法**：没有人工干预。agent 先列 `/tmp`，报 access denied；接着调用“列出允许的目录”工具，发现是 `/private/tmp`，再列一次。
- **结果**：任务完成。讲者解释“在 Mac 下面，/tmp 实际上是 /private/tmp”（第 3 讲 36:50–38:18）。
- **可借鉴**：工具出错时把错误原文交回给模型，模型常能自己换路；你的 video-mcp 工具报错信息要写清原因，例如“路径不在允许目录内，允许的目录是 …”。
- **来源**：[O3]

案例卡 2｜design-tokens 少写一个 s，结果整体跑偏

- **起点**：第 2 讲让 agent 用 `visualizer/styles` 下的 `design-tokens.css` 做可视化器。
- **做法**：讲者口述时把文件名说成了 `design-token`。
- **结果**：模型“自己想当然地去生成了一套 Design Token”，讲者删掉重来，并总结“一个微小的错误就会导致整个结果有问题”（第 2 讲 45:42–48:15）。课程仓库 `visualizer-design.md` 第 174 行至今还是 `design-token.css`。
- **可借鉴**：路径和文件名复制粘贴，不手打；生成后检查它引用的是不是你的文件。
- **来源**：[O2、O9]

案例卡 3｜读过 OpenCode 源码的 spec 与凭空写的 spec

- **起点**：讲者已有一份从 OpenCode 源码提炼的 spec（0001），想知道“不知道怎么写 spec 时，质量会受多大影响”。
- **做法**：新开会话、换到空目录、只贴 agent loop 示意图，要求“think ultra hard”写一份 TypeScript 设计，中文输出。
- **结果**：讲者评价“也还可以，但是不如”0001：用了 Anthropic SDK，`Registry` 下挂 `Executor` 一次执行全部工具的设计“不那么好”，工具结果的 role 写错（第 3 讲 19:03–31:33）。课程把它存为 0002 备份。
- **可借鉴**：有好的开源项目可参考时，先让 agent 读它的源码再写 spec；没有时先 deep research 出稿。
- **来源**：[O3、O7]

案例卡 4｜agent 反复问“shall I proceed”

- **起点**：MCP 示例第二个任务要写文件。
- **做法**：讲者在示例的 system prompt 里加了“do not ask for confirmation”。
- **结果**：agent 不再停下来问，直接在 `/private/tmp` 下写出 `test.txt`，内容 `Hello from Agent!`（第 3 讲 38:33–40:44）。
- **可借鉴**：无人值守的流程要在 system prompt 里明确“不要询问确认”，同时用目录限制兜住风险，两件事一起做。
- **来源**：[O3、O5]

案例卡 5｜问一句话，日志里出来三四个文件

- **起点**：第 2 讲刚启用插件，在 OpenCode 里给了一个真实任务。
- **做法**：讲者打开 `logs/` 逐个看。
- **结果**：有的文件 system 是“You are a title generator”，有的是后台 subagent，主任务只是其中一个（第 2 讲 32:56–34:06）。
- **可借鉴**：分析日志前先按 system 第一句分类；可视化器里只显示 1 个 turn 的文件多半就是这类辅助调用。
- **来源**：[O2]

案例卡 6｜结尾生成了一个空日志，没查出原因

- **起点**：第 2 讲结尾，讲者想验证 `opencode.json` 里能不能用相对路径，改成相对路径后再启动 OpenCode，输入 hello。
- **做法**：看 `logs/` 下新生成的文件。
- **结果**：“是有一个新的 log，为什么是空的呢”，讲者提到内存已经忙不过来，没有继续排查（第 2 讲 1:51:18–1:53:00）。
- **可借鉴**：遇到空日志先确认是在项目目录启动的、插件路径对；课程侧手册的建议是重启后再试，并确认 `chat.message` 和 `messages.transform` 都触发了[O4]。
- **来源**：[O2]

案例卡 7｜web search 找 Responses API 慢，Context7 一步到位

- **起点**：第 3 讲 example 里默认模型是 gpt-4o，改成 gpt-5-mini 报错。
- **做法**：讲者让 agent“请查阅并更新代码”，agent 用 web search 找到 Responses API 的用法并改了代码。
- **结果**：改完 4 个 example 都跑通，但“花的时间还是有点长”；讲者推荐装 Context7，它有“40 多 k”的使用量（第 3 讲 42:28–52:19）。
- **可借鉴**：让 agent 写依赖较新的代码前，先给它能查最新文档的工具。
- **来源**：[O3]

附录 C｜讲者观点与原话位置

这一章按讲次列出讲者的判断，方便回看视频。位置写成“讲次 时间（逐字稿行号）”。

观点	位置
Agent SDK 六层：接口层、agent loop、session、工具层（注册、执行、内建工具、MCP、skills）、权限和 hooks、LLM 抽象层	第 1 讲 00:58–12:04（31–507 行）[O1]
内建工具的丰富程度决定 Agent SDK 的能力；skills 目前被低估	第 1 讲 05:23–07:00（217–289 行）[O1]
Agent 和对话式模型最大的区别是能访问外部世界，所以需要权限和 hooks	第 1 讲 07:04–07:48（293–325 行）[O1]
逐次审批拉长时间；yolo 有误删风险；更好的是给最大权限但放进 sandbox	第 1 讲 08:30–10:59（347–467 行）[O1]
做到 80% 简单，剩下 20% 最耗精力	第 1 讲 12:21–12:38（519–529 行）[O1]
coding agent 没什么神秘的，就是尽可能多地拼上下文交给模型	第 1 讲 20:44–21:09（815–827 行）[O1]
一次探索后 message 占 81.7k token，每次交互都发；大部分被缓存	第 1 讲 23:55–26:02（955–1051 行）[O1]
autocompact 也花钱；无关任务 clear，接口清楚时用 subagent	第 1 讲 26:10–28:06（1053–1147 行）[O1]
apply_patch 存在的原因：输出 token 贵且每轮有上限	第 1 讲 29:36–30:41（1227–1269 行）[O1]
千言万语不如给他一些 example	第 1 讲 31:35–32:07（1299–1321 行）[O1]
用 Claude 写，用 Codex review	第 1 讲 34:26–35:17（1431–1473 行）[O1]
agent 能力约 30–40% 来自 system prompt，60% 来自工具及其描述	第 1 讲 36:07–36:26（1495–1511 行）[O1]

观点	位置
建公共 skills 目录，再软链到各工具	第 1 讲 41:53–42:29（1707–1733 行）[O1]
OpenCode 不跟随输入语言，要明确要求中文	第 1 讲 43:04–43:31（1753–1765 行）[O1]
Claude Code 新版是二进制，难逆向，改用开源的 OpenCode	第 2 讲 01:38–03:00、11:09–11:36（63–107、423–449 行）[O2]
文档不全时，把源码放进项目让模型读	第 2 讲 12:18–12:42（475–491 行）[O2]
输出要中文就“一定要强制告诉它”	第 2 讲 43:51–44:07（1239–1247 行）[O2]
一个微小的拼写错误就会让结果整体出问题，要注意提示词质量	第 2 讲 47:28–48:10（1285–1309 行）[O2]
构建代码的成本已经很低，看日志这种事也值得做成工具	第 2 讲 1:01:51–1:02:14（1455–1467 行）[O2]
第一轮 system prompt 12k、历史 8k	第 2 讲 1:12:13–1:12:19（1637–1643 行）[O2]
整个项目几乎没看代码、没写一行代码	第 2 讲 1:49:19–1:49:26（2223–2229 行）[O2]
spec 最有价值；接口清楚后实现只是工作量；大量时间花在 spec 上	第 3 讲 19:03–24:34（509–673 行）[O3]
不会做时：Gemini deep research 出稿，或读好的开源项目源码出设计	第 3 讲 22:38–23:57（605–651 行）[O3]
OpenAI 的 API 几乎所有厂商都兼容，所以用 OpenAI	第 3 讲 10:09–10:19（333–339 行）[O3]
模型倾向用自家 SDK	第 3 讲 29:17–29:29（897–907 行）[O3]

观点	位置
依赖版本旧用 Context7；没有它只是慢一点	第 3 讲 50:35–52:19（1387–1449 行）[O3]

附录 D｜可套用的提示词模板

这一章是从讲者的提示词改写的模板。〔〕里是虚构占位，换成你的内容再用；讲者原话的位置写在每个模板标题下。

模板 T1｜读源码写提示词分析文档（第 1 讲 19:45–19:57）

```
查看 〔./vendors/项目名〕 的实现，找出所有 system prompt 和工具调用相关的 prompt，
撰写文档介绍，放在 〔./specs〕 下面，使用 ASCII 图表帮助理解。使用中文输出。
```

逐字稿里讲者说的目录是 `.learnings`（机器转写，可能有误）；放哪个目录按你的项目习惯 [O1]。

模板 T2｜先要方案，不写代码（第 2 讲 13:31–14:53）

```
查看 ./vendors/〔项目名〕 源码，了解如何最方便地〔要达到的目标，例如：获得每次发给 LLM 的完整输入输出〕。
最好是有 hook、plugin 之类的扩展点，避免我直接修改源码。先不要写代码，告诉我方案。
```

模板 T3｜定方案后落地（第 2 讲 17:12–20:46）

> 使用方案〔一〕。注意：一次完整的对话（用户输入、agent 多轮工具调用、最后得到完整结果）放在同一个 jsonl 里，
> 新的内容 append 进去；不同的对话使用不同的 jsonl。请捕获 system prompt，请捕获每个 turn 发到 LLM 的完整输入和完整输出。
> 脚本放在 ./plugins/log-conversation.ts 中，然后部署，确保代码的正确性，输出内容放在 ./logs 下。

模板 T4｜追加约束，先看计划（第 2 讲 25:39–27:14）

> 〔指出问题，例如：如果用 session ID，一个 session 里多次对话都放一个文件〕。
> 〔新约束，例如：再加一个简单的 ID，比如 UUID 前几位，每次得到结果时换新 ID〕。告诉我你的计划，先不要修改。

确认计划后回复“可以，请构建”[O2]。

模板 T5｜从数据到可视化（第 2 讲 34:35–41:26）

读取当前 ./logs 下的文件，每行就是一个 json，分析其 schema。帮我构建一个前端可视化 app：
用户打开一个 jsonl 文件后，可以在一个页面中很好地分别展示不同 turn 的输入输出。
注意使用 scrollbar 来控制区域长度，文字内容使用 markdown 来渲染。
使用 ./visualizer/styles 下的 〔design-tokens.css〕和 〔global.css〕（文件名照抄，不要手打）。
构建一个 react app 放在 ./visualizer 下。根据这些需求撰写一个 design doc 放在 ./specs 下，然后完整实现。使用中文输出。

模板 T6｜可视化器迭代需求清单（第 2 讲 48:20–1:46:04）

```
按附图重做布局：左侧日志列表（可收起，显示标题和概要），右侧依次是 System Prompt（可折叠）、
Chat History、Tool History，底部 Status Bar 显示 token；可以在同一个 jsonl 的不同 turn 之间切换。
不要过滤 tool 调用，tool 作为和 user、assistant 平级的单独 section，有自己的图标和颜色。
Tool History 也按时间倒序，最新的在最上面。
edit 工具的 old_string 和 new_string 用 diff 形式展示，只在 edit 下使用。
todowrite 的 input 和 output 展示成 todo 列表。
切换 turn 时自动展开最新的 tool，tool 和 chat history 都滚到最上面；system prompt 默认全部展开。
只用 〔design-tokens.css〕 里的颜色变量。
```

讲者是逐条分多次发的，每做完一轮再说 `commit the code`；布局那条讲者没念完整，这里的写法来自课程侧手册 [O4]。

模板 T7｜从开源源码提炼 spec（讲者未展示，课程侧手册补写）

```
阅读 ./vendors/〔开源项目〕 中 〔session、tool、mcp〕
相关源码，提炼它构建 〔agent 核心〕 的方式，
撰写一份"简单但完整"的 〔TypeScript〕 设计文档：核心数据结构、模块接口、主流程伪代码、扩展点、
从原项目借鉴的设计原则、建议的文件结构。使用中文，放在 ./specs/〔0001-名称〕.md。
```

模板 T8｜对照实验：无参考直接写 spec（第 3 讲 20:04–21:22）

```
帮我构建一个实验性质的、简单但完整的 simple agent，可以完成多步的 agent loop，如图。
think ultra hard。构建一个 TypeScript 的 design 放在 ./agent-design.md，使用中文输出。
```

在空目录、新会话里发，并贴上 agent loop 示意图 [O3]。

模板 T9｜按 spec 实现（第 3 讲 10:53–13:55）

```
基于 @〔../specs/0001-simple-agent-design.md〕，使用
〔OpenAI〕 构建一个简单的 agent SDK，提供 agent 循环和
agent 的核心功能，
用户可以很方便地为 agent 添加自定义工具和 MCP。完成构建后
确保所有实现都符合 design spec，
并提供几个简单的 example 来展示如何使用，要包含至少一个使用
MCP 的例子。
```

讲者念的是课程仓库会话记录里的这一条，原文见 步骤 10 的讲者原始提示词 [O8]。

模板 T10｜端到端验证（第 3 讲 31:44–31:57）

```
测试所有 example，确保它们都正常运行，我已经配置好
〔OpenAI API key〕 了。
```

模板 T11｜依赖与 API 纠偏（第 3 讲 17:16、42:28–43:03；第 2 讲 59:56–1:01:17）

```
确保所有依赖使用最新版本。
出错了，请修复。〔OpenAI〕 最新 model 是 〔GPT-5〕 及以上，不要用 〔GPT-4o〕；〔GPT-5〕 使用 〔responses API〕，请查阅并更新代码。
使用 npm-check-updates 把所有依赖升级到最新版本，〔react 升级到 19〕。
```

附录 E｜执行记录表怎么填

这一章说明 `templates/run-log.csv` 的用法。三天里每做完一步填一行，复盘时按状态筛出没做完的。

列	填什么	例子（虚构）
step	步骤编号	〔步骤 11〕
date	日期	〔周三〕
time_used_min	实际用时（分钟）	〔40〕
command_or_prompt	命令，或提示词模板编号	〔npx tsx probes/tool-probe.ts〕
expected	预期结果	〔4 行，第 2、4 行 isError 为 true〕
actual	实际结果	〔与预期一致〕
status	`done`、`failed`、`not_run` 之一	〔done〕
evidence_path	截图、日志或笔记的路径	〔notes/step11.md〕
next_action	下一步要做什么	〔步骤 12〕

附录 F｜simple-agent 速览，以及 spec 有、代码没有的部分

这一章供步骤 10–13 查用：课程成品 `simple-agent` 的主流程，以及它和 spec 0001 的差距。除注明"本次核实"的两条外，其余来自课程侧手册 2026-10-26 的核实，本次未复跑 [O4]。

主流程（`src/agent/agent.ts`）：把用户消息加入 session；在步数小于 maxSteps（默认 100）时循环；每轮调模型、把模型回复加入历史；没有工具调用就结束；有就用执行器并行执行全部调用（`Promise.all`），把结果作为 `tool` 角色消息加入历史，进入下一轮 [O4、O5]。

spec 0001 写了	代码现状
权限管理：允许、拒绝、询问，默认拒绝	未实现；执行器有 `onBeforeExecute` 钩子，但 `Agent` 构造执行器时没传，外部接不进来 [O4]
重复调用检测（防止原地打转）	未实现，只有 maxSteps 兜底 [O4]
上下文过长时自动压缩	未实现，历史只增不减 [O4]
指数退避重试	未实现，只靠 openai SDK 自带重试 [O4]
取消请求	只声明了 `abortSignal` 类型，没传给接口 [O4]
MCP 支持 http 传输	只有 stdio 和 sse [O4]
maxSteps 默认 200	代码默认 100（本次核实）[O9]

代码里另外发现的问题：

- 模型恰好在第 maxSteps 步给出最终答案时，循环结束后仍会报“超过最大步数”[O4]。
- `defineZodTool` 按 zod 3 的内部字段判断类型，在 zod 4 下参数结构是空的 `{"type":"object"}`（本次核实）[O9]。
- `defineTool` 不做运行时参数校验，字符串 `"6"` 能当数字用（本次核实，见 步骤 11）[O9]。

附录 G｜仓库有、视频未讲：codereview-agent

三讲视频都没有讲 `codereview-agent`。这一章只根据课程仓库里的代码、spec 0003 和仓库的会话记录整理，不冒充课程内容；做完主线、想看“在 SDK 上做一个领域 agent”时再看。

它是什么：基于 `simple-agent` 的代码审查命令行工具。spec 0003 的原则是业务逻辑（理解请求、选工具、分析、输出格式）全写在 system prompt `prompts/system.md` 里，代码只提供只读工具、安全检查和会话管理 [O7、O8]。

仓库会话记录里的做法顺序（`.chats/w6.md`）[O8]：

- 先基于 `specs/prompts/codex.txt` 和 `reviewer.txt` 写 system prompt，要求“不要提到不存在的工具”。
- 再根据 system prompt 和 `simple-agent` 代码写设计文档 0003，工具是 read file、write file、git、gh。
- 再按 0003 写代码，依赖 `simple-agent`，写完按几个场景运行测试。
- 最后用 Codex review skill 审查代码，结果写进 0004（课程目录里没有这份文件）。这与讲者“用 Claude 写、用 Codex review”的观点一致 [O1]。

讲者原始提示词

下面 4 条是课程仓库 `.chats/w6.md` 的原文，按顺序摘录，错别字和中英混写都未改 [O8]。视频没有讲这部分。

1. 写 system prompt（“system prompt”一节）：

```
based on @specs/w6/prompts/codex.txt and
@specs/w6/prompts/reviewer.txt think hard, we want
to generate a system prompt for
./w6/codereview-agent which is based on
@w6/simple-agent/. The codereview agent will only
have read file / write file / git command tool so
make sure system prompt don't mention unexisting
stuff. And make sure system prompt focused on code
review but have all the good parts of
@specs/w6/prompts/codex.txt. Write the prompts
down to ./w6/codereview-agent/prompts/system.md.
Think ultra hard.
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
基于〔参考 system prompt 路径〕与〔reviewer prompt 路
径〕，为依赖〔Agent SDK 路径〕的〔审查 Agent 项目〕生成
system prompt，保存到〔输出 prompt 路径〕。聚焦〔审查目
标〕，吸收参考中的有效规则；工具能力只写〔实际已实现的工具清
单〕，不得提及不存在的能力。
```

2. 写设计文档 0003（“构建 codereview agent design spec”一节）：

根据 ./w6/codereview-agent/prompts/system.md 文档，以及 ./w6/simple-agent 代码，构建一个 codereview agent。它包含这些工具：

- read file：读取当前目录下某个文件的内容
- write file：写入当前目录下某个文件的内容
- git command：执行 git 命令，尤其是可以根据用户的各种需求，找到合适的 git diff，包括不限于：branch diff, unstaged diff, staged diff, commit diff, pull request diff, 等等
- gh command：执行 gh 命令，尤其是可以根据用户的各种需求，找到合适的 gh 命令，包括不限于：pr view, pr diff, 等等

这些工具的使用方法，相关的例子要更新在 system.md 中，这样 LLM 可以很方便地使用这些工具。

用户可以这样使用 codereview agent：

- 帮我 review 当前 branch 新代码
- 帮我 review commit 13bad5 之后的代码
- 帮我 review pull request 12 的代码

仔细考虑这些需求，构建一个 solid 的设计文档，文档放在 ./specs/w6/0003-codereview-agent-design.md 文件中。design doc 输出中文。

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
根据〔system prompt 路径〕与〔基础 Agent SDK 代码目录〕，设计〔审查 Agent 名〕。工具包括〔文件读取工具及目录边界〕、〔文件写入工具及目录边界〕、〔版本控制命令工具与 diff 范围〕和〔代码托管 CLI 工具及支持的查询〕。将工具用法与示例更新到 system prompt。覆盖“审查〔目标分支〕的新代码”“审查〔起始提交〕之后的代码”“审查〔PR 编号〕的代码”等场景，形成完整设计文档到〔设计文档路径〕，使用〔输出语言〕。
```

3. 写代码（“构建 codereview agent 代码”一节）：

```
根据 ./specs/w6/0003-codereview-agent-design.md 文档，构建一个 codereview agent 的代码（使用 ./w6/simple-agent 作为 dependency），代码放在 ./w6/codereview-agent 目录下。代码要完整实现 design spec，符合其要求。实现完成后请根据几个场景运行测试，确保它正常工作。
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
根据〔设计文档路径〕完整实现〔审查 Agent 项目〕，以〔基础 Agent SDK 目录 / 包名〕作为依赖，代码放到〔输出代码目录〕。逐项核对设计要求，实现后按〔分支、提交与 PR 等测试场景〕运行测试，记录实际结果。
```

4. Codex review（“codex review”一节）：

```
使用 codex review skill 对 ./w6/codereview-agent 代码进行 review，确保代码符合 ./specs/w6/0003-codereview-agent-design.md 的设计。将 rewiew 结果写在 ./specs/w6/0004-codereview-agent-codex-review.md 文件中。
```

可套用模板

助手抽象模板；替换〔〕后使用。

```
使用〔独立代码评审工具 / 模型〕评审〔代码目录〕，逐项核对〔设计文档路径〕。将发现的问题、证据位置、影响及修复建议保存到〔评审结果路径〕，注明未验证的范围。
```

怎么跑（未在本次运行；需要 key，审 PR 还需 `gh auth login`）：

```
cd ~/w6-practice/simple-agent && npm run build
# codereview-agent 依赖 simple-agent 的 dist/
cd ~/w6-practice/codereview-agent && npm install
npm run start -- --help
cd 〔要审查的 git 仓库〕
npx tsx ~/w6-practice/codereview-agent/src/cli.ts "帮我 review 当前的改动"
```

课程侧手册核实到的风险：`git` 和 `gh` 工具用字符串拼命令，会经过 shell，传入 `status ; echo INJECTED` 时输出里出现了 `INJECTED`；`npm run lint` 当前失败，`npm test` 没有测试文件 [O4]。在有密钥的真实仓库上试跑前先修这些。

附录 H｜课外扩展：迁移到 video-mcp

这一章不是课程内容，是把 w6 的方法套到你的项目上的建议。video-mcp 要同时处理视频和图文两类内容，整体流程一样，分四段：召回、取素材转文本稿、拆解、复刻。区别只在第二段：视频用 ASR（语音识别）出逐字稿，图文用正文加图片 OCR（图片文字识别）。

按 w6 的方法排顺序：

- 先写 spec（步骤 9）：按项目规范放在 video-mcp 的 `specs/` 下，编号 `NNNN-<kebab-case>.md`。spec 里先定数据结构：一条素材记录同时能装视频和图文，字段例如〔来源链接、类型（video / post）、文本稿、图片文字、拆解结果〕。
- 再定工具和描述（步骤 3）：讲者说 agent 能力约 60% 来自工具及其描述，每个工具的说明写清输入、输出和出错时返回什么（案例卡 1）。
- 权限按 sandbox 思路（步骤 2）：下载和生成的文件只写进项目指定目录。
- 工具先不经模型直调验证（步骤 11），再接进 agent。

四段在两类内容上的对应（工具名为虚构示例）：

阶段	视频	图文
召回	〔search_items〕 按关键词找候选视频	同一个工具，类型参数选 post
取素材转文本稿	〔fetch_transcript〕 下载音频后做 ASR，得到带时间戳的逐字稿	〔fetch_post_text〕 取正文，再对每张图做 OCR，合并成一份文本稿
拆解	〔breakdown〕 对文本稿拆结构：开头钩子、段落、结尾	同一个工具，输入是图文的文本稿
复刻	〔replicate_draft〕 按拆解结果写新脚本	同一个工具，输出图文草稿

从 simple-agent 带过来的教训：spec 里写的权限、压缩、重试不等于代码有（附录 F）；video-mcp 的工具要在执行前自己校验参数（步骤 11）；同名工具来自不同服务时，`simple-agent` 的注册表按名字存，会互相覆盖 [O5]，给工具起名时带上前缀。

语言：课程是 TypeScript，video-mcp 是 Python + FastMCP。迁移的是方法和结构，不是代码；Python 侧依赖按项目规范先查最新版本再加。

来源、缺口与验证范围

核对日期 2026-10-26。O1–O3 是课程逐字稿，O4–O8 是课程目录里的本地文件，O9 是本次在临时副本里的核实记录。全部材料只读，原文副本保存在本手册目录的 `_raw/` 下。本次没有调用任何付费模型，没有运行 OpenCode、可视化器和 4 个 example；这些步骤的结果都来自讲者视频或课程侧手册。

O1 | 来源与日期：第 1 讲逐字稿《1. 深入认识 Agent》，视频 48:09；本地机器转写（MLX Whisper），`w6/transcripts/1. 深入认识 Agent.md`

怎么用、缺口与核对状态：全文已读。用于步骤 1–4、附录 C：六层结构（31–507 行）、权限三种做法（347–467 行，yolo 在 369 行）、81.7k 与缓存（955–1051 行）、autocompact 与 subagent（1053–1147 行）、给 example（1315 行）、Claude 写 Codex 审（1471 行）、60% 来自工具（1505 行）、skills 软链（1731 行）、中文输出（1753–1765 行）。缺口：机器转写错字多，引文已按上下文改正，数字未回听视频。回到正文

O2 | 来源与日期：第 2 讲逐字稿《2. 理解 Coding Agent 的调用链路》，视频 1:53:26；`w6/transcripts/2. 理解 Coding Agent 的调用链路.md`

怎么用、缺口与核对状态：全文已读。用于步骤 4–8、案例卡 2、5、6：vendors 克隆（451–491 行）、先不要写代码（541 行）、hook 名（567–589 行）、插件落地与追问（609–859 行）、中文输出（1247 行）、design token 拼错（1273–1309 行）、12k / 8k（1639–1643 行）、相对路径（2269–2271 行）、空日志（2273–2285 行）。缺口：约 20 段为转写乱码（重复字），讲者口述的提示词有缺字，补全处参考 O4。回到正文

O3 | 来源与日期：第 3 讲逐字稿《3. 构建一个简单的 Agent》，视频 52:38；`w6/transcripts/3. 构建一个简单的 Agent.md`

怎么用、缺口与核对状态：全文已读。用于步骤 8–13、案例卡 1、3、4、7：maxSteps 200（263 行）、实现提示词（357–423 行）、spec 最有价值（509–673 行）、对照实验（517–1005 行）、/private/tmp（1145–1191 行）、do not ask for confirmation（1205 行）、换 GPT-5 和 Responses API（1249–1311 行）、Context7（1393–1449 行）。缺口：同上，机器转写。回到正文

O4｜来源与日期：课程侧手册 `w6/manual.md`（A0–A8、B1–B8、C1–C7 与附录，2026-10-26 编写）

怎么用、缺口与核对状态：全文已读。用作本手册的骨架核对：主线吸收 A、B 两段，C 段放进附录 G；吸收其“讲者观点”和“prompt 模板”附录。它标为已核实的命令结果（日志统计、lint 失败、注入复现、maxSteps 差一错误等）本次未全部复跑，正文已标明。它引用的逐字稿行号对应另一份 `transcript.txt`，本手册改用带时间戳的 `.md` 行号。回到正文

O5｜来源与日期：课程代码 `w6/simple-agent/`：`package.json`、`src/index.ts`、`src/tool/registry.ts`、`src/tool/executor.ts`、`src/llm/client.ts`、`src/agent/agent.ts`、`examples/*.ts`

怎么用、缺口与核对状态：已读。用于脚本名、Node 版本要求、key 读取方式、工具层行为、Responses API 改动后的代码、默认模型。本次在副本里跑了测试、类型检查和工具直调，见 O9。回到正文

O6 | 来源与日期：课程代码 `w6/opencode-introspection/`：`opencode.json`、`plugins/log-conversation.ts`、`visualizer/`、`logs/`（13 个文件）、`specs/visualizer-design.md`

怎么用、缺口与核对状态：已读插件、配置、可视化器 `package.json` 和 design doc；日志只列了文件名，统计数字引用 O4。本次未运行 OpenCode 和可视化器。回到正文

O7 | 来源与日期：课程 spec `w6/specs/`：`0001-simple-agent-design.md`、`0002-simple-agent-design-backup.md`、`0003-codereview-agent-design.md`、`prompts/codex.txt`、`prompts/reviewer.txt`

怎么用、缺口与核对状态：0001、0002 读了结构与 loop 段落（含 `maxSteps ?? 200`、`ToolManager`）；0003 与两份提示词读了章节结构。用于步骤 3、9 与附录 G。回到正文

O8 | 来源与日期：课程代码 `w6/codereview-agent/` 与仓库会话记录 `.chats/w6.md`

怎么用、缺口与核对状态：会话记录全文已读，用于附录 G 的做法顺序、模板 T9 的对照，以及步骤 10 和附录 G 的“讲者原始提示词”原文（2026-10-28 摘录）；其中“simple agent 构建”一条讲者在第 3 讲照着念过，其余 4 条视频未讲；codereview-agent 代码读了 `package.json`、`src/agent.ts`、`src/cli.ts`，这部分视频未讲。回到正文

O9｜来源与日期：本次核实记录 `_raw/verify/verify-log.md`（2026-10-26，助手在会话临时目录的副本中执行；macOS，Node v24.14.0，npm 11.9.0）

怎么用、缺口与核对状态：实际执行：`npm ci`、`npm test`（6 通过）、`typecheck`（退出码 0）、工具直调 4 例、`defineZodTool` 参数结构、缺 key 报错、`.env` 导出、`which opencode`（未找到）、`npm view opencode-ai version`（1.19.4）、`git ls-remote` OpenCode 仓库。未执行：任何模型调用、OpenCode、可视化器、MCP 示例。这不是真实新手试用。

回到正文