

SEMOTOR SETZ70系列关节电机

Ultra-flat structure
High torque density
Power:1.25kW
torque:245Nm

性能参数

Performance parameter

SETZ70系列关节电机参数信息表（外置驱动器版本）														
型号	输出端参数									减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号	
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)	峰值 电流 (Arms)					
SETZ70-1CA	48	0.2	0.7	1600	2800	1.25	6.5	6.5	45	1	φ78*42	0.45		
SETZ70-1CB		0.3	1.25	2250	4000		7	9	65					
SETZ70-1FA		0.2	0.7	400	700	5	26	6.5	45	4	φ78*55	0.55		
SETZ70-1FB		0.3	1.25	562.5	1000		28	9	65					
SETZ70-1DA		0.2	0.7	177	311	11.25	58.5	6.5	45	9	φ78*65	0.65		
SETZ70-1DB		0.3	1.25	250	444		63	9	65					
SEAF70A16G02		0.2	0.7	100	175	20	104	6.5	45	16		0.75	SETZ70-1EA	
SEAF70A16G01		0.3	1.25	140	250		112	9	65				SETZ70-1EB	
SETZ70-1GA		0.2	0.7	66.5	116.5	30	156	6.5	45	24	φ78*67	0.85		
SETZ70-1GB		0.3	1.25	93.5	166.5		168	9	65					
SETZ70-1HA		0.2	0.7	45.5	80	43.75	227.5	6.5	45	35	φ78*85	1		
SETZ70-1HB		0.3	1.25	64	114		245	9	65					

1、表中型号SEAF*A*G为已全模具量产标准产品；

2、表中参数为公司试验室匹配外置驱动器（品牌：elmo）测得，内置驱动器版本参数见下表；

3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员；

4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承；

5、表中重量参数不含引出线束重量。

SETZ70CI系列关节电机参数信息表（内置驱动器版本）														
型号	输出端参数									减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号	
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值 扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)	峰值 电流 (Arms)					
SETZ70CI-1DA	48	0.16	0.7	177	311	9	58.5	5.2	45	9	φ 78*65	0.7		
SETZ70CI-1DB		0.24	1.25	250	444		54	7.2	50					
SEAF70A16NG02		0.16	0.7	100	175	16	104	5.2	45	16		0.8	SETZ70CI-1EA	
SEAF70A16NG01		0.24	1.25	140	250		96	7.2	50				SETZ70CI-1EB	
SETZ70CI-1GA		0.16	0.7	66.5	116.5	24	156	5.2	45	24	φ 78*67	0.9		
SETZ70CI-1GB		0.24	1.25	93.5	166.5		144	7.2	50					
SETZ70CI-1HA		0.16	0.7	45.5	80	35	227.5	5.2	45	35	φ 78*85	1.05		
SETZ70CI-1HB		0.24	1.25	64	114		210	7.2	50					

1、表中型号SEAF*A*NG为已全模具量产标准产品；

2、表中参数为公司试验室匹配内置驱动器（品牌：SEmotor-C）测得，内置驱动器版本参数见上表；

3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员；

4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承；

5、表中重量参数不含引出线束重量。

定制化服务内容

Customized service content.....



单电机定制

Single motor customization



关节模组定制

Joint module customization



机器人平台定制

Robot platform customization

SEMOTOR SETZ90系列关节电机

Ultra-flat structure
High torque density
Power:1.05kW
torque:360Nm

性能参数

Performance parameter

SETZ90系列关节电机参数信息表（外置驱动器版本）																
型号	输出端参数								峰值 电流 (Arms)	减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号			
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值 扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)								
SETZ90-1FA	48	0.45	1.05	1600	2600	2.5	12	12	75	1	φ 99*42	0.8				
SETZ90-1FB				320	520	12.5	60			5		0.95				
SETZ90-1FE				200	325	20	96			8						
SETZ90-1FC				160	260	25	120			10	φ 99*72	1.35				
SEAF90A16G01				100	162.5	40	192			16			SETZ90-1FD			
SETZ90-1FF				89	144.5	45	216			18						
SETZ90-1FH				76	123.5	52.5	252			21	φ 99*74.5	1.45				
SETZ90-1FG				53	86.5	75	360			30			φ 99*76.5	1.55		
SETZ90-1GA				72	0.6	2	1950			2800			3	14.5	1	φ 99*48
SETZ90-1GD	121	175	48				232	16	φ 99*81.5	1.55						
1、表中型号SEAF*A*G为已全模具量产标准产品； 2、表中参数为公司试验室匹配外置驱动器（品牌：elmo）测得，内置驱动器版本参数见下表； 3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员； 4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承； 5、表中重量参数不含引出线束重量。																

SETZ90CI系列关节电机参数信息表（内置驱动器版本）													
型号	输出端参数								减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号	
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值 扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)					峰值 电流 (Arms)
SETZ90CI-1FE	48	0.35	1.05	200	325	16	64	9.6	50	8	φ99*72	1.4	
SETZ90CI-1FC				160	260	20	80			10			
SEAF90A16NG01				100	162.5	32	128			16			SETZ90CI-1FD
SETZ90CI-1FF				89	144.5	36	144			18	φ99*74.5	1.5	
SETZ90CI-1FH				76	123.5	42	168			21			
SETZ90CI-1FG				53	86.5	60	240			30			φ99*76.5
SETZ90CI-1GD				72	0.5	2	121			175	38.5	136	16

1、表中型号SEAF*A*NG为已全模具量产标准产品；

2、表中参数为公司试验室匹配内置驱动器（品牌：SEmotor-C）测得，内置驱动器版本参数见上表；

3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员；

4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承；

5、表中重量参数不含引出线束重量。

定制化服务内容

Customized service content.....



单电机定制

Single motor customization



关节模组定制

Joint module customization



机器人平台定制

Robot platform customization

SEMOTOR SETZ120系列关节电机

Ultra-flat structure
High torque density
Power:2kW
torque:1540Nm

性能参数

Performance parameter

SETZ120系列关节电机参数信息表（外置驱动器版本）														
型号	输出端参数									减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号	
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值 扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)	峰值 电流 (Arms)					
SETZ120-1FD	48	0.6	2	1550	2200	3.75	22	15	100	1	φ 131*51	1.1		
SETZ120-1GD				193.5	275	30	176			8		1.6		
SETZ120-1HD				155	220	37.5	220			10				
SEAF120A16G01				96.5	137.5	60	352			16	φ 131*78	2.25	SETZ120-11D	
SETZ120-1JD				73.5	104.5	78.75	462			21		2.35		
SETZ120-1LD				59.5	84.5	97.5	572			26		φ 131*86		2.55
SETZ120-1KD				44.5	62.5	131.25	770			35				
SETZ120-1PD				22	31	262.5	1540			70	φ 131*116	3.9		
SETZ120-1FF				72	1.5	6.5	2200			3250	6.5	33.5	26	180
SETZ120-1IF	137.5	203	104				536	16	φ 131*86	2.9				
SETZ120-1QF	122	180.5	117				603	18		3				
1、表中型号SEAF*A*G为已全模量量产标准产品； 2、表中参数为公司试验室匹配外置驱动器（品牌：elmo）测得，内置驱动器版本参数见下表； 3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员； 4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承； 5、表中重量参数不含引出线束重量。														

SETZ120CI系列关节电机参数信息表（内置驱动器版本）													
型号	输出端参数									减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值 扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)	峰值 电流 (Arms)				
SETZ120CI-1HD	48	0.48	2	155	220	30	200	12	100	10	φ 131*78	2.3	SETZ120CI-11D
SEAF120A16NG01				96.5	137.5	48	320			16			
SETZ120CI-1JD				73.5	104.5	63	420			21		2.4	
SETZ120CI-1LD				59.5	84.5	78	520			26	φ 131*86	2.6	
SETZ120CI-1KD				44.5	62.5	105	700			35			
SETZ120CI-1PD				22	31	140	1400			70		3.95	
SETZ120CI-11F	72	1.2	6.5	137.5	203	83.5	352	20.8	100	16	φ 131*86	2.95	
SETZ120CI-1QF				122	180.5	93.5	396			18		3.05	
1、表中型号SEAF*A*NG为已全模具量产标准产品； 2、表中参数为公司试验室匹配内置驱动器（品牌：SEmotor-C）测得，内置驱动器版本参数见上表； 3、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员； 4、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承； 5、表中重量参数不含引出线束重量。													

定制化服务内容

Customized service content.....



单电机定制

Single motor customization



关节模组定制

Joint module customization



机器人平台定制

Robot platform customization

SEMOTOR SETZ特种系列关节电机

Ultra-flat structure
High torque density
Power:11kW
torque:1800Nm

性能参数

Performance parameter

SETZ特种系列关节电机参数信息表（外置驱动器版本）													
型号	输出端参数								减 速 比	外形 尺寸 (mm)	重量 (kg)	旧型号	
	母线 电压 (Vdc)	额定 功率 (kW)	峰值 功率 (kW)	额定 转速 (rpm)	最高 转速 (rpm)	连续堵 转扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	连续堵 转电流 (Arms)					峰值 电流 (Arms)
SETZ150-5CA	48	1.15	5	1500	2200	7.5	35	30	150	1	φ165*55	2	
SETZ150-5CB				93.5	137.5	120	560			16	φ165*85	4	
SETZ150-5CE				83	122	135	630			18	φ165*88		
SETZ150-5CF				68	100	165	770			22			
SETZ150-5CC				55.5	81.5	202.5	945			27	φ165*95		4.5
SETZ150-5CD				50	73	225	1050			30			
SETZ160-4DA	48	2.35	4.5	1500	1800	15	45	50	180	1	φ180*66	3.5	
SETZ160-4DB				150	180	150	450			10	φ180*100	5.5	
SETZ160-4DE				75	90	300	900			20	φ180*120	7	
SETZ160-4DD				65	78	345	1035			23			
SETZ220-11CA	96	5	11.5	1500	1850	32.5	100	56	180	1	φ220*68	6	
SETZ220-11CB				100	123	487.5	1500			15	φ220*125	10	
SETZ220-11CC				75	92.5	650	1800			20	φ220*135	13.5	

1、表中参数为公司试验室匹配外置驱动器（品牌：elmo）测得，内置驱动器版本参数见下表；

2、表中峰值扭矩持续时间≤1s；不同的固定方式重量和体积略有差异，更多参数信息请联系公司技术人员；

3、产品标配交叉滚子轴承，可选配深沟球轴承；

4、表中重量参数不含引出线束重量。

定制化服务内容

Customized service content.....



单电机定制

Single motor customization



关节模组定制

Joint module customization



机器人平台定制

Robot platform customization