安徽华东化工医药工程有限责任公司
ANHUI HUADONG CHEMICAL AND MEDICAL ENGINEERING CO., LTD

# 工 艺 设 备 表
EQUIPMENT LIST

中石化南京催化剂有限公司
SMTO装置分子筛过滤干燥自动化项目

| 修改REV. | 说明DESCRIPTION | 编制BY | 校对CHKD | 审核APPR | 设计经理EM | 日期DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | |

档案号：FILE No N25003AS01PE04TB01

第 PAGE 1 页共 OF 1 页 版次：V 0

设计阶段：DESIGN PHASE 竣工图

单元号：UNIT

| 序号 MK | 设备名称 Equip.Name | 设备位号 Item No. | 规格和结构特征 Description | 操作条件 Operating | | | 设计条件 Designing | | | 数量 QTY (台) | 金属质量 Mass (t/台) | | 保温或保冷 Insulation | | | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 介质 Medium | 温度 Temp. (℃) | 压力 Press. (MPa) | 温度 Temp. (℃) | 压力 Press. (MPa) | 材质 Mat. | | 总质量 Total | 合金质量 Alloy | 材料名称 Material | 厚度 Thick (mm) | 用量 Quant ($m^3$) | |
| 1 | 鼓风机 | K11201 | 风量7500m3/h，风压3kpa，电机功率11kw，变频<br>电动机型号：YBBP-160M1-2-11KW | 空气 | 常温 | 3kpag | 60 | 10kpag | 304 | 1 | 305kg | | N | | | |
| 2 | 引风机 | K11202 | 风量12304m3/h，全压6090pa，电机功率37kw，变频<br>电动机型号：YBBP-200L2-2-2WF1 | 工艺气体 | 160 | 3kpag | 240 | 10kpag | 304 | 1 | 1530kg | | 硅酸铝卷毡 | 100 | | |
| 3 | 蒸汽加热器 | E11201 | 1800*1340*1020（长*宽*高）翅片面积200m2 | 空气 | 120 | 1kpag | 160 | 10kpag | 304 | 1 | 1200kg | | 硅酸铝卷毡 | 100 | | |
| 4 | 电加热器 | E11202 | 1900*900*1700（长*宽*高）风量7500Nm3/h 加热功率：360kW | 空气 | 300 | 1.2 Kpag | 400 | 20 kapg | 组合件 | 1 | 2500kg | | 硅酸铝卷毡 | 200 | | |
| 5 | 旋转闪蒸干燥机 | M11201 | 主体：1880*1880*1.8m+Φ1000*7500 电机功率18kw，变频 | 工艺气体 | 280 | 1kpag | 300 | 10kpag | 304 | 1 | 8000kg | | 硅酸铝卷毡 | 100 | | |
| 6 | 布袋除尘器 | F11201 | 3190*2590*10175（长*宽*高）风量8000~12000m3/h<br>过滤面积228m2 | 工艺气体 | 160 | 2kpag | 220 | 10kpag | 304 | 1 | 8000kg | | 硅酸铝卷毡 | 100 | | |
| 7 | 浆料泵 | P11201 | 流量1m3/h，电机功率1.1kw 变频 | 浆料 | 30 | 0.3 | 60 | 1 | 304 | 1 | 170kg | | N | | | |
| 8 | 振动筛 | X11201 | 1500*904*733（长*宽*高） 振动电机0.3kw*2 | 浆料 | 30 | 常压 | 60 | 常压 | 304 | 1 | 200kg | | N | | | |

| 编制BY | | 校对CHKD | | 审核APPR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

本表数据未经安徽华东化工医药工程有限责任公司书面许可，不得扩散至第三方。（2025版）