

公差与配合速查表

常用配合公差与标注要点

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （数字为常用值区间，实际以厂家物性表与打样验证为准）

公差与配合速查

塑料件公差、形位公差、孔轴配合一次查全

项目	数值 / 等级	说明
塑料件线性公差 0-30 mm	±0.10	GB/T 14486 MT5 常规级
塑料件线性公差 30-100 mm	±0.20	关键配合面单独加严
塑料件线性公差 100-200 mm	±0.30	超 200 mm 需分层标注
精密注塑件	MT3	高要求件，成本明显上升
未注公差声明	MT5（常规）	图纸技术要求中统一注明
孔类尺寸公差带	取正偏差	利于装配配合
轴类尺寸公差带	取负偏差	与孔配合形成间隙
装配总间隙预留	0.10-0.30 mm	补偿收缩与翘曲
基孔制间隙配合	H7/g6、H7/f7	可自由转动/滑动
基孔制过渡配合	H7/k6、H7/js6	需轻敲装配
基孔制过盈配合	H7/p6、H7/r6	压装固定
平面度	无需基准	形状公差
位置度	需基准 + 方框尺寸	配 MMC 可换算公差补偿
表面粗糙度 精磨 / 精车	Ra 0.4 / 1.6	光学面与密封面用
表面粗糙度 普通机加工	Ra 3.2	一般配合面
表面粗糙度 钻孔 / 冲切	Ra 6.3 / 12.5	非配合面
密封面粗糙度	Ra ≤ 1.6	O 型圈密封要求
色差控制	ΔE ≤ 1.0 严格 / ≤ 1.5 可接受	需输出上下限样品



扫码打开**结构工程师知识库** —— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>