

TauriAI Agent Guide

规则

1.必须说中文

项目概述

TauriAI 是一个使用 **Tauri v2 + React 19 + TypeScript + Rust 2021** 构建的桌面应用程序。

技术栈

前端

- React 19 (含 React DOM)
- TypeScript
- Vite
- `@tauri-apps/api` (通过 `invoke()` 与 Rust 通信)
- `@tauri-apps/plugin-opener` (打开 URL/文件)

后端

- Rust 2021
- Tauri v2
- Serde / Serde JSON

目录结构 (关键部分)

- `tauri-ai/` : 主应用目录
 - `src/` : 前端源码 (React)
 - `src-tauri/` : 后端源码 (Rust / Tauri)

常用命令

在 `tauri-ai/` 目录下执行 :

```
npm run dev
npm run build
npm run preview
npm run tauri
```

核心模式 : 前端调用后端

前端使用 `@tauri-apps/api/core` 的 `invoke()` 调用 Rust 命令 :

```
await invoke("command_name", { /* params */ });
```

添加/修改功能的推荐位置

新增 Tauri 命令 (Rust)

1. 在 `tauri-ai/src-tauri/src/lib.rs` 中新增 `#[tauri::command]` 函数 (返回值需可序列化) 。
2. 在 `run()` 中通过 `.invoke_handler(tauri::generate_handler![...])` 注册 (白名单模式) 。
3. 前端在 `tauri-ai/src/` 中通过 `invoke("command_name", { ... })` 调用 。

新增 React 组件 (前端)

- 代码放在 `tauri-ai/src/` 下，优先使用 React hooks (`useState`、`useEffect` 等) 。

新增依赖

- 前端依赖：`tauri-ai/package.json`
- 后端依赖：`tauri-ai/src-tauri/Cargo.toml`

安全注意事项

- Tauri 命令需显式注册才能被调用 (白名单) 。
- 注意处理错误与输入校验，避免将不可信输入直接用于系统能力 (文件/URL 打开等) 。