

2026年中考考前模拟卷

物理·全解全析

满分70分 考试用时70分钟

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。

2.

答第I

卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答在“试卷”上无效。

3. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。

4. 认真阅读答题卡上的注意事项。

难度系数：0.65。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3$

第I卷

一、选择题。（本题包括10小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共30分）

1.（热点）如图，塔式太阳能电站是把许多平面镜按照一定的规律排列起来，就可以把太阳光会聚到同一个位置，从而利用太阳能来发电。下列现象与塔式太阳能电站会聚光的原理相同的是（ ）

- A. 传统皮影戏 B. 削冰取火
C. 潭清疑水浅 D. 楼台倒影入水中

2.（教材图片）如图是四个与声现象相关的实验装置，下列说法错误的是（ ）

- A. 图甲：抽气过程中钟罩内铃声逐渐变小，说明声音传播需要介质
B. 图乙：用相同的力拨动伸出长度不同的钢尺，可探究音调与频率的关系
C. 图丙：发声的音叉将乒乓球弹开，说明发声的物体在振动
D. 图丁：倒车雷达利用次声波传递信息，测量车辆与障碍物的距离

3.（新情境）在“探索厨房中的物态变化问题”跨学科实践活动中，下列说法正确的是（ ）

- A. 热水壶里的水烧开后，壶嘴会冒“白气”，“白气”是水汽化形成的水蒸气
B. 用湿手去拿冰箱冷冻室的肉块时，手会因水的凝华而被肉“粘”住
C. 蔬菜放置一段时间后会变蔫，是因为蔬菜中的水升华了
D. 掀开锅盖时要防止被水蒸气烫伤，因为水蒸气液化成同温度的热水要放出大量的热

4.（热点）中国“人造太阳”（EAST）取得重大突破，奠定了我国在该领域的世界领先地位。EAST利用氘、氚原子核，在超高温下结合成氦原子核，同时释放出巨大的核能。下列关于核能的利用说法正确的是（ ）

- A. “人造太阳”释放的核能是可再生能源
B. “人造太阳”利用核聚变获取能量
C. “人造太阳”与我国正在运行的核电站获得核能的方式相同
D. 太阳能电池板将太阳能转化为内能

5. 如图所示，下列描述正确的是（ ）

- A. 甲图中，当运动员离开撑杆后仍能继续上升是受到了惯性作用
B. 乙图中，手对铅笔的压力和地面对铅笔的支持力是一对平衡力
C. 丙图中，实心球运动到B点时，若所受力全部消失，实心球将保持静止
D. 丁图中，F1或F2都不可能使行李箱静止并保持倾角不变

6. 在“探究液体内部压强”实验中，下列有关说法不正确的是（ ）

- A. 可以通过比较U形管两端液面的高度差来反映液体内部压强的大小
B. 比较甲、乙可以探究液体内部压强与深度的关系
C. 如图丁，定量研究液体内部压强大小的原理是
D. 如图丁，向玻璃管中注水直至橡皮膜变平是定量研究的重要操作

7.（热点）跳台滑雪运动中，运动员从A点由静止开始下滑，直到下落至着陆坡的运动过程中经过了不同的位置，如图所示（不考虑摩擦和空气阻力）。下列说法正确的是（ ）

- A. 运动员在A点时，重力势能最大
B. 运动员在B点的动能大于在D点的动能
C. 运动员从A点到B点过程中，速度增大，动能减小
D. 运动员从B点到C点过程中，重力势能转化为动能

8.（热点）比亚迪提出无线充电技术，可使充电效率达到95%。如图是充电过程的简图，给地面上的发射线圈（可看成通电螺线管）通变化的电流使其产生变化的磁场，车辆底部的接收线圈受变化的磁场作用产生感应电流给电池充电。下列与车辆底部的接收线圈工作原理相同的实验是（ ）

- A. B.
C. D.

9. (新情境) 如图是家庭电路配电示意图, 插座分支回路装有独立的漏电保护器, 下列正确的是 ()

- A. 电灯的开关要安装在电灯和中性线之间
B. 当电灯正常发光时, 用测电笔接触图中A点时, 氖管不会发光
C. 当直接站在地上的人不小心接触到风扇插座右孔内的金属片时, 漏电保护器会迅速切断电流, 对人体起到保护作用
D. 若图中电热水壶发生漏电, 空调会因此停止工作

10. (新情境) 如图甲是一款智能暖风机, 它既可以吹暖风, 又可以吹热风, 还能实现摇头功能。如图乙是它的简化等效电路图, S1是温控开关, S2是加热开关, 旋转开关S2可以让暖风机处于热风挡或暖风挡, S3控制暖风机是否摇头, S4控制显示屏的工作, 当暖风机工作10min无人对其操作时, 显示屏会熄屏。R1和R2是阻值相等的两个电热丝。表中是暖风机的部分参数, 息屏模式下, 当暖风机摇头吹热风时, 通过开关S的电流为11.3A。下列说法正确的是 ()

- A. 电热丝R1的电阻为80Ω
B. 某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡, 30min后断开电源, 此次消耗的电能为2296800J
C. 控制摇头的电动机功率为44W
D. 通过开关S的电流有可能为11.21A

第II卷

二、非选择题 (本题包括9小题, 共40分)

11. (3分)

(新情境) 如图所示, 是我国传统的“走马灯”。点燃底部的蜡烛, 热空气上升驱动扇叶转动, 观众看到小纸片人的影子动了起来, 在此过程中, 能量的转化方式是热空气的 能转化为扇叶的机械能, 这与四冲程汽油机的 冲程相同。某汽油机每秒对外做功的次数为20次, 则该汽油机飞轮的转速为 r/min。

12. (3分) (新情境) 生活中有很多“吸”的现象, 蕴含着不同的物理知识。如图1, 用吸管把饮料吸入嘴里, 是利用

的作用; 如图2, 将一个两端开口的塑料直筒倾斜放置, 下端对着乒乓球, 用吹风机沿着塑料筒外侧上端开口处吹气, 乒乓球就会被“吸”入直筒, 并由另一端射出, 是因为流速越大的地方压强越

; 如图3, 两个铅块挤压后“吸”在一起, 吊上重物也不会分开, 是因为分子间具有。

13. (3分) (新考法) 某超载报警系统的原理图如图所示。R为压敏电阻, 当压力增大到通过报警器的电流达到或超过0.6A时, 报警器 (其电阻不计) 将自动报警。电路中的电源电压为6V, 定值电阻 $R_0 = 15\Omega$ 刚好报警时, 通过R的电流为

A; R的阻值应随所受压力的增大而, 若要在更小的压力能触发报警, 可以将 R_0 阻值 (后两空均选填“增大”或“减小”)。

14. (4分) (跨学科) 如图所示是杆秤的示意图。秤钩上不挂物体, 提起秤纽, 秤纽所在位置为O点, 当秤砣移动到C点时, 杆秤刚好水平平衡, 则杆秤的零刻度在 (O点/C点); 杆秤上的刻度是

(均匀/不均匀)的。某标准杆秤的秤砣质量为1kg, 秤和秤钩的总质量为0.5kg, OC为2cm, OD为8cm, 要称量质量为2kg的物体, 则秤砣离O点

cm。若因长期使用, 秤砣磨损, 质量变为0.9kg, 再测真实质量2kg的物体时, 称出来的质量为 kg。

15. (3分) (新考法) 如图所示是“研究同一直线上相同方向两个力的合力”的实验中的情境, 两次实验中分别使同一根橡皮筋都拉伸到同一点O, 是为了使两次实验力的作用效果相同, 这种方法叫做

。(选填“控制变量法”、“等效替代法”或“转换法”)。图中弹簧测力计的示数 $F =$

N, 该弹簧测力计静止时, 橡皮筋和手对弹簧测力计的拉力是一对 (选填“平衡力”或“相互作用力”)

16. (4分) (热点) 小睿同学利用自制的水透镜来探究凸透镜的成像规律。当向水透镜里注水时, 水透镜的焦距将变小; 当从水透镜里抽水时, 水透镜的焦距将变大。

(1) 如图甲所示, 一束平行于主光轴的光射向水透镜, 在光屏上得到一个很小很亮的光斑, 则此时水透镜的焦距为 cm。

(2) 小睿同学移动蜡烛、水透镜和光屏至图乙所示位置时, 恰能在光屏上看到清晰的像, 此像是一个清晰的倒立、的实像。此后, 只将水透镜向 (填“蜡烛”或“光屏”) 方向移动, 又能在光屏上得到一次清晰的像。

(3) 蜡烛、水透镜和光屏移至图丙所示位置时, 恰能在光屏上看到清晰的像, 小睿同学把自己的近视眼镜给水透镜“戴上” (如图丙所示), 发现像变模糊了, 此时应当向水透镜 (填“抽水”或“注水”), 才能使光屏上的像再次清晰。

17. (4分) 在“探究通电螺线管外部磁场分布”的实验中:

(1) 当闭合图甲的开关S后, 小磁针会发生偏转, 同学们发现小磁针偏转不明显, 为了增大通电螺线管的磁性, 可行的操作是 (任写一条);

(2) 由安培定则可知图甲中开关S闭合后, 螺线管的右端为 (选填“S”或“N”) 极;

(3) 用铁屑来做实验, 得到了如图乙所示的情形, 由此可看出通电螺线管外部的磁场与磁体的磁场相似, 为描述磁场而引入的磁感线 (选填“是”或“不是”) 真实存在的。

18·（6分）在“探究电流与电阻关系”的实验中，小明同学准备了如下器材：学生电源（调节旋钮可选择2V、4V、6V、8V、10V、12V的电压），定值电阻5只（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω），滑动变阻器一只（40Ω，1A），电流表（0~0.6A 0~3A）、电压表（0~3V 0~15V）、开关及导线若干。

（1）小明同学将学生电源电压调到4V处，将5Ω电阻连入并接好电路（如图甲）。电路有一根导线连接错误，请你在这根导线上画“×”，并用笔补画出正确的导线（不允许导线交叉）。

（2）导线改接正确后，小明同学闭合开关进行实验，当电压表示数如图乙时，记下电流表示数。随后小明断开开关，用10Ω电阻替换5Ω电阻（滑动变阻器滑片未动），闭合开关后，向

（选填“左”或“右”）移动滑片，直至电压表示数为（选填“1”“1.5”或“2”）V，并记下电流表的示数。

（3）小明同学在换上25Ω电阻时，发现无论怎样移动滑片，电压表示数都达不到需要的电压，此时可以采取的措施是将电源电压调到 V，继续实验。

（4）在现有器材下（电源电压与电表量程可根据需要选用），要求五只定值电阻全部参与实验，则控制电压不超过 V。

19·（10分）如图甲所示，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海葵一号”，在半潜船“新光华”轮托运下，经过2200公里长途跋涉，成功从青岛运抵广州锚地。“新光华”满载时的吃水深度为10.5米，由6台最大功率为4750kW柴油发电机的电推动力系统。如图乙所示，“海葵一号”最大储油量达60000t，相当于一个“超级能源碗”，“碗口”直径超90米，最高处61米，近22层楼高，主甲板面积相当于13个篮球场，最大排水量100000t，可连续在海上运行15年不回坞。求：（ρ柴油=0.8×10³kg/m³）

（1）“新光华”轮航行时，船首有一面积为0.05m²的声呐罩位于海面以下5m，求声呐罩受到海水的压力为多少？

（2）若柴油机最大功率转化为水平推力功率的效率为80%，此次运输中“新光华”轮以最大功率运行时，受到的平均阻力为3.8×10⁶N，则“新光华”轮此时的航行速度为多少？

（3）“海葵一号”在固定海域漂浮作业，开采的油储存在中空立柱内的储油舱中。现要将立柱储油舱中存储的30000m³油转移到运油船中，转移完成后，“海葵一号”排开海水的体积减少多少立方米？

额定电压 | 220V
面板显示屏功率 | 2.2W
热风功率（息屏不摇头） | 2464W
暖风功率（息屏不摇头） | 1254W