

HTML

by 1x0

简述：什么是html

- **H**ypertext **M**arkup **L**anguage（超文本标记语言）
- 不是编程语言（不做逻辑处理）
- 告诉浏览器怎么构造网页

[浙大轻首页](#)

html元素

标准的html文件由html元素组成
格式为 开始标签-内容-结束标签

```
<p>我要女装</p>
```

html格式

```
<!DOCTYPE html>
<!--解释一下这是一个h5文档-->
<html>
  <head>
    <title>浙江大学求是潮</title>
  </head>
  <!--head部分放一些不渲染在网页页面的东西，比如标题-->
  <body>
    <h1>谁要女装</h1>
    <p>我是不灵</p>
    <p>我是仙人掌</p>
  </body>
  <!--body部分放渲染在页面上的内容-->
</html>
```

html元素

块级元素

- 在页面以块的形式呈现
- 占父元素全部宽度

<h1> - <h6>

<h1> , <h2> ,..., <h6>

heading 标题元素，分为六级

<p>

paragraph 段落元素

<div>

Division 内容划分元素

<div> HTML元素是通用容器。它对内容或布局没有影响。
(可以理解为一个盒子)

、 和

```
<ul>
  <li>我是不灵</li>
  <li>我是1x0</li>
  <li>我是Qwant</li>
  <li>我是仙人掌</li>
</ul>
```

 是无序列表， 是有序列表， 是list item，列表中的元素

其他

表格 <table>

内联元素

- 通常在块级元素内
- 只占父元素部分宽度

<a>

<a> 元素可以通过它的 href 属性创建通向其他网页、文件、同一页面内的位置或任何其他 URL 的超链接。

<div>以下是

```
<a href="https://zjuers.com" target="_blank">zjuers轻首页</a>
的链接
</div>
```

这里的href被称为html元素的属性，写在起始tag上。属性之间以空格隔开


```

```

src 属性代表图片的位置。可以是url（网址）也可以是本地路径

绝对路径和相对路径

在URL中，斜杠是标准的路径分隔符。Web浏览器期望在URL中看到斜杠。

绝对路径: "H:/desktop/Atri Studio Code.exe"

相对路径: "./Atri Studio Code.exe"

./ 表示该文件所在的目录下

../ 表示上一级文件夹下

../.../ 表示上上一级文件夹下

以此类推

其他

输入 <input>、交互控件 <form>