

个人资料



zjufirefly

访问：6401次

积分：463

等级：BLOG 2

排名：千里之外

原创：42篇

转载：4篇

译文：0篇

评论：1条

文章搜索

文章分类

C++ (14)

其他 (5)

链接 (13)

linux (13)

shell (7)

操作 (11)

文章存档

2014年12月 (8)

2014年11月 (7)

2014年10月 (8)

2014年09月 (6)

2014年08月 (4)

展开

阅读排行

git操作命令 (327)

blktrace (287)

mysql常用命令 (280)

python (270)

cgroups (262)

linux下如何配置openvpn (260)

2015年4月微软MVP申请

《京东技术解密》有奖试读，礼品大放送

“我的2014”年度征文活动火爆开启

CSDN 2014博客之星

C++二义性语法

分类：C++

2014-05-12 21:31

66人阅读

评论(0)

收藏

编辑

删除

以标准输入装置完成初始探测

以下为错误写法：

std::deque<int> c(std::istream\_iterator<int> (std::cin), std::istream\_iterator<int>());

以上c被解析为函数声明。返回值为std::deque<int>，第一个参数型别为std::istream\_iterator，参数名为cin。第二个参数无名称，型别是一个函数，不接受任何参数，返回值为std::istream\_iterator<int>。

正确写法如下：

std::deque<int> c((std::istream\_iterator<int> (std::cin)), (std::istream\_iterator<int>()));

上一篇 常用头文件

下一篇 STL容器类异常

主题推荐

c++

标准

c

color

iterator

猜你在找

C++ 容器及选用总结

C++模板

我的C++实践 1-9

C++编码规范与指导

C++模板学习

C++容器及选用总结

c++ Primer学习笔记

《Effective C++》和《More Effective C++》汇总

c++编码规范

C++二义性语法

1 java	5 java培训	9 期货贵金属	13 ewin棋牌官网	17 北京会计网首页
2 博客搬家工具	6 c9	10 福州沙发定做	14 加盟鲜榨果汁	18 种植牙
3 java教程	7 c语言	11 水泥狮子模具	15 鲜果汁加盟	19 男科病咨询
4 c++	8 java下载	12 电地暖价格	16 下载捕鱼	20 腰间盘膨出

查看评论

暂无评论

发表评论

用户名：zjufirefly

评论内容：

blog.csdn.net/zjufirefly/article/details/25653147

1/2

全部主题		Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack	
VPN	Spark	ERP	IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP	jQuery	
BI	HTML5	Spring	Apache	.NET	API	HTML	SDK	IIS	Fedora	XML	LBS	Unity
Splashtop		UML	components	Windows	Mobile	Rails	QEMU	KDE	Cassandra	CloudStack		
FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	SpringSide				
Maemo	Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase			
Pure	Solr	Angular	Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap					