# zjufirefly



文章搜索

文章分类 C++ (14) 其他 (5) 链接 (13) linux (13) shell (7) 操作 (11)

文章存档

2014年12月 (8)
2014年11月 (7)
2014年10月 (8)
2014年09月 (6)
2014年08月 (4)

展开

阅读排行
git操作命令 (327)
blktrace (287)
mysql常用命令 (280)
python (270)
cgroups (262)
linux下如何配置openvpn (260)

2015年4月微软MVP申请 《京东技术解密》有奖试读,礼品大放送 "我的2014"年度征文活动火爆开启 CSDN 2014博客之星

# Shell脚本笔记 1

分类: **shell** 2014-11-15 13:40 157人阅读 评论(0) 收藏 编辑 删除

函数别名 设置别名

alias name="command"

alias II="Is -laS"

取消别名

unalias name

求取数学表达式

value=\$[6/3]

value=\$((6/3))

let "value += 1"

定义局部变量

local value

定义整数

declare -i value

命令替换

value=`command`

value=\$(command)

系统变量

\$n,第n个参数

\$#,参数个数

\$0,当前shell脚本名称

\$?,前一命令退出状态

**\$\***,以**"**参数**1** 参数**2"**返回

**\$@**, 以"参数1" "参数2"返回

\$\$, 本进程的id

\$!,上一进程id

\$-,使用Set命令设定的Flag一览

\$PS1

清除变量

unset ariable\_name

清除函数

vim-ctags-taglist-netrw (249)性能测试命令字段解释 (213)正则表达式 (211) SystemTap (195)

评论排行 为什么需要auto\_ptr\_ref (1) valgrind内存检查 (0) cgroups (0) linux下如何配置openvpn (0) git操作命令 (0) thrift (0) Apache开源软件 (0) (0) vim-ctags-taglist-netrw vim常用配置 (0) shell按行读取字符串,并 (0)

## 推荐文章

- \* 挣扎与彷徨--我的2014
- \* 校招回忆录---小米篇
- \* Android UI-自定义日历控件
- \* 30岁程序员回顾人生、展望未来
- \* 2014年终总结, 我决定要实现的 三个目标
- \* Android 启动问题——黑屏 死机 解决方法

最新评论

为什么需要auto\_ptr\_ref zjufirefly: explicit auto\_ptr\_ref(\_Tp1\* \_\_p): \_M\_ptr(\_\_p) { }...

unset function\_name

计算行数: wc-I

设置执行脚本的shell,位于第一行的#!:#!/bin/bash

echo输出不换行: echo -n

关闭自动打印输入字符: stty-echo 打开自动打印输入字符: stty echo

打开命令跟踪: set -x 关闭命令跟踪: set +x

上一篇 cgroups

下一篇 Shell脚本笔记3-循环

主题推荐 局部变量 function 数学 shell

### 猜你在找

Shell脚本笔记 1

Pvthon编程简介 -调试代码Python JDBC心得体会--总结 linux shell 脚本攻略 读书笔记chaperl

shell脚本中的全局变量和局部变量 linux shell 脚本2 ---- 数学运算 Linux shell 脚本中变量的数学计算 shell脚本学习指南-学习1 1shell脚本编程-日期遍历








查看评论

暂无评论

发表评论

用户名:

评论内容:



提交

\*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop OpenStack AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity

 Splashtop
 UML
 components
 Windows Mobile
 Rails
 QEMU
 KDE
 Cassandra
 CloudStack

 FTC
 coremail
 OPhore
 CouchBase
 云计算
 iOS6
 Rackspace
 Web App
 SpringSide

 Maemo
 Compuware
 大数据
 aptech
 Perl
 Tornado
 Ruby
 Hibernate
 ThinkPHP
 HBase

 Pure
 Solr
 Angular
 Cloud Foundry
 Redis
 Scala
 Django
 Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持 京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 👴