

学号: 3140100254 考试名称: C语言理论模拟考试III 试卷实例名称: C理论试卷抽题模板
[2][实例-2]

总分: 0 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型==> 判断题 单选题 填空题 选择性程序阅读题 选择性程序填空题

特别提示: 选择答案时, 请不要点击单选钮, 点击选择项的文字即可, 否则答案不会真被选中。

一、判断题。共10题, 每题1分, 共10分。正确的请选择A, 错误的请选择B。

1、 对于下列for循环语句, 循环一次也不能执行

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

2、 设有以下定义"int a[10], *p=a;" , 则*p被赋初值为数组元素a[0]的地址。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

3、 有以下语句, 输出结果是:0

```
int x=40,y=4,z=4;  
x=x==(y=z); printf("%d\n",x);
```

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

4、 设变量定义为 char cc[]="12\n345" , 则表达式 sizeof(cc) 的值是7。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

5、 C语句必须用一个分号作为结束。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

6、 在c程序中, else的个数不能多于if的个数。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

7、 若执行fopen函数时发生错误, 则函数的返回值是0。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

8、 若函数f()要返回表达式a+b的值, 则必须写成return (a+b)。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

9、 在函数内部定义的变量称为局部变量。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

10、 表达式 3.14%2 不符合C语言语法。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试III 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2]
[实例-2]
总分： 0 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型==>

✳ 判断题

✳ 单选题

✳ 填空题

✳ 选择性程序阅读题

✳ 选择性程序填空题

特别提示：答题选择答案时，不要点击“单选钮”，请点击“选择项的文字”，否则答案不会真被选中。只有答案的选择项字母出现在“解答文本框”，才表示你已经成功选取了答案。

二、单选题。请从给定的选项中选择一个唯一正确的选项。每小题2分，共10题，20分。

- 1、 已知字符 'a' 的ASCII码为 97，执行下列语句的输出是_____。
- ```
printf ("%c%d", 'b', 'b'+1);
```
- ☐ A. b99

☐ B. 98c

☐ C. 9899

☐ D. bc

解答：

未答

正确答案：A, 结果：

错误

- 2、 在 C 程序中，用\_\_\_\_\_表示逻辑值“真”。
- ☐ A. 1

☐ B. 非 0 的数

☐ C. 非 1 的数

☐ D. 大于 0 的数

解答：

未答

正确答案：B, 结果：

错误

- 3、 对于以下的变量定义，表达式\_\_\_\_\_是正确的。
- ```
struct node {  
char s[10];  
int k;  
} p[4];
```
- ☐ A. p->k=2

☐ B. p[0].s="abc"

☐ C. p[0]->k=2

☐ D. p->s='a'

解答：

未答

正确答案：A, 结果：

错误

- 4、 C下面有关变量的命名，不合法的是：（ ）
- ☐ A. _int

☐ B. __intint

☐ C. __int&int

☐ D. ___intintint

解答：

未答

正确答案：C, 结果：

错误

- 5、 以下函数的功能是 _____。
- ```
f (char *p2, char *p1)
{ while ((*p2=*p1) !=' \0') {p2++; p1++} }
```
- ☐ A. 将p1所指字符串复制到p2所指内存空间

☐ B. 将p1所指字符串的地址赋给指针p2

☐ C. 对p1和p2两个指针所指字符串进行比较

☐ D. 检查p1和p2两个指针所指字符串中是否有' \0'

解答：

未答

正确答案：A, 结果：

错误

- 6、 以下不能正确定义二维数组的选项是\_\_\_\_\_。
- ☐ A. int a[2][2]={ {1}, {2} };

☐ B. int a[][2]={1, 2, 3, 4} ;

☐ C. int a[2][2]={ {1}, 2, 3} ;

☐ D. int a[2][]= { {1, 2}, {3, 4} };

解答：

未答

正确答案：D, 结果：

错误

- 7、 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
#define f(x) x*x  
main( )  
{ int a=6, b=2, c ;  
c=f(a)/f(b) ;  
printf("%d\n", c );  
}
```
- ☐ A. 9

☐ B. 6

☐ C. 36

☐ D. 18

解答：

未答

正确答案：C, 结果：

错误

- 8、 表达式 strlen("hello\nWang\n") 的值是_____。
- ☐ A. 10

☐ B. 11

☐ C. 12

☐ D. 13

解答：

未答

正确答案：B, 结果：

错误

- 9、 设变量定义为 int a[2]={1,3}, *p=&a[0]+1;，则*p的值是_____。
- ☐ A. 2

☐ B. 3

☐ C. 4

☐ D. &a[0]+1

解答：

未答

正确答案：B, 结果：

错误

- 10、 下列程序段的输出结果是_____。
- ```
int k=2, s=0;
switch (k) {
case 2: s++; k++;
case 1: s++;
case 3: s+=1;
switch(s){
case 2: s+=2; break;
default: k++; break;
}
default: s+=3;
}
printf("%d#%d#", s, k);
```
- ☐ A. 1#3#

☐ B. 6#4#

☐ C. 3#2#

☐ D. 3#4#

解答：

未答

正确答案：B, 结果：

错误



学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试III 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2][实例-2]  
总分： 0 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

|        |       |       |       |            |            |
|--------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 选择题型=> | ❄ 判断题 | ❄ 单选题 | ❄ 填空题 | ❄ 选择性程序阅读题 | ❄ 选择性程序填空题 |
|--------|-------|-------|-------|------------|------------|

特别提示：答题选择答案时，不要直接点击“单选按钮”，请点击“选择项的文字”，否则答案不会真被选中。只有答案的选择项字母出现在“解答文本框”，才表示你已经成功选取了答案。

四、选择性程序阅读题。在给定的四个选项中，选出唯一一个正确答案。共5题，每题4分，共20分。

1、 输入3 4 9 1 5 8 2 4 5 7 2 8 6 0 1<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int flag,i,j,k,col,n,ri,a[6][6];
 for(ri=1; ri<=2; ri++){
 scanf("%d",&n);
 for(i=0; i<n; i++)
 for(j=0; j<n; j++)
 scanf("%d",&a[i][j]);
 flag=0;
 for(i=0; i<n; i++){
 col=0;
 for(j=0; j<n; j++)
 if (a[i][col]<a[i][j]) col=j;
 for (k=0; k<n; k++)
 if(a[i][col]<a[k][col]) break;
 if (k>=n){
 printf("a[%d][%d]=%d#", i, col,a[i][col]);
 flag=1;
 }
 }
 if(!flag) printf("NO#");
 }
}
```

☐ A. a[0][1]=9#a[2][2]=7#a[0][0]=8#

☐ B. NO#a[1][1]=1#

☐ C. a[0][2]=1#a[2][0]=4#a[1][0]=0#

☐ D. NO#a[0][1]=6#

解答：未答

正确答案: A, 结果: 错误

2、 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ long fun(long number);
 printf("%ld\n", fun(-180));
}

long fun(long number)
{ int flag;
 long res = 0;
 flag = number<0 ? -1 : 1;
 if(number<0) number = - number;
 while(number!=0){
 res += number%10;
 number /= 10;
 printf("%d#", res);
 }
 return flag*res;
}
```

☐ A. 0#8#9#-9

☐ B. 0#-8#-9#-9

☐ C. 0#8#81#-81

☐ D. 0#-8#-81#-81

解答：未答

正确答案: A, 结果: 错误

3、 输入How are you?<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int word;
 char ch;
 word=0;
 while ((ch=getchar())!='?'){
 if(ch==' ') word=0;
 else if(word==0){
 word=1;
 if(ch<='z'&&ch>='a') ch=ch-'a'+'A';
 }
 putchar(ch);
 }
}
```

☐ A. How Are You

☐ B. how Are You

☐ C. how are you

☐ D. HOW ARE YOU

解答：未答

正确答案: A, 结果: 错误

4、 有以下程序，若输入5 4 3 2 1 0<回车>，运行结果是\_\_\_\_\_。

```
#include "stdio.h"

int main()
{
 int s;
 scanf("%d",&s);
 while(s>0){
 switch(s) {
 case 1:printf("%d",s+5);
 case 2:printf("%d",s+4); break;
 case 3:printf("%d",s+3);
 default:printf("%d",s+1);break;
 }
 scanf("%d",&s);
 }
}
```

☐ A. 656645

☐ B. 656661

☐ C. 666666

☐ D. 666665

解答：未答

正确答案: B, 结果: 错误

5、 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ struct stu {
 int x, y;
} a[4] = {{10,20},{30,40},{50,60},{70,80}};

 struct stu *p = a;
 printf("%d,", p++ ->x);
 printf("%d,", ++p->y);
 printf("%d", (a+3)->x);
}
```

☐ A. 10, 41, 70

☐ B. 10, 60, 70

☐ C. 30, 51, 70

☐ D. 30 51 70

解答：未答

正确答案: A, 结果: 错误

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试III 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2][实例-2]  
总分： 0 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型=>

✖

 判断题

✖

 单选题

✖

 填空题

✖

 选择性程序阅读题

✖

 选择性程序填空题

特别提示：答题步骤：1) 点击显示答案的文本框；2) 选择答案，选择答案时，不要点“复选框”，点击“选择项的文字”，否则答案不会真被选中。3) 确认答案已出现在“答案文本框”，表示你已经成功选取了答案。4) 继续下一题。

五、选择性程序填空题。共30分，5题\*3空=15个空，每空2分。请在给定的选项中为每空选择一个唯一正确的选项，使程序补充完整

1、 下列程序输入一个浮点数eps，使用格里高利公式求π的近似值， 要求精确到最后一项的绝对值小于eps。

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...$$

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
 int i=1;
 double item=1.0,pi=0.0,fact=1.0,eps;
 scanf("%lf",&eps);
 do{
 __ (1) __;
 pi += fact*item;
 __ (2) __;
 fact = -fact;
 }while(__ (3) __);
 printf("Pi = %f\n",pi*4);
}
```

- ☐ A. item=1/i
- ☐ B. item=1.0/(i+2)
- ☐ C. item = item+1
- ☐ D. item=1.0/i
- ☐ E. item < eps
- ☐ F. item >= eps
- ☐ G. item > eps
- ☐ H. i+=2
- ☐ I. i++

(1) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

2、 本程序功能是在字符串s中删除从下标i开始的n个字符，删除后所剩的字符串仍存放在s所指空间内。例如：当s串为“112745”，i为3，n为2时则删除后s串为“1125”。当s串为“112745”，i为3，n为20时则删除后s串为“112”。本题要求删除字符串从下标5开始的3个字符。

```
#include<stdio.h>
void del(char *s,int i,int n)
{ char t=0,*p=s;
 while (*s++)t++;
 if(i>=t) __ (1) __;
 __ (2) __;
 if(s+i+n>s+t) *(s+i)='\0';
 else{
 s=s+i;
 while(__ (3) __)s++;
 }
}
main()
{char str[]="abcde1234567890";
del(str,5,12);
printf("%s\n",str);
}
```

- ☐ A. break
- ☐ B. s=p+i
- ☐ C. return
- ☐ D. continue
- ☐ E. s--
- ☐ F. \*s=(s+n)
- ☐ G. s=p
- ☐ H. \*s++=(s+n)
- ☐ I. \*s=(s+i++)

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

3、 求解三个数的最小公倍数。

```
#include <stdio.h>
ff(int a,int b)
{ int aa,bb,c;
 aa=a;
 bb=b;
 c=a&b;
 while(c!=0)
 { a=b;
 b=c;
 c=__ (1) __;
 }
 return __ (2) __;
}
void main()
{ int x1,x2,x3,x0;
 printf("Input 3 number:");
 scanf("%d%d%d",&x1,&x2,&x3);
 x0=ff(__ (3) __);
 printf("Input is %d %d %d.\nThe result is %d",x1,x2,x3,x0);
}
```

- ☐ A. a
- ☐ B. a%b
- ☐ C. a/b
- ☐ D. 1
- ☐ E. c
- ☐ F. aa\*bb/b
- ☐ G. ff(x1,x2),x3
- ☐ H. ff(x1,x2,x3)
- ☐ I. ff(x1,x2)/x3

(1) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

4、 5个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数，他说比第 3个人大2岁。问第三个人，又说比第2人大两岁。问第2个人，说比第一个人大两岁。最后问第一个人， he说是10岁。请问第五个人多大？

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int age(int n);
 printf("%d", __ (1) __);
}
int age(int n)
{
 int c;
 if(n==1) __ (2) __;
 else c= __ (3) __ +2;
 return c;
}
```

- ☐ A. c
- ☐ B. age(n)
- ☐ C. age(5)
- ☐ D. c=10
- ☐ E. c=0
- ☐ F. c=1
- ☐ G. age(n-1)
- ☐ H. age(n)
- ☐ I. c

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

5、 下面程序的功能是统计文件“file.txt”中的字符数。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
 FILE *fp;
 int count=0;
 if((fp=fopen("file.txt","r"))==NULL)
 { printf("this file can not open\n");
 exit(0);
 }
 while(__ (1) __)
 {
 fgetc(fp);
 __ (2) __;
 }
 printf("total =%d\n",count-1);
 __ (3) __;
}
```

- ☐ A. fp++
- ☐ B. close(fp)
- ☐ C. fclose(fp)
- ☐ D. !feof(fp)
- ☐ E. fp!=EOF
- ☐ F. feof(fp)
- ☐ G. fp!=NULL
- ☐ H. count+=1
- ☐ I. count=++

(1) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: C。结果: 错误