

配音工具详细使用手册 v2.0

1. 这套工具包含什么

- 多项目配音文件系统。
- 七个 Codex 配音 workflow skill。
- Seedance 配音视频生成、监控、下载和 MP3 提取工具。
- 原生 Windows 配音任务看板。
- 原生 Windows Seedance API 配置工具。
- CC Switch 3.18.0 程序本体。
- CC Switch 5.5 -> dpskv4 专用安全映射工具。

安装包不包含真实 API Key、CC Switch 用户数据库、生产素材或 D:\codex-board。

2. 新电脑安装

把整个 安装包\v2.0 文件夹交给 Codex，说：

请完整读取 START-HERE.md，安装这套配音工具，并创建我的第一个项目。安装过程中不要调用付费 API，不要上传素材。

Codex 会询问工作区路径和项目名。建议工作区放本机数据盘，例如 D:\配音工作区，不要默认放服务器。

安装完成后桌面会出现：

- CC Switch
- 配音任务看板
- Seedance API配置工具

已有不同版本的 CC Switch 或同名 skill 时默认保留。只有用户明确批准后，Codex 才能用 -Force 先备份再替换。

3. 创建项目

如果需要创建项目，直接对 Codex 说：

我要创建项目，名字叫“XXX”。

把 XXX 换成实际项目名。Codex 会继续询问工作区位置、剧本、台词、角色音色和 API 是否已经准备好，然后自动创建并管理完整项目目录，不需要用户手工建立文件夹。

4. 配置 Seedance API

双击桌面的 Seedance API配置工具，或打开项目 04_管理与记录\01_API配置\Seedance API配置工具.exe。这个程序是本地窗口，不需要浏览器，也不会配置阶段访问网络。

1. 在“项目”下拉框中选择要配置的项目。
2. 选择 test版 或 正式版。正式地址为 <https://chat.q1.com/v1>，test 地址为 <https://chat-test.q1.com/v1>。

3. 在遮罩输入框中填入一份 API Key，点“添加 API”。程序立即写入磁盘；多份密钥就重复添加，重复项自动忽略。
4. 在列表中选中优先使用的一份，点“设为当前”。删除和设为当前都会立即同步磁盘。
5. 底部“保存并生成配置”始终可见，用于手动确认或写入失败后的重试。

程序自动整理：

```
项目\apis\
├─ doubao_api_config.json 当前活动配置
├─ api_pool\
│   ├─ index.json 不含密钥的索引
│   ├─ test\ test版配置池
│   └─ production\ 正式版配置池
```

有多份 API 时自动编号、去重和建立索引。列表只显示本地编号和不可逆指纹尾号，不显示完整密钥。隐藏。
[codex\04_API池与余额切换.md](#) 记录线路、配置数量、当前项和余额事件，但不记录 API Key。

再次保存时，被删除或替换的旧配置不会继续参与轮换，程序会自动移入 [apis\api_pool\archive](#)。API Key 只保存在所选项目的私有配置 JSON 中，不进入聊天、日志、索引或说明文档。

原 [.codex-tools\配置Seedance API.ps1](#) 仍保留。无参数运行时启动桌面程序；显式传参时可继续从 CC Switch provider 数据库批量导入。

可直接对 Codex 说：

打开 Seedance API配置工具，让我在本机选择项目和线路并录入 API，不要显示或记录任何密钥。

只有用户明确要求实际生成时才调用付费 API。

5. 配置 CC Switch

1. 打开桌面的 CC Switch。
2. 进入 Codex provider 管理区域。
3. 新建或选中要使用的 provider。
4. 在 CC Switch 界面本地填写 API 地址和密钥。
5. 保存并将它设置为当前 Codex provider。
6. 完全退出 CC Switch，包括系统托盘。
7. 保持 Codex 当前对话打开，把下一节的固定指令发给 Codex。

API Key 只填写在 CC Switch 界面，不要粘贴给 Codex。

6. 只映射 5.5 到 dpskv4

复制整段发送给 Codex：

我已经在 CC Switch 中完成 Codex provider 和 API 配置，并已完全退出 CC Switch。请读取当前 v2.0 安装包中的“API与CCSwitch配置.md”，使用 `scripts\configure_ccswitch_model.py` 处理当前 Codex provider。只允许新增或修改显示名严格等于“5.5”的这一条映射，使它实际请求“dpskv4”；绝对禁止修改、重命名、删除或映射任何其他模型，也不得修改 API Key、base_url、provider ID 或其他数据库表。先执行 dry-run，只有预览明确显示“5.5

-> dpskv4" 且显示其他模型未改变时, 才自动备份数据库并执行修改; 随后运行数据库完整性检查, 报告 provider 名称和 ID、备份路径、映射结果与检查结果。完成后停止, 不做其他操作。

必须看到 Codex 报告:

- provider 名称和 ID。
- 5.5 -> dpskv4。
- 其他模型未改变。
- 数据库备份路径。
- integrity_check: ok。

绝对不能把任何 5.6 系列或其他模型映射到 dpskv4。

映射完成后:

1. 关闭 Codex。
2. 打开 CC Switch, 重新应用刚才的 provider。
3. 启动 Codex。
4. 选择界面显示的 5.5。
5. 发一条无敏感信息的测试消息。
6. 在 CC Switch 日志确认真实请求模型是 dpskv4。

7. 创建配音项目

对 Codex 说:

创建一个配音项目, 项目名是“项目名”。先检查我缺少哪些剧本、台词、角色音色和 API 配置, 再创建目录和索引。

Codex 应逐项确认: 剧本、角色名、角色音色素材版本、台词、时长、情绪、生成版本数、API 是否就绪和本地交付位置。

8. 准备任务 JSON

任务放入项目的 文字素材 或 01_输入资料\03_配音任务。标准字段:

```
{
  "剧本名字": "剧本名",
  "task_ID": "任务ID_1",
  "角色名字": "角色名",
  "台词": "只说这一句台词。",
  "时长": "4秒",
  "提示词": "音色、情绪、语速、重音和只能说指定台词的要求"
}
```

角色参考素材放在 角色音色素材\剧本名\角色名。没有额外选择规则时, 音频和视频素材全部作为参考上传; 每次请求必须带视频参考。

9. 写提示词

对 Codex 说：

读取这个任务 JSON 和对应剧本，按剧情情绪写 Seedance 配音提示词。音色必须参考指定角色，只允许说 JSON 中的台词，不能改字、漏字或增加别的话。

提示词应明确音色、年龄感、口音、情绪、语速、停顿、重音、句尾、台词唯一性和禁止旁白/音乐/第二人声。

10. 提交生成

对 Codex 说：

用 sdc 提交这个任务。按 JSON 时长，未规定时用 4 秒；480p、9:16；每句生成 4 版；并行提交。拿到全部远端任务 ID 后停止。

Codex 应保存远端 ID 和状态文件。多个任务并行，不要串行等待；不得因查询超时重复提交。

11. 监控与拉回

监控：

只查询已有任务状态，不重新提交。报告完成、进行中和失败数量。

拉回：

把全部已完成视频拉回对应项目，保存到生成视频目录，并按任务要求直接转 MP3 或裁剪后转 MP3。不要重新提交。

未要求裁剪时，直接从完整视频提取 MP3。要求只保留台词时，再按具体留白要求裁剪。

12. 余额不足自动切换

如果任一 Chat 或 Seedance 流水线发现明确余额不足：

1. 立即停止所有提交、监控和拉回。
2. 自动把所有 Chat 状态设为0，只把 [理解文本与任务](#) 设为1。
3. 把紧急消息发给 [理解文本与任务](#) 的thread ID。
4. API池有下一份时自动切换；没有时让用户在CC Switch中增加新API，再重新导入。
5. [理解文本与任务](#) 恢复后使用原参数重新提交，不加 `--force-regenerate`。
6. 已有远端ID的版本自动跳过，只重提余额失败或尚未提交的版本。

项目隐藏文件 `.codex\04_API池状态.json` 是所有Chat的暂停门禁；暂停期间其他Chat不得继续工作。

13. 使用配音任务看板

双击桌面的 [配音任务看板](#)。看板自动汇总工作区所有项目并显示任务状态和进度。

任务全部完成后才显示：

- [成品链接](#)：打开输出目录。
- [复制到地址](#)：输入目标地址后复制成品。

目标地址不能包含双引号。复制操作只复制、不移动、不删除、不覆盖。

14. 返工与问题记录

发现台词、音色、情绪、噪声或裁剪问题时，对 Codex 说清楚具体版本和修改要求。Codex 只重做有问题的版本，并把问题追加到项目 [问题与改进log\问题建议.md](#)。

不要覆盖用户要求保留的旧版。没有用户批准，不得把文件复制到服务器。

15. 常见故障

- API 401/403：检查密钥、权限和余额。
- 上传 404：上传接口不能拼在 /v1 后面。
- API 422：检查字段类型、时长、画幅和参考素材 URL。
- CC Switch 找不到 5.5：重新应用 provider，再重启 Codex。
- 5.5 未请求 dpskv4：检查是否存在旧代理脚本的第二层改写，先回滚再排查。
- 看板路径错误：让 Codex 使用 [repair-voice-dashboard](#) skill 检查工作区、快捷方式和权限。

16. CC Switch 回滚

映射脚本会把修改前数据库备份到：

```
%USERPROFILE%\cc-switch\backups
```

回滚前完全退出 Codex 和 CC Switch，将对应 [cc-switch.before-model-map.<时间>.db](#) 恢复为 [cc-switch.db](#)，再启动 CC Switch、重新应用 provider，最后启动 Codex。