

配音工具 v2.1 使用说明

这套工具把 Codex 作为统一操作入口。用户只需要提供项目资料并说出要做什么，Codex 负责建立目录、整理任务、生成配音、监控、拉回、转 MP3 和记录返工。

1. 新电脑安装

把完整的 安装包\ v2.1 文件夹交给 Codex，然后发送：

完整读取 START-HERE.md，帮我安装配音工具并创建第一个项目。安装时不要调用付费 API，不要上传任何素材。

Codex 会询问工作区位置和项目名。工作区建议放在本机数据盘，不要直接放共享服务器。

安装完成后，桌面有三个入口：

程序	用途
配音任务看板	查看所有项目、台词任务和生成进度
Seedance API配置工具	配置 test版或正式版 API
CC Switch	管理 Codex provider 和模型映射

2. 创建项目

直接对 Codex 说：

我要创建项目，名字叫“项目名”。

Codex 会继续确认剧本、角色、台词、音色素材、API 和交付位置，不需要手工创建文件夹。

每个项目只有四个主要目录：

目录	放什么
01_输入资料	角色音色、剧本、配音任务 JSON 和临时素材
02_生产成品	Seedance 视频和 MP3 音频
03_交付与版本	待提交内容、工作版本和历史版本
04_管理与记录	API、日志、索引、问题和改进记录

旧工具目录是兼容映射。不要自行删除、改名或解除映射。

3. 配置 Seedance API

- 双击桌面的 Seedance API配置工具，也可运行项目 04_管理与记录\01_API配置 中的同名 EXE。
- 选择项目。

- 3. 选择 [test版](#) 或 [正式版](#)。
- 4. 在遮罩输入框填写 API Key，点击“添加 API”。每添加一份都会立即写入项目配置。
- 5. 有多份 API 时继续添加。重复项自动忽略；删除或“设为当前”也会立即写盘。

底部“保存并生成配置”用于手动确认或写入失败后的重试。API Key 只保存在本机项目配置中，不要发送到聊天。

4. 准备资料

把已有资料告诉 Codex，或放入项目对应目录：

- 角色音色：[01_输入资料\01_角色音色参考\剧本名\角色名](#)
- 剧本和剧情：[01_输入资料\02_剧情与剧本](#)
- 配音任务 JSON：[01_输入资料\03_配音任务](#)
- 临时音视频：[01_输入资料\04_临时素材](#)

角色有多版音色时，告诉 Codex 使用哪一版。没有选定音色前，Codex 不应提交该角色的生成任务。

5. 日常操作

下面这些话可以直接发送给 Codex：

根据这个剧本生成配音提示词，情感充沛一点。
用 sdc 生成这个 task，拿到远端 ID 后停止。
查看这个 task 的进度，不要重新提交。
监控先等整批任务满足“成功数 + 失败数 = 总数”，再把全部成功版本拉回来并转成 MP3。监控期间不会提前下载局部结果，拉回时还会再次检查。
这条需要返工，问题是“台词情绪不够”，重新生成两份并记录原因。

Codex 会按六个独立 Chat 处理：理解任务、写提示词、生成、监控、拉回、记录。第一次进入项目时，入口 Chat 必须先创建另外五个 Chat、登记互不重复的 thread ID，并逐个验证完全访问权限；未完成前不得开始生产。用户不需要手工维护这些内部状态，但 Codex 不能用一个 Chat 代做全部阶段。

6. 查看和交付成品

- 视频：[02_生产成品\01_生成视频](#)
- MP3：[02_生产成品\02_MP3音频](#)
- 待提交资料：[03_交付与版本\01_待提交资料](#)

看板把任务归为“准备中、生产中、待拉回、需处理、已交付”，并显示精确状态、下一步、来源文件、更新时间，以及成功、失败、运行中和已下载数量。整批终态且所有成功版本的 MP4 和 MP3 实际存在后才显示“成品链接”和“复制到地址”；失败版本无需成品。复制操作只复制，不移动、不覆盖；目标地址不能包含双引号。

未经用户明确批准，Codex 不得把文件复制到共享服务器或 UNC 路径。

7. 余额不足

任何阶段发现 Seedance API 余额不足时，系统会暂停整个流程，只通知“理解文本与任务”。有备用 API 时自动切换；恢复后只提交没有远端 ID 的版本，不重复计费。

没有备用 API 时，打开 [Seedance API配置工具](#) 添加新 API，然后让 Codex恢复原任务。不要使用 `--force-regenerate`。

8. CC Switch 一次性设置

先在 CC Switch 中配置并选中 Codex provider，然后完全退出 CC Switch。把下面整段话发送给 Codex：

我已经在 CC Switch 中完成 Codex provider 和 API 配置，并已完全退出 CC Switch。请读取 v2.1 安装包中的“API 与CCSwitch配置.md”，只允许把显示名严格等于“5.5”的模型映射到“deepseek-v4-pro”。先 dry-run，确认其他模型、provider、API Key 和 base_url 都不会变化，再分别备份数据库、模型目录和实时配置并执行，最后运行完整性检查。禁止修改任何其他模型。

完成后重新启动 CC Switch 和 Codex，在 Codex 中选择显示名 5.5。详细步骤见 [配音工具详细使用手册.md](#)。

9. 遇到问题

可以直接对 Codex 说：

- 检查并修复配音任务看板，不要修改媒体文件。
- 检查这个项目缺少哪些角色音色、任务资料或 API 配置。
- 根据这个 MP3 找回原始台词、提示词和生成记录。

Codex 会把返工和修复结果写入项目 [04_管理与记录\03_问题与改进](#)。