

## 第 36 章 Tree(树)组件[2]

学习要点:

### 1. 异步加载

主讲教师: 李炎恢

本课程由[北风网](#)和[瓢城 Web 俱乐部](#)提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Tree(树)组件的使用方法,这个组件依赖于 Draggable(拖动)和 Droppable(放置)组件。

### 一. 异步加载

如果想从数据库里获取导航内容,那么就必须实现一张父类子类的无限极分类表。主要有 id(编号)、text(名称)、state(状态)、tid(类别)。

```
//异步加载 tree.php
$('#box').tree({
    url : 'tree.php',
    lines : true,
});
```

PS: 在这里点击目录时,不需要通过触发事件来完成异步加载数据。因为它内部已经实现了这个事件。

```
//部分 PHP 代码
$id = 0;

if (isset($_POST['id'])) {
    $id = $_POST['id'];
}

$query = mysql_query("SELECT id,text,state FROM think_nav WHERE
tid='$id'") or die('SQL 错误! ');

$json = '';

while (!!$row = mysql_fetch_array($query, MYSQL_ASSOC)) {
    $json .= json_encode($row).',';
}

$json = substr($json, 0, -1);

echo '['.$json.'];';
```

默认情况下，我们将目录进行了隐藏。如果想一下子全部展开，可以使用 `onLoadSuccess(node, data)` 事件和 `expandAll` 方法。

//同时展开所有

```
$('#box').tree({
    url : 'tree.php',
    lines : true,
    onLoadSuccess : function (node, data) {
        if (data) {
            $(data).each(function (index, value) {
                if (this.state == 'closed') {
                    $('#box').tree('expandAll');
                }
            });
        }
    }
});
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！

