

## 第 37 章 ComboTree(树型下拉框)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Tree(树)组件的使用方法, 这个组件依赖于 Combo(下拉框)和 Tree(树)组件。

### 一. 加载方式

//class 加载方式

```
<select id="cc" class="easyui-combotree" style="width:200px;"
        data-options="url:'tree.json',required:true"></select>
```

//JS 加载方式

```
<input type="text" id="box">
```

```
$('#box').combotree({
    url : 'tree.json',
    required : true,
});
```

### 二. 属性列表

ComboTree 属性

属性名	类型	说明
editable	boolean	定义用户是否可以直接输入文本到字段中。默认为 false。

//属性列表, 形下拉框属性扩展自 combo(自定义下拉框)和 tree(树形控件),

```
$('#box').combotree({
    url : 'tree.json',
    required : true,
    editable : true,
});
```

PS: 该控件的事件完全继承自 combo(自定义下拉框)和 tree(树形控件)。

### 三. 方法列表

树形下拉框方法扩展自 `combo`(自定义下拉框)。

ComboTree 方法

方法名	参数	说明
<code>options</code>	<code>none</code>	返回属性对象。
<code>tree</code>	<code>none</code>	返回树形对象。
<code>loadData</code>	<code>data</code>	读取本地树形数据。
<code>reload</code>	<code>url</code>	再次请求远程树数据。通过' <code>url</code> '参数重写原始 URL 值。
<code>clear</code>	<code>none</code>	清空控件的值。
<code>setValues</code>	<code>values</code>	设置组件值数组。
<code>setValue</code>	<code>value</code>	设置组件值。

//部分方法

```
var t = $('#box').combotree('tree');
console.log(t.tree('getSelected'));

$('#box').combotree('loadData', [
    {
        text : '加载'
    }
]);

$('#box').combotree('reload');

$('#box').combotree('clear');

$('#box').combotree('setValues', [1,2]);

$('#box').combotree('setValue', 1);
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！