

第 17 章 MenuButton(菜单按钮)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 MenuButton(菜单按钮)组件的使用方法, 这个组件依赖于 Menu(菜单)组件和 LinkButton(按钮)组件。

一. 加载方式

//class 加载方式

```
<a href="javascript:void(0)" id="edit" class="easyui-menubutton"
    data-options="menu:'#box',iconCls:'icon-edit'">编辑</a>
<div id="box" style="width:150px;">
    <div data-options="iconCls:'icon-undo'">撤销</div>
    <div data-options="iconCls:'icon-redo'">恢复</div>
    <div class="menu-sep"></div>
    <div>剪切</div>
    <div>复制</div>
    <div>粘贴</div>
    <div class="menu-sep"></div>
    <div data-options="iconCls:'icon-remove'">删除</div>
    <div>全选</div>
</div>
```

//JS 加载方式

```
$('#box').menu({

});
```

二. 属性列表

MenuButton 属性列表

属性名	值	说明
plain	boolean	为 true 时显示简易效果。默认为 true。
menu	string	用来创建一个对应菜单的选择器。
duration	number	定义鼠标划过按钮时显示菜单所持续的时间, 单位为毫秒。默认为100。

```
//属性列表，其他属性，参考依赖组件 LinkButton
$('#edit').menubutton({
    plain : false,
    menu : '#box',
    duration : 500,
});
```

三. 菜单方法

菜单方法

属性名	值	说明
options	none	返回属性对象。
disable	none	禁用菜单按钮。
enable	none	启用菜单按钮。
destroy	none	销毁菜单按钮。

```
//返回属性对象
console.log($('#edit').menubutton('options'));

//禁用菜单按钮
$('#edit').menubutton('disable');

//启用菜单按钮
$('#edit').menubutton('enable');

//销毁菜单按钮
$('#edit').menubutton('destroy');
```

扩展自\$.fn.linkbutton.defaults。使用\$.fn.menubutton.defaults 重写默认值对象。

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！