

## 第 7 章 LinkButton(按钮)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 LinkButton(按钮)组件的使用方法, 这个组件不依赖于其他组件。

### 一. 加载方式

//class 加载方式

```
<a href="###" class="easyui-linkbutton">按钮</a>
```

//JS 加载调用

```
$('#box').linkbutton({  
    text : '提交',  
});
```

### 二. 属性列表

LinkButton 属性

属性名	值	说明
id	string	组件的 ID 属性。默认为 null
disabled	boolean	设置 true 则禁止按钮。默认为 false
toggle	boolean	设置 true 则允许用户切换其状态是否被选中, 可实现 checkbox 复选效果。默认为 false
selected	boolean	定义按钮初始的选择状态, true 是被选中, false 为未选中。默认为 false
group	string	指定相同组名的按钮同属于一个组, 可实现 radio 单选效果。默认为 null
plain	boolean	设置 true 时显示简洁效果。默认为 false
text	string	按钮文字。默认为空字符串
iconCls	string	显示在按钮文字左侧的图标 (16x16) 的 CSS 类 ID。默认为 null
iconAlign	string	按钮图标位置。默认为 left, 还有 right

//属性设置

```
$('#box').linkbutton({
    id : 'pox',
    disabled : true,
    toggle : true,
    selected : true,
    group : 'sex',
    plain : true,
    text : '文字',
    iconCls : 'icon-add',
    iconAlign : 'right',
});
```

### 三. 方法列表

LinkButton 方法

方法名	传参	说明
options	none	返回属性对象
disable	none	禁止按钮
enable	none	启用按钮
select	none	选择按钮
unselect	none	取消选择按钮

//返回属性对象

```
console.log($('#box').linkbutton('options'));
```

//禁用按钮

```
$('#box').linkbutton('disable');
```

//启用按钮

```
$('#box').linkbutton('enable');
```

//选择按钮

```
$('#box').linkbutton('select');
```

//取消选择按钮

```
$('#box').linkbutton('unselect');
```

//返回 tip 元素对象

```
onShow : function () {
    console.log($('#box').tooltip('tip'));
},
```

PS: 我们可以使用`$.fn.linkbutton.defaults` 重写默认值对象。

```
$.fn.linkbutton.defaults.iconCls = 'icon-add';
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家, 再见!