

第 32 章 DataGrid(数据表格)组件[8]

学习要点:

1. 其他功能

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 DataGrid(数据表格)组件的使用方法, 这个组件依赖于 Panel(面板)、Resizable(调整大小)、LinkButton(按钮)、Pageination(分页)组件。

一. 其他功能

DataGrid 属性

属性名	值	说明
fitColumns	boolean	收缩列的大小, 以适应网络的宽度, 防止水平滚动。默认值为 false 。
frozenColumns	array	同列属性, 但是这些列将会被冻结在左侧。默认值为 undefined 。

DataGrid 列属性

属性名	值	说明
formatter	function	单元格格式化函数, 带三个参数: value, rowData, rowIndex 。

DataGrid 事件

事件名	参数	说明
onHeaderContextMenu	e, field	在鼠标右击 DataGrid 表格头的时候触发。
onRowContextMenu	e, rowIndex, rowData	在鼠标右击一行记录的时候触发。

//其他功能

```
$('#box').datagrid({
    width : 300,
    fitColumns : false,
    frozenColumns : [[
        {
            field : 'id',
            title : '编号',
```

```

        sortable : true,
        width : 100,
        checkbox : true,
    },
    {
        field : 'user',
        title : '帐号',
        sortable : true,
        width : 100,
        editor : {
            type : 'validatebox',
            options : {
                required : true,
            },
        },
    },
],
});

```

//右击处理事件

```

onRowContextMenu : function (e, rowIndex, rowData) {
    e.preventDefault();
    $('#menu').menu('show', {
        left : e.pageX,
        top : e.pageY,
    });
}

```

//HTML 部分

```

<div id="menu" class="easyui-menu" style="width:120px;display:none;">
    <div onclick="" iconCls="icon-add">增加</div>
    <div onclick="" iconCls="icon-remove">删除</div>
    <div onclick="" iconCls="icon-edit">修改</div>
</div>

```

//右击表头时触发

```

onHeaderContextMenu : function (e, field) {
    e.preventDefault();
    alert('右击表头触发! ');
},

```

//格式化函数

```

formatter : function (value, rowData, rowIndex) {

```

```
return '[' + value + ''];  
},
```

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家, 再见!