

第 28 章 TimeSpinner(时间微调)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 事件列表
4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Spinner(微调)组件的使用方法, 这个组件依赖于 Spinner(微调)组件。

一. 加载方式

//class 加载方式

```
<input id="box" class="easyui-timespinner">
```

//JS 加载调用

```
$('#box').timespinner({  
    value : '00:00',  
    min : '00:00',  
    max : '23:59',  
    editable : false,  
});
```

二. 属性列表

TimeSpinner 属性, 扩展自 Spinner(微调)组件

| 属性名 | 值 | 说明 |
|-------------|---------|----------------------------|
| separator | string | 定义在小时、分钟和秒之间的分隔符。默认值为 ':'。 |
| showSeconds | boolean | 定义是否显示秒钟信息。默认值为 false。 |
| highlight | number | 初始选中的字段 0=小时,1=分钟...默认值为0。 |

//属性设置

```
$('#box').timespinner({  
    value : '00:00',  
    min : '00:00',  
    max : '23:59',  
    editable : false,  
    separator : '/',  
});
```

```

        showSeconds : true,
        highlight : 1,
    });

```

三. 事件列表

TimeSpinner(时间微调)组件继承自 Spinner(微调)组件。

//事件列表

```

$('#box').spinner({
    onSpinUp : function () {

    },
    onSpinDown : function () {

    },
});

```

四. 方法列表

TimeSpinner 方法, 扩展自 ValidateBox(验证框)

| 方法名 | 传参 | 说明 |
|------------|-------|-------------|
| options | none | 返回属性对象。 |
| setValue | value | 设置时间微调组件的值。 |
| getHours | none | 获取当前的小时数。 |
| getMinutes | none | 获取当前的分钟数。 |
| getSeconds | none | 获取当前的秒数。 |

//取值赋值

```

$('#box').numberspinner('setValue', '17:11');
$('#box').numberspinner('getValue');

```

//获取时分秒

```

$(document).click(function () {
    console.log($('#box').timespinner('getHours'));
    console.log($('#box').timespinner('getMinutes'));
    console.log($('#box').timespinner('getSeconds'));
});

```

PS: 我们可以使用\$.fn.timespinner.defaults 重写默认值对象。

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！