

第 14 章 Dialog(对话框)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 事件列表
4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Dialog(窗口)组件的使用方法,这个组件依赖于 Window(窗口)组件、linkbutton 组件。

一. 加载方式

//class 加载方式

```
<div class="easyui-dialog" title="My Dialog"
    style="width:400px;height:200px;"
    data-options="iconCls:'icon-save',resizable:true,modal:true">
    对话框
</div>
```

//JS 加载调用

```
$('#box').dialog({
    title : '标题',
    width : 400,
    height : 250,
    modal : true,
});
```

二. 属性列表

窗口属性扩展自 Window(面板), 窗口新增或重新定义的属性如下:

Dialog 属性列表

属性名	值	说明
title	string	对话框窗口标题文本。默认值 New Dialog。
collapsible	boolean	定义是否显示可折叠按钮。默认值 false。
minimizable	boolean	定义是否显示最小化按钮。默认值 false。
maximizable	boolean	定义是否显示最大化按钮。默认值 false。
resizable	boolean	定义是否可以改变对话框窗口大小。默认值 false。

toolbar	array,selector	设置对话框窗口顶部工具栏，可用值有： 1) 一个数组，每一个工具栏中的工具属性都和 linkbutton 相同。 2) 一个选择器指定工具栏。 默认值 null。
buttons	array,selector	对话框窗口底部按钮，可用值有： 1) 一个数组，每一个按钮的属性都和 linkbutton 相同。 2) 一个选择器指定按钮栏。 默认值 null。

//属性设置

```

$('#box').dialog({
  title : '标题',
  width : 400,
  height : 250,
  modal : true,
  //toolbar : '#tt',
  toolbar : [{
    text : '编辑',
    iconCls : 'icon-edit',
    handler : function () {
      alert('edit');
    },
  }, {}],
  //buttons : '#bb',
  buttons : [{
    text : '保存',
    iconCls : 'icon-ok',
    handler : function () {
      alert('save');
    }
  }, {}]
});

```

```

<div id="tt">
  <a href="#" class="easyui-linkbutton"
    data-options="iconCls:'icon-edit',plain:true">编辑</a>
  <a href="#" class="easyui-linkbutton"
    data-options="iconCls:'icon-help',plain:true">帮助</a>
</div>

```

```

<div id="bb">

```

```

        <a href="#" class="easyui-linkbutton"
            data-options="iconCls:'icon-ok'">保存</a>
        <a href="#" class="easyui-linkbutton"
            data-options="iconCls:'icon-cancel'">关闭</a>
    </div>

```

PS: Dialog 是继承自 Window 组件的，所以 Window 组件和 Panel 组件均可用。

三. 事件列表

窗口的事件完整继承自 Window(面板)。所以，直接参考 Window 面板的事件即可。

//Dialog 事件

```

$('#box').dialog({
    width : 600,
    height : 400,
    modal : true,
    onClose : function () {
        alert('关闭后触发! ');
    },
});

```

四. 方法列表

对话框的方法扩展自 Window(窗口)，对话框新增方法如下：

Dialog 方法

方法名	参数	说明
dialog	none	返回外部对话框对象

//返回外部窗口对象

```
console.log($('#box').window('dialog'));
```

使用\$.fn.window.defaults 重写默认值对象。

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！