第 12 章 Layout(布局)组件

学习要点:

- 1.加载方式
- 2. 布局属性
- 3.区域面板属性
- 4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢 本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Layout(布局)组件的使用方法,这个组件依赖于 Panel(面板)组件和 resizable(调整大小)组件。

一. 加载方式

```
//class 加载方式
<div id="box" class="easyui-layout"</pre>
                   style="width:600px;height:400px;">
   <div data-options="region:'north',title:'North Title',split:true"</pre>
                   style="height:100px;"></div>
   <div data-options="region:'south',title:'South Title',split:true"</pre>
                   style="height:100px;"></div>
   <div data-options="region:'east',title:'East',split:true"</pre>
                   style="width:100px;"></div>
   <div data-options="region:'west',title:'West',split:true"</pre>
                   style="width:100px;"></div>
    <div data-options="region:'center',title:'center title'"</pre>
                   style="padding:5px;background:#eee;"></div>
</div>
//JS 加载调用
$('#box').layout({
   fit : true,
});
```

二. 布局属性

Layout 布局属性

属性名	值	说明
fit	boolean	如果设置为 true,布局组件将自适应父容易。当使用 body 标签创建布局的时候,整个页面会自动最大。默认为 false。





//属性设置

```
$('#box').layout({
    fit : true,
});
```

三. 区域面板属性

区域面板属性定义与 panel 组件类型,下面是公共和新增的属性:

Layout 区域面板属性

属性名	值	说明
title	string	布局面板标题文本。默认值 null。
region	string	定义布局面板位置,可用的值有: north, south, east, west, center。默认值空。
border	boolean	为 true 时显示布局面板边框。默认值 true。
split	boolean	为 true 时用户可以通过分割栏改变面板大小。默认值 false。
iconCls	string	一个包含图标的 CSS 类 ID,该图标将会显示 到面板标题上。默认值 null。
href	string	用于读取远程站点数据的 URL 链接。默认值 null。
collapsible	boolean	定义是否显示折叠按钮。默认值 true。
minWidth	number	最小面板宽度。默认值10。
minHeight	number	最小面板高度。默认值10。
maxWidth	number	最大面板宽度。默认值10000。
maxHeight	number	最大面板高度。默认值10000。

四. 方法列表

Layout 方法





方法名	参数	说明
resize	none	设置布局大小。
panel	region	返回指定面板, 'region'参数可用值有:
		'north','south','east','west','center'。
collapse	region	折叠指定面板。 'region' 参数可用值有:
		'north','south','east','west'。
expand	region	展开指定面板。 'region' 参数可用值有:
		'north','south','east','west'。
add	options	添加指定面板。属性参数是一个配置对象,更多细
		节请查看选项卡面板属性。
remove	region	移除指定面板。 'region' 参数可用值有:
		'north','south','east','west'。

```
//返回指定面板
console.log($('#box').layout('panel', 'north'));
//设置指定面板折叠
$('#box').layout('collapse', 'north');
//设置指定面板展开
$('#box').layout('expand', 'north');
//重新调整布局和大小
$(document).click(function () {
   $('#box').layout().css('display', 'block');
   $('#box').layout('resize');
});
//新增一个面板
$('#box').layout('add', {
   title : 'center title',
   region : 'center',
});
//删除指定面板
$('#box').layout('remove', 'north');
使用$.fn.layout.defaults 重写默认值对象。
```





感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家,再见!



