

## 第 6 章 Tooltip(提示框)组件

学习要点：

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 事件列表
4. 方法列表

主讲教师：李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Tooltip(提示框)组件的使用方法，这个组件不依赖于其他组件。

### 一. 加载方式

//class 加载方式

```
<a href="http://www.ycku.com" title="这是一个提示信息！"
    class="easyui-tooltip">Hover Me
</a>
```

//JS 加载调用

```
$('#box').tooltip({
    content : '这里可以输入提示内容',
});
```

### 二. 属性列表

Tooltip 属性

属性名	值	说明
position	string	消息框位置。默认 bottom, 还有 left、right、top
content	string	消息框内容。默认为 null, 可以包含 html 标签
trackMouse	boolean	为 true 时, 允许提示框跟随鼠标移动。默认为 false
deltaX	number	水平方向提示框的位置。默认为 0
deltaY	number	垂直方向提示框的位置。默认为 0
showEvent	string	当激活事件的时候显示提示框。默认为 mouseenter
hideEvent	string	当激活事件的时候显示提示框。默认为 mouseleave
showDelay	number	延时多少秒显示提示框。默认 200
hideDelay	number	延时多少秒隐藏提示框。默认 100

//属性设置

```

$('#box').tooltip({
    position : 'top',
    content : '这里可以输入提示内容',
    trackMouse : true,
    deltaX : 100,
    deltaY : 100,
    showEvent : 'click',
    hideEvent : 'dblclick',
    showDelay : 500,
    hideDelay : 500,
});

```

### 三. 事件列表

Tooltip 事件

事件名	传参	说明
onShow	e	在显示提示框的时候触发
onHide	e	在隐藏提示框的时候触发
onUpdate	content	在提示框内容更新的时候触发
onPosition	left、top	在提示框位置改变的时候触发
onDestroy	none	在提示框被销毁的时候触发

```

$('#box').tooltip({
    content : '这里可以输入提示内容',
    onShow : function (e) {
        alert('显示提示框的触发');
    },
    onHide : function (e) {
        alert('隐藏提示框的触发');
    },

    onUpdate : function (content) {
        alert('内容更新为: ' + content);
    },
    onPosition : function (left,top) {
        console.log('left:' + left + ',top:' + top);
    },
    onDestroy : function (none) {
        alert('提示框被销毁的时候触发');
    },
});

```

#### 四. 方法列表

Tooltip 方法

方法名	传参	说明
options	none	返回属性对象
tip	none	返回 tip 元素对象
arrow	none	返回箭头元素对象
show	e	显示提示框
hide	e	隐藏提示框
update	content	更新提示框内容
reposition	none	重置提示框位置
destroy	none	销毁提示框

//返回属性对象

```
console.log($('#box').tooltip('options'));
```

//显示提示框

```
$('#box').tooltip('show');
```

//隐藏提示框

```
$('#box').tooltip('hide');
```

//更新 content 内容

```
$('#box').tooltip('update', '更新提示内容');
```

//返回 tip 元素对象

```
onShow : function () {  
    console.log($('#box').tooltip('tip'));  
},
```

//返回箭头元素对象

```
onShow : function () {  
    console.log($('#box').tooltip('arrow'));  
},
```

//销毁提示框

```
$('#box').tooltip('destroy');
```

//重置工具栏位置

```
onShow : function (e) {
```

```
    $('#tooltip-right').css('left', 500);  
  },  
  onHide : function (e) {  
    $('#box').tooltip('reposition');  
  },  
}
```

PS: 我们可以使用\$.fn.tooltip.defaults 重写默认值对象。  
\$.fn.tooltip.defaults.position = 'top';

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家, 再见!