认证系统（Authentication）

认证系统负责两组消息收发：通过 HTTP 获取服务器列表与本地化文本，通过 TCP 完成登录验证。

客户端所需的全部服务端数据：

- **服务器列表**（Servers）— 用于选服与 TCP 连接
- **本地化文本**（Texts）— 用于登录前界面的多语言显示
- **登录结果码**（Code）— 判断登录成功或失败原因
- **游客账号凭证**（AccountId + Password）— 仅快速登录成功时下发

一、网关响应（GatewayResponse）

HTTP `GET /api/authentication/ips`

字段	类型	说明
`servers`	`Dictionary<string, ServerEntry>`	服务器列表；key 为服务器名称的本地化 key，value 为连接信息
`texts`	`Dictionary<string, string>`	全部本地化文本（含启动、登录前界面、登录后固定文本、服务器名称等）

key	简体中文示例	应用界面	代码引用位置
`accountId`	账号 ID	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:60, 132
`accountIdPlaceholder`	请输入账号	Account	Presentation/AccountUI.cs:55
`accountNotePlaceholder`	备注（选填）	Account	Presentation/AccountUI.cs:63
`accountPasswordPlaceholder`	请输入密码	Account	Presentation/AccountUI.cs:59
`accounts`	账号	StartSettings	Presentation/StartSettings.Accounts.cs:13
`addAccount`	添加账号	StartSettings	Presentation/StartSettings.Accounts.cs:158
`auth_failed`	认证失败: {0}	Main	Framework/Main.cs:105
`cancel`	取消	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:72, 144, 263, 326
`channelAutomation`	自动	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelBattle`	战斗	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelBroadcast`	广播	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelLocal`	本地	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelPrivate`	私聊	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelRumor`	传闻	Home	Presentation/Home.cs:143
`channelSystem`	系统	Home	Presentation/Home.cs:143
`chatPlaceholder`	请输入消息...	Home	Presentation/Home.cs:153
`checking_version`	正在检查版本...	Main	Framework/Main.cs:112
`comparing_resources`	正在比较资源...	Main	Framework/Main.cs:132

key	简体中文示例	应用界面	代码引用位置
confirm	确认	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:76, 148, 267, 330
connecting	连接中...	Dark	Presentation/UI.cs:564, Start.cs:282
connecting_auth	正在连接认证服务器...	Main	Framework/Main.cs:87
connectionFailed	连接失败	Fly	Net/NetManager.cs:192, 201
connectionRefused	连接被拒绝	Fly	Net/NetManager.cs:190, 192
connectionTimeout	连接超时	Dark / Fly / Main	Net/NetManager.cs:165, 646；Gateway.cs:30；Main.cs:105
delete	删除	StartSettings	Presentation/StartSettings.Accounts.cs:119
deleteConfirm	确定删除该账号?	StartSettings	Presentation/StartSettings.Accounts.cs:210
download_complete	下载完成	Main	Framework/Main.cs:178
download_failed	下载失败	Main	Framework/Main.cs:182
downloading_resources	正在下载 {0} / {1}	Main	Framework/Main.cs:74
edit	编辑	StartSettings	Presentation/StartSettings.Accounts.cs:87
editAccount	编辑账号	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:51, 123
errorAccountEmpty	请输入账号	Account	Presentation/AccountUI.cs:143
errorAccountFormat	账号格式不正确	Account	Presentation/AccountUI.cs:146
errorPasswordEmpty	请输入密码	Account	Presentation/AccountUI.cs:149
errorPasswordFormat	密码格式不正确	Account	Presentation/AccountUI.cs:152
filterAll	全部	Option	Presentation/Option.cs:443
fontSize	字号	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:102
fontSizeExtraLarge	特大	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:174
fontSizeLarge	大	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:173
fontSizeMedium	中	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:172
fontSizeSmall	小	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:171
footer	版本 {0} | 设备 {1}	Start / Main	Presentation/Start.cs:77；Framework/Main.cs:48
general	通用	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:15
langXxx	简体中文 / English（Xxx 为语言枚举名，如 ChineseSimplified）	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:293
language	语言	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:50
launch_failed	启动失败: {0}	Main	Framework/Main.cs:238
launching_game	正在启动游戏...	Main	Framework/Main.cs:221

key	简体中文示例	应用界面	代码引用位置
loading	载入中...	Dark	Presentation/Gate.cs:33
loading_metadata	正在加载元数据...	Main	Framework/Main.cs:191
loginAppVersionUnfit	请更新至最新版本	Fly	（按 code 取文案，待接入）
loginPasswordError	密码错误	Fly	（按 code 取文案，待接入）
loginSuccess	登录成功	Fly	（按 code 取文案，待接入）
loginUnsafeAccount	账号存在风险	Fly	（按 code 取文案，待接入）
metadata_load_failed	元数据加载失败	Main	Framework/Main.cs:209
networkCommunicationError	网络通信异常	Fly	Net/NetManager.cs:285, 291
networkError	网络错误	Dark / Main	Net/Authentication/Gateway.cs:30；Main.cs:105
noteOptional	备注（选填）	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:69, 141
parseError	数据解析错误	Dark / Main	Net/Authentication/Gateway.cs:41, 69；Main.cs:238
password	密码	StartSettings	Presentation/StartSettings.Dialogs.cs:64, 136
rateLimit	请求过于频繁	Fly	Net/NetManager.cs:577
reconnectSuccess	已重新连接	Fly	Net/NetManager.cs:665
reconnectingAttempt	正在重连（第 {0} 次）	Dark	Net/NetManager.cs:655
reconnectingCountdown	{0} 秒后重试（第 {1} 次）	Dark	Net/NetManager.cs:646
resource_check_failed	资源检查失败	Main	Framework/Main.cs:141
resourceHp	生命	Home	Presentation/Home.cs:136
resourceLp	体力	Home	Presentation/Home.cs:136
resourceMp	魔法	Home	Presentation/Home.cs:136
resources_updated	资源已是最新	Main	Framework/Main.cs:152
sendFailed	发送失败	Fly	Net/NetManager.cs:334, 340
serverDisconnected	服务器断开连接	Fly	Net/NetManager.cs:253, 524
start_downloading	开始下载...	Main	Framework/Main.cs:160
tip	开始游戏	Start	Presentation/Start.cs:69
title	冒险之日志	Start	Presentation/Start.cs:64
uiSound	UI 音效	StartSettings	Presentation/StartSettings.Settings.cs:238
unpacking_resources	正在解压 {0}%	Main	Framework/Main.cs:75
version_check_failed	版本检查失败: {0}	Main	Framework/Main.cs:119

ServerEntry（servers 的 value）

字段	类型	说明
`ip`	string	服务器 IP
`port`	int	端口（TCP 连接用）

服务器显示名称：用 `servers` 的 key 去 `texts` 中取多语言文案，从而支持多语言。

二、登录请求（LoginRequest）

TCP 请求，统一覆盖账号登录与快速登录两种场景。`id` 和 `password` 为空时视为快速登录。

字段	类型	说明
`id`	string	账号 ID（快速登录时为空）
`password`	string	密码（快速登录时为空）
`version`	string	客户端版本号
`platform`	string	平台标识
`device`	string	设备标识
`language`	string	语言标识

三、登录响应（LoginResponse）

TCP 响应，同时作为账号登录与快速登录的统一响应。

字段	类型	说明
`code`	int	Success / PasswordError / AppVersionUnfit / UnsafeAccount
`accountId`	string	成功时下发的账号 ID
`password`	string	成功时下发的密码
`isGuest`	bool	是否游客账号
`isNewAccount`	bool	是否新创建账号

四、待同步服务端（Server-side requirements）

以下为客户端侧已确定的接口设计，需告知服务端 / 服务端 AI Agent，尚未向服务端反馈，后续整理完再同步。

- **GatewayResponse.servers** 改为字典，不再使用结构体列表：`Dictionary<string, ServerEntry>`，key 为服务器名称的本地化 key。
- **ServerEntry** 仅保留 `ip`、`port`；不再有 `id`、`name`。
- **服务器名称** 走本地化：服务端只提供 key，客户端用该 key 在 `texts` 中取当前语言文案，以支持多语言。
- **GatewayResponse.texts** 的 key 采用**标准驼峰（camelCase）**命名（Main.cs 阶段的存量 key 使用 snake_case，保持兼容）；具体 key 列表及简体中文示例、应用界面、代码引用位置见上文「一、网关响应」中 texts 字段下方的表格（共 76 个 key，覆盖 Main 启动阶段、登录前界面、登录后固定文本），需与客户端约定一致。