

PRAKTIK PER. 7

Langkah 1: Setup Project dan Dependencies

```
npm create vite@latest praktik-7 -- --template react
```

```
npm install
```

```
npm install axios
```

Langkah 2: Komponen Basic Fetching Demo

File : src/components/BasicFetchingDemo.jsx

Penjelasan: Komponen ini menunjukkan dasar-dasar data fetching dengan Fetch API. Kita akan mengambil data posts dari JSONPlaceholder API dan menampilkannya dengan handling state yang proper.

```
1 import React, { useState, useEffect } from 'react';
2
3 const BasicFetchingDemo = () => {
4   const [posts, setPosts] = useState([]);
5   const [loading, setLoading] = useState(true);
6   const [error, setError] = useState(null);
7
8   // Fetch data menggunakan Fetch API
9   useEffect(() => {
10     const fetchPosts = async () => {
11       try {
12         setLoading(true);
13         setError(null);
14
15         console.log('Memulai fetching data...');
16
17         // Simulasi delay network
18         await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
19
20         const response = await
21 fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5');
22
23         // Check jika response tidak OK
24         if (!response.ok) {
25           throw new Error(`HTTP Error! Status: ${response.status}`);
26         }
27
28         const data = await response.json();
29         console.log('Data berhasil diambil:', data);
30         setPosts(data);
31
32       } catch (err) {
33         console.error('Error fetching data:', err);
34         setError(err.message);
35       } finally {
36         setLoading(false);
37       }
38     };
39
40     fetchPosts();
41   }, []); // Empty dependency array - run sekali saat mount
42
43   // Function untuk refetch data
44   const refetchData = async () => {
45     try {
46       setLoading(true);
47       setError(null);
48
49       const response = await
```

```

48     fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5');
49
50     if (!response.ok) {
51         throw new Error(`HTTP Error! Status: ${response.status}`);
52     }
53
54     const data = await response.json();
55     setPosts(data);
56
57     } catch (err) {
58         setError(err.message);
59     } finally {
60         setLoading(false);
61     }
62 };
63
64 // Simulasi error dengan URL yang salah
65 const fetchWithError = async () => {
66     try {
67         setLoading(true);
68         setError(null);
69
70         // URL yang sengaja dibuat salah untuk demo error handling
71         const response = await
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/invalid-url');
72
73         if (!response.ok) {
74             throw new Error(`HTTP Error! Status: ${response.status}`);
75         }
76
77         const data = await response.json();
78         setPosts(data);
79
80     } catch (err) {
81         setError(`Simulasi Error: ${err.message}`);
82     } finally {
83         setLoading(false);
84     }
85 };
86
87 return (
88     <div className="basic-fetching-demo">
89         <h2>Basic Data Fetching Demo</h2>
90         <p>Mengambil data posts dari JSONPlaceholder API</p>
91
92         {/* Control Buttons */}
93         <div className="control-buttons">
94             <button
95                 onClick={refetchData}
96                 disabled={loading}
97                 className="btn btn-primary"
98             >
99                 {loading ? 'Memuat...' : 'Refresh Data'}
100             </button>

```

```

101         <button
102             onClick={fetchWithError}
103             disabled={loading}
104             className="btn btn-warning"
105         >
106             Simulasi Error
107         </button>
108     </div>
109
110     {/* Loading State */}
111     {loading && (
112         <div className="loading-state">
113             <div className="spinner"></div>
114             <p>Sedang memuat data posts...</p>
115         </div>
116     )}
117
118     {/* Error State */}
119     {error && (
120         <div className="error-state">
121             <h3>Terjadi Kesalahan</h3>
122             <p>{error}</p>
123             <button
124                 onClick={refetchData}
125                 className="btn btn-secondary"
126             >
127                 Coba Lagi
128             </button>
129         </div>
130     )}
131
132     {/* Success State */}
133     {!loading && !error && (
134         <div className="success-state">
135             <h3>Daftar Posts ({posts.length})</h3>
136
137             {posts.length === 0 ? (
138                 <div className="empty-state">
139                     <p>Tidak ada data posts</p>
140                 </div>
141             ) : (
142                 <div className="posts-grid">
143                     {posts.map(post => (
144                         <div key={post.id} className="post-card">
145                             <h4>{post.title}</h4>
146                             <p>{post.body}</p>
147                             <div className="post-meta">
148                                 <span>Post ID: {post.id}</span>
149                                 <span>User ID: {post.userId}</span>
150                             </div>
151                         </div>
152                     ))}
153                 </div>
154             )}
155         </div>
156     )}

```

```

155         })
156     </div>
157 })
158
159 { /* Debug Info */
160 <div className="debug-info">
161     <h4>🔍 Status Info:</h4>
162     <ul>
163         <li>Loading: {loading ? 'Ya' : 'Tidak'}</li>
164         <li>Error: {error ? `${error}` : 'Tidak ada'}</li>
165         <li>Jumlah Posts: {posts.length}</li>
166     </ul>
167 </div>
168 </div>
169 );
170 };
171
172 export default BasicFetchingDemo;

```

Langkah 3: Komponen Advanced Fetching Demo

File : src/components/AdvancedFetchingDemo.jsx

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const AdvancedFetchingDemo = () => {
  const [users, setUsers] = useState([]);
  const [selectedUserId, setSelectedUserId] = useState('');
  const [userPosts, setUserPosts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState({
    users: true,
    posts: false
  });
  const [error, setError] = useState(null);
  const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');

  // Fetch semua users menggunakan Axios
  useEffect(() => {
    const fetchUsers = async () => {
      try {
        setLoading(prev => ({ ...prev, users: true }));
        setError(null);

        console.log('Fetching users...');

        // Axios otomatis handle JSON parsing dan error status
        const response = await
axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');

        console.log('Users berhasil diambil:', response.data);
        setUsers(response.data);

      } catch (err) {
        console.error('Error fetching users:', err);
        setError(`Gagal mengambil data users: ${err.message}`);
      } finally {
        setLoading(prev => ({ ...prev, users: false }));
      }
    };

    fetchUsers();
  }, []);

  // Fetch posts berdasarkan user ID (dependent fetching)
  useEffect(() => {
    if (!selectedUserId) return;

    const fetchUserPosts = async () => {
      try {
        setLoading(prev => ({ ...prev, posts: true }));
        setError(null);

        console.log(`Fetching posts untuk user ${selectedUserId}...`);

        // Menggunakan Axios dengan error handling built-in

```

```

// mengambil data dengan cara mengambil state
const response = await axios.get(
  `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=${selectedUserId}`
);

console.log('Posts berhasil diambil:', response.data);
setUserPosts(response.data);

} catch (err) {
  console.error('Error fetching posts:', err);
  setError(`Gagal mengambil posts: ${err.message}`);
} finally {
  setLoading(prev => ({ ...prev, posts: false }));
}
};

fetchUserPosts();
}, [selectedUserId]); // Dependency: re-fetch ketika selectedUserId berubah

// Filter users berdasarkan search term
const filteredUsers = users.filter(user =>
  user.name.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()) ||
  user.email.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())
);

// Reset selection
const resetSelection = () => {
  setSelectedUserId('');
  setUserPosts([]);
  setSearchTerm('');
};

```



```

return (
  <div className="advanced-fetching-demo">
    <h2>Advanced Data Fetching Demo</h2>
    <p>Dependent fetching, search, dan optimisasi dengan Axios</p>

    {/ * Search Box */}
    <div className="search-section">
      <input
        type="text"
        placeholder="Cari user berdasarkan nama atau email..."
        value={searchTerm}
        onChange={(e) => setSearchTerm(e.target.value)}
        className="search-input"
      />
      <button onClick={resetSelection} className="btn btn-secondary">
        Reset
      </button>
    </div>

    {/ * Users List */}
    <div className="users-section">
      <h3>Daftar Users</h3>

      {loading.users ? (
        <div className="loading-state">
          <div className="spinner"></div>
          <p>Memuat daftar users...</p>
        </div>
      ) : error ? (
        <div className="error-state">
          <p>{error}</p>
        </div>
      ) : (
        <div className="users-grid">
          {filteredUsers.map(user => (
            <div
              key={user.id}
              className={`user-card ${selectedUserId === user.id.toString()
? 'active' : ''}`}
              onClick={() => setSelectedUserId(user.id.toString())}
            >
              <h4>{user.name}</h4>
              <p>{user.email}</p>
              <p>{user.company.name}</p>
              <p>{user.website}</p>
            </div>
          ))}
        </div>
      )}
    </div>

    {/ * User Posts */}
    {selectedUserId && (

```



```

    <div className="posts-section">
      <h3>
        Posts dari User {users.find(u => u.id.toString() ===
selectedUserId)?.name}
        {loading.posts && <span className="loading-badge">Loading...</span>}
      </h3>

      {error && !loading.posts ? (
        <div className="error-state">
          <p>{error}</p>
        </div>
      ) : (
        <div className="posts-list">
          {userPosts.map(post => (
            <div key={post.id} className="post-item">
              <h4>{post.title}</h4>
              <p>{post.body}</p>
            </div>
          ))}

          {userPosts.length === 0 && !loading.posts && (
            <div className="empty-state">
              <p>User ini belum membuat posts</p>
            </div>
          )}
        </div>
      )}
    </div>
  ))

  {/* Statistics */}
  <div className="stats-section">
    <h4>Statistics:</h4>
    <div className="stats-grid">
      <div className="stat-card">
        <span className="stat-number">{users.length}</span>
        <span className="stat-label">Total Users</span>
      </div>
      <div className="stat-card">
        <span className="stat-number">{filteredUsers.length}</span>
        <span className="stat-label">Filtered Users</span>
      </div>
      <div className="stat-card">
        <span className="stat-number">{userPosts.length}</span>
        <span className="stat-label">User Posts</span>
      </div>
      <div className="stat-card">
        <span className="stat-number">{selectedUserId ? 'Ya' : 'Tidak'}</span>
        <span className="stat-label">User Selected</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
):

```

```
};  
  
export default AdvancedFetchingDemo;
```

Langkah 4: Komponen CRUD Operations Demo

File : src/components/CRUDOperationsDemo.jsx

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';

const CRUDOperationsDemo = () => {
  const [todos, setTodos] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [error, setError] = useState(null);
  const [editingTodo, setEditingTodo] = useState(null);
  const [formData, setFormData] = useState({
    title: '',
    completed: false
  });

  // Fetch todos
  const fetchTodos = async () => {
    try {
      setLoading(true);
      setError(null);

      const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos?_limit=5');

      if (!response.ok) {
        throw new Error('Failed to fetch todos');
      }

      const data = await response.json();
      setTodos(data);

    } catch (err) {
      setError(err.message);
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };

  // Initial fetch
  useEffect(() => {
    fetchTodos();
  }, []);

  // Create new todo
  const createTodo = async (e) => {
    e.preventDefault();

    try {
      setLoading(true);
      setError(null);

      const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
        },
      });
    }
  };

```

```

    body: JSON.stringify({
      title: formData.title,
      completed: formData.completed,
      userId: 1
    })
  });

  if (!response.ok) {
    throw new Error('Failed to create todo');
  }

  const newTodo = await response.json();

  // JSONPlaceholder tidak benar-benar menyimpan data, jadi kita simulasi
  newTodo.id = Date.now(); // ID sementara
  setTodos(prev => [newTodo, ...prev]);

  // Reset form
  setFormData({ title: '', completed: false });

  console.log('Todo created:', newTodo);

} catch (err) {
  setError(err.message);
} finally {
  setLoading(false);
}
};

// Update todo
const updateTodo = async (e) => {
  e.preventDefault();

  try {
    setLoading(true);
    setError(null);

    const response = await
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/${editingTodo.id}', {
  method: 'PUT',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({
    ...editingTodo,
    title: formData.title,
    completed: formData.completed
  })
});

    if (!response.ok) {
      throw new Error('Failed to update todo');
    }
  }

```

```

    const updatedTodo = await response.json();

    // Update local state
    setTodos(prev => prev.map(todo =>
      todo.id === editingTodo.id ? { ...todo, ...updatedTodo } : todo
    ));

    // Reset editing state
    setEditingTodo(null);
    setFormData({ title: '', completed: false });

    console.log('Todo updated:', updatedTodo);

  } catch (err) {
    setError(err.message);
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};

// Delete todo
const deleteTodo = async (id) => {
  try {
    setLoading(true);
    setError(null);

    const response = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/${id}`, {
      method: 'DELETE'
    });

    if (!response.ok) {
      throw new Error('Failed to delete todo');
    }

    // Remove from local state
    setTodos(prev => prev.filter(todo => todo.id !== id));

    console.log('Todo deleted:', id);

  } catch (err) {
    setError(err.message);
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};

// Start editing
const startEditing = (todo) => {
  setEditingTodo(todo);
  setFormData({
    title: todo.title,
    completed: todo.completed
  });
};

```

```
//
```

```
// Cancel editing
```

```
const cancelEditing = () => {  
  setEditingTodo(null);  
  setFormData({ title: '', completed: false });  
};
```

```
// Handle form input changes
```

```
const handleInputChange = (e) => {  
  const { name, value, type, checked } = e.target;  
  setFormData(prev => ({  
    ...prev,  
    [name]: type === 'checkbox' ? checked : value  
  }));  
};
```

```

return (
  <div className="crud-demo">
    <h2>CRUD Operations Demo</h2>
    <p>Create, Read, Update, Delete operations dengan REST API</p>

    {/ * Todo Form */}
    <div className="todo-form-section">
      <h3>{editingTodo ? 'Edit Todo' : 'Add New Todo'}</h3>

      <form onSubmit={editingTodo ? updateTodo : createTodo} className="todo-form">
        <div className="form-group">
          <input
            type="text"
            name="title"
            value={formData.title}
            onChange={handleInputChange}
            placeholder="Apa yang perlu dilakukan?"
            required
            className="form-input"
          />
        </div>

        <div className="form-group checkbox-group">
          <label>
            <input
              type="checkbox"
              name="completed"
              checked={formData.completed}
              onChange={handleInputChange}
            />
            Selesai
          </label>
        </div>

        <div className="form-buttons">
          <button
            type="submit"
            disabled={loading}
            className="btn btn-primary"
          >
            {loading ? 'Loading...' : editingTodo ? 'Update Todo' : 'Add
Todo'}
          </button>

          {editingTodo && (
            <button
              type="button"
              onClick={cancelEditing}
              className="btn btn-secondary"
            >
              Cancel
            </button>
          )}
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
)

```



```

        </div>
    </form>
</div>

{/* Todos List */}
<div className="todos-section">
    <div className="section-header">
        <h3>Daftar Todos ({todos.length})</h3>
        <button
            onClick={fetchTodos}
            disabled={loading}
            className="btn btn-secondary"
        >
            Refresh
        </button>
    </div>

    {loading && !editingTodo ? (
        <div className="loading-state">
            <div className="spinner"></div>
            <p>Memuat todos...</p>
        </div>
    ) : error ? (
        <div className="error-state">
            <p>{error}</p>
            <button onClick={fetchTodos} className="btn btn-secondary">
                Coba Lagi
            </button>
        </div>
    ) : (
        <div className="todos-list">
            {todos.map(todo => (
                <div key={todo.id} className={`todo-card ${todo.completed ?
'completed' : ''}`}>
                    <div className="todo-content">
                        <h4>{todo.title}</h4>
                        <p>Status: {todo.completed ? 'Selesai' : 'Belum selesai'}</p>
                        <p>ID: {todo.id}</p>
                    </div>
                    <div className="todo-actions">
                        <button
                            onClick={() => startEditing(todo)}
                            className="btn btn-warning btn-sm"
                        >
                            Edit
                        </button>
                        <button
                            onClick={() => deleteTodo(todo.id)}
                            disabled={loading}
                            className="btn btn-danger btn-sm"
                        >

```

```

        Delete
      </button>
    </div>
  </div>
)))

{todos.length === 0 && (
  <div className="empty-state">
    <p>Tidak ada todos. Buat yang pertama!</p>
  </div>
)}
</div>

))
</div>

{/* API Info */}
<div className="api-info">
  <h4>Tentang API:</h4>
  <p>
    Menggunakan JSONPlaceholder - API dummy gratis.
    <strong>Data tidak benar-benar disimpan</strong> di server,
    tetapi kita bisa simulasi semua operasi CRUD.
  </p>
</div>
</div>
);
};

export default CRUDOperationsDemo;
```

Langkah 5 : App.css

File : src/App.css

Langkah 1: Setup Project dan Dependencies

File : src/App.jsx

```
1 // File: src/App.js
2 import React from 'react';
3 import './App.css';
4 import BasicFetchingDemo from './components/BasicFetchingDemo';
5 import AdvancedFetchingDemo from './components/AdvancedFetchingDemo';
6 import CRUDOperationsDemo from './components/CRUDOperationsDemo';
7
8 function App() {
9   return (
10     <div className="App">
11       <h1>Praktik Data Fetching - Pertemuan 7</h1>
12       <p>Integrasi React dengan RESTful API</p>
13
14       <BasicFetchingDemo />
15       <AdvancedFetchingDemo />
16       <CRUDOperationsDemo />
17     </div>
18   );
19 }
20
21 export default App;
```