
ICPC Algorithm Library

目录

1 Basic	1
1.1 test	1
1.2 pai	1
1.3 缺省源	1
1.4 随机数	1
1.5 Mod	1
1.6 Comb	1
1.7 PBDS Priority Queue	1
1.8 Heap	2
2 Graph	2
2.1 差分约束	2
2.2 欧拉回路	2
2.3 Tarjan SCC	2
2.4 Tarjan EBCC	3
2.5 Tarjan VBCC	3
2.6 最大流 Dinic	3
2.7 费用流 EK	4
2.8 上下界网络流	4
2.9 三四元环	4
2.10 支配树	5
2.11 二分图最大匹配	5
2.12 KM	6
2.13 2-SAT	6
2.14 Segment Tree Graph	6
3 Data Structure	7
3.1 可撤销并查集	7
3.2 单点修改线段树	7
3.3 区间修改线段树	8
3.4 线段树二分	8
3.5 可持久化线段树/动态开点	9
3.6 李超树	9
3.7 线段树合并/分裂	10
3.8 ODT	10
3.9 FHQ Treap	11
3.10 pbds tree	12

3.11 普通莫队	12
3.12 带修莫队	12
3.13 回滚莫队	13
3.14 莫队二次离线	13
4 Tree	13
4.1 LCA	13
4.2 点分治	14
4.3 虚树	14
4.4 树 Hash	14
5 String	14
5.1 String Hash	14
5.2 KMP	15
5.3 Z 函数	15
5.4 AC 自动机	15
5.5 SA	15
5.6 SAM	16
5.7 Manacher	16
5.8 PAM	16
6 Math	16
6.1 ExGCD	16
6.2 BSGS / ExBSGS	17
6.3 线性筛	17
6.4 Miller-Rabin / Pollard-Rho	18
6.5 Primitive Root	18
6.6 exCRT	18
6.7 二次剩余	18
6.8 floor sum	19
6.9 万欧	19
6.10 杜教筛	19
6.11 Min_25 筛	20
6.12 ExLucas	20
6.13 容斥反演	21
6.14 拉格朗日插值	21
6.15 多项式全家桶	22
6.16 行列式	23
6.17 线性基	23

7 Geometry	24
7.1 vector	24
7.2 极角排序	24
7.3 seg_poly	24
7.4 半平面交	25
7.5 凸包	25
7.6 闵可夫斯基和	25
7.7 点线多边形与圆	25
8 Misc	27
8.1 模拟退火	27
8.2 爬山法	28
8.3 高精度	28
8.4 手写 bitset	28
8.5 常数表	30

1 Basic

1.1 test

```
export fs="-fsanitize=address,undefined"
ulimit -s 1024000
ulimit -v 1024000
mk() { g++ -o $1 $1.cpp -O2; }
```

1.2 pai

```
pai() {
    mk a; mk bf; mk gen
    while true; do
        ./gen > 1.in
        ./bf < 1.in > 1.ans
        ./a < 1.in > 1.out
        if diff -Zq 1.out 1.ans; then echo ac; else echo wa; break; fi
    done
}
```

1.3 缺省源

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define ALL(s) s.begin(), s.end()
#define SZ(s) int(s.size())
#define pb push_back

using LL = long long;
using ULL = unsigned long long;
using I = __int128;

void Cas() {
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int t = 1;
    cin >> t;
    while (t--) {
        Cas();
    }
    return 0;
}
```

1.4 随机数

```
ULL seed = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
mt19937_64 rnd(seed);
```

1.5 Mod

```
constexpr LL P = 998244353;
LL Add(LL x, LL y) { return (x += y) >= P ? x - P : x; }
LL Mul(LL x, LL y) { return x * y % P; }
LL qp(LL a, LL b = P - 2) {
    LL r = 1;
    for (; b; b >>= 1, a = Mul(a, a)) if (b & 1) r = Mul(r, a);
    return r;
}
```

1.6 Comb

```
vector<LL> fac, ifac;
void initComb(int n) {
    fac.resize(n + 1), ifac.resize(n + 1);
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) fac[i] = Mul(fac[i - 1], i);
    ifac[n] = qp(fac[n]);
    for (int i = n; i; i--) ifac[i - 1] = Mul(ifac[i], i);
}
LL binom(int n, int m) {
    if (n < m || m < 0) return 0;
    return Mul(fac[n], Mul(ifac[m], ifac[n - m]));
}
```

1.7 PBDS Priority Queue

- 当前写法为大根堆，top() 返回 x 最大的元素；改为 return x > b.x; 即为小根堆。
- auto it = h.push(x) 返回元素句柄；h.modify(it, y) 修改该元素，h.erase(it) 删除该元素。
- h.join(g) 将 g 破坏性合并到 h，之后 g 为空。

```
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
struct V {
    int x;
    bool operator<(V b) const {
        return x < b.x;
    }
};
using PQ = __gnu_pbds::priority_queue<V, std::less<V>, pairing_heap_tag>;
```

1.8 Heap

```
template<class T>
struct Heap {
    std::priority_queue<T> p, q;
    void fix() {
        while (!q.empty() && p.top() == q.top()) p.pop(), q.pop();
    }
    void push(T x) { p.push(x); }
    void pop() { p.pop(), fix(); }
    void pop(T x) { q.push(x), fix(); } // 删除一个已存在的 x
    T top() { return p.top(); }
    bool empty() { return p.empty(); }
};
```

2 Graph

2.1 差分约束

约束 $x_v - x_u \leq w$ 连边 $u \rightarrow v$, 边权为 w 。

```
vector<LL> d(n);
vector<int> len(n), in(n, 1);
queue<int> q;
for (int u = 0; u < n; u++) q.push(u);
bool ok = 1;
while (SZ(q) && ok) {
    int u = q.front();
    q.pop(), in[u] = 0;
    for (auto [v, w] : G[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
        d[v] = d[u] + w, len[v] = len[u] + 1;
        if (len[v] >= n) {
            ok = 0;
            break;
        }
        if (!in[v]) q.push(v), in[v] = 1;
    }
}
```

2.2 欧拉回路

// 有向图：每条边在 G 中出现一次，会清空 G ；答案需有 $m+1$ 个点且首尾相同。

```
vector<int> euler(int s) {
    vector<int> st{s}, ans;
    while (SZ(st)) {
        int u = st.back();
        if (SZ(G[u])) {
            int v = G[u].back();
            G[u].pop_back(), st.pb(v);
        }
    }
}
```

```
    } else {
        ans.pb(u), st.pop_back();
    }
}
reverse(ALL(ans));
return ans;
}
```

// 无向图： $G[u]$ 存 $\{v, id\}$, 两端同 id ；答案需有 $m+1$ 个点且首尾相同。

```
vector<int> euler(int s, int m) {
    vector<int> st{s}, ans;
    vector<char> used(m);
    while (SZ(st)) {
        int u = st.back();
        while (SZ(G[u]) && used[G[u].back().second]) G[u].pop_back();
        if (SZ(G[u])) {
            auto [v, id] = G[u].back();
            G[u].pop_back(), used[id] = 1, st.pb(v);
        } else {
            ans.pb(u), st.pop_back();
        }
    }
    reverse(ALL(ans));
    return ans;
}
```

2.3 Tarjan SCC

```
int tim = 0, scc = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), bel(n, -1), stk;
auto tarj = [&](auto _, int u) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    stk.push_back(u);
    for (int v : G[u]) {
        if (!dfn[v]) {
            _(_, v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if (bel[v] == -1) {
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
    if (dfn[u] != low[u]) return;
    while (1) {
        int v = stk.back();
        stk.pop_back();
        bel[v] = scc;
        if (v == u) break;
    }
    scc++;
}
```

```
};
for (int u = 0; u < n; u++) {
    if (!dfn[u]) tarj(tarj, u);
}
```

2.4 Tarjan EBCC

```
// G[u] 存 {v,id}, 无向边 id 为 0...m-1.
int tim = 0, ebcc = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), bel(n, -1);
vector<char> bridge(m);
auto tarj = [&](auto self, int u, int pe) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    for (auto [v, id] : G[u]) {
        if (!dfn[v]) {
            self(self, v, id);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
        } else if (id != pe) {
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (!dfn[u]) tarj(tarj, u, -1);
auto paint = [&](auto self, int u) -> void {
    bel[u] = ebcc;
    for (auto [v, id] : G[u])
        if (bel[v] == -1 && !bridge[id]) self(self, v);
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (bel[u] == -1) paint(paint, u), ebcc++;
```

2.5 Tarjan VBCC

```
// G[u] 存 {v,id}, bcc 为点双点集, cut 标记割点。
int tim = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), stk;
vector<char> cut(n);
vector<vector<int>> bcc;
auto tarj = [&](auto self, int u, int pe) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    stk.pb(u);
    int son = 0;
    for (auto [v, id] : G[u]) {
        if (id == pe) continue;
        if (!dfn[v]) {
            son++, self(self, v, id);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] >= dfn[u]) {
                if (pe != -1 || son > 1) cut[u] = 1;
            }
        }
    }
};
```

```
    bcc.pb({u});
    while (bcc.back().back() != v) {
        bcc.back().pb(stk.back());
        stk.pop_back();
    }
}
} else {
    low[u] = min(low[u], dfn[v]);
}
}
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (!dfn[u]) {
    if (!SZ(G[u])) dfn[u] = low[u] = ++tim, bcc.pb({u});
    else tarj(tarj, u, -1), stk.clear();
}
```

2.6 最大流 Dinic

```
struct Dinic {
    struct E {
        int v;
        LL w;
    };
    static constexpr LL inf = LLONG_MAX / 4;
    vector<E> e;
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> d, cur;
    Dinic(int n) : G(n), d(n), cur(n) {}
    void add(int u, int v, LL w) {
        G[u].pb(SZ(e)), e.pb({v, w});
        G[v].pb(SZ(e)), e.pb({u, 0});
    }
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(ALL(d), -1), d[s] = 0;
        queue<int> q;
        q.push(s);
        while (SZ(q)) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int id : G[u]) {
                auto [v, w] = e[id];
                if (w && d[v] == -1) d[v] = d[u] + 1, q.push(v);
            }
        }
        return d[t] != -1;
    }
    LL dfs(int u, int t, LL f) {
        if (u == t) return f;
        for (int &i = cur[u]; i < SZ(G[u]); i++) {
```

```

    int id = G[u][i];
    auto &[v, w] = e[id];
    if (w && d[v] == d[u] + 1) {
        LL x = dfs(v, t, min(f, w));
        if (x) {
            w -= x, e[id ^ 1].w += x;
            return x;
        }
    }
}
return 0;
}
LL flow(int s, int t) {
    LL ans = 0, f;
    while (bfs(s, t)) {
        fill(ALL(cur), 0);
        while ((f = dfs(s, t, inf))) ans += f;
    }
    return ans;
}
};

```

2.7 费用流 EK

// 残量网络无负环时使用。

```

struct MCMF {
    struct E {
        int u, v;
        LL w, c;
    };
    static constexpr LL inf = LLONG_MAX / 4;
    vector<E> e;
    vector<vector<int>>> G;
    vector<LL> d, in;
    vector<int> p, vis;
    MCMF(int n) : G(n), d(n), in(n), p(n), vis(n) {}
    void add(int u, int v, LL w, LL c) {
        G[u].pb(SZ(e)), e.pb({u, v, w, c});
        G[v].pb(SZ(e)), e.pb({v, u, 0, -c});
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(ALL(d), inf), fill(ALL(vis), 0), d[s] = 0, in[s] = inf;
        queue<int> q;
        q.push(s), vis[s] = 1;
        while (SZ(q)) {
            int u = q.front();
            q.pop(), vis[u] = 0;
            for (int id : G[u]) {
                auto &x = e[id];

```

```

                if (x.w && d[x.v] > d[u] + x.c) {
                    d[x.v] = d[u] + x.c, p[x.v] = id;
                    in[x.v] = min(in[u], x.w);
                    if (!vis[x.v]) q.push(x.v), vis[x.v] = 1;
                }
            }
        }
        return d[t] != inf;
    }
    pair<LL, LL> flow(int s, int t, LL lim = inf) {
        LL f = 0, c = 0;
        while (f < lim && spfa(s, t)) {
            LL x = min(in[t], lim - f);
            f += x, c += x * d[t];
            for (int v = t; v != s; v = e[p[v]].u) {
                int id = p[v];
                e[id].w -= x, e[id ^ 1].w += x;
            }
        }
        return {f, c};
    }
};

```

2.8 上下界网络流

对原边 $u \rightarrow v$ 、下界 l 、上界 r ，统一加入容量为 $r-l$ 的边，并令 $b_u -= l, b_v += l$ 。再加入超级源汇 SS, TT ： $b_u > 0$ 时连 $SS \rightarrow u$ 、容量 b_u ； $b_u < 0$ 时连 $u \rightarrow TT$ 、容量 $-b_u$ 。

- 无源汇可行流：跑 $SS \rightarrow TT$ 最大流，所有 SS 出边满流当且仅当有解；原边流量为下界加残量网络中的流量。
- 有源汇 s, t 可行流：额外加入 $t \rightarrow s$ 、容量 ∞ ，再按无源汇可行流处理。
- 最大流：记可行流中 $t \rightarrow s$ 的流量为 F ，删去 SS, TT 及 $t \rightarrow s$ 后跑 $s \rightarrow t$ ，答案为 F 加新增流量。
- 最小流：从同一份可行残量网络出发，删去辅助点边后跑 $t \rightarrow s$ ，答案为 F 减新增流量。
- 最小费用可行流：保留下界费用 $\sum lc$ ，在上述建图上求满流的最小费用，再消残量网络负环。

2.9 三四元环

```

// 简单无向图，O(m sqrt(m)) 统计三元环 c3、四元环 c4。
auto lt = [&](int u, int v) {
    return pair(SZ(G[u]), u) < pair(SZ(G[v]), v);
};
vector<vector<int>>> D(n);
for (int u = 0; u < n; u++)
    for (int v : G[u]) if (lt(u, v)) D[u].pb(v);

```

```
LL c3 = 0, c4 = 0;
vector<int> vis(n, -1), cnt(n);
for (int u = 0; u < n; u++) {
    for (int v : D[u]) vis[v] = u;
    for (int v : D[u])
        for (int w : D[v]) if (vis[w] == u) c3++;
    for (int v : D[u])
        for (int w : G[v]) if (lt(u, w)) c4 += cnt[w]++;
    for (int v : D[u])
        for (int w : G[v]) if (lt(u, w)) cnt[w] = 0;
}
```

2.10 支配树

在有向图中固定起点 s 。若从 s 到 v 的每条路径都经过 u ，则称 u 支配 v ； v 最近的严格支配点记为 $idom(v)$ 。所有 $idom(v) \rightarrow v$ 构成支配树，删去 u 后无法再由 s 到达的点，正是 u 在支配树子树中的点。常用于控制流图和“必经点”问题。

Lengauer-Tarjan 的实现流程：

1. 从 s DFS，只给可达点编号；rk 是 DFS 序到原编号的映射，fa 是 DFS 树父亲，rg 保存反图。
2. 按 DFS 序倒序求半支配点 sd。并查集 uf 上的 get(v) 返回路径中 sd 最小的点，mn 记录这个最优点。
3. 将点放入 $b[sd]$ ；把当前点连向 DFS 树父亲后，处理父亲的桶，得到临时直接支配点 id。
4. 按 DFS 序正序修正 id，再映射回原编号。dom(G, s) 返回每点的直接支配点；根返回自身，不可达点返回 -1 。

时间复杂度 $O((n+m)\log n)$ ，其中 n, m 是从 s 可达部分的点数和边数。

```
vector<int> dom(vector<vector<int>> &G, int s) {
    int n = SZ(G), t = 0;
    vector<int> dfn(n, -1), rk(n), fa(n, -1);
    auto dfs = [&](auto self, int u) -> void {
        dfn[u] = t, rk[t++] = u;
        for (int v : G[u]) if (dfn[v] == -1) {
            self(self, v), fa[dfn[v]] = dfn[u];
        }
    };
    dfs(dfs, s);
    vector<vector<int>> rg(t), b(t);
    for (int u = 0; u < n; u++) if (dfn[u] != -1)
        for (int v : G[u]) rg[dfn[v]].pb(dfn[u]);
    vector<int> sd(t), id(t, -1), uf(t, -1), mn(t);
    iota(ALL(sd), 0), iota(ALL(mn), 0);
    auto up = [&](auto self, int x) -> void {
        int y = uf[x];
        if (y != -1 && uf[y] != -1) {
```

```
            self(self, y);
            if (sd[mn[y]] < sd[mn[x]]) mn[x] = mn[y];
            uf[x] = uf[y];
        }
    };
    auto get = [&](int x) {
        if (uf[x] == -1) return mn[x];
        up(up, x);
        int y = uf[x];
        return sd[mn[y]] < sd[mn[x]] ? mn[y] : mn[x];
    };
    for (int w = t - 1; w; w--) {
        for (int v : rg[w]) sd[w] = min(sd[w], sd[get(v)]);
        b[sd[w]].pb(w), uf[w] = fa[w];
        for (int v : b[fa[w]]) {
            int u = get(v);
            id[v] = sd[u] < sd[v] ? u : fa[w];
        }
        b[fa[w]].clear();
    }
    for (int u = 1; u < t; u++) if (id[u] != sd[u]) id[u] = id[id[u]];
    vector<int> res(n, -1);
    res[s] = s;
    for (int u = 1; u < t; u++) res[rk[u]] = rk[id[u]];
    return res;
}
```

2.11 二分图最大匹配

设最大匹配大小为 ν 。König 定理给出最小点覆盖大小为 ν ，最大独立集大小为 $|L| + |R| - \nu$ ；无孤立点时最小边覆盖大小为 $|L| + |R| - \nu$ 。DAG 的顶点不相交最小路径覆盖可拆点建二分图，答案为 $|V| - \nu$ 。

求出最大匹配后，从所有未匹配左点沿“左到右非匹配边、右到左匹配边”搜索，记可达点集为 Z 。最小点覆盖为 $(L \setminus Z) \cup (R \cap Z)$ ，其补集即最大独立集。覆盖左部的匹配存在当且仅当 Hall 条件成立；若 $|L| = |R|$ ，它就是完美匹配。

```
// 左部 0...n-1, 右部 0...m-1, G 为左到右的边。
vector<int> mt(m, -1), vis(n);
auto aug = [&](auto self, int u) -> bool {
    if (vis[u]) return 0;
    vis[u] = 1;
    for (int v : G[u]) {
        if (mt[v] == -1 || self(self, mt[v])) {
            mt[v] = u;
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}
```

```
};
int matching = 0;
for (int u = 0; u < n; u++) {
    fill(ALL(vis), 0);
    matching += aug(aug, u);
}
}
```

2.12 KM

```
// n*n 完备二分图最大权完美匹配；补 0 点可求非完美匹配。
LL km(vector<vector<LL>> a) {
    int n = SZ(a);
    vector<LL> lx(n), ly(n), slack(n);
    vector<int> mt(n, -1);
    vector<char> vx(n), vy(n);
    for (int u = 0; u < n; u++) lx[u] = *max_element(ALL(a[u]));
    auto aug = [&](auto self, int u) -> bool {
        if (vx[u]) return 0;
        vx[u] = 1;
        for (int v = 0; v < n; v++) if (!vy[v]) {
            LL d = lx[u] + ly[v] - a[u][v];
            if (d) {
                slack[v] = min(slack[v], d);
            } else {
                vy[v] = 1;
                if (mt[v] == -1 || self(self, mt[v])) {
                    mt[v] = u;
                    return 1;
                }
            }
        }
    };
    return 0;
};
for (int s = 0; s < n; s++) {
    fill(ALL(slack), LLONG_MAX / 4);
    while (1) {
        fill(ALL(vx), 0), fill(ALL(vy), 0);
        if (aug(aug, s)) break;
        LL d = LLONG_MAX / 4;
        for (int v = 0; v < n; v++) if (!vy[v]) d = min(d, slack[v]);
        for (int u = 0; u < n; u++) if (vx[u]) lx[u] -= d;
        for (int v = 0; v < n; v++) {
            if (vy[v]) ly[v] += d;
            else slack[v] -= d;
        }
    }
}
LL ans = 0;
for (int v = 0; v < n; v++) ans += a[mt[v]][v];
}
```

```
return ans;
}
```

2.13 2-SAT

- $u_i = 2 \times u + i$ 。
- $u_a \vee v_b$ ：加入 $u_{a \oplus 1} \rightarrow v_b$ 和 $v_{b \oplus 1} \rightarrow u_a$ 。
- $u_a \Rightarrow v_b$ ：加入 $u_a \rightarrow v_b$ 和 $v_{b \oplus 1} \rightarrow u_{a \oplus 1}$ 。
- 强制 $u = a$ ：加入 $u_{a \oplus 1} \rightarrow u_a$ 。
- 禁止 $u = a$ 与 $v = b$ 同时成立：加入 $u_a \rightarrow v_{b \oplus 1}$ 和 $v_b \rightarrow u_{a \oplus 1}$ 。
- $u = v$ ：加入 $u_0 \leftrightarrow v_0$ 和 $u_1 \leftrightarrow v_1$ 。
- $u \neq v$ ：加入 $u_0 \leftrightarrow v_1$ 和 $u_1 \leftrightarrow v_0$ 。

其中每个 $\leftrightarrow$ 都表示正反两条有向边。

若存在 u 满足 u_0, u_1 在同一强连通分量中，则无解。

构造： $\text{ans}_u = [\text{bel}_{u_0} > \text{bel}_{u_1}]$ 。

2.14 Segment Tree Graph

- 原图和区间均使用 0-index：原图节点编号为 $0 \sim n-1$ ， $\text{mdf}(l, r, \dots)$ 中的 $[l, r]$ 为闭区间。
- ZKW 线段树内部仍使用从 1 开始的堆式编号，叶子位置为 $S \sim 2S-1$ ，原图节点 i 对应叶子 $S+i$ 。
- sn 的值为 $2S-1$ ，表示一棵完整 ZKW 线段树的节点数。
- 对于 $1 \leq p \leq \text{sn}$ ， $\text{id}(p, 0)$ 为 $n+p-1$ ，表示 down 树节点； $\text{id}(p, 1)$ 为 $n+\text{sn}+p-1$ ，表示 up 树节点。
- tot 初始为 $n+2(2S-1)$ ，表示当前节点数，也是下一个可用节点编号；初始有效编号为 $0 \sim \text{tot}-1$ ， $\text{Node}()$ 返回 tot 后将其加一。

```
int S = 1;
while (S < n) S <= 1;
int sn = 2 * S - 1;
int tot = n + 2 * sn;
vector<vector<pair<int, LL>>> G(tot);
auto id = [&](int p, int up) {
    return n + p - 1 + up * sn;
};
auto add = [&](int u, int v, LL w) {
    G[u].push_back({v, w});
};
auto link = [&](int u, int v, LL w, int up) {
    if (up) swap(u, v);
    add(u, v, w);
};
auto Node = [&]() {
    G.emplace_back();
}
```



```

    return tot++;
};
for (int up = 0; up < 2; up++) {
    for (int p = 1; p < S; p++) {
        link(id(p, up), id(p * 2, up), 0, up);
        link(id(p, up), id(p * 2 + 1, up), 0, up);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        link(id(S + i, up), i, 0, up);
    }
}
auto mdf = [&](int l, int r, int x, LL w, int up) {
    for (l += S, r += S + 1; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
        if (l & 1) link(x, id(l++, up), w, up);
        if (r & 1) link(x, id(--r, up), w, up);
    }
};

```

```

// x -> [l, r]
mdf(l, r, x, w, 0);
// [l, r] -> x
mdf(l, r, x, w, 1);
// [l1, r1] -> [l2, r2]
int x = Node();
mdf(l1, r1, x, 0, 1);
mdf(l2, r2, x, w, 0);

```

3 Data Structure

3.1 可撤销并查集

不使用路径压缩，按大小合并；find、merge 单次 $O(\log n)$ 。用 `t=dsu.time()` 保存状态，`dsu.rollback(t)` 撤销此后的所有成功合并。点为 θ -index；`init(n)` 可初始化并用于多测清空。

```

struct DSU {
    vector<int> f, sz;
    vector<array<int, 2>> his;
    DSU(int n = 0) { init(n); }
    void init(int n) {
        f.resize(n), iota(ALL(f), 0);
        sz.assign(n, 1), his.clear();
    }
    int find(int x) {
        while (x != f[x]) x = f[x];
        return x;
    }
    bool same(int x, int y) {
        return find(x) == find(y);
    }
};

```

```

}
bool merge(int x, int y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return false;
    if (sz[x] < sz[y]) swap(x, y);
    his.push_back({x, y});
    sz[x] += sz[y], f[y] = x;
    return true;
}
int size(int x) {
    return sz[find(x)];
}
int time() {
    return SZ(his);
}
void rollback(int t) {
    while (SZ(his) > t) {
        auto [x, y] = his.back();
        his.pop_back();
        f[y] = y, sz[x] -= sz[y];
    }
}
};

```

3.2 单点修改线段树

- θ -index，左闭右开 $[l, r)$ 。
- 本模板不将 n 补齐到 2 的幂，不能直接读取 `t[1]` 查询全局结果，须使用 `prod(0,  $\hookrightarrow$  n)`。

```

template <class S> struct SGT {
    int n;
    vector<S> t;
    SGT(int n) : n(n), t(2 * n) {}
    SGT(vector<S> a) : SGT(SZ(a)) {
        copy(ALL(a), t.begin() + n);
        for (int p = n - 1; p; p--) t[p] = t[2 * p] + t[2 * p + 1];
    }
    void set(int p, S x) {
        t[p += n] = x;
        while (p >>= 1) t[p] = t[2 * p] + t[2 * p + 1];
    }
    S prod(int l, int r) {
        S x{}, y{};
        for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) x = x + t[l++];
            if (r & 1) y = t[--r] + y;
        }
        return x + y;
    }
};

```

```

}
};

struct S {
    LL mx = -INF;
};
S operator+(S a, S b) {
    return {max(a.mx, b.mx)};
}

```

3.3 区间修改线段树

- 0-index, 左闭右开 $[l, r)$ 。
- 按题目补全 V、L::operator=、merge 和 apply, 其中 L{} 为空标记。
- 多组测试每组先用 seg={}; 清空整棵线段树, 再重新 build。

```

#define ls (p << 1)
#define rs (p << 1 | 1)
struct SGT {
    struct V {
    };
    struct L {
        bool operator==(L b) {}
    };
    int n;
    V t[N << 2];
    L lz[N << 2];
    V merge(V a, V b) {}
    void apply(int p, int l, int r, L x) {}
    void up(int p) {
        t[p] = merge(t[ls], t[rs]);
    }
    void down(int p, int l, int r) {
        if (lz[p] == L{}) return;
        int m = (l + r) / 2;
        apply(ls, l, m, lz[p]);
        apply(rs, m, r, lz[p]);
        lz[p] = {};
    }
    void build(const vector<V>& a, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) n = r = S2(a);
        if (r - l == 1) {
            t[p] = a[l];
            return;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        build(a, ls, l, m);
        build(a, rs, m, r);
        up(p);
    }
}

```

```

}
void mdf(int ql, int qr, L x, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (ql <= l && r <= qr) return apply(p, l, r, x);
    down(p, l, r);
    int m = (l + r) / 2;
    if (ql < m) mdf(ql, qr, x, ls, l, m);
    if (m < qr) mdf(ql, qr, x, rs, m, r);
    up(p);
}
V qry(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (ql <= l && r <= qr) return t[p];
    down(p, l, r);
    int m = (l + r) / 2;
    if (qr <= m) return qry(ql, qr, ls, l, m);
    if (m <= ql) return qry(ql, qr, rs, m, r);
    return merge(qry(ql, qr, ls, l, m), qry(ql, qr, rs, m, r));
}
};
#undef ls
#undef rs

```

```

SGT seg;
seg = {};
seg.build(a);
seg.mdf(l, r, x);
auto ans = seg.qry(l, r);

```

3.4 线段树二分

- 将下列函数直接插入上一节 SGT; 0-index, 左闭右开 $[l, r)$, 无解返回 -1。
- 按题目补全空的 if, 条件表示当前节点区间内没有答案。

```

int find_l(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (r <= ql || qr <= l) return -1;
    if () return -1;
    if (r - l == 1) return l;
    down(p, l, r);
    int m = (l + r) / 2;
    int q = find_l(ql, qr, ls, l, m);
    return q < 0 ? find_l(ql, qr, rs, m, r) : q;
}
int find_r(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (r <= ql || qr <= l) return -1;
    if () return -1;
    if (r - l == 1) return l;
}

```

```

down(p, l, r);
int m = (l + r) / 2;
int q = find_r(ql, qr, rs, m, r);
return q < 0 ? find_r(ql, qr, ls, l, m) : q;
}

```

3.5 可持久化线段树/动态开点

- 0-index, 左闭右开 $[l, r)$; 按题目补全 v 和 $merge$, 0 号节点表示空树。
- $mdf(x, v, p)$ 在版本根 p 上修改位置 x , 返回新根; $qry(l, r, p)$ 查询版本 p 。
- 多组测试每组先用 $seg=\{n\}$; 清空节点池并设置长度。

```

#define ls(p) t[p].ls
#define rs(p) t[p].rs
struct SGT {
    struct V {};
    struct Node {
        int ls, rs;
        V v;
    };
    int n;
    vector<Node> t = {};
    V merge(V a, V b) {}
    void up(int p) {
        t[p].v = merge(t[ls(p)].v, t[rs(p)].v);
    }
    int mdf(int x, V v, int p = 0, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) r = n;
        t.push_back(t[p]);
        p = SZ(t) - 1;
        if (r - l == 1) {
            t[p].v = v;
            return p;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        if (x < m) ls(p) = mdf(x, v, ls(p), l, m);
        else rs(p) = mdf(x, v, rs(p), m, r);
        up(p);
        return p;
    }
    V qry(int ql, int qr, int p = 0, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) r = n;
        if (ql <= l && r <= qr) return t[p].v;
        int m = (l + r) / 2;
        if (qr <= m) return qry(ql, qr, ls(p), l, m);
        if (m <= ql) return qry(ql, qr, rs(p), m, r);
        return merge(qry(ql, qr, ls(p), l, m), qry(ql, qr, rs(p), m, r));
    }
};

```

```

#undef ls
#undef rs

```

```

SGT seg;
seg = {n};
vector<int> rt(q + 1);
rt[i] = seg.mdf(x, v, rt[k]);
auto ans = seg.qry(l, r, rt[i]);

```

- 若值域很大、只需动态开点而不保留历史版本, 在上面的模板中新增 `node`, 并将 `mdf` 替换为下列实现。
- `mdf` 的根 p 必传, 遇到空节点时新建, 并返回修改后的根; 调用 `rt=seg.mdf(x,v,rt)`。
- `qry` 保持不变, 调用时传入 `rt`; 0 号节点表示空树。多组测试每组先用 `seg={n}`; 清空, 再令 `rt=0`。

```

int node() {
    t.push_back({});
    return SZ(t) - 1;
}
int mdf(int x, V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p) p = node();
    if (r - l == 1) {
        t[p].v = v;
        return p;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    if (x < m) ls(p) = mdf(x, v, ls(p), l, m);
    else rs(p) = mdf(x, v, rs(p), m, r);
    up(p);
    return p;
}

```

3.6 李超树

- 维护整数横坐标 $[0, n)$ 上直线的最小值; 0-index, 左闭右开 $[l, r)$ 。
- $add(v, p)$ 插入整条直线, $add(l, r, v, p)$ 插入线段, 均返回根; $merge(p, q)$ 破坏性合并并返回根, 之后不再使用 q ; $qry(x, p)$ 查询 x 处的最小值。
- $V\{k, b\}$ 表示 $y = kx + b$; 求最大值时将直线和答案同时取反。多组测试每组先用 `seg`
 $\hookrightarrow =\{n\}$; 清空, 再令 `rt=0`。

```

#define ls(p) t[p].ls
#define rs(p) t[p].rs
struct SGT {
    static constexpr LL INF = (LL)4e18;
    struct V {
        LL k = 0, b = INF;
        I get(LL x) { return (I)k * x + b; }
    };
};

```

```

};
struct Node {
    int ls, rs;
    V v;
};
int n;
vector<Node> t = {};
int node() {
    t.push_back({});
    return SZ(t) - 1;
}
int add(V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p) p = node();
    int m = (l + r) / 2;
    if (v.get(m) < t[p].v.get(m)) swap(v, t[p].v);
    if (r - l == 1) return p;
    if (v.get(l) < t[p].v.get(l)) ls(p) = add(v, ls(p), l, m);
    else if (v.get(r - 1) < t[p].v.get(r - 1)) rs(p) = add(v, rs(p), m, r);
    return p;
}
int add(int ql, int qr, V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (ql <= l && r <= qr) return add(v, p, l, r);
    if (!p) p = node();
    int m = (l + r) / 2;
    if (ql < m) ls(p) = add(ql, qr, v, ls(p), l, m);
    if (m < qr) rs(p) = add(ql, qr, v, rs(p), m, r);
    return p;
}
int merge(int p, int q, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || !q) return p | q;
    p = add(t[q].v, p, l, r);
    if (r - l == 1) return p;
    int m = (l + r) / 2;
    ls(p) = merge(ls(p), ls(q), l, m);
    rs(p) = merge(rs(p), rs(q), m, r);
    return p;
}
LL qry(int x, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p) return INF;
    LL ans = clamp<I>(t[p].v.get(x), -INF, INF);
    if (r - l == 1) return ans;
    int m = (l + r) / 2;
    if (x < m) return min(ans, qry(x, ls(p), l, m));
    return min(ans, qry(x, rs(p), m, r));
}
};

```

```

#undef ls
#undef rs

```

3.7 线段树合并/分裂

- `split(l,r,p)` 返回的 `pair` 依次为剩余根和 $[l,r]$ 的根。

```

int merge(int p, int q, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || !q) return p | q;
    if (r - l == 1) {
        t[p].v = merge(t[p].v, t[q].v);
        return p;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    ls(p) = merge(ls(p), ls(q), l, m);
    rs(p) = merge(rs(p), rs(q), m, r);
    up(p);
    return p;
}
pair<int, int> split(int ql, int qr, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || qr <= l || r <= ql) return {p, 0};
    if (ql <= l && r <= qr) return {0, p};
    int m = (l + r) / 2;
    int al = ls(p), ar = rs(p), bl = 0, br = 0;
    if (ql < m) tie(al, bl) = split(ql, qr, al, l, m);
    if (m < qr) tie(ar, br) = split(ql, qr, ar, m, r);
    ls(p) = al, rs(p) = ar;
    if (al || ar) up(p);
    else p = 0;
    if (!bl && !br) return {p, 0};
    int q = node();
    ls(q) = bl, rs(q) = br;
    up(q);
    return {p, q};
}

```

3.8 ODT

```

struct ODT {
    struct Node {
        int l, r, c;
        bool operator<(Node x) const {
            return l < x.l;
        }
    };
    set<Node> s;
    using IT = set<Node>::iterator;
}

```

```

IT split(int x) {
    auto it = s.lower_bound({x});
    if (it != s.end() && it->l == x) return it;
    auto p = prev(it);
    if (p->r == x) return it;
    Node a = *p;
    s.erase(p);
    s.insert({a.l, x, a.c});
    return s.insert({x, a.r, a.c}).first;
}

IT merge(IT it) {
    Node a = *it;
    if (it != s.begin() && prev(it)->c == a.c) {
        a.l = prev(it)->l;
        s.erase(prev(it));
    }
    auto q = next(it);
    if (q != s.end() && q->c == a.c) {
        a.r = q->r;
        s.erase(q);
    }
    s.erase(it);
    return s.insert(a).first;
}

void mdf(int l, int r, int c) {
    auto R = split(r), L = split(l);
    for (auto it = L; it != R; ++it) {
    }
    s.erase(L, R);
    merge(s.insert({l, r, c}).first);
}
};

```

```

ODT odt;
odt = {}; // 每组测试清空
odt.s.insert({0, n, c}); // 必须先完整覆盖 [0, n)
odt.mdf(l, r, x);

```

3.9 FHQ Treap

```

#define ls(p) t[p].ch[0]
#define rs(p) t[p].ch[1]
struct FHQTreap {
    struct V {
    };
    struct Node {
        int ch[2][{}], sz = 0;
        ULL pri = 0;
        V v;
    };
};

```

```

    bool rev = false;
};
vector<Node> t = {};
int rt = 0;
int size(int p) { return t[p].sz; }
int size() { return size(rt); }
void up(int p) {
    t[p].sz = size(ls(p)) + size(rs(p)) + 1;
}
void apply_rev(int p) {
    if (p) swap(ls(p), rs(p)), t[p].rev ^= 1;
}
void down(int p) {
    if (!t[p].rev) return;
    apply_rev(ls(p)), apply_rev(rs(p));
    t[p].rev = false;
}
int node(V v) {
    t.push_back({{}, 1, rnd(), v});
    return SZ(t) - 1;
}
void split(int p, int k, int& x, int& y) {
    if (!p) return x = y = 0, void();
    down(p);
    if (k <= size(ls(p))) y = p, split(ls(p), k, x, ls(y));
    else x = p, split(rs(p), k - size(ls(p)) - 1, rs(x), y);
    up(p);
}
int merge(int p, int q) {
    if (!p || !q) return p | q;
    if (t[p].pri < t[q].pri) {
        down(p), rs(p) = merge(rs(p), q), up(p);
        return p;
    }
    down(q), ls(q) = merge(p, ls(q)), up(q);
    return q;
}
int insert(int p, int k, int q) {
    if (!p) return q;
    if (t[q].pri < t[p].pri) {
        split(p, k, ls(q), rs(q)), up(q);
        return q;
    }
    down(p);
    if (k <= size(ls(p))) ls(p) = insert(ls(p), k, q);
    else rs(p) = insert(rs(p), k - size(ls(p)) - 1, q);
    up(p);
    return p;
}
void insert(int k, V v) {

```

```

    rt = insert(rt, k, node(v));
}
int erase(int p, int k) {
    down(p);
    int s = size(ls(p));
    if (k == s) return merge(ls(p), rs(p));
    if (k < s) ls(p) = erase(ls(p), k);
    else rs(p) = erase(rs(p), k - s - 1);
    up(p);
    return p;
}
void erase(int k) {
    rt = erase(rt, k);
}
void reverse(int l, int r) {
    int x, y, z;
    split(rt, r, x, z), split(x, l, x, y);
    apply_rev(y), rt = merge(merge(x, y), z);
}
int kth(int p, int k) {
    down(p);
    int s = size(ls(p));
    if (k == s) return p;
    if (k < s) return kth(ls(p), k);
    return kth(rs(p), k - s - 1);
}
void clear() {
    t.assign(1, {}), rt = 0;
}
};
#undef ls
#undef rs

```

```

FHQTreap tr;
for (int i = 0; i < n; i++) tr.insert(i, {}); // 初始化
tr.clear(); // 多测清空

```

3.10 pbds tree

- `tr.order_of_key(x)` 返回严格小于 `x` 的元素个数。
- `tr.find_by_order(k)` 返回 `0`-index 第 `k` 小元素的迭代器；若 `k >= tr.size()`，返回 `tr.end()`。

```

#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
template <class T>
using Tree = tree<T, null_type, std::less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

```

3.11 普通莫队

查询使用 `0`-index，左闭右开 $[l, r)$ ；

```

struct Q {
    int l, r, id;
};
vector<Q> q;
void solve(int n) {
    int B = max(1, int(sqrt(n)));
    sort(ALL(q), [&](Q a, Q b) {
        int x = a.l / B, y = b.l / B;
        if (x != y) return x < y;
        return x & 1 ? a.r > b.r : a.r < b.r;
    });
    int l = 0, r = 0;
    for (auto [ql, qr, id] : q) {
        while (ql < l) add(--l);
        while (r < qr) add(r++);
        while (l < ql) del(l++);
        while (qr < r) del(--r);
        answer(id);
    }
}

```

3.12 带修莫队

查询使用 `0`-index，左闭右开 $[l, r)$ 。将修改次数作为第三维。

```

struct V {
};
struct Q {
    int l, r, t, id;
};
struct C {
    int p;
    V v;
};
vector<V> a;
vector<Q> q;
vector<C> c;
void modify(int p, V v) {
    c.push_back({p, v});
}
void ask(int l, int r) {
    q.push_back({l, r, SZ(c), SZ(q)});
}
void apply(int k, int l, int r) {
    auto& [p, v] = c[k];
    if (l <= p && p < r) del(p);
}

```

```

swap(a[p], v);
if (l <= p && p < r) add(p);
}
void solve() {
    int B = max(1, int(pow(SZ(a), 2.0 / 3)));
    sort(ALL(q), [&](Q x, Q y) {
        int bx = x.l / B, by = y.l / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        bx = x.r / B, by = y.r / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        return x.t < y.t;
    });
    int l = 0, r = 0, t = 0;
    for (auto [ql, qr, qt, id] : q) {
        while (t < qt) apply(t++, l, r);
        while (qt < t) apply(--t, l, r);
        while (ql < l) add(--l);
        while (r < qr) add(r++);
        while (l < ql) del(l++);
        while (qr < r) del(--r);
        answer(id);
    }
}

```

3.13 回滚莫队

适用于好加难删。按左端点分块，块内右端点单调增加。左端点临时加入，同块询问暴力处理，回答后均撤销。查询使用 θ -index，左闭右开 $[l, r)$ 。补全 add、snapshot、rollback、answer，其中每次 add 的全部影响都必须可撤销。复杂度为 $O((n+q)\sqrt{n}A)$ ；好删难加时反向处理。

```

struct Q {
    int l, r, id;
};
vector<Q> q;
void ask(int l, int r) {
    q.push_back({l, r, SZ(q)});
}
void solve(int n) {
    int B = max(1, int(sqrt(n)));
    sort(ALL(q), [&](Q a, Q b) {
        int x = a.l / B, y = b.l / B;
        if (x != y) return x < y;
        return a.r < b.r;
    });
    for (int i = 0; i < SZ(q); i) {
        int b = q[i].l / B, j = i;
        while (j < SZ(q) && q[j].l / B == b) j++;
        int R = min(n, (b + 1) * B), r = R;
    }
}

```

```

int base = snapshot();
for (int k = i; k < j; k++) {
    auto [ql, qr, id] = q[k];
    if (qr <= R) {
        int t = snapshot();
        for (int p = ql; p < qr; p++) add(p);
        answer(id), rollback(t);
        continue;
    }
    while (r < qr) add(r++);
    int t = snapshot();
    for (int p = R - 1; p >= ql; p--) add(p);
    answer(id), rollback(t);
}
rollback(base), i = j;
}
}

```

3.14 莫队二次离线

一种能够将 $n\sqrt{n}\log n$ 的莫队变为优美的 $n\sqrt{n}$ 的 trick。由于直接讲可能有点玄乎，我们以区间逆序对数为例讲解莫队二次离线的过程。

可以发现，对于区间逆序对而言，当我们向右移动右指针时，相当于计算有多少个 $[l, r]$ 中的数 $> a_{r+1}$ ，而如果我们把一段连续的移动左右端点的序列看作一次操作，那么显然操作总次数是 $O(q)$ 的，因此我们只要求出每次“操作”“会使得逆序对数变化多少，我们就可以求出每个时刻的逆序对数进而求出答案。现在考虑如何求这个增量，以右端点向右移为例，假设右端点从 r_1 移到 r_2 ，此时左端点为 l ，记 $f(l, r, x)$ 变为 $[l, r]$ 中有多少个 $> a_x$ 的数，那么相当于求 $\sum_{i=r_1+1}^{r_2} f(l, i-1, i)$ ，差分一下可以变

成 $\sum_{i=r_1+1}^{r_2} f(l, i-1, i) - f(l, l-1, i)$ ；前面一部分就维护 $f(l, i-1, i)$ 的前缀和即可，后一部分我们在 $l-1$ 处加入三元组 (l, r_1, r_2) 然后扫描线，扫到 x 时候考虑所有三元组 (l, r_1, r_2) ，由于 $\sum r_2 - r_1$ 是 $n\sqrt{n}$ 级别的，因此可以暴力枚举区间中所有位置，这样相当于 $O(n)$ 次单点加 $O(n\sqrt{n})$ 次区间查询。分块维护即可。

4 Tree

4.1 LCA

```

int dn, dfn[N], out[N], fa[N], dep[N], mi[__lg(N) + 1][N];
vector<int> ch[N];
int mn(int u, int v) {
    return dfn[u] < dfn[v] ? u : v;
}
void dfs_lca(int u, int f) {
    fa[u] = f, dep[u] = u == f ? 0 : dep[f] + 1;
}

```

```

mi[0][dfn[u] = dn++] = f;
for (int v : G[u]) if (v ≠ f) ch[u].pb(v), dfs_lca(v, u);
out[u] = dn;
}
void init_lca(int r) {
    dn = 0, dfs_lca(r, r);
    for (int j = 1; (1 << j) <= dn; j++)
        for (int i = 0; i + (1 << j) <= dn; i++)
            mi[j][i] = mn(mi[j - 1][i], mi[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);
}
int lca(int u, int v) {
    if (u == v) return u;
    if ((u = dfn[u]) > (v = dfn[v])) swap(u, v);
    int k = __lg(v - u++);
    return mn(mi[k][u], mi[k][v - (1 << k) + 1]);
}
bool anc(int u, int v) {
    return dfn[u] <= dfn[v] && dfn[v] < out[u];
}
int findchild(int u, int v) {
    assert(u ≠ v);
    if (!anc(u, v)) return fa[u];
    return *prev(upper_bound(ALL(ch[u]), v, [](int x, int y) {
        return dfn[x] < dfn[y];
    }));
}

```

4.2 点分治

```

int sz[N], cfa[N];
bool ban[N];
vector<int> CT[N];
int getsz(int u, int f) {
    sz[u] = 1;
    for (int v : G[u]) if (v ≠ f && !ban[v]) sz[u] += getsz(v, u);
    return sz[u];
}
int getcen(int u, int f, int n) {
    for (int v : G[u])
        if (v ≠ f && !ban[v] && sz[v] > n / 2) return getcen(v, u, n);
    return u;
}
int divide(int u, int f = -1) {
    int c = getcen(u, -1, getsz(u, -1));
    cfa[c] = f;
    if (f ≠ -1) CT[f].pb(c);
    work(c), ban[c] = 1;
    for (int v : G[c]) if (!ban[v]) divide(v, c);
    return c;
}

```

```

}

```

4.3 虚树

```

vector<int> VT[N];
vector<int> virtual_tree(vector<int> a) {
    auto cmp = [](int u, int v) { return dfn[u] < dfn[v]; };
    sort(ALL(a), cmp);
    int k = SZ(a);
    for (int i = 1; i < k; i++) a.pb(lca(a[i - 1], a[i]));
    sort(ALL(a), cmp), a.erase(unique(ALL(a)), a.end());
    for (int u : a) VT[u].clear();
    for (int i = 1; i < SZ(a); i++) VT[lca(a[i - 1], a[i])].pb(a[i]);
    return a;
}

```

4.4 树 Hash

```

ULL salt = rnd();
ULL mix(ULL x) {
    x += salt;
    x ^= x << 13;
    x ^= x >> 7;
    return x ^ (x << 17);
}
ULL tree_hash(int u, int f = -1) {
    ULL h = 1;
    for (int v : G[u]) if (v ≠ f) h += mix(tree_hash(v, u));
    return h;
}

```

5 String

5.1 String Hash

```

using H = pair<LL, LL>;
struct StringHash {
    static constexpr LL P1 = 917120411, P2 = 1000000009;
    static constexpr LL B1 = 19260817, B2 = 19491001;
    int n;
    vector<LL> pw1, pw2, h1, h2;
    StringHash(const string& s) : n(SZ(s)),
        pw1(n + 1, 1), pw2(n + 1, 1), h1(n + 1), h2(n + 1) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = s[i] + 1;
            pw1[i + 1] = pw1[i] * B1 % P1;
            pw2[i + 1] = pw2[i] * B2 % P2;
            h1[i + 1] = (h1[i] * B1 + x) % P1;

```



```

    h2[i + 1] = (h2[i] * B2 + x) % P2;
}
}
H get(int l, int r) {
    assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
    LL x = (h1[r] - h1[l] * pw1[r - l] % P1 + P1) % P1;
    LL y = (h2[r] - h2[l] * pw2[r - l] % P2 + P2) % P2;
    return {x, y};
}
};

```

5.2 KMP

```

vector<int> kmp(string s) {
    int n = SZ(s);
    vector<int> f(n + 1);
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        while (j && s[i] != s[j]) j = f[j];
        if (s[i] == s[j]) j++;
        f[i + 1] = j;
    }
    return f;
}

```

5.3 Z 函数

```

vector<int> ZFunc(string s) {
    int n = SZ(s), l = 0, r = 0;
    vector<int> z(n);
    if (n) z[0] = n;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (i <= r) z[i] = min(z[i - l], r - i + 1);
        while (i + z[i] < n && s[i + z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if (i + z[i] - 1 > r) l = i, r = i + z[i] - 1;
    }
    return z;
}
vector<int> exKMP(string s, string t, vector<int> z) {
    int n = SZ(s), m = SZ(t), l = 0, r = -1;
    vector<int> p(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i <= r) p[i] = min(z[i - l], r - i + 1);
        while (i + p[i] < n && p[i] < m && s[i + p[i]] == t[p[i]]) p[i]++;
        if (i + p[i] - 1 > r) l = i, r = i + p[i] - 1;
    }
    return p;
}

```

5.4 AC 自动机

```

int ins(const string& s) {
    int p = 0;
    for (char x : s) {
        int c = x - 'a';
        if (!tr[p][c]) tr[p][c] = ++tot;
        p = tr[p][c];
    }
    return p;
}
void get_f() {
    queue<int> q;
    for (int c = 0; c < 26; c++) if (tr[0][c]) q.push(tr[0][c]);
    while (SZ(q)) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        for (int c = 0; c < 26; c++) {
            int v = tr[u][c];
            if (v) fail[v] = tr[fail[u]][c], q.push(v);
            else tr[u][c] = tr[fail[u]][c];
        }
    }
}

```

5.5 SA

- $sa[i]$ 是排名第 i 的后缀起点, $rk[i]$ 是后缀 $s[i, n]$ 的排名, 均为 0-index。
- $ht[i]$ 等于 $lcp(s[sa[i-1], n], s[sa[i], n])$, 其中 $ht[0]=0$ 。

```

struct SA {
    vector<int> sa, rk, ht;
    SA(const string& s) : sa(SZ(s)), rk(SZ(s)), ht(SZ(s)) {
        int n = SZ(s);
        if (!n) return;
        iota(ALL(sa), 0);
        sort(ALL(sa), [&](int a, int b) { return s[a] < s[b]; });
        for (int i = 1; i < n; i++) rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
        vector<int> old(n), cnt(n);
        for (int w = 1; rk[sa.back()] < n - 1; w *= 2) {
            int m = 0;
            for (int i = n - w; i < n; i++) old[m++] = i;
            for (int x : sa) if (x >= w) old[m++] = x - w;
            fill(ALL(cnt), 0);
            for (int x : rk) cnt[x]++;
            partial_sum(ALL(cnt), cnt.begin());
            for (int i = n; i--;) sa[--cnt[rk[old[i]]]] = old[i];
            swap(rk, old);
            rk[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++) {

```

```

    int a = sa[i - 1], b = sa[i];
    rk[b] = rk[a] + (old[a] != old[b]
        || (a + w < n ? old[a + w] : -1) != (b + w < n ? old[b + w] : -1));
}
}
for (int i = 0, k = 0; i < n; i++) {
    if (!rk[i]) { k = 0; continue; }
    if (k) k--;
    int j = sa[rk[i] - 1];
    while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
    ht[rk[i]] = k;
}
};

```

5.6 SAM

- 根节点编号为 1；普通字符串从 $p=1$ 开始，依次令 $p=\text{ins}(p, c-\text{'a'})$ 。
- 最多产生 $2n$ 个节点； fa 是后缀链接， len 是状态所表示子串的最大长度。

```

vector<array<int, 26>> ch(2 * n + 2);
vector<int> fa(2 * n + 2), len(2 * n + 2);
int tot = 1;
auto ins = [&](int p, int c) {
    int cur = ++tot;
    len[cur] = len[p] + 1;
    for (; p && !ch[p][c]; p = fa[p]) ch[p][c] = cur;
    if (!p) fa[cur] = 1;
    else {
        int q = ch[p][c];
        if (len[q] == len[p] + 1) fa[cur] = q;
        else {
            int cl = ++tot;
            ch[cl] = ch[q], fa[cl] = fa[q], len[cl] = len[p] + 1;
            for (; p && ch[p][c] == q; p = fa[p]) ch[p][c] = cl;
            fa[q] = fa[cur] = cl;
        }
    }
    return cur;
};

```

5.7 Manacher

- 对应原串半开区间为 $[(i-p[i]+1)/2, (i+p[i]-1)/2)$ 。

```

vector<int> Manacher(const string& s) {
    string t = "#";
    for (char c : s) t += c, t += '#';
    int n = t.size();
    vector<int> p(n);

```

```

    for (int i = 0, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
        p[i] = i < r ? min(p[2 * l - i], r - i) : 0;
        while (i + p[i] < n && i - p[i] >= 0
            && t[i + p[i]] == t[i - p[i]]) p[i]++;
        if (i + p[i] > r) l = i, r = i + p[i];
    }
    return p;
}

```

5.8 PAM

- $sz-2$ 是本质不同回文串数， $num[las]$ 是当前回文后缀数， tot 是已经插入串的回文子串总数。
- 全部插入后调用一次 $\text{calc}()$ ，即可由 $\text{cnt}[p]$ 得到每个回文串的出现次数。

```

struct PAM {
    vector<array<int, 26>> ch;
    vector<int> fail, len, cnt, num, s;
    int sz = 2, las = 0;
    LL tot = 0;
    PAM(int n) : ch(n + 2), fail(n + 2), len(n + 2),
        cnt(n + 2), num(n + 2), s(1, -1) {
        fail[0] = fail[1] = 1, len[1] = -1;
    }
    int add(int c) {
        s.pb(c);
        int n = SZ(s) - 1, p = las;
        while (s[n - len[p] - 1] != c) p = fail[p];
        if (!ch[p][c]) {
            int q = fail[p], x = sz++;
            while (s[n - len[q] - 1] != c) q = fail[q];
            len[x] = len[p] + 2, fail[x] = ch[q][c];
            num[x] = num[fail[x]] + 1, ch[p][c] = x;
        }
        las = ch[p][c], cnt[las]++, tot += num[las];
        return las;
    }
    void calc() {
        for (int p = sz - 1; p > 1; p--) cnt[fail[p]] += cnt[p];
    }
};

```

6 Math

6.1 ExGCD

- $\text{exgcd}(a, b, x, y)$ 要求 $a, b \geq 0$ 且不同时为零，返回 $g = \text{gcd}(a, b)$ ，并满足 $ax + by = g$ 。
- $\text{linear_equation}(a, b, c)$ 要求 a, b 不同时为零。无解返回 nullopt ；否则返回 $\{x_0, y_0\}$ ，

$\leftrightarrow dx, dy$ }, 通解为 $(x, y) = (x_0 + kdx, y_0 + kdy)$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

- `linear_congruence(a, b, m)` 求 $ax \equiv b \pmod{m}$ 。无解返回 `nullopt`；否则返回 `{r, p}`，全部解为 $x \equiv r \pmod{p}$ 。

```
LL exgcd(LL a, LL b, LL& x, LL& y) {
    assert(a >= 0 && b >= 0 && (a || b));
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    LL g = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return g;
}

optional<array<LL, 4>> linear_equation(LL a, LL b, LL c) {
    assert(a || b);
    LL x, y, g = exgcd(abs(a), abs(b), x, y);
    if (c % g) return nullopt;
    x *= c / g, y *= c / g;
    if (a < 0) x = -x;
    if (b < 0) y = -y;
    return array<LL, 4>{x, y, b / g, -a / g};
}

optional<pair<LL, LL>> linear_congruence(LL a, LL b, LL m) {
    assert(m > 0);
    a %= m;
    b %= m;
    if (a < 0) a += m;
    if (b < 0) b += m;
    LL x, y, g = exgcd(a, m, x, y);
    if (b % g) return nullopt;
    LL p = m / g;
    LL r = I(x) * (b / g) % p;
    if (r < 0) r += p;
    return pair<LL, LL>{LL(r), p};
}
```

6.2 BSGS / ExBSGS

- 求最小的 $x \geq 0$ 使 $a^x \equiv b \pmod{m}$ ；bsgs 要求 $\gcd(a, m) = 1$ ，exbsgs 无此限制，无解返回 -1。
- 时间与空间复杂度均为 $O(\sqrt{m})$ ，使用哈希表保存 baby steps。

```
LL qp(LL a, LL b, LL m) {
    LL r = 1 % m;
    for (; b >>= 1, a = LL(I(a) * a % m))
        if (b & 1) r = LL(I(r) * a % m);
    return r;
}

LL bsgs(LL a, LL b, LL m, LL k = 1) {
    assert(m > 1 && gcd(a, m) == 1);
    if (k == b) return 0;
```

```
LL n = LL(sqrtl((long double)m)) + 1, e = b;
unordered_map<LL, LL> mp;
for (LL j = 0; j < n; j++, e = LL(I(e) * a % m)) mp[e] = j;
a = qp(a, n, m), e = k;
for (LL i = 1; i <= n; i++) {
    e = LL(I(e) * a % m);
    auto it = mp.find(e);
    if (it != mp.end()) return LL(I(i) * n - it->second);
}
return -1;
}

LL exbsgs(LL a, LL b, LL m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m, b %= m;
    if (a < 0) a += m;
    if (b < 0) b += m;
    if (b == 1) return 0;
    LL k = 1, c = 0, g;
    while ((g = gcd(a, m)) > 1) {
        if (b % g) return -1;
        b /= g, m /= g, k = LL(I(k) * (a / g) % m), c++;
        if (k == b) return c;
    }
    LL x = bsgs(a, b, m, k);
    return x < 0 ? -1 : x + c;
}
```

6.3 线性筛

- `sieve(n)` 只调用一次， $O(n)$ 求出不超过 n 的全部质数、最小质因子 `mn`、欧拉函数 `phi` 和莫比乌斯函数 `mu`。

```
vector<int> pr;
int mn[N], phi[N], mu[N];
void sieve(int n) {
    phi[1] = mu[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!mn[i]) pr.pb(i), mn[i] = i, phi[i] = i - 1, mu[i] = -1;
        for (int p : pr) {
            if (p > n / i) break;
            int x = i * p; mn[x] = p;
            if (i % p == 0) { phi[x] = phi[i] * p; break; }
            phi[x] = phi[i] * (p - 1), mu[x] = -mu[i];
        }
    }
}
```

6.4 Miller-Rabin / Pollard-Rho

- 依赖前面的 $qp(a,b,m)$ 与 Basic 中的 rnd ; $prime(n)$ 对正 LL 确定性判素。
- 复杂度 (定长整数): Miller-Rabin 为 $O(k \log n)$ (这里 $k=7$); Pollard-Rho 找因子的期望为 $O(\sqrt{p}) \leq O(n^{1/4})$, 空间 $O(1)$, 其中 p 为最小质因子。
- $factor(n)$ 返回带重数且升序排列的质因子, $factor(1)$ 返回空数组。

```
bool prime(LL n) {
    if (n < 4) return n > 1;
    if (n % 2 == 0) return false;
    int s = __builtin_ctzll(n - 1);
    LL d = (n - 1) >> s;
    for (LL a : {2LL, 325LL, 9375LL, 28178LL,
        450775LL, 9780504LL, 1795265022LL}) {
        if (a % n == 0) continue;
        LL x = qp(a, d, n);
        if (x == 1 || x == n - 1) continue;
        for (int r = 1; r < s && x != n - 1; r++) x = LL(I(x) * x % n);
        if (x != n - 1) return false;
    }
    return true;
}

LL rho(LL n) {
    if (n % 2 == 0) return 2;
    while (true) {
        LL c = rnd() % (n - 1) + 1, x = rnd() % n, y = x, d = 1;
        auto f = [&](LL x) { return LL((I(x) * x + c) % n); };
        while (d == 1) x = f(x), y = f(f(y)), d = gcd(abs(x - y), n);
        if (d < n) return d;
    }
}

void fac(LL n, vector<LL>& a) {
    if (n == 1) return;
    if (prime(n)) return a.pb(n);
    LL d = rho(n);
    fac(d, a), fac(n / d, a);
}

vector<LL> factor(LL n) {
    assert(n > 0);
    vector<LL> a;
    fac(n, a), sort(ALL(a));
    return a;
}
```

6.5 Primitive Root

- 求质数 p 的最小正原根, 依赖前一个 Miller-Rabin / Pollard-Rho 条目。
- 这里只处理质数模数; $primitive_root(2)=1$ 。

```
LL primitive_root(LL p) {
    assert(prime(p));
    if (p == 2) return 1;
    vector<LL> f = factor(p - 1);
    f.erase(unique(ALL(f)), f.end());
    for (LL g = 2; g < p; g++) {
        bool ok = true;
        for (LL q : f) {
            if (qp(g, (p - 1) / q, p) == 1) {
                ok = false;
                break;
            }
        }
        if (ok) return g;
    }
    return 0;
}
```

6.6 exCRT

- $exCRT(r,m)$ 依赖 $linear_congruence$, 合并任意个方程 $x \equiv r_i \pmod{m_i}$, 模数不要求互质, 但必须为正数。
- 返回 $\{r,m\}$ 表示全部解为 $x \equiv r \pmod{m}$; 无解返回 $\{0,0\}$ 。要求最终模数最小公倍数不超过 LL。

```
pair<LL, LL> exCRT(vector<LL> r, vector<LL> m) {
    assert(SZ(r) == SZ(m));
    LL R = 0, M = 1;
    for (int i = 0; i < SZ(r); i++) {
        assert(m[i] > 0);
        auto z = linear_congruence(M, LL((I(r[i]) - R) % m[i]), m[i]);
        if (!z) return {0, 0};
        auto [x, p] = *z;
        I nm = I(M) * p;
        assert(nm <= LLONG_MAX);
        R = LL(I(R) + I(M) * x), M = LL(nm);
    }
    return {R, M};
}
```

6.7 二次剩余

- 依赖前面的 $qp(a,b,m)$ 和 Basic 中的 I ; $mod_sqrt(a,p)$ 要求 p 为质数, 返回较小的平方根, 二次非剩余返回 -1。
- 另一根为 $p - r$, 复杂度为 $O(\log^2 p)$ 。

```
LL mod_sqrt(LL a, LL p) {
    assert(p >= 2);
    a %= p;
```



```

    for (int i = 1; i <= n; i++) sf[i] = sf[i - 1] + mu[i];
}
LL du(LL n) {
    if (n < SZ(sf)) return sf[n];
    if (auto it = mem.find(n); it != mem.end()) return it->second;
    LL ans = H(n);
    for (LL l = 2, r; l <= n; l = r + 1) {
        LL q = n / l;
        r = n / q;
        ans -= (G(r) - G(l - 1)) * du(q);
    }
    return mem[n] = ans;
}

```

6.11 Min_25 筛

求积性函数 f 的前缀和模 P 。要求 $f(p) = c_0 + c_1p + c_2p^2$ ，且 $f(p^e)$ 能快速计算；分别写在 c 和 $\text{fpk}(p, e)$ 中。代码默认 $f = \varphi$ ，故 $\text{min25}(n)$ 返回 $\sum_{i=1}^n \varphi(i) \bmod P$ 。

做题时除全局模数 P 外，通常只改两处：将 $c = \{c_0, c_1, c_2\}$ 改为 $f(p)$ 的系数（负数先转到 $[0, P)$ ），再令 $\text{fpk}(p, e)$ 返回 $f(p^e) \bmod P$ 。必须保证 $\text{fpk}(p, 1)$ 与 $c_0 + c_1p + c_2p^2$ 一致；末尾的 $+1$ 表示 $f(1) = 1$ 。

若 $f(p)$ 的次数超过 2，还需同步扩展 A 、 c 、 pk 、 sum 中的幂和，以及两处 $d < 3$ ； sum 的第 d 项应为 $\sum_{i=2}^n i^d$ 。

调用前先保证 sieve 已一次性预处理到 $\text{sqrt}(n)$ ，再使用 $\text{min25}(n)$ 。时间复杂度为 $O(n^{3/4} / \log n)$ ，空间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。

```

using A = array<LL, 3>;
A c{P - 1, 1, 0};
LL fpk(LL p, int e) { return Mul(qp(p % P, e - 1), (p - 1) % P); }
LL min25(LL n) {
    int B = sqrt(n), m = upper_bound(ALL(pr), B) - pr.begin();
    vector<LL> w; vector<A> g;
    LL iv2 = qp(2), iv6 = qp(6);
    auto sum = [&](LL n) {
        LL x = n % P;
        return A{(n - 1) % P,
                  (Mul(Mul(x, (x + 1) % P), iv2) - 1 + P) % P,
                  (Mul(Mul(Mul(x, (x + 1) % P), (2 * x + 1) % P), iv6) - 1 + P) % P};
    };
    for (LL l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
        LL x = n / l; r = n / x;
        w.pb(x), g.pb(sum(x));
    }
    auto id = [&](LL x) { return x <= B ? SZ(w) - x : n / x - 1; };
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        LL p = pr[j], x = p % P;
        A pk{1, x, Mul(x, x)};
    }
}

```

```

int t = id(p - 1);
for (int i = 0; I(p) * p <= w[i]; i++) {
    int k = id(w[i] / p);
    for (int d = 0; d < 3; d++) {
        LL &v = g[i][d], z = (g[k][d] - g[t][d] + P) % P;
        v = (v - Mul(pk[d], z) + P) % P;
    }
}
}
auto S = [&](auto&& self, LL x, int y) -> LL {
    if (y && pr[y - 1] >= x) return 0;
    int k = id(x), t = id(y ? pr[y - 1] : 1); LL ans = 0;
    for (int d = 0; d < 3; d++)
        ans = Add(ans, Mul(c[d], (g[k][d] - g[t][d] + P) % P));
    for (int i = y; i < m && I(pr[i]) * pr[i] <= x; i++) {
        LL pe = pr[i];
        for (int e = 1; e++) {
            LL z = self(self, x / pe, i + 1);
            if (e > 1) z = Add(z, 1);
            ans = Add(ans, Mul(fpk(pr[i], e), z));
            if (pe > x / pr[i]) break;
            pe *= pr[i];
        }
    }
    return ans;
};
return Add(S(S, n, 0), 1);
}

```

6.12 ExLucas

$\text{exlucas}(n, k, \text{mod})$ 返回 $\binom{n}{k} \bmod \text{mod}$ ， mod 可为任意正整数，依赖前面的 linear_congruence 与 exCRT 。代码将 mod 分解为互质的质数幂，分别求组合数后用 CRT 合并； $k < 0$ 或 $k > n$ 时返回 0。

每个质数幂 p^q 会预处理 $O(p^q)$ 个数，总时间复杂度为 $O(\sqrt{\text{mod}} + \sum p^q + \omega(\text{mod}) \log^2 n)$ ，空间复杂度为 $O(\max p^q)$ ，适用于最大质数幂可预处理的情况。

```

LL mulm(LL a, LL b, LL m) { return LL(I(a) * b % m); }
LL qpm(LL a, LL b, LL m) {
    LL r = 1;
    for (; b; b >>= 1, a = mulm(a, a, m)) if (b & 1) r = mulm(r, a, m);
    return r;
}
LL binomPk(LL n, LL k, LL p, LL pk) {
    vector<LL> f(pk + 1, 1);
    for (LL i = 1; i <= pk; i++) f[i] = mulm(f[i - 1], i % p ? i : 1, pk);
    auto F = [&](auto&& self, LL x) -> LL {
        if (!x) return 1;
        return mulm(qpm(f[pk], x / pk, pk),

```

```

    mulm(f[x % pk], self(self, x / p), pk), pk);
};
auto vp = [&](LL x) {
    LL s = 0;
    while (x) s += x /= p;
    return s;
};
LL e = vp(n) - vp(k) - vp(n - k);
LL a = F(F, n), b = mulm(F(F, k), F(F, n - k), pk);
LL ib = linear_congruence(b, 1, pk) -> first;
return mulm(mulm(a, ib, pk), qpm(p, e, pk), pk);
}
LL exlucas(LL n, LL k, LL mod) {
    assert(n >= 0 && mod > 0);
    if (k < 0 || k > n || mod == 1) return 0;
    vector<LL> r, m;
    LL x = mod;
    for (LL p = 2; p <= x / p; p++) if (x % p == 0) {
        LL pk = 1;
        while (x % p == 0) x /= p, pk *= p;
        r.pb(binomPk(n, k, p, pk)), m.pb(pk);
    }
    if (x > 1) r.pb(binomPk(n, k, x, x)), m.pb(x);
    return excrt(r, m).first;
}

```

6.13 容斥反演

设共有 m 个性质， $F(S)$ 表示钦定 S 中性质全部成立的方案数， $F(\emptyset)$ 为总方案数。普通容斥为

$$N_0 = \sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} F(S), \quad N_{\geq 1} = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [m]} (-1)^{|S|+1} F(S).$$

记 $H_j = \sum_{|S|=j} F(S)$ ，则恰好、至少满足 k 个性质的方案数分别为

$$E_k = \sum_{j=k}^m (-1)^{j-k} \binom{j}{k} H_j, \quad G_k = \sum_{j=k}^m (-1)^{j-k} \binom{j-1}{k-1} H_j \quad (k \geq 1).$$

二项式反演：

$$g_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f_k \iff f_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} g_k.$$

子集与超集 Möbius 反演：

$$F(S) = \sum_{T \subseteq S} f(T) \iff f(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} F(T),$$

$$F(S) = \sum_{T \supseteq S} f(T) \iff f(S) = \sum_{T \supseteq S} (-1)^{|T|-|S|} F(T).$$

整除 Möbius 反演：

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) F(d),$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d) \iff f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n) F(d).$$

Min-Max 容斥：

$$\max_{i \in S} x_i = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \min_{i \in T} x_i, \quad \min_{i \in S} x_i = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \max_{i \in T} x_i.$$

第 k 大与第 k 小的推广式为

$$x_{(k)\downarrow} = \sum_{\substack{T \subseteq S \\ |T| \geq k}} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min_{i \in T} x_i, \quad x_{(k)\uparrow} = \sum_{\substack{T \subseteq S \\ |T| \geq k}} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \max_{i \in T} x_i.$$

6.14 拉格朗日插值

输入的横、纵坐标均已归一到 $[0, P)$ 。lag(y, t) 要求 $y_i = f(i)$ (0-index) 且 $\deg f < |y| < P$ ，返回 $f(t)$ 。调用前先 initComb(SZ(y))，单次 $O(n)$ 。

lag(x, y, t) 要求横坐标两两不同，返回经过 (x_i, y_i) 的 $n-1$ 次多项式在 t 处的值，复杂度 $O(n^2)$ 。

coef(x, y) 要求横坐标两两不同，返回系数 $[a_0, \dots, a_{n-1}]$ ，其中 $f(t) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i t^i$ 。复杂度 $O(n^2)$ 。

```

LL lag(vector<LL> y, LL x) {
    int n = SZ(y); if (!n) return 0;
    x %= P; if (x < 0) x += P;
    if (x < n) return y[x];
    vector<LL> pre(n + 1, 1), suf(n + 1, 1);
    for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = Mul(pre[i], x - i);
    for (int i = n; i--;) suf[i] = Mul(suf[i + 1], x - i);
    LL ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        LL v = Mul(y[i], Mul(pre[i], suf[i + 1]));
        v = Mul(v, Mul(ifac[i], ifac[n - 1 - i]));
        if ((n - 1 - i) & 1) v = v * P - v : 0;
        ans = Add(ans, v);
    }
}

```



```

    return ans;
}
LL lag(vector<LL> x, vector<LL> y, LL t) {
    int n = SZ(x); t %= P; if (t < 0) t += P;
    LL ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        LL a = y[i], b = 1;
        for (int j = 0; j < n; j++) if (i != j) {
            LL u = t >= x[j] ? t - x[j] : t - x[j] + P;
            LL v = x[i] >= x[j] ? x[i] - x[j] : x[i] - x[j] + P;
            a = Mul(a, u), b = Mul(b, v);
        }
        ans = Add(ans, Mul(a, qp(b)));
    }
    return ans;
}
vector<LL> coef(vector<LL> x, vector<LL> y) {
    int n = SZ(x); if (!n) return {};
    vector<LL> q(n + 1), b(n), a(n); q[0] = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        LL z = x[i] ? P - x[i] : 0;
        for (int j = i + 1; j; j--) q[j] = Add(q[j - 1], Mul(q[j], z));
        q[0] = Mul(q[0], z);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        b[n - 1] = 1;
        for (int j = n - 1; j--;) b[j] = Add(q[j + 1], Mul(x[i], b[j + 1]));
        LL d = 0;
        for (int j = n; j--;) d = Add(Mul(d, x[i]), b[j]);
        LL w = Mul(y[i], qp(d));
        for (int j = 0; j < n; j++) a[j] = Add(a[j], Mul(w, b[j]));
    }
    return a;
}

```

6.15 多项式全家桶

系数按次数从低到高存放且已归一到 $[0, P)$ ，固定 $P = 998244353$ 。ntt 长度必须是不超过 2^{23} 的二的幂；conv(a,b) 返回普通卷积。

inv(a,n) 要求 $a_0 \neq 0$ ，ln(a,n) 要求 $a_0 = 1$ ，exp(a,n) 要求 $a_0 = 0$ ，均返回模 x^n 的结果，复杂度 $O(n \log n)$ 。der/integ 是 ln/exp 的内部依赖。

若 n 很小，可直接用下列 $O(n^2)$ 递推。记 $B = A^{-1}$ ，则

$$B_0 = A_0^{-1}, \quad B_n = -A_0^{-1} \sum_{i=1}^n A_i B_{n-i}.$$

记 $B = \ln A$ ，并要求 $A_0 = 1$ ，则

$$B_0 = 0, \quad B_n = A_n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} i B_i A_{n-i}.$$

记 $B = \exp A$ ，并要求 $A_0 = 0$ ，则

$$B_0 = 1, \quad B_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i A_i B_{n-i}.$$

cdq_ntt(g,h) 解线性半在线卷积递推

$$f_i = g_i + \sum_{0 \leq j < i} f_j h_{i-j},$$

复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。遇到带下标权或多个卷积的递推，保留分治框架，在中间的 conv 前后改系数并累加贡献。

循环卷积将普通卷积的第 i 项累加到第 $i \bmod n$ 项即可。合并很多多项式时按长度从小到大合并，每次立即截断到题目需要的次数。

```

using Poly = vector<LL>;
void ntt(Poly &a) {
    int n = SZ(a);
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        int k = n >> 1;
        for (; j & k; k >>= 1) j ^= k;
        j ^= k;
        if (i < j) swap(a[i], a[j]);
    }
    for (int k = 1; k < n; k <= 1) {
        LL z = qp(3, (P - 1) / (k <= 1));
        for (int i = 0; i < n; i += k <= 1) {
            LL w = 1;
            for (int j = 0; j < k; j++, w = Mul(w, z)) {
                LL x = a[i + j], y = Mul(a[i + j + k], w);
                a[i + j] = Add(x, y);
                a[i + j + k] = x >= y ? x - y : x - y + P;
            }
        }
    }
}
void intt(Poly &a) {
    reverse(a.begin() + 1, a.end()), ntt(a);
    LL z = qp(SZ(a));
    for (LL &x : a) x = Mul(x, z);
}
Poly conv(Poly a, Poly b) {
    if (!SZ(a) || !SZ(b)) return {};
    int m = SZ(a) + SZ(b) - 1, n = 1;
    while (n < m) n <= 1;
}

```



```

a.resize(n), b.resize(n), ntt(a), ntt(b);
for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = Mul(a[i], b[i]);
intt(a), a.resize(m);
return a;
}
Poly pre(Poly a, int n) { a.resize(n); return a; }
Poly der(Poly a) {
    if (!SZ(a)) return {};
    for (int i = 1; i < SZ(a); i++) a[i - 1] = Mul(a[i], i);
    return a.pop_back(), a;
}
Poly integ(Poly a) {
    static Poly iv{0, 1};
    for (int i = SZ(iv); i <= SZ(a); i++) iv.pb(P - Mul(P / i, iv[P % i]));
    a.pb(0);
    for (int i = SZ(a) - 1; i; i--) a[i] = Mul(a[i - 1], iv[i]);
    return a[0] = 0, a;
}
Poly inv(Poly a, int n) {
    assert(!n || (SZ(a) && a[0]));
    if (!n) return {};
    Poly b{qp(a[0])};
    for (int m = 2; m < 2 * n; m <= 1) {
        int k = min(m, n);
        Poly c = pre(conv(pre(a, k), b), k);
        for (LL &x : c) x = x ? P - x : 0;
        c[0] = Add(c[0], 2);
        b = pre(conv(b, c), k);
    }
    return b;
}
Poly ln(Poly a, int n) {
    assert(!n || (SZ(a) && a[0] == 1));
    if (!n) return {};
    return pre(integ(conv(der(a), inv(a, n))), n);
}
Poly exp(Poly a, int n) {
    assert(!SZ(a) || !a[0]);
    if (!n) return {};
    Poly b{1};
    for (int m = 2; m < 2 * n; m <= 1) {
        int k = min(m, n);
        Poly c = pre(a, k), d = ln(b, k);
        for (int i = 0; i < k; i++) c[i] = c[i] >= d[i] ? c[i] - d[i] : c[i] - d[i] + P;
        c[0] = Add(c[0], 1);
        b = pre(conv(b, c), k);
    }
    return b;
}
Poly cdq_ntt(Poly g, Poly h) {

```

```

int n = SZ(g); h.resize(n); Poly f(n);
auto cdq = [&](auto&& self, int l, int r) -> void {
    if (r - l == 1) return f[l] = Add(f[l], g[l]), void();
    int m = (l + r) / 2; self(self, l, m);
    Poly a(f.begin() + l, f.begin() + m), b(h.begin(), h.begin() + r - l);
    a = conv(a, b);
    for (int i = m; i < r; i++) f[i] = Add(f[i], a[i - l]);
    self(self, m, r);
};
if (n) cdq(cdq, 0, n);
return f;
}

```

6.16 行列式

矩阵须为方阵，元素已归一到 $[0, P)$ ，且 P 为质数。高斯消元求行列式；交换两行时取反，复杂度 $O(n^3)$ 。

```

LL det(vector<vector<LL>> a) {
    int n = SZ(a); LL ans = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int p = i;
        while (p < n && !a[p][i]) p++;
        if (p == n) return 0;
        if (p != i) swap(a[p], a[i]), ans = P - ans;
        ans = Mul(ans, a[i][i]);
        LL iv = qp(a[i][i]);
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            LL w = Mul(a[j][i], iv);
            for (int k = i; k < n; k++) {
                LL v = Mul(w, a[i][k]);
                a[j][k] = a[j][k] >= v ? a[j][k] - v : a[j][k] - v + P;
            }
        }
    }
    return ans;
}

```

6.17 线性基

64 位异或线性基。ins(x) 返回 x 是否与当前基独立，rk 为秩；has(x) 判断能否表示，mx(x) 求 x 异或张成空间元素的最大值，mn() 求最小非零值（空基返回 0）。这些操作均为 $O(64)$ 。

merge(b) 合并两个基。reduce() 原地化为约化基并按主元从低到高返回；之后 kth $\hookrightarrow$ (k) 返回第 k 小的不同子集异或值（0-index，要求 $0 \leq k < 2^{rk}$ ）。合并、约化复杂度 $O(64^2)$ 。

```

struct LB {

```

```

ULL a[64]{};
int rk = 0;
bool ins(ULL x) {
    for (int i = 63; i >= 0; i--) x = min(x, x ^ a[i]);
    if (!x) return 0;
    a[63 - __builtin_clzll(x)] = x, rk++;
    return 1;
}
bool has(ULL x) {
    for (int i = 63; i >= 0; i--) x = min(x, x ^ a[i]);
    return !x;
}
ULL mx(ULL x = 0) {
    for (int i = 63; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ a[i]);
    return x;
}
ULL mn() {
    for (ULL x : a) if (x) return x;
    return 0;
}
void merge(LB b) { for (ULL x : b.a) ins(x); }
vector<ULL> reduce() {
    for (int i = 0; i < 64; i++) for (int j = i + 1; j < 64; j++)
        a[j] = min(a[j], a[j] ^ a[i]);
    vector<ULL> b;
    for (ULL x : a) if (x) b.pb(x);
    return b;
}
ULL kth(ULL k) {
    auto b = reduce(); ULL x = 0;
    for (int i = 0; i < SZ(b); i++) if (k >> i & 1) x ^= b[i];
    return x;
}
};

```

7 Geometry

7.1 vector

```

using db = long double;
const db eps = 1e-10;
int sgn(db x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
bool eq(db x, db y) { return !sgn(x - y); }
struct p2 {
    db x, y;
    db len() { return hypot(x, y); }
    p2 operator+(p2 b) { return {x + b.x, y + b.y}; }
    p2 operator-(p2 b) { return {x - b.x, y - b.y}; }
    p2 operator*(db k) { return {x * k, y * k}; }
}

```

```

p2 operator/(db k) { return {x / k, y / k}; }
db operator*(p2 b) { return x * b.x + y * b.y; }
db operator%(p2 b) { return x * b.y - y * b.x; }
};
using ps = vector<p2>;
// 绕原点逆时针旋转 p 弧度, 负角为顺时针
p2 rot(p2 a, db p) { return a * cos(p) + p2{-a.y, a.x} * sin(p); }
// 非零向量 a->b 的有向角 [-pi,pi], 逆时针为正, 绝对值为无向角
db arg(p2 a, p2 b) { return atan2(a % b, a * b); }
// 非零向量: 1 同向, -1 反向, 0 不平行
int dir(p2 a, p2 b) { return sgn(a % b) ? 0 : sgn(a * b); }

```

7.2 极角排序

```

int half(p2 a) { return a.y < 0 || (a.y == 0 && a.x <= 0); } // 精确版
// int half(p2 a) { return a.y < -eps || (fabs(a.y) < eps && a.x < eps); } // eps 版
bool cmp(p2 a, p2 b) { return half(a) == half(b) ? a % b > 0 : half(b); }
bool cmp_eq(p2 a, p2 b) { return half(a) == half(b) && !sgn(a % b); }
int cmp_ct(p2 a, p2 b, p2 c) {
    if (cmp_eq(a, b) || cmp_eq(c, b)) return -1;
    return cmp(a, b) ? cmp(b, c) || cmp(c, a) : cmp(b, c) && cmp(c, a);
}

```

```

sort(ALL(v), cmp);
for (int l = 0, r; l < SZ(v); l = r) {
    for (r = l + 1; r < SZ(v) && cmp_eq(v[l], v[r]); ++r);
    // [l, r) 内向量同向
}
int order = cmp_ct(a, b, c); // 1: 逆时针, 0: 否, -1: 同向退化

```

7.3 seg_poly

```

// pa 到 pb 的叉积, p 在 a->b 左侧为正
db side(p2 p, p2 a, p2 b) { return (a - p) % (b - p); }
bool onL(p2 p, p2 a, p2 b) { return !sgn(side(p, a, b)); }
bool onS(p2 p, p2 a, p2 b) {
    return onL(p, a, b) && sgn((p - a) * (p - b)) <= 0;
}
// 直线要求 a ≠ b
db tol(p2 p, p2 a, p2 b) { return abs(side(p, a, b)) / (b - a).len(); }
p2 foot(p2 p, p2 a, p2 b) {
    p2 v = b - a;
    return a + v * ((p - a) * v / (v * v));
}
db toS(p2 p, p2 a, p2 b) {
    p2 x = p - a, y = p - b, v = b - a;
    if (x * v <= 0) return x.len();
    if (y * v >= 0) return y.len();
    return tol(p, a, b);
}

```

```

}
// 两直线交点, 要求不平行
p2 inter(p2 a, p2 b, p2 c, p2 d) {
    p2 x = b - a, y = d - c;
    return a + x * ((c - a) % y) / (x % y);
}
struct L {
    p2 p, v;
    L(p2 a, p2 b) : p(a), v(b - a) {}
    bool out(p2 a) { return sgn(v % (a - p)) < 0; }
};
p2 inter(L a, L b) { return inter(a.p, a.p + a.v, b.p, b.p + b.v); }

```

7.4 半平面交

```

ps hpi(vector<L> a) {
    sort(ALL(a), [](L a, L b) { return cmp(a.v, b.v); });
    auto q = a;
    int h = 0, t = 0;
    for (L l : a) {
        while (t - h > 1 && l.out(inter(q[t - 2], q[t - 1]))) --t;
        while (t - h > 1 && l.out(inter(q[h], q[h + 1]))) ++h;
        if (t > h && !sgn(q[t - 1].v % l.v)) {
            if (q[t - 1].v * l.v < 0) return {};
            if (!l.out(q[t - 1].p)) continue;
            --t;
        }
        q[t++] = l;
    }
    while (t - h > 2 && q[h].out(inter(q[t - 2], q[t - 1]))) --t;
    if (t - h < 3 || sgn(q[t - 1].v % q[h].v) <= 0) return {};
    ps p;
    for (int i = h; i < t; i++) p.pb(inter(q[i], q[i + 1 < t ? i + 1 : h]));
    db s = 0;
    for (int i = 1; i + 1 < SZ(p); i++) s += side(p[0], p[i], p[i + 1]);
    return sgn(s) > 0 ? p : ps{};
}

```

7.5 凸包

```

// O(n log n), 逆时针, 不重复首点, 不保留边上共线中间点
ps hull(ps a) {
    sort(ALL(a), [](p2 a, p2 b) { return pair(a.x, a.y) < pair(b.x, b.y); });
    a.erase(unique(ALL(a), [](p2 a, p2 b) {
        return a.x == b.x && a.y == b.y;
    }), a.end());
    int n = SZ(a), k = 0;
    if (n <= 1) return a;
    ps b(2 * n);

```

```

    for (int i = 0; i < n; b[k++] = a[i++])
        while (k > 1 && sgn(side(a[i], b[k - 2], b[k - 1])) <= 0) --k;
    for (int i = n - 2, t = k; i >= 0; b[k++] = a[i--])
        while (k > t && sgn(side(a[i], b[k - 2], b[k - 1])) <= 0) --k;
    b.resize(k - 1);
    return b;
}

```

7.6 闵可夫斯基和

```

void norm(ps &a) {
    int k = 0;
    for (int i = 1; i < SZ(a); i++)
        if (pair(a[i].y, a[i].x) < pair(a[k].y, a[k].x)) k = i;
    rotate(a.begin(), a.begin() + k, a.end());
}
ps minkowski(ps a, ps b) {
    norm(a), norm(b);
    int n = SZ(a), m = SZ(b), i = 0, j = 0;
    a.pb(a[0]), b.pb(b[0]);
    ps c{a[0] + b[0]};
    while (i < n || j < m) {
        p2 x = i < n ? a[i + 1] - a[i] : p2{};
        p2 y = j < m ? b[j + 1] - b[j] : p2{};
        int z = i == n ? -1 : j == m ? 1 : sgn(x % y);
        p2 v{};
        if (z >= 0) i++, v = v + x;
        if (z <= 0) j++, v = v + y;
        c.pb(c.back() + v);
    }
    c.pop_back();
    return c;
}

```

7.7 点线多边形与圆

```

// 逆时针旋转 90 度
p2 r90(p2 a) { return {-a.y, a.x}; }
// 关于直线 ab 对称, a ≠ b
p2 refl(p2 p, p2 a, p2 b) { return foot(p, a, b) * 2 - p; }
// 过 p 作 l 的平行线 / 垂线
L para(L l, p2 p) { return {p, p + l.v}; }
L perp(L l, p2 p) { return {p, p + r90(l.v)}; }
bool is_para(L a, L b) { return !sgn(a.v % b.v); }
bool is_perp(L a, L b) { return !sgn(a.v * b.v); }
// 线段相交, 含端点、重合及零长线段
bool isSS(p2 a, p2 b, p2 c, p2 d) {
    if (onS(a, c, d) || onS(b, c, d) || onS(c, a, b) || onS(d, a, b)) return 1;
    return sgn(side(a, c, d)) * sgn(side(b, c, d)) < 0 &&

```

```

    sgn(side(c, a, b)) * sgn(side(d, a, b)) < 0;
}
// 两线段距离
db toS(p2 a, p2 b, p2 c, p2 d) {
    return isSS(a, b, c, d) ? 0 :
        min({toS(a, c, d), toS(b, c, d), toS(c, a, b), toS(d, a, b)});
}
// 多边形均不重复首点; 有向面积, 逆时针为正
db area(ps &a) {
    db s = 0;
    for (int i = 1; i + 1 < SZ(a); i++) s += side(a[0], a[i], a[i + 1]);
    return s / 2;
}
// 简单多边形是否凸, strict=0 允许边上共线点
bool convex(ps &a, bool strict = 1) {
    int n = SZ(a), z = 0;
    if (n < 3) return 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int s = sgn(side(a[i], a[(i + 1) % n], a[(i + 2) % n]));
        if ((!s && strict) || (s && z && s != z)) return 0;
        if (s) z = s;
    }
    return z != 0;
}
// 0(n), 简单多边形: 0 外部, 1 内部, 2 边界
int inPoly(ps &a, p2 p) {
    bool in = 0;
    for (int i = 0; i < SZ(a); i++) {
        p2 x = a[i], y = a[(i + 1) % SZ(a)];
        if (onS(p, x, y)) return 2;
        if (x.y > y.y) swap(x, y);
        if (sgn(x.y - p.y) <= 0 && sgn(y.y - p.y) > 0 &&
            sgn(side(p, x, y)) > 0) in ^= 1;
    }
    return in;
}
// 0(log n), 逆时针凸包, 无共线中间点; 返回值同上
int inConvex(ps &a, p2 p) {
    int n = SZ(a), l = 1, r = n - 1;
    if (n < 3) return inPoly(a, p);
    if (sgn(side(p, a[0], a[1])) < 0 || sgn(side(p, a[0], a.back())) > 0) return 0;
    if (onS(p, a[0], a[1]) || onS(p, a[0], a.back())) return 2;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (sgn(side(p, a[0], a[m])) >= 0) l = m;
        else r = m;
    }
    int z = sgn(side(p, a[l], a[r]));
    return z < 0 ? 0 : z ? 1 : 2;
}

```

```

// 0(n), 凸多边形保留有向直线 l 的左侧 (含边界)
ps cut(ps &a, L l) {
    ps b;
    for (int i = 0; i < SZ(a); i++) {
        p2 x = a[i], y = a[(i + 1) % SZ(a)];
        int u = sgn(l.v % (x - l.p)), v = sgn(l.v % (y - l.p));
        if (u >= 0) b.pb(x);
        if (u * v < 0) b.pb(inter(L(x, y), l));
    }
    return b;
}
// 0(n), 逆时针凸包直径
db diameter(ps &a) {
    int n = SZ(a);
    if (n < 2) return 0;
    db ans = 0;
    for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
        p2 x = a[i], y = a[(i + 1) % n];
        while (side(a[(j + 1) % n], x, y) > side(a[j], x, y)) j = (j + 1) % n;
        ans = max({ans, (a[j] - x).len(), (a[j] - y).len()});
    }
    return ans;
}
// 0(n log n), 最近点对距离; 不足两个点返回 inf
db mindist(ps a) {
    db ans = numeric_limits<db>::infinity();
    sort(ALL(a), [](p2 a, p2 b) { return a.x < b.x; });
    ps b = a;
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int l, int r) -> void {
        if (r - l < 2) return;
        int m = (l + r) / 2;
        db x = a[m].x;
        dfs(dfs, l, m), dfs(dfs, m, r);
        merge(a.begin() + l, a.begin() + m, a.begin() + m, a.begin() + r,
            b.begin() + l, [](p2 a, p2 b) { return a.y < b.y; });
        copy(b.begin() + l, b.begin() + r, a.begin() + l);
        int k = 0;
        for (int i = l; i < r; i++) if (abs(a[i].x - x) < ans) {
            for (int j = k - 1; j >= 0 && a[i].y - b[j].y < ans; j--)
                ans = min(ans, (a[i] - b[j]).len());
            b[k++] = a[i];
        }
    };
    dfs(dfs, 0, SZ(a));
    return ans;
}

```

```

const db pi = acos(-1.L);
struct C { p2 p; db r; };
// 点在圆内 / 圆上 / 圆外: -1 / 0 / 1

```

```

int side(C c, p2 p) { return sgn((p - c.p).len() - c.r); }
// 圆与直线交点, 按 l.v 方向排序; 相切返回一个点, l.v ≠ 0
ps inter(C c, L l) {
    p2 p = foot(c.p, l.p, l.p + l.v);
    db d = (p - c.p).len();
    if (sgn(d - c.r) > 0) return {};
    if (!sgn(d - c.r)) return {p};
    p2 v = l.v * (sqrt(max(db(0), c.r * c.r - d * d)) / l.v.len());
    return {p - v, p + v};
}
// 圆与线段交点, 按 a->b 排序
ps interS(C c, p2 a, p2 b) {
    if (!sgn((a - b).len())) return !side(c, a) ? ps{a} : ps{};
    ps v;
    for (p2 p : inter(c, L(a, b)))
        if (sgn((p - a) * (p - b)) <= 0) v.pb(p);
    return v;
}
// 两圆交点; 同心返回空, 重合圆需单独判断
ps inter(C a, C b) {
    p2 v = b.p - a.p;
    db d = v.len();
    if (!sgn(d)) return {};
    p2 p = a.p + v * ((d * d + a.r * a.r - b.r * b.r) / (2 * d * d));
    return inter(a, L(p, p + r90(v)));
}
// 点到圆的切点: 圆外两个, 圆上一个, 圆内无解
ps tang(C c, p2 p) {
    int z = side(c, p);
    if (z < 0) return {};
    if (!z) return {p};
    p2 v = p - c.p, q = c.p + v * (c.r * c.r / (v * v));
    return inter(c, L(q, q + r90(v)));
}
// 以 ab 为直径的圆
C cir(p2 a, p2 b) { return {(a + b) / 2, (a - b).len() / 2}; }
// 三角形外接圆, 三点不共线
C circum(p2 a, p2 b, p2 c) {
    p2 u = b - a, v = c - a;
    p2 p = a + r90(u * (v * v) - v * (u * u)) / (2 * (u % v));
    return {p, (a - p).len()};
}
// 三角形内切圆, 三点不共线
C incircle(p2 a, p2 b, p2 c) {
    db x = (b - c).len(), y = (c - a).len(), z = (a - b).len();
    return {(a * x + b * y + c * z) / (x + y + z), abs(side(a, b, c)) / (x + y + z)};
}
// 最小圆覆盖, 期望 O(n), 复用 Basic 的 rnd; 空集返回半径 0
C mincircle(ps a) {
    if (a.empty()) return {{}, 0};

```

```

shuffle(ALL(a), rnd);
C c{a[0], 0};
for (int i = 1; i < SZ(a); i++) if (side(c, a[i]) > 0) {
    c = {a[i], 0};
    for (int j = 0; j < i; j++) if (side(c, a[j]) > 0) {
        c = cir(a[i], a[j]);
        for (int k = 0; k < j; k++) if (side(c, a[k]) > 0)
            c = circum(a[i], a[j], a[k]);
    }
}
return c;
}
// 两圆交面积
db area(C a, C b) {
    if (a.r > b.r) swap(a, b);
    db d = (a.p - b.p).len();
    if (d >= a.r + b.r) return 0;
    if (d <= b.r - a.r) return pi * a.r * a.r;
    auto f = [&](C a, C b) {
        db t = acos(clamp((d * d + a.r * a.r - b.r * b.r) / (2 * d * a.r), -1.L, 1.L));
        return a.r * a.r * (t - sin(2 * t) / 2);
    };
    return f(a, b) + f(b, a);
}
// 三角形 (圆心,a,b) 与圆交的有向面积
db area(C c, p2 a, p2 b) {
    a = a - c.p, b = b - c.p, c.p = {};
    bool x = side(c, a) <= 0, y = side(c, b) <= 0;
    if (x && y) return (a % b) / 2;
    ps v = interS(c, a, b);
    db r = c.r * c.r;
    if (v.empty()) return arg(a, b) * r / 2;
    db s = x ? a % v[0] : arg(a, v[0]) * r;
    s += y ? v.back() % b : arg(v.back(), b) * r;
    if (SZ(v) > 1) s += v[0] % v[1];
    return s / 2;
}
// 圆与简单多边形交面积, O(n)
db area(C c, ps &a) {
    db s = 0;
    for (int i = 0; i < SZ(a); i++) s += area(c, a[i], a[(i + 1) % SZ(a)]);
    return abs(s);
}

```

8 Misc

8.1 模拟退火

```

// 求最小值; nxt(x, T) 随机生成温度 T 下的邻居。

```

```

auto SA = [&](auto x, double T) {
    auto bx = x;
    double v = calc(x), bv = v;
    for (; T > 1e-9; T *= .995) {
        auto y = nxt(x, T);
        double w = calc(y), d = w - v;
        if (d < 0 || double(rnd()) / rnd.max() < exp(-d / T)) x = y, v = w;
        if (v < bv) bx = x, bv = v;
    }
    return pair{bx, bv};
};

```

8.2 爬山法

```

// 求最小值; near(x, d) 枚举步长 d 下的邻居。
auto climb = [&](auto x, double d) {
    double v = calc(x);
    for (; d > 1e-9; d *= .5) while (1) {
        auto bx = x;
        double bv = v;
        for (auto y : near(x, d)) {
            double w = calc(y);
            if (w < bv) bx = y, bv = w;
        }
        if (bv == v) break;
        x = bx, v = bv;
    }
    return pair{x, v};
};

```

8.3 高精度

非负整数，复用缺省源的 LL/I/SZ/pb。BIa=123 或 BIa("123") (非空十进制数字串)，支持 cin/cout、比较和 ++-；减法须保证 a>=b。a/b、a%b 的除数为正 LL，a.div(b) 同时返回商、余数。不含高精除高精。

十进制逐位存储；加减、比较、除以 LL 为线性，乘法为 $O(nm)$ ， n, m 为十进制位数。

```

struct BI {
    vector<int> a;
    BI(LL x = 0) { do a.pb(x % 10); while (x /= 10); }
    BI(string s) { for (int i = SZ(s); i--;) a.pb(s[i] - '0'); trim(); }
    BI& trim() { while (SZ(a) > 1 && !a.back()) a.pop_back(); return *this; }
    friend istream& operator>>(istream& in, BI& x) {
        string s; if (in >> s) x = BI(s); return in;
    }
    friend ostream& operator<<(ostream& out, BI x) {
        for (int i = SZ(x.a); i--;) out << x.a[i];
    }
};

```

```

    return out;
}
int cmp(BI b) const {
    if (SZ(a) != SZ(b.a)) return SZ(a) < SZ(b.a) ? -1 : 1;
    for (int i = SZ(a); i--;)
        if (a[i] != b.a[i]) return a[i] < b.a[i] ? -1 : 1;
    return 0;
}
bool operator<(BI b) const { return cmp(b) < 0; }
bool operator>(BI b) const { return cmp(b) > 0; }
bool operator<=(BI b) const { return cmp(b) <= 0; }
bool operator>=(BI b) const { return cmp(b) >= 0; }
bool operator==(BI b) const { return cmp(b) == 0; }
bool operator!=(BI b) const { return cmp(b) != 0; }
BI add(BI b, int k = 1) const {
    BI c = *this; c.a.resize(max(SZ(a), SZ(b.a)) + 1);
    for (int i = 0, t = 0; i < SZ(c.a); i++) {
        t += c.a[i] + (i < SZ(b.a) ? k * b.a[i] : 0);
        c.a[i] = (t + 10) % 10, t = (t - c.a[i]) / 10;
    }
    return c.trim();
}
BI operator+(BI b) const { return add(b); }
BI operator-(BI b) const { return add(b, -1); }
BI operator*(BI b) const {
    BI c; c.a.assign(SZ(a) + SZ(b.a), 0);
    for (int i = 0; i < SZ(a); i++)
        for (int j = 0, t = 0; j < SZ(b.a) || t; j++) {
            t += c.a[i + j] + (j < SZ(b.a) ? a[i] * b.a[j] : 0);
            c.a[i + j] = t % 10, t /= 10;
        }
    return c.trim();
}
pair<BI, LL> div(LL b) const {
    BI c = *this; I r = 0;
    for (int i = SZ(a); i--;) {
        r = r * 10 + a[i], c.a[i] = r / b, r %= b;
    }
    return {c.trim(), (LL)r};
}
BI operator/(LL b) const { return div(b).first; }
LL operator%(LL b) const { return div(b).second; }
};

```

8.4 手写 bitset

BSb(n) 初始全零，点下标为 $[0, n)$ ；b[i] 查询，set(i) 置一，set(i,0) 清零，flip(i) 翻转，clear() 全清零。支持 count/any、==!=、&|^~<<>> 及相应复合赋值；位运算两侧长度须相同，移位量非负，移出范围的位丢弃。

next(i) ($i \geq 0$) 返回不小于 i 的首个一位, 不存在则返回 n ; 遍历写 `for(int i=b.↵ next(); i<n; i=b.next(i+1))`。单点操作 $O(1)$, 整块操作 $O(\lceil n/64 \rceil)$; 不含区间操作和扩容。

```
struct BS {
    int n;
    vector<ULL> a;
    BS(int n = 0) : n(n), a((n + 63LL) / 64) {}
    void trim() { if (n % 64) a.back() &= (1ULL << (n % 64)) - 1; }
    bool operator[](int i) const { return a[i / 64] >> (i % 64) & 1; }
    void set(int i, bool v = 1) {
        ULL m = 1ULL << (i % 64);
        if (v) a[i / 64] |= m; else a[i / 64] &= ~m;
    }
    void flip(int i) { a[i / 64] ^= 1ULL << (i % 64); }
    void clear() { fill(ALL(a), 0); }
    int count() const { int s = 0; for (ULL x : a) s += __builtin_popcountll(x); return s;
    ↵ }
    bool any() const { for (ULL x : a) if (x) return 1; return 0; }
    bool operator==(const BS& b) const { return n == b.n && a == b.a; }
    bool operator!=(const BS& b) const { return !(*this == b); }
    BS& operator&=(const BS& b) { for (int i = 0; i < SZ(a); i++) a[i] &= b.a[i]; return *
    ↵ this; }
    BS& operator|=(const BS& b) { for (int i = 0; i < SZ(a); i++) a[i] |= b.a[i]; return *
    ↵ this; }
    BS& operator^=(const BS& b) { for (int i = 0; i < SZ(a); i++) a[i] ^= b.a[i]; return *
    ↵ this; }
    friend BS operator&(BS a, const BS& b) { a &= b; return a; }
    friend BS operator|(BS a, const BS& b) { a |= b; return a; }
    friend BS operator^(BS a, const BS& b) { a ^= b; return a; }
    BS operator~() const {
        BS b = *this;
        for (ULL& x : b.a) x = ~x;
        b.trim(); return b;
    }
    BS shift(int k, int d) const {
        BS b(n);
        int q = k / 64, r = k % 64;
        for (int i = 0; i < SZ(a); i++) {
            int j = i + d * q;
            if (j >= 0 && j < SZ(a)) b.a[j] |= d > 0 ? a[i] << r : a[i] >> r;
            j += d;
            if (r && j >= 0 && j < SZ(a))
                b.a[j] |= d > 0 ? a[i] >> (64 - r) : a[i] << (64 - r);
        }
        b.trim(); return b;
    }
    BS operator<<(int k) const { return shift(k, 1); }
    BS operator>>(int k) const { return shift(k, -1); }
    BS& operator<<=(int k) { *this = *this << k; return *this; }
```

```
BS& operator>>=(int k) { *this = *this >> k; return *this; }
int next(int i = 0) const {
    if (i >= n) return n;
    int j = i / 64; ULL x = a[j] & (~0ULL << (i % 64));
    while (!x && ++j < SZ(a)) x = a[j];
    return x ? j * 64 + __builtin_ctzll(x) : n;
}
};
```

8.5 常数表

n	$\log_{10} n$	$n!$	$C(n, n/2)$	$\text{LCM}(1 \dots n)$	P_n
2	0.30102999	2	2	2	2
3	0.47712125	6	3	6	3
4	0.60205999	24	6	12	5
5	0.69897000	120	10	60	7
6	0.77815125	720	20	60	11
7	0.84509804	5040	35	420	15
8	0.90308998	40320	70	840	22
9	0.95424251	362880	126	2520	30
10	1	3628800	252	2520	42
11	1.04139269	39916800	462	27720	56
12	1.07918125	479001600	924	27720	77
15	1.17609126	1.31e12	6435	360360	176
20	1.30103000	2.43e18	184756	232792560	627
25	1.39794001	1.55e25	5200300	26771144400	1958
30	1.47712125	2.65e32	155117520	1.444e14	5604
P_n	3733840	20422650	96646760	190569292100	1e9114

$n \leq$	10	100	1e3	1e4	1e5	1e6
$\max \omega(n)$	2	3	4	5	6	7
$\max d(n)$	4	12	32	64	128	240
$\pi(n)$	4	25	168	1229	9592	78498

$n \leq$	1e7	1e8	1e9	1e10	1e11	1e12
$\max \omega(n)$	8	8	9	10	10	11
$\max d(n)$	448	768	1344	2304	4032	6720
$\pi(n)$	664579	5761455	5.08e7	4.55e8	4.12e9	3.7e10

$n \leq$	1e13	1e14	1e15	1e16	1e17	1e18
$\max \omega(n)$	12	12	13	13	14	15
$\max d(n)$	10752	17280	26880	41472	64512	103680

$\pi(n)$: 质数定理 $\pi(x) \sim x / \log x$.