

网站维护手册

xiluluke.com

Jant → GitHub → Hugo → Cloudflare Pages

这份手册回答三个日常问题：文章从哪里发布、会自动出现在哪里；哪些首页位置需要手工指定；发生同步或部署故障时应该从哪里检查。

先记住这四件事

日常写作仍然只需要使用 Jant。GitHub 是内容镜像和定制代码仓库，Cloudflare Pages 是正式网站的发布平台。

事项	正确入口
写文章	在 Jant（luxi.blog）创建、编辑、发布。
看结果	访问 xiluluke.com；同步与构建通常在后台自动完成。
调首页	编辑 data/luxi.toml，再推送到 GitHub main。
查故障	依次检查 Jant Sync → GitHub commit/Actions → Cloudflare deployment。

唯一内容源

Jant 是文章内容的 source of truth。新建和删除文章必须在 Jant 完成。不要在 GitHub 中新增或删除 Markdown 文件来代替 Jant 操作。

当前正式地址

用途	地址	说明
访客正式站	https://xiluluke.com/	对外公开、允许索引。
WWW 入口	https://www.xiluluke.com/	301 永久跳转到主域名。
Jant 写作后台	https://luxi.blog/	写作、合集、精选与同步管理；保持 NOINDEX。
Jant 备用入口	https://luxiblog.jant.blog/	Jant 默认子域名；用于排查自定义域名问题。
Pages 预览	https://xiluluke-site.pages.dev/	正式站部署副本；用于区分站点问题与域名问题。
代码仓库	github.com/zlxamx/xiluluke-site	main 分支触发检查与自动发布。

内容如何走到正式网站

整个网站由四层组成。理解这条链路后，大多数维护问题都能快速定位。



谁负责什么

系统	负责	不负责
Jant	文章、回复、合集、精选状态、媒体 URL、GitHub Sync	新站视觉、首页项目卡片、Cloudflare 发布
GitHub	版本历史、内容镜像、定制模板与配置、构建检查	直接面向访客托管
Hugo	静态页面生成、路由、封面和陈列逻辑	在线编辑、登录、数据库
Cloudflare Pages	自动构建、HTTPS、正式域名、部署版本	文章编辑与内容管理

发布并不是“Jant 直接把页面发到新站”

Jant 先把内容同步到 GitHub；Cloudflare 再从 GitHub 构建整个 Hugo 网站。因此可把 GitHub 看成 Jant 与新主题之间的中转层。

文章发布后会出现在哪里

下表是最重要的同步关系。自动出现表示无需修改代码；条件出现表示需要在 Jant 中设置精选、合集或公开状态；手动位置需要编辑 data/luxi.toml。

位置	更新方式	规则
文章独立页	自动	每篇公开文章生成 <code>/[slug]/</code> 。回复显示在同一文章页的“后续更新”中。
全部文章 <code>/archive/</code>	自动	所有 <code>visibility=public</code> 的 post，按日期倒序，每页 10 篇。
首页“最近发布”	自动 + 可固定	优先显示 <code>fixed_articles</code> ，剩余位置用最新公开文章补满，总数最多 5 篇。
首页头条	手动优先	<code>headline_slug</code> 指定；无效或留空时，回退到最新 Featured，再回退到最新公开文章。
精选 <code>/featured/</code>	条件自动	在 Jant 中标为 Featured 的文章进入此页，并参与首页头条的自动回退。
合集详情 <code>/[合集slug]/</code>	条件自动	文章加入某个 Jant 合集后，自动进入该合集页面。
合集目录 <code>/collections/</code>	自动	标题、文章数、顺序来自 <code>data/jant.toml</code> ，由 Jant 同步生成。
首页“长期写作”	手动入口 + 自动数量	<code>featured_collections</code> 决定展示哪些合集及顺序；标题和文章数随 Jant 同步。
产品 <code>/products/</code>	条件自动	文章加入 Jant 的 <code>products</code> 合集后进入产品档案。
首页“个人项目”	手动	由 <code>data/luxi.toml</code> 的 <code>[[projects]]</code> 控制，不会因加入 <code>products</code> 合集自动新增卡片。
文芽 <code>/seedraft/</code>	混合	产品介绍和工作流为定制模板；未来与文芽相关的文章需按约定合集归类后进入相关内容区。
RSS <code>/featured/index.xml</code>	条件自动	精选内容的订阅源；Jant 中的精选状态变化会反映到该订阅。

公开状态是前提

首页和文章档案只展示公开文章。草稿不会进入正式构建。为了避免误展示，不要把私人或未完成内容标记为 Featured；发布后抽查首页、精选页与文章链接。

日常发布一篇文章

正常情况下，从写作到上线不需要操作 GitHub 或 Cloudflare。

标准流程

- 1 在 luxi.blog 登录 Jant，创建或编辑文章。
- 2 设置标题、正文、公开状态；如有需要，加入合集或标为 Featured。
- 3 发布后等待 Jant 的 GitHub Sync 状态从 “Syncing…” 变为 “Last synced”。
- 4 GitHub 仓库出现一条新的 [jant-sync] 提交；Cloudflare Pages 随 main 分支变更自动构建。
- 5 访问 xiluluke.com 检查文章页、/archive/，以及文章应进入的合集或精选页面。

一次普通发布的预期结果

操作	自动结果
发布公开文章	生成独立文章页；进入 /archive/；可能进入首页最新列表。
给文章添加图片	媒体仍托管在 Jant；网站按封面优先级自动选择首图。
加入一个合集	进入合集详情页；合集文章数和最近活动信息随同步更新。
标为 Featured	进入 /featured/；如果没有手动头条，可能成为首页头条。
添加线程回复	回复嵌套在原文章页面，不产生独立公开 URL。
删除文章	必须在 Jant 删除；下一次同步会从 GitHub content/ 移除。

不要同时在两处编辑同一篇文章

GitHub → Jant 的写回采用 last-write-wins。若同时在 Jant 和 GitHub 修改同一文章，最后到达的写入会覆盖前一份。日常内容维护应统一在 Jant 完成。

若确实要从 GitHub 编辑

- 只编辑已存在文章的正文、标题和受支持的 front matter 字段。
- 不要修改 slug；它是 Jant 匹配文章的关键。
- 不要通过新增或删除 .md 文件来创建或删除文章；Jant 会忽略这种操作。
- 提交后等待 webhook 写回 Jant，再继续下一次编辑。

首页文章与合集陈列

首页运营配置集中在 data/luxi.toml。这个文件不在 Jant 管理范围内，适合长期维护。

指定首页头条

文章网址最后一段就是 slug。例如 https://xiluluke.com/jj19/ 的 slug 为 jj19。

```
[home]
headline_slug = "jj19"
```

留空、slug 不存在或文章不是公开状态时，首页依次使用“最新 Featured → 最新公开文章”。

固定首页“最近发布”

```
fixed_articles = ["ai03", "jk02", "xy4"]
```

- 数组顺序就是展示优先级。
- 最多显示 5 篇；固定文章不足 5 篇时，用最新公开文章自动补齐。
- 保持 fixed_articles = []，该区域就完全按照最新发布时间自动更新。

选择首页合集

```
featured_collections = ["minimalism", "essays", "weekly", "life-health"]
```

- 这里只决定首页出现哪些合集和排列顺序。
- 合集名称、文章数量与合集内容仍来自 Jant 同步。
- 每个 slug 必须与 Jant 合集 slug 一致；无效 slug 会被忽略。
- 合集说明文字来自 data/luxi.toml 的 [[concerns]]，通过对应 URL 匹配。

修改首页后如何发布

把 data/luxi.toml 的修改提交并推送到 GitHub main。Cloudflare Pages 会自动构建，无需手动点击 Retry deployment。

合集、产品与文芽内容中心

合集是大量文章的主要组织方式；产品档案和首页项目卡片则分别由自动内容与手动资料共同组成。

合集的两层呈现

层级	来源	维护方法
/collections/ 目录	data/jant.toml	在 Jant 创建、排序和维护合集；同步后自动更新名称、数量与顺序。
/[合集slug]/ 详情	文章 front matter 中的 collections	在 Jant 把文章加入合集；同步后自动进入该合集页。
首页 “长期写作”	data/luxi.toml + data/jant.toml	手动选择入口；标题与数量自动同步。

产品的两套数据不要混淆

位置	数据来源	会不会自动新增
/products/ 产品档案	Jant 的 products 合集	会。把文章加入 products 合集即可。
首页 “个人项目” 卡片	data/luxi.toml 的 [[projects]]	不会。需要手动增加项目标题、摘要、状态、链接和图片。
/seedraft/ 文芽中心	定制模板 + Jant 文芽文章	介绍区手动维护；相关内容按约定归类后自动列出。

新增一个普通产品

- 在 Jant 创建一篇公开文章，内容类型可为链接文章。
- 将它加入 products 合集；它会自动出现在 /products/。
- 若还要出现在首页 “个人项目” ，在 data/luxi.toml 追加一组 [[projects]]。
- 将产品图片放入 static/images/，并在项目配置的 image 中填写站内路径。

文芽相关内容

- /seedraft/ 顶部产品定位、工作流、FAQ 和共创入口属于定制模板，不会因普通文章同步而被替换。
- 文芽开发记录应在 Jant 中按统一的文芽合集规则归类；页面最多展示最新 5 篇相关内容。
- 若相关内容区为空，先确认文章是否公开、合集 slug 是否与模板约定一致，再检查 GitHub 同步。

新增合集的注意点

先在 Jant 创建合集并至少放入一篇文章，确认它出现在 /collections/；如果还想让它出现在首页，再把合集 slug 加入 featured_collections。

封面和图片维护

网站会自动选择文章封面，但媒体文件本身通常仍存放在 Jant 的存储服务中。

封面选择优先级

- 1 data/luxi.toml 的 [covers] 手工映射。
- 2 Jant 文章 media 中的第一张图片附件。
- 3 正文中出现的第一张图片。
- 4 没有图片时显示文字占位；首页头条会回退到站点默认头像。

手工指定封面

```
[covers]
jj19 = "/images/covers/jj19.jpg"
```

- 站内封面放在 static/images/covers/，配置路径从 /images/covers/ 开始。
- 也可以填写完整的 https:// 远程图片 URL。
- 删除该 slug 的映射后，恢复自动选图。
- 同一封面也会优先用于文章社交分享图。

媒体同步边界

内容	是否进入 GitHub	风险与做法
Markdown 正文	是	由 Jant Sync 生成并版本化。
图片与附件文件	通常否	仓库只保存 URL；不要随意删除 Jant 中的原媒体。
static/ 手工图片	是	适合项目图、固定封面和站点资产。
失效远程图片	否	会导致封面或正文图片空缺；改用新 URL 或转存到 static/。

需要完整离线媒体副本时

可评估 Jant 提供的 pull-media 工具，把引用媒体下载到 static/media/。这不是日常发布必需步骤，执行前应先备份并在预览环境验证。

哪些文件可以改，哪些会被覆盖

这是维护中最容易踩坑的地方。Jant 会完整接管若干路径，下一次同步可能覆盖或删除其中的手工改动。

路径	归属	注意事项
content/**	Jant 管理	文章、回复、合集和 section；不要存放长期手写页面。
themes/jant/**	Jant 管理	不要直接改主题；下次同步会覆盖。
data/jant.toml	Jant 管理	导航、品牌、合集目录；通过 Jant 修改。
hugo.toml	Jant 管理	可能被同步重写；正式 base URL 由 Cloudflare 构建命令保证。
.gitignore / README.md	Jant 管理	脚手架文件可能被重写。
.jant-sync	Jant 管理	同步所有权标记；不要手工修改。

安全的定制位置

路径	用途
layouts/**	根目录 Hugo 模板覆盖；首页、文章、合集、产品中心等定制逻辑。
static/**	CSS、图片、favicon 和固定 HTML 资源。
data/luxi.toml	首页头条、固定文章、首页合集、封面、联系信息、项目和服务。
.github/workflows/**	Hugo 构建检查。
*.md 维护文档	运营说明；不放在 content/ 内。

判断规则

先查看仓库根目录 .jant-sync 的 managed_globs。任何匹配项都视为 Jant 管理路径；定制文件应放到不匹配的根目录 layouts/、static/ 或 data/luxi.toml。

不要做的事情

- 不要直接修改 themes/jant/ 来做长期视觉调整。
- 不要在 content/ 中新增自定义产品页、服务页或说明页。
- 不要改变文章 slug 来重命名 URL；应在 Jant UI 中完成。
- 不要把 API token、GitHub token 或邮箱凭据提交到公开仓库。

自动部署与域名配置

每次 main 分支发生变化，GitHub Actions 与 Cloudflare Pages 会分别工作：前者检查，后者发布。

当前关键配置

项目	当前值	不要随意改动的原因
Cloudflare Pages 项目	xiluluke-site	正式部署与历史版本都在这里。
Production branch	main	Jant Sync 和人工定制都推送到此分支。
Build command	hugo --minify -b https://xiluluke.com	确保 canonical、OG URL 和站内绝对地址指向正式域名。
Build output	public	Hugo 的静态输出目录。
HUGO_VERSION	0.164.0	与仓库构建检查保持一致。
正式域名	xiluluke.com	主域名和 canonical。
WWW	301 → xiluluke.com	避免重复站点和 SEO 分散。
Jant 域名	luxi.blog	只用于内容管理；保持 NOINDEX。

发布成功的判断

- 1 GitHub main 上出现预期提交。
- 2 GitHub Actions 的 Hugo build check 通过。
- 3 Cloudflare Pages 最新 Production deployment 为绿色成功。
- 4 xiluluke-site.pages.dev 能打开最新内容。
- 5 xiluluke.com 能打开同一内容，canonical 指向 https://xiluluke.com/。

保持 Jant NOINDEX

luxi.blog 是写作后台和内容源的可访问镜像。NOINDEX 应保持开启，避免它与 xiluluke.com 在搜索引擎中形成重复内容。

故障排查与回滚

按数据链路从上游到下游检查，不要一开始就改 DNS 或删除部署。

问题：Jant 发布后新站没有文章

- 1 Jant → Settings → GitHub Sync：确认状态为 Last synced；若失败，阅读状态卡错误。
- 2 GitHub：确认出现对应 [jant-sync] commit，且 content/{slug}/_index.md 已更新。
- 3 GitHub Actions：确认 Hugo build check 通过。
- 4 Cloudflare Pages：确认最新 Production deployment 成功。
- 5 先打开 pages.dev；如果预览正常而正式域名异常，问题在域名、缓存或重定向层。

问题：文章上线但没有进入预期位置

现象	优先检查
不在 /archive/	visibility 是否 public；是否为 draft；文章 type 是否为 post。
不在 /featured/	是否在 Jant 标为 Featured；同步后的 featured 字段是否存在。
不在合集	文章是否加入正确合集；合集 slug 是否一致。
不在首页最近发布	是否被 fixed_articles 占满；文章日期与公开状态。
头条没变化	headline_slug 是否仍固定为旧文章；slug 是否拼写正确。
封面不对	检查 [covers] 映射、Jant media 首图和正文第一张图片。
文芽相关文章为空	检查公开状态、相关合集归类与模板约定 slug。

问题：构建失败

- 打开 Cloudflare 构建日志，先找第一条 error，而不是最后一行失败提示。
- 确认 HUGO_VERSION 仍为 0.164.0、输出目录仍为 public。
- 检查最近一次手工提交是否破坏 TOML 引号、数组或 Hugo 模板语法。
- 本地运行 hugo --minify 验证；不要把 public/ 提交进仓库。

快速回滚

- 内容错误：优先回到 Jant 修正并重新发布。
- 定制代码错误：在 GitHub revert 对应人工提交，让 main 产生新提交并重新部署。
- 紧急恢复页面：在 Cloudflare Pages 的 Deployments 中回滚到上一条确认正常的生产部署。
- 不要删除 Cloudflare 项目、GitHub 仓库或 DNS 记录作为排障手段。

常见维护任务速查

按目标找到唯一修改入口，可以最大限度降低同步冲突。

目标	入口	动作
发布新文章	Jant	发布公开文章；等待自动同步和部署。
修改现有文章	Jant	避免同时在 GitHub 编辑同一篇。
删除文章	Jant	下一次同步自动删除对应 content bundle。
设为精选	Jant	进入 /featured/，并可能成为自动头条。
加入合集	Jant	自动进入合集详情并更新计数。
换首页头条	data/luxi.toml	修改 headline_slug，提交到 main。
固定首页文章	data/luxi.toml	修改 fixed_articles 数组。
调整首页合集	data/luxi.toml	修改 featured_collections 数组。
新增首页项目	data/luxi.toml + static/images	增加 [[projects]] 和项目图片。
修改服务	data/luxi.toml	编辑 [[services]]。
修改微信/邮箱	data/luxi.toml	编辑 [contact]。
手工指定封面	data/luxi.toml + static/images/covers	在 [covers] 增加 slug 映射。
改页面布局	layouts/	使用根目录模板覆盖；不要改 themes/jant。
改视觉样式	static/editorial.css	本地预览后提交到 main。
改域名或构建命令	Cloudflare Pages	高风险；操作前保留 pages.dev 和旧部署。

未来增加登录或动态系统

当前 Hugo 网站是静态站点，本身没有用户数据库或登录会话。未来可以在现有外观上接入 Cloudflare Pages Functions、Workers、第三方身份认证和数据库，但这属于新增后端系统，不会由 Jant 文章同步自动提供。

扩展原则

保持内容系统与应用系统分离：文章继续由 Jant 管理；登录、会员、数据写入等功能使用独立后端。这样即使动态功能故障，公开文章站仍能独立运行。

发布与月度检查清单

把检查做成习惯，比故障发生后临时回忆系统结构更可靠。

每次重要文章发布后

- ☐ Jant 显示 Last synced。
- ☐ GitHub main 出现对应提交。
- ☐ Cloudflare Production deployment 成功。
- ☐ 正文、图片、外链和移动端显示正常。
- ☐ 文章出现在 /archive/ 以及预期的 Featured/合集位置。
- ☐ 若是头条，封面、摘要和分享图正确。

每次修改首页或样式后

- ☐ 修改发生在 data/luxi.toml、layouts/ 或 static/，不在 Jant 管理路径。
- ☐ 本地 Hugo 构建通过，或 GitHub Actions 检查通过。
- ☐ 桌面端和手机端至少各检查一次。
- ☐ 首页、文章、合集、产品、关于、服务与联系入口均可访问。
- ☐ 微信按钮显示 zlxamx；邮箱链接调用 Seedraft@outlook.com。

每月一次

- ☐ 检查域名证书、www 301 跳转和 pages.dev 备用地址。
- ☐ 抽查 Jant 媒体图片是否仍能加载。
- ☐ 检查 GitHub Actions 与 Cloudflare 最近部署是否持续成功。
- ☐ 检查 luxi.blog 的 NOINDEX 仍开启。
- ☐ 检查 Seedraft、唯物辩证法问答及 GitHub 外链是否有效。
- ☐ 更新本手册中与真实配置不一致的部分。

本地命令备忘

```
hugo server
# ■■■■■ http://127.0.0.1:1313/

hugo --minify
# ■■■ public/
```

APPENDIX

依据与版本信息

本手册以 2026-07-24 的线上状态、仓库 main 分支和下列配置为基准。

当前基准

项目	值
仓库	github.com/zlxamx/xiluluke-site
基准提交	9fd0889 • Add automatic article cover selection
Hugo	Extended 0.164.0
Cloudflare Pages	xiluluke-site • main • public
正式构建命令	hugo --minify -b https://xiluluke.com
手册版本	1.0 • 2026-07-24

仓库内维护资料

- SITE-OPERATIONS.md：站点结构与基本维护。
- HOMEPAGE-OPERATIONS.md：首页头条与固定文章。
- COVER-OPERATIONS.md：自动封面与手工映射。
- .jant-sync：Jant 管理路径的最终依据。

官方参考

- Jant GitHub Sync：https://github.com/jant-me/jant/blob/main/docs/github-sync.md
- Hosted Jant：https://github.com/jant-me/jant/blob/main/docs/hosted.md
- Cloudflare Pages：https://developers.cloudflare.com/pages/
- Cloudflare Single Redirects：https://developers.cloudflare.com/rules/url-forwarding/single-redirects/
- Hugo：https://gohugo.io/documentation/

维护原则：文章在 Jant，定制在仓库根目录，发布由 Cloudflare Pages；任何高风险改动都先保留可回退版本。