

[종합실습1] — 회원가입 & 결과 페이지

요구사항 체크리스트

- ✓ 필수 항목(이름 아이디 비밀번호 이메일 약관동의) required 적용
- ✓ 아이디 pattern (영문 소문자+숫자 4~12자)
- ✓ 비밀번호 minlength=8, 전화번호 010-0000-0000 패턴
- ✓ 성별 radio(단일) / 관심분야 checkbox(복수) / 지역 select
- ✓ 상단 헤더 position:fixed + z-index 고정
- ✓ result.html에서 입력값 table 표시 (복수값 포함)

1. 빈 필수값 검증

| 아무것도 입력하지 않고 제출 → 브라우저 경고가 뜨며 제출이 차단된다

결과 화면

계정 정보

이름:

아이디  이 입력란을 작성하세요. (필수)

비밀번호: 8자 이상 입력 (필수)

이메일: example @

직접입력 ▼

전화번호: 예) 010-1234-5678

☐ [필수] 전체 약관 및 개인정보 수집·이용에 모두 동의합니다.

2. 아이디 패턴 검증

| 아이디 2자 입력 후 제출 → 패턴 위반 경고(4자 이상이면 통과)

결과 화면

계정 정보

이름:

아이디: (필수)

비밀번호:

 요청한 형식과 일치시키세요.

이메일: @

직접입력 

전화번호:

☐ [필수] 전체 약관 및 개인정보 수집·이용에 모두 동의합니다.

3. 비밀번호 길이 검증

| 비밀번호 3자 입력 → 8자 이상 안내가 표시된다

결과 화면

계정 정보

이름:

아이디: (필수)

비밀번호: (필수)

 이 텍스트를 8자 이상으로 늘리세요(현재 3자 사용 중). 

전화번호:

☐ [필수] 전체 약관 및 개인정보 수집·이용에 모두 동의합니다.

1, 2, 3 관련 소스코드 (signUp.html)
required, pattern 정규표현식, minlength 적용 등.

```
<form action = "signUpResult.html" method = "get">
  <fieldset>
    <legend>계정 정보</legend>
    <p>
      <label for="userName">이름: </label>
      <input type="text" id="userName" name="userName" required>
    </p>

    <p>
      <label for="userId">아이디: </label>
      <input size="30" type="text" id="userId" name="userId" pattern = "[0-9a-z]{4,12}" placeholder="4~12자 영문(소문자)/숫자" required> (필수)
    </p>

    <p>
      <label for="userPw">비밀번호: </label>
      <input type="password" id="userPw" name="userPw" minlength="8" placeholder="8자 이상 입력" required> (필수)
    </p>

    <p>
      <label for="userEmailId">이메일: </label>
      <input type="text" id="userEmailId" name="userEmailId" placeholder="example" required> @
      <select name="domain" id="domainSelect">
        <option value="direct">직접입력</option>
        <option value="naver.com">naver.com</option>
        <option value="gmail.com">gmail.com</option>
        <option value="daum.net">daum.net</option>
      </select>
    </p>
  </fieldset>
</form>
```

4~5. 복수 선택 & 정상 제출

관심분야 2개 체크 → 결과에 “프론트엔드, 디자인” 함께 표시
필수값 정상 입력 → signUpResult.html 로 이동, 값이 표로 정확히 표시

결과 화면

* 제출 폼(복수선택) 캡처



회원가입

SKALA-FRONT 회원가입을 환영합니다.

계정 정보

이름:

아이디: (필수)

비밀번호: (필수)

이메일: @ ▼

전화번호:

☒ [필수] 전체 약관 및 개인정보 수집·이용에 모두 동의합니다.

개인 프로필 정보

생년월일: 📅

성별:

☒ 남성 ☐ 여성 ☐ 선택안함

관심 분야 (중복 선택 가능):

☒ 웹 프론트엔드 (Vue.js/HTML)

☒ UI/UX 디자인 표준

☐ 백엔드 & 데이터베이스

☐ 클라우드 & 인프라

* 결과창 캡처



회원가입을 진심으로 축하합니다!

SKALA-FRONT 회원이 되신 것을 환영합니다.

회원가입 결과 표

항목	입력값
이름	임승민
아이디	lim7398
비밀번호	lim12345
이메일	shxmvhr1234@naver.com
전화번호	010-7508-0194
약관 동의	on
생년월일	1997-12-14
성별	male
관심 분야	frontend, ui/ux
가입 경로	instagram
거주 지역	gwangju
자기소개	안녕하세요.

관련 소스코드

[signUpResult.html, signUpResult.js - Set + getAll() 처리 로직 전체]

signUpResult.html

```

<div class="container">
  <main>
    <section>
      <h2>회원가입 결과 표</h2>
      <table id="resultTable" >
        <thead>
          <tr><th>항목</th><th>입력값</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <!--js로 표 데이터 삽입-->
        </tbody>
      </table>
    </section>
    <section>
      <h2>안내 사항</h2>
      <ul>
        <li>입력하신 이메일 주소로 가입 확인 메일이 발송되었습니다.</li>
        <li>보안을 위해 첫 로그인 후 비밀번호를 다시 한번 확인해 주세요.</li>
        <li>작성하신 프로필 정보는 마이페이지에서 언제든지 수정이 가능합니다.</li>
      </ul>
    </section>
  </main>
</div>

```

signUpResult.js (표 tr, td태그 삽입, 쿼리스트링 key값 한글명 매핑(추가과제), 이메일 병합 처리(추가과제) 등 로직)

```

1 //return: URLSearchParams 객체 {userName : 임승민 , ... key : value 형태}
2 const searchParams = new URLSearchParams(window.location.search);
3 //매핑
4 const keyLabelMap = {
5     userName: "이름",
6     userId: "아이디",
7     userPw: "비밀번호",
8     userEmailId: "이메일",
9     userTel: "전화번호",
10    contract: "약관 동의",
11    userBirth: "생년월일",
12    userGender: "성별",
13    interest: "관심 분야",
14    route: "가입경로",
15    userRegion: "거주 지역",
16    intro: "자기소개",
17 };
18
19 const tbody = document.getElementById("resultTable");
20
21 //복수 값은 키가 여러개일수 있으므로 set으로 변환.
22 for (const key of new Set(searchParams.keys())) {
23     //이메일 따로 처리 - 추가 과제
24     if(key === "domain") continue;
25
26     //구조 1개 row(tr)에 data(td) 두 개
27     const tr = document.createElement("tr"); //tr 태그
28
29     const tdLabel = document.createElement("td"); //td 태그 항목
30     tdLabel.textContent = keyLabelMap[key] || key;
31
32     const tdValue = document.createElement("td"); //td 태그2 입력값
33     if(key === "userEmailId"){
34         tdValue.textContent = getFullEmail();
35     }
36     else tdValue.textContent = searchParams.getAll(key);
37
38     tr.appendChild(tdLabel);
39     tr.appendChild(tdValue);
40
41     tbody.appendChild(tr);
42 }
43
44 function getFullEmail(){
45     const id = searchParams.get("userEmailId");
46     const domain = searchParams.get("domain");
47     return id+"@"+domain;
48 }

```

5. 고정 헤더 동작

결과 페이지 스크롤 → 상단 헤더가 계속 고정된다

결과 화면



회원가입을 진심으로 축하합니다!

SKALA-FRONT 회원이 되신 것을 환영합니다.

구분	내용
아이디	lim7398
비밀번호	lim12345
이메일	shxmvhr1234@naver.com
전화번호	010-7508-0194
약관 동의	on
생년월일	1997-12-14
성별	male
관심 분야	frontend, ui/ux
가입 경로	instagram
거주 지역	gwangju
자기소개	안녕하세요.

안내 사항

- 입력하신 이메일 주소로 가입 확인 메일이 발송되었습니다.
- 보안을 위해 첫 로그인 후 비밀번호를 다시 한번 확인해 주세요.
- 작성하신 프로필 정보는 마이페이지에서 언제든지 수정이 가능합니다.

이동하기

아래 링크를 클릭하면 이전에 작성한 다른 페이지로 이동할 수 있습니다.

관련 소스코드

signUp.css (z-index, position: fixed 적용)

```
13 header {
14     position: fixed;
15     top: 0;
16     left: 0;
17     width: 100%;
18     padding: 15px;
19     text-align: center;
20     background-color: #ffffff;
21     border-bottom: 1px solid #d2d2d2;
22     z-index: 1000;
23 }
```

종합 평가 (+ 추가과제 명시)

HTML, CSS, JS 등 프론트엔드에 대한 지식이 많이 부족했던 것 같다. 기본적인 box-model과 글꼴, 색 변경 등은 잘 알고 있었지만, display, box-sizing, position 속성 값에 따라 어떻게 변하는지 자세히 알고 있지 못해서 다시 찾아보고 적용하는데에 시간을 많이 썼다.

비교적 간단한 요구 사항들이라 구현하는데 큰 문제는 없었다. JavaScript를 거의 한번도 해보지 않은 입장에서 특히 URLSearchParams를 이용하여 넘어온 쿼리스트링 key, value 값을 객체로 바꿔서 렌더링 시키는 과정이 재밌었다. 복수 값을 넘기니 key가 여러개 넘어와 어떻게 처리할 지 고민하다, key 배열을 set으로 바꾸고 getAll() 메서드로 받으니 정상 흐름이 됐다.

직접 메서드들을 찾아보고 어떤 값이 return되는지 확인하고 적용시키는데 시간을 많이 썼다.

나의 평가: 조금 더 다듬으면 기능적으로 완성시킬 수 있는 부분이 있는데 다 찾아서 적용시킬 시간이 부족하여 아쉽다. 예를 들어, 이메일 직접입력 선택 시, 사용자가 직접 입력할 input 박스를 JS로 display 값을 바꿔서 나오게 하거나, 현재는 쿼리스트링의 key값만 한글명으로 매핑해서 값을 바꿔보이게 했는데, 약관동의 값인 "on"이나 성별 값인 "male" 등 value의 값도 한글로 처리했으면 더 좋았을 것 같다.

추가과제

- signUpResult.html 결과표에서 이메일과 도메인 병합 처리
- keyLabelMap을 활용한 key → 한글 라벨 매핑 (signUpResult.js)