다듬(DaDeum) 완전정복

0장. 이 책을 읽는 법과 전체 지도
  0.1 이 책의 약속
  0.2 다듬은 무엇인가
  0.3 전체 지도
  0.4 이 책의 구성
1장. 코드 기초: 이 프로젝트를 읽는 데 필요한 것만
  1.1 프로그램은 무엇인가
  1.2 변수: 값에 이름 붙이기
  1.3 자료형: 문자열, 숫자, 참/거짓
  1.4 조건문: 만약 ~라면
  1.5 반복문: 여러 번 하기
  1.6 목록·집합·사전
  1.7 함수: 이름 붙인 작업 묶음
  1.8 클래스와 dataclass: 묶음 자료
  1.9 모듈과 import
  1.10 정규식: 글자 모양 찾기
  1.11 정렬과 람다
  1.12 예외 처리
  1.13 이 장에서 못 다룬 것 (나오면 그때 설명합니다)
  1.14 확인 문제
2장. 한글이 컴퓨터 안에서 어떻게 생겼나
  2.1 컴퓨터는 글자를 번호로 저장한다
  2.2 11,172는 어디서 나왔나
  2.3 받침 번호를 꺼내는 한 줄
  2.4 실제 코드: `app/hangul.py`

2.5 이걸로 조사를 어떻게 고르나
2.6 율/률도 같은 계산
2.7 숫자는 왜 판단하지 않는가
2.8 어절 경계 찾기
2.9 확인 문제
3장. 형태소 분석: 문장을 조각내고 이름표 붙이기
3.1 왜 필요한가
3.2 용어
3.3 실제 분석 결과
3.4 품사 태그표 (다듬 코드에 나오는 것들)
3.5 같은 글자, 다른 분석: 다듬이 품사를 보는 이유
3.6 Kiwi가 틀린 문장을 어떻게 읽는가
3.7 요청 한 번에 분석은 한 번만: 캐시
3.8 Kiwi 준비 운동
3.9 문장 나누기와 토큰 자르기 도우미 (`app/morphology.py`)
3.10 확인 문제
4장. 서버와 API: 요청 하나가 지나가는 길
4.1 서버와 클라이언트
4.2 API란
4.3 주문서와 음식의 모양: `schemas.py`
4.4 서버 뼈대: `app/main.py`
4.5 레이트리밋: `ratelimit.py`
4.6 `/api/check` 한 줄씩
4.7 긴 글: `analyze_long`
4.8 `/api/health` : 지금 어느 층이 켜져 있나
4.9 직접 따라 하기
4.10 확인 문제
5장. 엔진 뼈대: 후보를 모으고 정리하는 구조
5.1 한 문장으로
5.2 왜 “하나의 흐름”인가: 만들어진 이유
5.3 자료: `RawIssue`
5.4 검사기 등록: `GENERATORS`
5.5 `analyze()` 한 줄씩
5.6 병합: `merge_and_dedupe` (엔진의 심장)

5.7 출처 우선순위표: `sources.py`
5.8 마지막 청소: `_drop_noise_adjacent_to_fixed_typos`
5.9 예문 전체 추적
5.10 확인 문제
6장. 규칙 검사기: 문법을 코드로 옮긴 것들
6.0 규칙 검사기의 공통 설계
6.1 jamo.py: 흩어진 자모 합치기
6.2 dictionary.py + dict_rules.json: 사전 규칙 474개
6.3 yul_ryul.py: 율/률
6.4 josa.py: 조사 (365줄, 가장 복잡한 규칙 검사기)
6.5 dependent_noun.py: 의존명사 띄어쓰기
6.6 particle_spacing.py: 조사는 앞말에 붙인다
6.7 quotation.py: 간접 인용 `-라고` 겹침
6.8 question_mark.py: 물음표
6.9 honorific.py: 사물 존대
6.10 animacy_particle.py: 에게 / 에
6.11 negative_polarity.py: 부정 호응
6.12 tense.py: 시제 호응
6.13 redundant_causative.py: 불필요한 `-시키다`
6.14 subject_predicate.py: 주술 호응
6.15 morph_rules.py: 형태소 배열 보기
6.16 consistency.py: 문체 일관성 (유일하게 글 전체를 보는 검사기)
6.17 이 장에서 가져갈 것
6.18 확인 문제
7장. 머신러닝 기초와 혼동쌍 모델
7.1 규칙 방식과 학습 방식
7.2 문제를 “둘 중 하나 고르기”로 바꾸기
7.3 학습 데이터: 정답이 공짜로 생기는 방법
7.4 특징: 글자 조각 세기 (TF-IDF)
7.5 로지스틱 회귀: 조각마다 투표하기
7.6 학습 설정 (`ml/train.py`)
7.7 얼마나 믿을까: 시험과 문턱
7.8 배포 형식 `.ddm`
7.9 추론: 규칙이 먼저, 모델은 나중에 (`checkers/confusion.py`)

7.10 여섯 모델의 성적표 (`meta.json` 실제 값)
7.11 이 방식의 한계
7.12 확인 문제
8장. 단어 경계 모델 (gyeol-boundary)
8.1 풀려는 문제
8.2 전체 구조
8.3 단계 ①: 후보 찾기 (`app/boundary.py`)
8.4 단계 ②-a: dense(아주 길게 붙인 덩어리) 판별
8.5 왜 dense에서는 모델을 안 쓰는가
8.6 dense에서 버리는 자리: `_keep_dense`
8.7 단계 ②-b: 모델 판정 (dense가 아닐 때)
8.8 단계 ③: 가드
8.9 학습 데이터 만들기 (`ml/boundary_data.py`)
8.10 학습과 문턱 고르기 (`ml/train_boundary.py`)
8.11 실제로 돌려 본 결과
8.12 한계 (코드에 적힌 실측 기록)
8.13 확인 문제

0장. 이 책을 읽는 법과 전체 지도

0.1 이 책의 약속

이 책은 **코드를 한 줄도 모르는 사람**이 끝까지 읽으면 다듬(DaDeum)의 코드를 전부 설명할 수 있게 되는 것을 목표로 합니다. 그래서 모든 장이 같은 순서로 진행됩니다.

순서	묻는 것	예
1	**무엇을** 하는가 (목적)	"받침을 보고 을/를을 고른다"
2	**왜** 필요한가 (이유)	"이 규칙이 없으면 `학교을` 을 못 잡는다"
3	**어떻게** 하는가 (로직)	실제 코드와 한 줄씩 풀이
4	**어떻게 확인했는가** (근거)	실제로 돌려 본 결과, 측정 수치
5	**무엇이 문제였고 어떻게 풀었는가** (해결)	실패 사례와 고친 방법

코드 인용은 모두 실제 저장소(`zmflm0110/dadeum`, master 6af0ea5)에서 가져왔습니다. 설명에 나오는 실행 결과는 제가 그 코드를 직접 돌려서 얻은 값입니다. 돌려 보지 않은 것은 "읽은 바로는"이라고 적습니다.

> 이 책에서 가장 중요한 습관 하나: **"그렇다더라"로 넘어가지 않고, 입력을 넣고 출력을 보는 것.** 다듬 프로젝트 자체가 그 습관으로 만들어졌습니다. (13장에서 그 이야기를 합니다.)

0.2 다듬은 무엇인가


한국어 글을 넣으면 **맞춤법·띄어쓰기·조사·문법 오류에 밑줄을 긋고, 고친 말을 제안하는 프로그램**입니다. 웹 페이지, 크롬 확장, 맥 앱 세 가지 모습이 있고, 셋 다 같은 "엔진"을 씁니다. 전부 내 컴퓨터 안에서 돌고 외부 AI를 부르지 않습니다.

한 문장을 넣으면 이렇게 됩니다.

```
입력:  학교을 가는길에 친구를 만났는데 그렇게 하면 안되요.

출력:  2-3   '을'     → '를'      (조사, 확실)
       25-26 '안'     → '안 '     (띄어쓰기, 확실)
       26-28 '되요'   → '돼요'    (맞춤법, 확실)
       13-17 '만났는데' → (없음)   (이상한 말, 애매)
```

0.3 전체 지도



폴더	한 줄 설명	이 책의 장
`backend/app/`	교정 엔진 본체	4-10장
`backend/ml/`	모델을 학습시키는 코드	7-9장
`backend/eval/`	엔진이 좋은지 재는 도구	11장
`backend/tests/`	자동 테스트 997개	11장
`core/`	화면 세 개가 공유하는 상태기계	12장
`frontend/` `extension/` `desktop/`	화면	12장

0.4 이 책의 구성

장	내용
1	코드 기초: 이 프로젝트를 읽는 데 필요한 파이썬 문법만
2	한글이 컴퓨터 안에서 어떻게 생겼나 (받침 계산의 원리)
3	형태소 분석: 문장을 조각내고 이름표를 붙이기
4	서버와 API: 요청 하나가 지나가는 길
5	엔진 뼈대: 후보를 모으고 정리하는 구조
6	규칙 검사기: 조사·자모·사전·의존명사 등
7	머신러닝 기초와 혼동쌍 모델
8	단어 경계 모델
9	오타·사전·언어모델·이상탐지
10	띄어쓰기
11	평가: 좋은지 어떻게 아는가
12	화면과 공유 코어
13	개발 과정과 교훈
14	용어집, 직접 돌려 보기, 연습문제

앞 장을 건너뛰면 뒤 장의 용어를 못 알아볼 수 있습니다. 처음엔 순서대로 읽으세요.

1장. 코드 기초: 이 프로젝트를 읽는 데 필요한 것만

다듬의 엔진은 **파이썬**으로 쓰여 있습니다. 파이썬 전체를 배울 필요는 없고, 이 프로젝트에 실제로 나오는 문법만 알면 됩니다. 각 항목마다 "다듬 코드의 어디에 나오는지"를 같이 적었습니다.

1.1 프로그램은 무엇인가

프로그램은 **입력을 받아 정해진 순서대로 처리해서 출력을 내는 글**입니다. 요리 레시피와 같습니다.

```
입력: "학교을 갔다"  →  [처리: 받침을 보고 을/를 고르기]  →  출력: "학교를 갔다"
```

컴퓨터는 사람처럼 "대충" 이해하지 못합니다. 모든 단계를 정확히 적어 줘야 합니다. 다듬 코드가 길어 보이는 이유는 "이 경우는 이렇게, 저 경우는 저렇게"를 전부 적었기 때문입니다.

1.2 변수: 값에 이름 붙이기

```
text = "학교을 갔다"
count = 3
```

`text`라는 이름표를 값에 붙인 것입니다. `=`는 "같다"가 아니라 **"오른쪽 값을 왼쪽 이름에 넣어라"**입니다.

다듬 예: `app/checkers/confusion.py`에는 `_DOE_FORCES_DOE = set("고게기니나냐네는면며자거든어었겠시")`가 있습니다. "되 뒤에 이 글자들이 오면 무조건 '되'"라는 목록에 이름을 붙인 것입니다.

1.3 자료형: 문자열, 숫자, 참/거짓

종류	예	다듬에서
문자열 `str`	`"학교"`	입력 글, 제안, 설명 메시지
정수 `int`	`26`	글자 위치(start, end)
실수 `float`	`0.97`	확률, 문턱
참/거짓 `bool`	`True`	조건 검사 결과
없음 `None`	`None`	“답이 없다” (예: 받침을 알 수 없는 글자)

문자열의 번호(인덱스)는 0부터 셉니다.

```
text = "학교을 갔다"
text[0]      # '학'
text[2]      # '을'
text[0:2]    # '학교'   (0번부터 2번 "직전"까지)
```

다듬이 말하는 `start=2, end=3`은 “2번 글자부터 3번 직전까지”, 즉 `text[2:3]` = `'을'` 입니다. 이 “끝은 포함하지 않는다” 규칙이 프로젝트 전체에서 일관되게 쓰입니다.

1.4 조건문: 만약 ~라면

```
if idx == NO_BATCHIM_INDEX:
    answer = "를"
else:
    answer = "을"
```

`==`는 “같은가?”를 묻는 기호입니다(`=`와 다릅니다). 다듬 코드 거의 모든 줄이 이런 조건의 연속입니다.

`and`(둘 다), `or`(하나라도), `not`(반대)로 조건을 묶습니다.

```
if actual in (no_batchim, has_batchim) and actual != expected:
    ...   # 조사가 둘 중 하나이면서, 기대한 것과 다르면
```

1.5 반복문: 여러 번 하기

```
for ch in "학교을":
    print(ch)
# 학
# 교
# 을
```

`for 이름 in 목록:`은 목록의 원소를 하나씩 꺼내 아래 들여쓴 줄을 실행합니다. **들여쓰기(맨 앞 공백)가 문법입니다.** 파이썬은 괄호 대신 들여쓰기로 "여기까지가 for의 안쪽"을 표시합니다.

`continue`는 "이번 차례는 건너뛰고 다음으로", `break`는 "반복을 완전히 끝내기"입니다. 다음의 검사기들은 `if (오탐 위험 조건): continue`로 위험한 자리를 건너뛰는 모양이 아주 많습니다.

1.6 목록·집합·사전

```
issues = [ ... ]            # 목록(list): 순서 있음, 같은 값 여러 개 가능
seen = {3, 7, 9}            # 집합(set): 순서 없음, 중복 없음, "있나?" 확인이 빠름
rule = {"pattern": "결재", "replacement": "결제"}   # 사전(dict): 이름표 → 값
```

	만들기	꺼내기	다듬 예
list	`[1, 2]`	`a[0]`	검사기가 낸 `issues`
set	`{1, 2}`	`3 in a`	`seen_spans` : 이미 본 위치
dict	`{"k": v}`	`d["k"]`	`dict_rules.json`의 규칙 한 개

리스트 컴프리헨션은 "목록을 걸러서 새 목록 만들기"를 한 줄로 쓴 것입니다.

```
actionable = [i for i in issues if i.confidence != "low"]
# 풀어 쓰면:
actionable = []
for i in issues:
    if i.confidence != "low":
        actionable.append(i)
```

1.7 함수: 이름 붙인 작업 묶음

```python
def final_index(ch):
    """받침 번호를 돌려준다."""
    if not is_hangul_syllable(ch):
        return None
    return (ord(ch) - 0xAC00) % 28
```

- `def 이름(입력):`으로 만듭니다. `return`은 결과를 돌려주고 함수를 끝냅니다.
- 따옴표 세 개 `"""..."""`는 **설명문(독스트링)**입니다. 실행에 영향이 없고 읽는 사람을 위한 것입니다. 다듬 코드는 이 설명이 매우 깁니다. 왜 이렇게 했는지, 어떤 실패가 있었는지가 거기 적혀 있습니다.
- `#` 뒤는 한 줄 주석입니다.

함수를 쓰는 것을 **호출**이라고 합니다: `final_index("교")` → `0`.

타입 힌트

```python
def check_josa(text: str, kiwi: Kiwi) -> list[RawIssue]:
```

`: str`은 "이 입력은 문자열", `-> list[RawIssue]`는 "결과는 RawIssue의 목록"이라는 **표시**입니다. 실행에 영향은 없고 읽기 쉽게 하려는 것입니다. `str | None`은 "문자열이거나 None"입니다.

1.8 클래스와 dataclass: 묶음 자료

관련된 값 여러 개를 하나로 묶고 싶을 때 씁니다. 다듬의 핵심 자료인 `RawIssue`가 이렇게 생겼습니다(`app/checkers/base.py`).

```python
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class RawIssue:
    start: int
    end: int
    category: str
    source: str
    original: str
    suggestions: list[str]
    message: str
    confidence: str
```

"지적 한 건"은 위치(start, end), 종류(category), 출처(source), 원문(original), 고칠 말(suggestions), 설명(message), 확신도(confidence)로 이루어집니다.

```
r = RawIssue(start=2, end=3, category="josa", source="josa_rule",
             original="을", suggestions=["를"], message="...", confidence="h
         igh")
r.original      # '을'  ← 점(.)으로 안의 값을 꺼냄
r.suggestions[0]  # '를'
```

`@dataclass`는 "이 클래스의 생성자와 출력 모양은 자동으로 만들어 줘"라는 표시입니다. `@dataclass(frozen=True)`는 "한 번 만들면 값을 못 바꾼다"입니다(`Generator`, `Source`가 이렇습니다).

1.9 모듈과 import

파일 하나가 모듈입니다. 다른 파일의 것을 가져다 쓰려면 `import`합니다.

```
from .base import RawIssue          # 같은 폴더의 base.py에서 RawIssue를
from ..hangul import final_index    # 한 단계 위 폴더의 hangul.py에서
from kiwipiepy import Kiwi          # 설치된 외부 라이브러리에서
```

점(`.`)의 개수는 폴더 거리입니다. 한 개는 같은 폴더, 두 개는 위 폴더입니다.

1.10 정규식: 글자 모양 찾기

정규식(regular expression)은 "이런 모양의 글자를 찾아라"를 적는 작은 언어입니다. 다듬의 사전 규칙 474개가 전부 정규식입니다.

기호	뜻	예
`abc`	그 글자 그대로	`결재`
`A|B`	A 또는 B	`결재|결제`
`[가-힣]`	한글 한 글자	
`.`	아무 글자	
`+`	앞의 것 1번 이상	`[가-힣]+`
`^` `$`	문자열의 처음, 끝	
`(?<=X)`	"바로 앞에 X가 있을 때만" (앞을 확인만 하고 소비하지 않음)	
`(?=X)`	"바로 뒤에 X가 있을 때만"	
`(?!X)`	"바로 뒤에 X가 없을 때만"	

다듬의 실제 규칙(`data/dict_rules.json`)입니다.

```
(?<=카드로 )결재        → 결제
```

"`카드로` 바로 뒤에 오는 `결재`"만 찾아서 `결제`로 바꿉니다. 앞의 `카드로`는 확인만 하고 바꾸는 범위에는 들어가지 않습니다. 그래서 `서류를 결재`는 건드리지 않습니다. **문맥을 정규식 안에 넣어서** 같은 철자의 다른 쓰임을 구별하는 것입니다.

파이썬에서는 이렇게 씁니다.

```python
import re
pat = re.compile(r"(?<=카드로 )결재")
for m in pat.finditer("카드로 결재했다"):
    print(m.start(), m.end(), m.group(0))   # 4 6 결재
```

1.11 정렬과 람다

```python
ordered = sorted(issues, key=lambda i: (i.start, -(i.end - i.start)))
```

`sorted`는 목록을 정렬합니다. `key=`는 "무엇을 기준으로 줄 세울지"입니다. `lambda i: ...`는 이름 없는 한 줄짜리 함수입니다. 위 기준은 `(시작 위치, 길이의 음수)`이므로 **시작이 빠른 것이 먼저, 시작이 같으면 긴 것이 먼저** 옵니다. 5장의 병합이 이 정렬 위에서 돌아갑

니다.

1.12 예외 처리

```
try:
    return kiwi.analyze(word)[0][1]
except Exception:
    return 0.0
```

`try` 안에서 오류가 나도 프로그램이 죽지 않고 `except` 안쪽을 실행합니다. 다음은 "분석 한 번이 실패해도 서버 전체가 죽으면 안 된다"는 원칙으로 곳곳에 씁니다.

1.13 이 장에서 못 다룬 것 (나오면 그때 설명합니다)

- `yield` (값을 하나씩 내보내는 함수): 8장 경계 후보
- 데코레이터 `@router.post(...)` : 4장 서버
- `async` / `await` (JavaScript): 12장 화면

1.14 확인 문제

1. `text = "안녕하세요"` 일 때 `text[1:3]` 은? (답: `녕하`)
2. `start=4, end=6` 인 지적이 가리키는 글자를 `"카드로 결재했다"` 에서 꺼내면? (답: `결재`)
3. `[i for i in [1,2,3,4] if i > 2]` 의 결과는? (답: `[3, 4]`)

2장. 한글이 컴퓨터 안에서 어떻게 생겼나

다듬의 조사 검사(`을/를`, `이/가`…)는 한 가지 계산에 기대고 있습니다. **"이 글자에 받침이 있는가?"를 산수로 알아내는 것**입니다. 이 장은 그 산수를 처음부터 설명합니다.

2.1 컴퓨터는 글자를 번호로 저장한다

컴퓨터 안에는 글자가 없고 **번호**만 있습니다. 글자마다 번호를 하나씩 정해 둔 표를 **유니코드**라고 합니다. 파이썬에서 `ord("가")`는 글자의 번호를, `chr(번호)`는 번호의 글자를 돌려줍니다.

```
ord("가")   # 44032  (16진수로 0xAC00)
ord("힣")   # 55203  (16진수로 0xD7A3)
chr(44032)  # '가'
```

완성된 한글 글자(가, 각, 간, …, 힣)는 **44032번부터 55203번까지 11,172개**가 빈틈없이 줄지어 있습니다.

2.2 11,172는 어디서 나왔나

한글 한 글자는 세 부분으로 이루어집니다.

부분	이름	가짓수	예 (학)
첫소리	초성	19	ㅎ
가운뎃소리	중성	21	ㅏ
끝소리(받침)	종성	28 (받침 없음 포함)	ㄱ

19 × 21 × 28 = **11,172**. 모든 조합이 번호표에 하나씩 들어 있는 것입니다.

번호는 이 순서로 매겨져 있습니다.

```
(글자 번호 − 44032) = (초성 번호 × 21 + 중성 번호) × 28 + 종성 번호
```

사전에서 "초성 → 중성 → 종성" 순으로 정렬한 것과 같습니다. 같은 초성, 같은 중성인 글자들이 종성 순서대로 28개씩 붙어 있습니다.

```
가(종성 0, 받침 없음) 각(1: ㄱ) 갂(2: ㄲ) 갃(3: ㄳ) 간(4: ㄴ) ... 갛(27: ㅎ)
```

2.3 받침 번호를 꺼내는 한 줄

위 식에서 **28로 나눈 나머지가 종성 번호**입니다.

```
받침번호 = (ord(글자) − 0xAC00) % 28
```

`%`는 나머지입니다. 실제로 계산해 보았습니다.

글자	번호	번호 − 44032	% 28	뜻
가	44032	0	**0**	받침 없음
각	44033	1	**1**	ㄱ
힣	55203	11171	**27**	ㅎ
교	44368	336	**0**	받침 없음
학	54617	…	**1**	ㄱ
을	51012	…	**8**	ㄹ

종성 번호표는 이렇습니다(0은 받침 없음).

```
0:없음 1:ㄱ 2:ㄲ 3:ㄳ 4:ㄴ 5:ㄵ 6:ㄶ 7:ㄷ 8:ㄹ 9:ㄺ 10:ㄻ 11:ㄼ 12:ㄽ 13:ㄾ 14:ㄿ
15:ㅀ 16:ㅁ 17:ㅂ 18:ㅄ 19:ㅅ 20:ㅆ 21:ㅇ 22:ㅈ 23:ㅊ 24:ㅋ 25:ㅌ 26:ㅍ 27:ㅎ
```

2.4 실제 코드: `app/hangul.py`

이 파일 전체가 38줄입니다. 핵심만 옮깁니다.

```
HANGUL_BASE = 0xAC00      # '가'
HANGUL_LAST = 0xD7A3      # '힣'
JONGSEONG_COUNT = 28      # 받침 가짓수 (0 = 받침 없음)

NO_BATCHIM_INDEX = 0
NIEUN_INDEX = 4           # ㄴ – 을/를 예외
RIEUL_INDEX = 8           # ㄹ – 로/으로 예외

def is_hangul_syllable(ch):
    return len(ch) == 1 and HANGUL_BASE <= ord(ch) <= HANGUL_LAST

def final_index(ch):
    if not is_hangul_syllable(ch):
        return None
    return (ord(ch) - HANGUL_BASE) % JONGSEONG_COUNT
```

읽는 법:

1. `is_hangul_syllable` : “글자 하나이면서 번호가 44032~55203 사이인가?” 한글 완성 글자인지 확인합니다.
2. `final_index` : 한글이 아니면 `None` (모른다)을 돌려주고, 한글이면 받침 번호를 돌려줍니다.

왜 한글이 아닐 때 `None` 인가? 숫자·영문·기호는 받침이 있는지 알 수 없기 때문입니다. 이 엔진의 원칙은 “모르면 가만히 있기”이고, `None` 이 그 신호입니다. 부르는 쪽은 `None` 을 받으면 판단을 포기합니다.

2.5 이걸로 조사를 어떻게 고르나

조사는 앞말의 마지막 글자 받침에 따라 짝이 정해집니다.

받침 없음(0)	받침 있음
를	을
는	은
가	이
와	과
로	으로

`학교을` 의 마지막 글자는 `교` , 받침 번호는 0, 따라서 `를` **이어야 합니다**. 그런데 `을` 이 적혀 있으니 오류입니다.

`로/으로`만 예외가 하나 있습니다. **ㄹ 받침(8번)은 받침 없는 것처럼 `로`를 씁니다.** `물로`, `서울로`가 그렇습니다. 코드에서는 `rieul_exception=True`일 때 `idx == RIEUL_INDEX`도 "받침 없음"으로 취급합니다.

```
def _expected_particle(host_last_char, no_batchim, has_batchim, rieul_exce
        ption=False):
    idx = _final_index(host_last_char)
    if idx is None:
        return None           # 숫자/영문/기호: 모른다
    no_batchim_case = idx == NO_BATCHIM_INDEX or (rieul_exception and idx
        == RIEUL_INDEX)
    return no_batchim if no_batchim_case else has_batchim
```

2.6 율/률도 같은 계산

`합격률`, `비율`: 모음이나 ㄴ 받침 뒤에는 `율`, 그 밖에는 `률`을 씁니다(맞춤법 제11항). `NIEUN_INDEX = 4`가 이 규칙의 예외를 위한 상수입니다. 같은 `final_index` 하나로 두 규칙을 처리합니다.

2.7 숫자는 왜 판단하지 않는가

`3을`일까 `3를`일까? 3을 "삼"(ㅁ 받침)으로 읽으면 `을`, "쓰리"로 읽으면 `를`입니다. 코드에는 숫자를 읽는 소리로 푸는 표(`_DIGIT_FINAL`)가 만들어져 있는데 **실제로 쓰지 않습니다.**

```
_DIGIT_FINAL = {"0": 21, "1": 8, "2": 0, "3": 16, ...}  # 영/일/이/삼/…
```

한 번 켜 보고 실측했더니 재현율은 0.850 → 0.866으로 올랐지만 **정문 오탐이 0.05% → 0.15%로 3배**가 됐습니다. 원인은 읽는 법이 하나가 아니라는 것입니다.

문장	읽는 법	현재 표기가 맞는가
언리얼 엔진 3**를**	"쓰리"	맞음 (오류 아님)
충정로 3**가**	"가"(街)는 조사가 아니라 지명 단위	오류 아님
여우원숭이 5**과**	"과"(科)는 분류 단위	오류 아님

그래서 결정은 "문맥 신호가 생기기 전에는 숫자 뒤 조사를 판단하지 않는다"였고, 읽기 유틸은 나중을 위해 남겨 두었습니다. **여기서 배울 것:** 맞출 수 있는 걸 일부러 안 맞춘 것입니다. 이 프로젝트에서 "침묵"은 실패가 아니라 선택입니다.

2.8 어절 경계 찾기

`hangul.py`에는 하나가 더 있습니다.

```
def eojeol_bounds(text, i):
    """i번 글자가 속한, 공백으로 나뉜 한 덩어리의 [시작, 끝)."""
    start = i
    while start > 0 and not text[start - 1].isspace():
        start -= 1
    end = i
    while end < len(text) and not text[end].isspace():
        end += 1
    return start, end
```

`i`에서 왼쪽으로 공백이 나올 때까지, 오른쪽으로 공백이 나올 때까지 걸어갑니다. `while`은 "조건이 참인 동안 반복"입니다.

```
text = "나는 학교를 갔다",  i = 5 (교)
왼쪽으로: 4(학) → 3(공백) 멈춤 → start = 4
오른쪽으로: 5 → 6(를) → 7(공백) 멈춤 → end = 7
결과 (4, 7) = "학교를"
```

2.9 확인 문제

1. `"뽀"`의 받침 번호는? (초성 ㅃ, 중성 ㅗ, 종성 없음 → 0)
2. `"밥을"`에서 `을`이 맞는가? (`밥`의 받침 ㅂ=17, 있음 → `을` 맞음)
3. `"서울로"`가 맞는 이유는? (`울`의 받침 ㄹ=8 → 예외로 `로`)

3장. 형태소 분석: 문장을 조각내고 이름표 붙이기

3.1 왜 필요한가

`학교를`과 `학교에서`와 `학교는`은 글자로는 다른 단어처럼 보이지만 모두 `학교` + 조사입니다. 교정기가 "조사 `을`이 맞는가"를 보려면 먼저 **어디까지가 명사이고 어디부터가 조사인지** 알아야 합니다. 이것을 해 주는 프로그램이 **형태소 분석기**이고, 다듬이 쓰는 것은 **Kiwi**(kiwipiepy 0.23.2, LGPL-3.0)입니다.

> 중요: Kiwi는 다듬이 만든 것이 아닙니다. 다듬의 규칙 검사기 대부분이 Kiwi의 분석 결과 위에서 돌아갑니다. Kiwi가 틀리게 읽으면 그 검사기도 틀립니다. 이 장 뒤쪽이 "Kiwi를 믿을 때와 못 믿을 때"입니다.

3.2 용어

용어	뜻	예
어절	공백으로 나뉜 덩어리	`학교를`
형태소	뜻이나 문법 기능이 있는 가장 작은 조각	`학교` / `를`
품사 태그	형태소의 종류 이름표	`NNG`, `JKO`
어간	활용하는 말의 변하지 않는 부분	`먹`(먹다)
어미	어간 뒤에 붙어 문법 기능을 하는 조각	`었`, `다`, `던`
토큰	분석기가 돌려주는 조각 한 개 (형태소 하나에 해당)	

3.3 실제 분석 결과

`kiwi.tokenize(text)`는 토큰의 목록을 돌려줍니다. 토큰 하나에는 `form`(글자), `tag`(품사), `start`(시작 위치), `len`(길이)이 있습니다. 직접 돌려 본 결과입니다.

```
학교를 갔다
  학교 /NNG  start=0 len=2
  를   /JKO  start=2 len=1
  가   /VV   start=4 len=1
  었   /EP   start=4 len=1
  다   /EF   start=5 len=1
```

- `학교/NNG` : 일반명사. `를/JKO` : 목적격 조사.
- `갔다`가 `가/VV` + `었/EP` + `다/EF`로 쪼개졌습니다. `가다`의 `가`(어간) + 과거 `-았/었-`(선어말어미) + 종결어미 `다`.
- 주목: **`가`와 `었`의 start가 둘 다 4**입니다. `갔`이라는 한 글자 안에 두 형태소가 녹아 있기 때문입니다. 또 과거 어미의 원래 모양은 `았`인데 Kiwi는 `었`으로 정규화해 돌려줍니다. 그래서 **`form`이 원문 글자와 항상 같지는 않습니다.** 원문과 대조해야 할 때 코드가 `text[pos:pos+1]`로 다시 확인하는 이유입니다(`confusion.py`의 `든` 잠금).

3.4 품사 태그표 (다음 코드에 나오는 것들)

태그	이름	예
NNG	일반명사	학교, 친구
NNP	고유명사	손병호, 서울
NNB	의존명사	것, 수
NP	대명사	나, 이것
NR	수사	하나
VV	동사	먹-, 가-
VA	형용사	예쁘-, 많-
VX	보조용언	있-(먹고 있다)
VCP / VCN	이다 / 아니다	
MAG	일반부사	너무, 매우
MM	관형사	이런, 모든
JKS / JKO / JKB / JKG	주격 / 목적격 / 부사격 / 관형격 조사	가, 를, 에, 의
JX / JC	보조사 / 접속조사	은/는, 와/과
EP	선어말어미	었, 시
EF	종결어미	다, 요
EC	연결어미	고, 는데, 든
ETM	관형사형 전성어미	는, 던, ㄴ
ETN	명사형 전성어미	음, 기
XSN / XSV / XSA	명사 / 동사 / 형용사 파생 접미사	-적, -하, -스럽
SF	문장 끝 부호	. ? !
SN / SL / SH	숫자 / 외국어 / 한자	

`-I`, `-R` 이 붙은 태그(`VA-I`, `VV-R`)는 불규칙 활용 표시입니다. 다음은 `pos_base(tag)` 로 `-` 뒤를 떼어 씁니다.

```
def pos_base(tag):
    return tag.split("-")[0]     # 'VV-R' -> 'VV'
```

3.5 같은 글자, 다른 분석: 다듬이 품사를 보는 이유

글자만 봐서는 구분할 수 없고 품사를 봐야 답이 갈리는 경우가 이 프로젝트에 많습니다. 같은 `든`인데 Kiwi가 읽는 방식에 따라 이렇게 갈립니다.

```
봤든 사람   → 보/VV  었/EP  든/ETM  사람/NNG     든이 '관형사형 어미'(ETM)
먹었던 밥   → 먹/VV  었/EP  던/ETM  밥/NNG
```

`든`을 ETM(명사를 꾸미는 어미)으로 읽은 자리는 문법상 `던`이어야 합니다. `든`은 연결어미(EC)라서 명사를 꾸미지 못하기 때문입니다. 이 한 줄이 `confusion.py`의 `_adnominal_den_spans`입니다. "확률이 아니라 문법으로 확정"하는 예입니다.

3.6 Kiwi가 틀린 문장을 어떻게 읽는가

오류가 들어간 문장을 Kiwi는 "모르는 말"로 처리하거나 엉뚱하게 읽습니다. 실제로 이렇습니다.

```
학교을 갔다   → 학교/NNG  을/NNG  가/VV ...
```

`을`**이 조사(JKO)가 아니라 명사(NNG)로** 읽혔습니다. 틀린 조사를 조사로 인정하지 않은 것입니다. 그래서 조사 검사기는 "조사로 태그된 것을 찾는" 방식으로 만들 수 없습니다. 오류가 있는 바로 그 자리가 조사로 태그되지 않으니까요.

> `josa.py` 주석의 뜻(의역): 틀린 조사는 Kiwi가 다른 것으로 다시 태깅하기 때문에(`학교을`의 `을`이 NNG가 된다), 태그만 훑으면 실제 오류를 전부 놓친다.

그래서 방식을 뒤집습니다. **명사 토큰이 끝나는 바로 다음 글자**를 직접 보고, 그 글자가 조사 후보(`을/를/은/는/이/가/와/과/로/으로`)이면서 받침 규칙과 어긋나는지 봅니다. 6장에서 코드로 봅니다.

3.7 요청 한 번에 분석은 한 번만: 캐시

검사기가 21개인데 각자 `kiwi.tokenize(text)`를 부르면 같은 문장을 21번 분석합니다. 느립니다. 두 장치가 있습니다.

① **`tokenize_cached`** (**`app/kiwi_singleton.py`**)

```
@lru_cache(maxsize=8)
def tokenize_cached(analyzer, text):
    return analyzer.tokenize(text)
```

`@lru_cache`는 "같은 입력이 오면 계산 없이 저번 결과를 돌려주라"는 표시입니다(최근 8개 기억). 주의 문구가 달려 있습니다: **"반환된 목록은 공유되므로 읽기 전용으로 쓸 것."** 한 검사기가 목록을 고치면 다른 검사기가 오염됩니다.

② **`_SharedAnalysis`** (**`app/engine.py`**)

요청 하나 동안만 `tokenize` 결과를 나눠 쓰는 얇은 포장입니다. 검사기들은 `kiwi.tokenize(text)`를 평소처럼 부르는데, 포장이 중간에서 캐시를 끼워 줍니다. 요청마다 새로 만들어서 요청 사이에 메모리가 쌓이지 않습니다.

3.8 Kiwi 준비 운동

```
kiwi = Kiwi(load_default_dict=True, load_typo_dict=False, load_multi_dict=
        False)
kiwi.tokenize("다듬")       # 서버가 뜰 때 한 번 돌려 둔다
```

- Kiwi의 사전을 어디까지 적재할지는 **메모리와 정확도의 교환**입니다. 파일 안 주석에 실측표가 있습니다.

설정	메모리	부팅	FPR(오탐률)
사전 전부	578MB	0.94초	.0009
다중어 사전 끔 (현재)	429MB	0.46초	.0009
기본 사전도 끔	344MB	0.33초	.0014

다중어 사전을 끄면 정밀도·오탐률이 소수 넷째 자리까지 같고 메모리가 149MB 줄어서 껐습니다. 기본 사전은 켜 둡니다. 껐을 때 오탐률이 .0009 → .0013으로 오르는데, 이 엔진이 가장 신경 쓰는 게 오탐이라 "조용히 맞바꾸지 않는다"는 판단입니다.

- 마지막 줄 `kiwi.tokenize("다듬")`은 **미리 한 번 돌려서** 내부 구조를 만들어 두는 것입니다. 안 하면 첫 사용자가 120MB 할당과 약 300ms 지연을 떠안습니다.

3.9 문장 나누기와 토큰 자르기 도우미 (`app/morphology.py`)

```
def sentence_slices(tokens):
    """SF(문장 끝 부호) 뒤마다 끊어 (시작 토큰 번호, 끝 토큰 번호) 목록을 만든다."""
```

문서 전체를 한꺼번에 받으므로 "문장의 마지막 어미"를 보는 검사는 문장 경계를 알아야 합니다. 이 함수가 토큰 목록을 문장 단위로 자릅니다.

```
def tokens_within(tokens, start, end):
    """[start, end) 안에 들어 있는 토큰만."""
```

어절 하나만 따로 분석하지 않고 **문장 분석에서 잘라 쓰는** 이유가 주석에 있습니다: 어절만 따로 분석하면 태그가 달라질 수 있기 때문입니다(`계시`는 문장 안에서 VV, 혼자일 때 VX). 교정이 조용히 안 먹히는 일이 생깁니다.

```
def join_changed(kiwi, morphemes, original):
    """고친 형태소 목록을 kiwi.join으로 글자로 되돌린다. 바뀐 게 없으면 None."""
```

이 세 개가 형태소 기반 교정(`morph_rules.py` 등 6개 검사기)의 공통 부품입니다. "어간을 고친 뒤 `kiwi.join`으로 활용형을 다시 만든다"는 방식이라, 문자열 규칙이 `잊혀지`만 알던 자리의 **모든 활용형**(잊혀졌다, 잊혀지는, 잊혀질…)을 한 규칙으로 잡습니다.

3.10 확인 문제

1. `학교를 갔다`에서 `를`의 품사는? (JKO, 목적격 조사)
2. 왜 `갔다`에서 `가`와 `었`이 같은 start를 가지나? (한 글자에 두 형태소가 녹아 있어서)
3. 틀린 조사를 찾을 때 태그가 JKO인 토큰을 찾으면 안 되는 이유는? (틀린 조사는 NNG 등으로 재해석되어 JKO로 안 잡힘)

4장. 서버와 API: 요청 하나가 지나가는 길

4.1 서버와 클라이언트

식당에 비유하면 이렇습니다.

식당	다듬
손님	**클라이언트**: 웹 페이지, 크롬 확장, 맥 앱
주방	**서버**: `backend/` 의 파이썬 프로그램
주문서	**요청(request)**: "이 글을 검사해 줘"
음식	**응답(response)**: 지적 목록
메뉴판의 정해진 주문 방식	**API**

손님(화면)은 직접 요리하지 않습니다. 주문서만 써서 주방에 넘기고 음식을 받아 보여 줍니다. 그래서 **교정 로직은 서버 하나에만** 있고, 화면 세 개는 같은 서버를 부릅니다. 서버는 내 컴퓨터 안(`localhost:8000`)에서 돌기 때문에 글이 인터넷으로 나가지 않습니다.

4.2 API란

API는 "이렇게 주문하면 이렇게 답한다"는 약속입니다. 다듬의 API는 둘뿐입니다.

주소	방식	하는 일
`/api/check`	POST	글을 받아 지적 목록을 돌려줌
`/api/health`	GET	"살아 있나, 어느 층이 켜져 있나" 확인

POST는 "내용을 담아 보낸다", GET은 "그냥 달라고 한다"입니다.

4.3 주문서와 음식의 모양: `schemas.py`

```
class CheckRequest(BaseModel):
    text: str = Field(max_length=20_000)

class Issue(BaseModel):
    id: int
    start: int
    end: int
    category: Category          # "spacing" | "spelling" | "josa" | "gramm
        ar" | "style"
    source: str
    original: str
    suggestions: list[str]
    message: str
    confidence: Confidence      # "high" | "medium" | "low"

class CheckResponse(BaseModel):
    issues: list[Issue]
    elapsed_ms: dict[str, float] = {}
```

- `BaseModel`(pydantic)은 "이 모양이 아니면 받지 않는다"는 검문소입니다. 모양이 틀린 주문서가 오면 서버가 안으로 들이지 않고 **422** 오류를 돌려줍니다.
- `max_length=20_000`: 글은 2만 자까지만. 원인은 서버 보호입니다. 2만 자는 서버 한 명을 약 4초 붙잡는 길이입니다.
- `Literal[...]`(글자 고정 목록): `category`는 다섯 값 중 하나여야 합니다.

실제로 있었던 사고: `style`이 빠져서 서버가 죽었다

`schemas.py` 맨 위 주석에 적힌 이야기입니다.

> 문체 일관성 검사기(`consistency.py`)는 처음부터 `category="style"`을 냈는데, 스키마의 `Category` 목록에 `style`이 없었습니다. 문체가 섞인 글을 검사하면 **`/api/check`가 500 오류로 죽었습니다**(2026-08-30 실측).

왜 테스트가 못 잡았나? 두 측정이 서로 다른 길을 탔기 때문입니다.

측정	길	결과
D 경로 게이트	검사기를 **직접** 불러서 잼	재현율 1.000 (정상으로 보임)
corpus-suite	**API를 거쳐서** 잼	예외로 죽어 0.000

두 숫자가 정반대인데 아무도 비교하지 않았습니다. 이후 "체커가 내는 모든 category가 스키마에 있는지 소스를 훑어 대조하는 계약 테스트"(`tests/test_category_contract.py`)가 생겼습니다. **교훈:** 같은 것을 두 군데서 다른 방법으로 재면, 둘이 어긋나는지 서로 대조해야 합니다.

4.4 서버 뼈대: `app/main.py`

```
app = FastAPI(title="다듬 API", version=APP_VERSION)
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=..., allow_methods=["GE
        T","POST"], ...)
app.middleware("http")(rate_limit_middleware)
app.include_router(api_router, prefix="/api")
app.mount("/core", StaticFiles(directory=CORE_DIR), name="core")
app.mount("/", StaticFiles(directory=FRONTEND_DIR, html=True), name="front
        end")
```

- **FastAPI**: 파이썬으로 서버를 만드는 틀(프레임워크)입니다.
- **미들웨어**: 요청이 본 로직에 닿기 전에 지나가는 관문입니다. 여기서는 CORS와 레이트 리밋이 관문입니다.
- **라우터**: 주소별로 어느 함수가 맡을지 정한 배정표입니다. `prefix="/api"`라서 `check` 함수는 `/api/check`가 됩니다.
- **mount**: 폴더를 통째로 웹 주소에 연결합니다. 웹 앱의 `index.html`, `app.js`도 이 서버가 내줍니다.

등록 순서가 동작입니다. 주석의 경고: 정적 파일 mount는 "무엇이든 받는" 그물이라서 `/api` 라우터보다 먼저 등록하면 `/api/check` 요청까지 삼켜 버립니다. 그래서 라우터를 먼저 등록합니다.

CORS

브라우저는 보안상 "다른 곳에서 온 페이지가 이 서버를 부르는 것"을 기본으로 막습니다. 크롬 확장은 `chrome-extension://` 출처라서 막힙니다. 서버는 쿠키·로그인이 없으므로 모두 허용(`*`)이 안전하다고 판단했고, 운영에서는 `ALLOWED_ORIGINS` 환경변수로 좁힐 수 있습니다.

캐시 재검증 미들웨어

```
@app.middleware("http")
async def revalidate_static(request, call_next):
    response = await call_next(request)
    if not request.url.path.startswith("/api"):
        response.headers["Cache-Control"] = "no-cache"
    return response
```

정적 파일은 기본으로 캐시 지시가 없어서 브라우저가 낡은 `app.js`를 쓰는 일이 있었습니다(배포 후에도 옛 화면). `no-cache`는 "저장은 하되 쓰기 전에 서버에 확인"이라는 뜻이고, 안 바뀌었으면 가벼운 304 응답으로 끝납니다.

4.5 레이트리밋: `ratelimit.py`

한 사용자가 서버를 독점하지 못하게 합니다. 검사는 CPU를 쓰기 때문입니다.

```
IP마다: 60초 창 안에서 60번까지. 61번째부터 429 오류 + "몇 초 뒤 재시도" 안내.
```

작동 방식은 단순합니다.

```
_buckets[key] = (window_start, count)     # IP → (창 시작 시각, 횟수)
...
if now - window_start >= WINDOW:          # 창이 끝났으면 새로 시작
    window_start, count = now, 0
count += 1
if count > REQUESTS_PER_WINDOW:
    return JSONResponse(..., status_code=429, headers={"Retry-After":
        ...})
```

- `threading.Lock()`: 동시에 여러 요청이 `_buckets`를 고치면 값이 꼬이므로 한 번에 한 명만 들어가게 하는 자물쇠입니다.
- 5분마다 오래된 키를 청소합니다(메모리가 계속 늘지 않게).
- **한계가 코드에 적혀 있습니다.** 메모리 안에서만 세므로 서버가 여러 대면 공유가 안 됩니다. 한 대로 쓰는 지금은 충분하다는 판단입니다.

어느 IP인가: `clientip.py`

프록시 뒤에서는 모든 요청의 접속자가 프록시로 보입니다. 원래 IP는 `X-Forwarded-For` 헤더에 있는데, **이 헤더는 누구나 위조할 수 있습니다.** 위조를 믿으면 요청마다 헤더를 바꿔 한도를 무한히 우회합니다.

설정	동작
기본	헤더를 믿지 않고 직접 접속한 IP만 사용
`TRUSTED_PROXIES=IP목록`	접속자가 그 목록일 때만 헤더를 믿음 (권장)
`TRUST_PROXY=1`	옛 방식(누구 헤더든 믿음), 경고 출력

예전엔 기본값이 "믿음"이라 우회가 가능했고, 기본을 "안 믿음"으로 뒤집었습니다. **안전한 쪽이 기본값**이어야 한다는 원칙입니다.

4.6 `/api/check` 한 줄씩

```
@router.post("/check", response_model=CheckResponse)
def check(request: CheckRequest, x_dadeum_client: str | None = Header(defa
        ult=None)):
    _note_client(x_dadeum_client)
    text = request.text
    if not text.strip():
        return CheckResponse(issues=[])

    result = analyze_long(text)
    return CheckResponse(
        issues=[build_issue(idx, r) for idx, r in enumerate(result.issue
        s)],
        elapsed_ms=result.elapsed_ms,
    )
```

1. `@router.post("/check")` : 데코레이터. "아래 함수를 `/check` POST 주문 담당으로 등록하라."
2. `request: CheckRequest` : 검문소를 통과한 주문서가 들어옵니다.
3. `x_dadeum_client` : 헤더 `X-Dadeum-Client`를 읽습니다. 확장이 "나 여기 있다"고 알리는 용도입니다(4.8).
4. 빈 글이면 바로 빈 목록.
5. `analyze_long(text)`가 엔진을 돌립니다(5장).

6. `build_issue(idx, r)`로 내부 자료(`RawIssue`)를 응답 모양(`Issue`)으로 바꾸고, 목록 번호를 `id`로 붙입니다.

실제 응답은 이런 JSON입니다(예문 `학교을 갔다`, 제가 `check()`를 직접 불러 얻은 값).

```
{"issues": [{"id": 0, "start": 2, "end": 3, "category": "josa",
             "source": "josa_rule", "original": "을", "suggestions": ["를"],
             "message": "받침 여부를 확인하면 '를'이 맞는 조사입니다.",
             "confidence": "high"}],
 "elapsed_ms": {"layer1": 4278.2, "layer2": 2.0}}
```

- `message`의 끝 `이/가`는 **제안한 조사 자신의 받침**으로 고릅니다(`_issue()`의 `marker`). `를`은 받침 ㄹ이 있어 `'를'이`, `가`는 받침이 없어 `'가'가`가 됩니다. 설명문조차 같은 받침 계산으로 맞춰 쓰는 것입니다.
- `layer1`이 4278ms로 큰 것은 **서버를 막 띄운 뒤 첫 요청**이라서입니다(사전·모델을 처음 읽는 비용). 두 번째부터는 한 자릿수 ms입니다. 이 값은 `/check` 응답에 그대로 실려서 "어느 층이 시간을 쓰는지" 보는 용도입니다.

4.7 긴 글: `analyze_long`

```
CHUNK_LIMIT = 4000

def analyze_long(text, use_l2=True):
    if len(text) <= CHUNK_LIMIT:
        return analyze(text, use_l2)
    ...
    for start, end in _chunk_bounds(text, CHUNK_LIMIT):
        part = analyze(text[start:end], use_l2)
        for r in part.issues:
            issues.append(replace(r, start=r.start + start, end=r.end + st
        art))
```

4000자를 넘으면 **문장 경계에서** 잘라 조각마다 따로 돌리고, 위치(start, end)를 원문 기준으로 되돌립니다(조각의 시작 위치를 더함).

왜 필요했나? 예전에는 스키마 상한이 5,000자였고, 클라이언트들이 글을 자르지 않고 통째로 보냈습니다. **긴 문서는 422로 튕겨서 검사가 아예 안 됐습니다**(데스크톱·확장·웹 모두 해당). 이후 엔진이 직접 나눠 돌리게 바꿨고 상한을 2만 자로 올렸습니다.

`_chunk_bounds`의 핵심:

```
for sent in _kiwi.split_into_sents(text):
    if sent.end - start > limit and cur > start:
        bounds.append((start, cur))      # 여기까지 한 조각
        start = cur
    while sent.end - start > limit:      # 마침표 없이 이어진 아주 긴 덩어리
        bounds.append((start, start + limit))
        start += limit
    cur = sent.end
```

- Kiwi의 `split_into_sents`가 문장 경계를 줍니다.
- 문장이 상한을 넘기면 그 문장만 억지로 4000자씩 자릅니다.

한계(주석에 있음): 문체 일관성은 글 전체를 봐야 하는데 조각 안에서만 판정합니다.

4.8 `/api/health`: 지금 어느 층이 켜져 있나

```
{"status": "ok", "version": ..., "model_family": "gyeol-1",
 "layer2_pairs": ["an", "doe", "den", "roseo"],
 "boundary_model": True, "lexicon": 1806050,
 "spacing_tagger": False, "extension_live": False}
```

왜 이렇게 자세한가: 이 엔진의 층은 전부 "선택"입니다. 모델 파일이 없거나 torch가 없으면 그 층만 조용히 빠집니다. 그러면 "내 컴퓨터에서는 잡히는데 배포본에서는 안 잡힌다" 같은 일이 생기고, 원인을 찾기 어렵습니다. `/api/health`가 각 층의 적재 여부를 답해 주므로 **결과가 다를 때 가장 먼저 볼 곳**입니다.

`extension_live`는 맥 앱이 읽습니다. 맥 앱은 크롬에서 확장이 담당하므로 "확장이 살아 있을 때만" 비켜섭니다. 확장이 `check`/`health` 요청마다 `X-Dadeum-Client: extension` 헤더를 달고, 서버가 마지막으로 본 시각을 기억해 **180초 안이면 살아 있다**고 답합니다. (설치 안 된 확장을 믿고 맥 앱이 비켜서면 크롬에서 아무 교정도 안 나오는 일이 있었습니다. 그것을 막는 장치입니다.)

4.9 직접 따라 하기

서버를 띄우고 직접 주문해 볼 수 있습니다.

```
cd dadeum/backend
source .venv/bin/activate
uvicorn app.main:app --port 8000

# 다른 터미널에서
curl -s localhost:8000/api/health
curl -s -X POST localhost:8000/api/check \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"text": "학교을 갔다"}'
```

4.10 확인 문제

1. 글이 25,000자이면 어떤 응답이 올까? (422: 스키마 상한 2만 자 초과)
2. 같은 IP가 1분에 61번 요청하면? (61번째부터 429 + Retry-After)
3. 서버가 `style`로 죽었던 이유는? (스키마의 Category 목록에 style이 없었음)

5장. 엔진 뼈대: 후보를 모으고 정리하는 구조

6~10장에서 개별 검사기를 하나씩 봅니다. 그 전에 **검사기들을 감싸는 틀**을 이해해야 합니다. 이 틀이 `backend/app/engine.py`(183줄)와 `backend/app/checkers/base.py`, `sources.py`입니다.

5.1 한 문장으로

> **검사기 21개가 각자 "여기 틀린 것 같다"는 후보를 내면, 겹치는 후보를 우선순위로 정리해서 한 목록으로 돌려준다.**

문장 → ① 분석 → ② 후보 → ③ 병합 → 지적 목록

5.2 왜 "하나의 흐름"인가: 만들어진 이유

`engine.py` 맨 위 설명문에 이유가 적혀 있습니다.

> 이 흐름이 예전엔 두 군데에 따로 적혀 있었다: `app/api.py`의 `/check`와 `eval/qa/common.py`의 `run_local`. 한쪽에만 검사기를 더한 채로 어긋나, **문체 일관성 재현율이 평가에서 0으로 찍힌 적이 있다**(측정 도구가 제품과 다른 코드를 밟았다).

즉 "제품이 돌리는 길"과 "성적을 재는 길"이 서로 다른 복사본이었습니다. 제품에는 검사기를 넣었는데 평가 쪽에는 안 넣어서, 평가는 "그 검사기는 아무것도 못 잡는다"고 보고했습니다. 지금은 둘 다 `engine.analyze()` 한 함수만 부릅니다. **검사기를 더하거나 빼는 곳이 `GENERATORS` 목록 한 줄**입니다.

> 이 원칙의 뿌리는 4장에서 본 `style` 사건과 같습니다. "재는 길과 쓰는 길이 같아야 한다."

5.3 자료: `RawIssue`

모든 검사기가 같은 모양으로 후보를 냅니다(`checkers/base.py`).

필드	뜻	예
`start`, `end`	원문 위치 `[start, end)`	`2`, `3`
`category`	종류	`josa`
`source`	어느 규칙이 냈나	`josa_rule`
`original`	원문의 그 부분	`을`
`suggestions`	고칠 말 목록 (비어 있을 수 있음)	`["를"]`
`message`	사람에게 보여 줄 설명	
`confidence`	`high` / `medium` / `low`	`high`

`suggestions`가 비어 있다는 것은 "여기가 수상하다"만 말하고 고칠 말은 없다는 뜻입니다. 이상탐지, 문체 일관성이 그렇습니다.

5.4 검사기 등록: `GENERATORS`

```python
@dataclass(frozen=True)
class Generator:
    name: str
    layer: int      # 1 = 규칙·로컬 모델, 2 = 혼동쌍 분류기
    run: Callable[[str, object], list[RawIssue]]

GENERATORS = [
    Generator("spacing", 1, check_spacing),
    Generator("dictionary", 1, lambda t, k: check_dictionary(t)),
    Generator("morph", 1, check_morph_rules),
    Generator("josa", 1, check_josa),
    Generator("jamo", 1, check_jamo),
    ...
    Generator("confusion", 2, lambda t, k: check_confusion(t)),
    Generator("boundary", 2, check_boundary),
]
```

모든 검사기는 **같은 약속**을 지킵니다: `(글, Kiwi) → 후보 목록`. 어떤 검사기는 Kiwi가 필요 없어서 `lambda t, k: check_dictionary(t)`처럼 `k`를 버립니다.

`layer`는 소요 시간을 층별로 나눠 재기 위한 꼬리표입니다(응답의 `elapsed_ms`). 이름이 "2층"이지만 실행 순서가 아니라 **분류**입니다. 목록 순서대로 하나씩 실행됩니다.

21개의 이름과 담당

이름	담당	장
spacing	띄어쓰기 (태거 + 삭제 + 규칙 30여 개)	10
dictionary	사전 규칙 474개 + `에요/예요`	6
morph	형태소 고쳐 활용형 되살리기	6
josa	받침에 따른 조사	6
jamo	흩어진 자모 합치기	6
dependent_noun	의존명사 띄어쓰기	6
particle_spacing	조사를 앞말에 붙이기	6
yul_ryul	율/률	6
quotation	간접 인용 `-라고` 겹침	6
question_mark	의문문 부호	6
honorific	사물 존대	6
animacy	에게/에	6
negative_polarity	결코·전혀 + 부정	6
tense	시제 호응	6
causative	불필요한 `-시키다`	6
subject_predicate	주술 호응	6
consistency	문체 섞임	6
typo	키보드 오타	9
anomaly	낯선 어절	9
confusion	되/돼 등 혼동쌍 모델	7
boundary	단어 경계 모델	8

5.5 `analyze()` 한 줄씩

```
def analyze(text, use_l2=True):
    shared = _SharedAnalysis(_kiwi)
    candidates = []
    elapsed = {1: 0.0, 2: 0.0}
    for gen in GENERATORS:
        if gen.layer == 2 and not use_l2:
            continue
        t0 = perf_counter()
        candidates += gen.run(text, shared)
        elapsed[gen.layer] += perf_counter() - t0
    return Analysis(
        issues=merge_and_dedupe(candidates),
        elapsed_ms={"layer1": ..., "layer2": ...},
    )
```

1. `_SharedAnalysis(_kiwi)` : 이 요청 동안만 쓰는 분석 공유 캐시(3장).
2. `for gen in GENERATORS` : 검사기를 **등록된 순서대로** 하나씩.
3. `candidates += gen.run(text, shared)` : 후보를 한 바구니에 쏟아 넣습니다. 이 시점에는 정리하지 않습니다.
4. `perf_counter()` : 시계. 실행 전후를 재서 층별 시간을 모읍니다.
5. 마지막에 `merge_and_dedupe` 로 한 번에 정리합니다.

`use_l2=False` 로 2층을 끄고 1층만 돌릴 수 있습니다(평가에서 층별 기여를 따로 재기 위해).

> **순서는 동작의 일부입니다.** 병합은 "같은 자리·같은 길이면 먼저 온 쪽이 남는" 안정 정렬이라서, 목록 순서를 바꾸면 출력이 바뀝니다. 그래서 목록 순서도 코드의 일부로 취급합니다.

5.6 병합: `merge_and_dedupe` (엔진의 심장)

검사기들은 서로를 모릅니다. 그래서 같은 자리를 둘 이상이 지적하는 일이 흔합니다. 예문 `안되요` 에서는 사전 규칙이 `되요→돼요` 를, 혼동쌍 모델이 `되→돼` 를 같은 자리에 냈습니다. 둘 다 보여 주면 겹친 밑줄이 되므로 **하나만** 남깁니다.

알고리즘

```
ordered = sorted(issues, key=lambda i: (i.start, -(i.end - i.start)))
kept = []
cursor = -1
for issue in ordered:
    if issue.start >= cursor:           # 앞의 것과 안 겹침
        kept.append(issue); cursor = issue.end
        continue
    prev = kept[-1]                     # 겹침 → 승부
    if _has_fix(issue) != _has_fix(prev):
        if _has_fix(issue):
            kept[-1] = issue; cursor = issue.end
        continue                        # (제안 있는 쪽이 이김)
    if SOURCE_PRIORITY[issue.source] > SOURCE_PRIORITY[prev.source]:
        kept[-1] = issue; cursor = issue.end
return _drop_noise_adjacent_to_fixed_typos(kept)
```

규칙을 말로 풀면

1. **정렬**: 시작 위치가 빠른 순, 같으면 긴 것 먼저.
2. 하나씩 보면서, 직전에 남긴 것과 **안 겹치면 남깁니다.**
3. **겹치면 승부**:
   - **(가)** 한쪽만 고칠 말이 있으면 → **고칠 말이 있는 쪽**이 이긴다.
   - **(나)** 둘 다 있거나 둘 다 없으면 → **출처 우선순위 숫자가 큰 쪽**.
   - **(다)** 우선순위도 같으면 → **먼저 온 쪽**이 남는다(바꾸지 않으므로).

여섯 가지 상황을 직접 돌려 본 결과

#	입력	결과	이유
1	`(0–2 dict)` `(5–7 josa)`	둘 다 남음	안 겹침
2	`(26–28 dict, 제안)` `(26–27 ml_confusion, 제안)`	**dict**	둘 다 제안, 우선순위 5 > 4
3	`(30–32 anomaly, 제안 없음)` `(30–32 typo, 제안 있음)`	**typo**	(가) 제안 있는 쪽
4	`(0–2 kiwi_space)` `(0–2 tagger_space)`	**kiwi_space**	우선순위 0 = 0, 먼저 온 쪽
5	`(2–3 josa)` `(0–5 dict)`	**(0-5 dict)**	긴 쪽이 먼저 정렬됨, josa(2)는 dict(5)에 짐
6	`(0–3 dict 희한, high)` `(3–4 kiwi_space, medium)`	**dict만**	아래 5.8

왜 “제안 있는 쪽이 먼저”인가 — 실제 사고

코드 주석(2026-08-30)입니다.

> 교정을 만들지 않는 층(이상탐지, 문체 일관성)은 “여기가 수상하다”만 말한다. 그런 지적이 어절 전체를 덮으면 그 안의 진짜 교정을 밀어낼 수 있다. 실제로 그랬다: `자률신경` **을 이상탐지가 통째로 잡아** `률→율` **교정이 사라졌고** 회귀 레지스트리가 그걸 잡아냈다. 우선순위 숫자만으로는 못 막는다. **조언은 교정에 양보한다.**

이상탐지의 우선순위가 0이고 `yul_ryul_rule`도 0이라 숫자만으로는 비길 때가 있었던 것입니다. 그래서 “숫자 비교 이전에 제안 유무로 먼저 가른다”는 규칙이 앞에 들어갔습니다.

5.7 출처 우선순위표: `sources.py`

58개 출처가 한 표에 적혀 있습니다. 구조는 이렇습니다.

```python
@dataclass(frozen=True)
class Source:
    name: str       # "josa_rule"
    layer: str      # "rule" | "model" | "advice"
    priority: int
    basis: str      # 근거 설명
```

층(layer)의 뜻

층	뜻
`rule`	결정적 규칙. 같은 입력이면 늘 같은 출력
`model`	통계·학습 모델 (혼동쌍, 태거, 경계 판정기 등)
`advice`	교정을 만들지 않고 "확인해 보라"만 말함

우선순위

값	출처	이유
6	jamo, quotation, honorific, animacy, negative_polarity, tense, causative, agreement	문법 규칙이 문맥을 보고 확정한 것. 가장 특수하고 신뢰 높음
5	dict_rule	국립국어원 기준 사전 규칙
4	ml_confusion	혼동쌍 학습 모델 (형태론 확정 포함)
3	dependent_noun_rule, particle_spacing_rule	의존명사·조사 붙이기
2	josa_rule	받침 조사
1	typo_rule, boundary_model	오타·경계 모델
0	나머지 (띄어쓰기 세부 규칙 대부분, kiwi_space, tagger_space, consistency, anomaly)	기본값

원칙: **"더 특수하고 더 선별된 근거가 일반적인 것을 이긴다."**

표 없이 쓰던 시절의 사고

`sources.py` 맨 위 주석입니다.

> 예전에는 우선순위가 `base.py` 의 딕셔너리에만 있었고, 2026-09-13에 추가한 띄어쓰기 규칙 11종은 **그 표에 없는 채로 기본값 0으로 돌았다.** 출처를 더하는 곳을 한 군데로 모으고, **표에 없는 출처가 나오면 테스트가 실패하게 했다** (`tests/test_engine.py`).

"규칙을 더했는데 우선순위를 안 적어서 조용히 0이 된" 사고입니다. 기본값에 의존하면 아무도 모르게 틀립니다. 그래서 **"모르는 출처가 나오면 시끄럽게 실패"**로 바꿨습니다.

```
def priority(name):
    s = SOURCES.get(name)
    return s.priority if s else 0
```

(이 함수 자체는 여전히 기본값 0을 주지만, 테스트가 "엔진이 내는 모든 source가 표에 있다"를 검증합니다.)

5.8 마지막 청소: `_drop_noise_adjacent_to_fixed_typos`

```
anchors = [i for i in issues if i.source == "dict_rule" and i.confidence =
        = "high" and i.suggestions]
return [issue for issue in issues
        if not (issue.source in ("kiwi_space", "tagger_space", "kiwi_typ
        o")
                and issue.confidence != "high"
                and any(issue.start == a.end or issue.end == a.start for a
        in anchors))]
```

상황: `희안하게` 는 맞춤법 오류(`희한하게`)입니다. 사전 규칙이 `희안→희한` 을 high로 잡습니다. 그런데 틀린 철자 때문에 Kiwi가 이 단어를 엉뚱하게 해석해서 바로 옆에 "`하` 를 따로 띄우자"는 쓸데없는 제안이 같이 나옵니다.

해결: 확실한 사전 규칙 교정의 **바로 옆에 붙어 있는** 애매한 띄어쓰기·오타 후보는 버립니다. 맞춤법을 고치고 나면 그 전제(틀린 철자)가 사라지므로 쓸데없는 제안이 되기 때문입니다. `i.start == a.end or i.end == a.start` 는 "앞뒤로 딱 붙어 있다"를 뜻합니다.

5.9 예문 전체 추적

```
학교을 가는길에 친구를 만낫는데 그렇게 하면 안되요. 매읽 그 영화 봤든 사람이 너무많아서 놀랐다.
```

② 후보 (검사기가 낸 것, 실제 실행)

```
[spacing    ] 47–48 '많'  → ' 많'   high  degree_adverb_rule
[spacing    ] 25–26 '안'  → '안 '   high  negation_context_rule
[spacing    ]  6–7  '길'  → ' 길'   low   tagger_space
[dictionary ] 26–28 '되요' → '돼요'  high  dict_rule
[josa       ]  2–3  '을'  → '를'    high  josa_rule
[typo       ] 30–32 '매읽' → '매일'  low   typo_rule
[anomaly    ] 13–17 '만낫는데' → []  low   anomaly
[anomaly    ] 30–32 '매읽'  → []    low   anomaly
[confusion  ] 26–27 '되'  → '돼'    high  ml_confusion
[confusion  ] 39–40 '든'  → '던'    high  ml_confusion
```

후보 10개 (이 환경은 띄어쓰기 태거가 켜져 있습니다. 꺼진 환경에서는 `길` 항목이 없습니다).

③ 병합 뒤 (8개)

```
 2–3   '을'  → '를'    high  josa
 6–7   '길'  → ' 길'   low   spacing  (tagger)
13–17  '만낫는데' → [] low   spelling (anomaly)
25–26  '안'  → '안 '   high  spacing
26–28  '되요' → '돼요'  high  spelling (dict_rule)
30–32  '매읽' → '매일'  low   spelling (typo_rule)
39–40  '든'  → '던'    high  grammar (ml_confusion)
47–48  '많'  → ' 많'   high  spacing
```

빠진 두 개: - `(26–27 되→돼, ml_confusion)` : `(26–28 되요→돼요, dict_rule)`에 졌습니다. 정렬에서 같은 start(26)이면 긴 쪽(26-28)이 먼저 오고, 짧은 쪽은 겹치므로 우선순위 5 > 4로 탈락. - `(30–32 매읽, anomaly)` : `typo_rule`이 고칠 말을 가졌으므로 탈락(가).

한 가지 눈여겨볼 점: 서로 다른 길이 같은 곳을 가리킨다

`안되요`는 두 가지가 동시에 맞습니다: `안` 뒤에 공백(`안 되요`)과 `되요→돼요`. 둘은 위치가 달라서(25-26, 26-28) 겹치지 않고 **둘 다 남습니다.** "모두 고치기"가 앞에서부터 하나씩 적용하면 `안 돼요`가 됩니다(12장).

5.10 확인 문제

1. 겹치는 두 후보가 모두 제안이 있고 우선순위가 같으면? (먼저 정렬된 것이 남음, 정렬 키는 시작 위치·긴 것 먼저)
2. 이상탐지(제안 없음, 우선순위 0)가 사전 규칙(제안 있음)과 겹치면 누가 이기나? (사전 규칙. 우선순위 비교 이전에 “제안 있음”이 이긴다)
3. `GENERATORS`의 순서를 바꾸면 안 되는 이유? (같은 자리·같은 길이·같은 우선순위일 때 먼저 온 쪽이 남기 때문)

6장. 규칙 검사기: 문법을 코드로 옮긴 것들

이 장은 모델(학습)이 아니라 **사람이 규범을 읽고 코드로 옮긴 규칙**을 다룹니다. "같은 입력이면 늘 같은 출력"이라 이해하기 쉽고, 그만큼 **예외 처리**가 코드의 대부분입니다. 이 장의 모든 실행 결과는 제가 검사기 함수를 직접 불러 얻은 값입니다.

6.0 규칙 검사기의 공통 설계

거의 모든 검사기가 같은 세 단계를 밟습니다.

```
① 후보 찾기   : 형태소 태그나 정규식으로 "여기가 의심스럽다"를 찾는다
② 함정 거르기 : 오탐이 날 만한 자리를 allow-list / frame / 가드로 제외한다
③ 지적 만들기 : RawIssue 를 만든다 (필요하면 kiwi.join 으로 고친 말을 조립)
```

코드를 읽을 때 **분량의 80%는** ②입니다. ①은 보통 서너 줄이고, ②에 "이런 경우는 정문이다"라는 실측 사연이 줄줄이 붙어 있습니다. 이 프로젝트에서 규칙을 쓰는 일은 "규칙을 만드는 일"이 아니라 **"규칙이 틀리게 발동하는 자리를 하나씩 막는 일"**입니다.

공통 부품

부품	위치	역할
`tokenize_cached(kiwi, text)`	`kiwi_singleton.py`	형태소 분석(요청당 1번)
`eojeol_bounds(text, i)`	`hangul.py`	i번 글자가 속한 어절의 `[시작, 끝)`
`final_index(ch)`	`hangul.py`	받침 번호
`tokens_within(tokens, s, e)`	`morphology.py`	구간 안의 토큰만
`join_changed(kiwi, morphs, orig)`	`morphology.py`	고친 형태소를 글자로 조립
`sentence_slices(tokens)`	`morphology.py`	문장 단위로 자름

두 가지 고치는 방식

방식	어떻게	어디서
문자열 치환	`을`→`를` 처럼 정한 글자로 바꿈	josa, dictionary, yul_ryul
형태소 재조립	형태소 목록을 고치고 `kiwi.join`으로 활용형을 되살림	honorific, tense, negative_polarity, morph_rules …

재조립은 "포기할 것이다"를 "포기하지 않을 것이다"로 바꿀 때처럼, 활용이 얽힌 자리를 **Kiwi의 결합 규칙에 맡기는** 방법입니다. 활용마다 규칙을 따로 적지 않아도 됩니다.

6.1 jamo.py: 흩어진 자모 합치기

목적: `ㅂㅐ고프다`처럼 글자가 합쳐지지 않은 것을 `배고프다`로. **왜:** 입력기(IME)가 조합에 실패해서 `ㅂ`과 `ㅐ`가 따로 남는 일이 있습니다.

로직

정규식으로 **"자음 다음에 바로 모음"**인 모양을 찾습니다.

```
CHO  = "ㄱㄲㄴㄷㄸㄹㅁㅂㅃㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎ"      # 초성 19개
JUNG = "ㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖㅗㅘㅙㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅣ"   # 중성 21개
_PATTERN = re.compile(f"[{CHO}] ?[{JUNG}](?:[{JONG[1:]}](?![{JUNG}]))?")
```

의미: 초성 한 글자 + (공백 있어도 됨) + 중성 한 글자 + (받침 있어도 됨). 합칠 때는 2장의 공식을 거꾸로 씁니다.

```
def _compose(cho_char, jung_char, jong_char=""):
    cho_idx  = CHO.index(cho_char)
    jung_idx = JUNG.index(jung_char)
    jong_idx = JONG.index(jong_char) if jong_char else 0
    return chr(0xAC00 + (cho_idx * 21 + jung_idx) * 28 + jong_idx)
```

`ㅂ`(초성 7번), `ㅐ`(중성 1번) → `(7*21+1)*28 = 4144` → `0xAC00 + 4144` = `배`.

함정 두 개

1. `ㅋㅋㅋ`, `ㅠㅠ`**는 건드리지 않는다.** 자음+자음, 모음+모음이라 "자음 다음 모음" 모양이 아닙니다. 인터넷 웃음 표현을 오류로 잡지 않기 위한 설계입니다.
2. **받침 vs 다음 글자의 초성:** `ㅁㅜㄹㅣ`는 `물`+`ㅣ`이 아니라 `무`+`리`입니다. 받침 후보 뒤에 모음이 오면 받침이 아니라 다음 글자의 초성이므로 `(?![{JUNG}])`로 막습니다.

실행 결과

```
'ㅂㅐ고프다'      → ㅂㅐ→['배'][medium]
'ㅋㅋㅋ 웃기다'   → (없음)
'ㅁㅜㄹ을 마셨다' → ㅁㅜㄹ→['물'][medium]
```

신뢰도가 `medium`인 이유: 규칙이 확실하지만 사용자가 일부러 쓴 것일 수 있어서(자모를 쓴 말장난 등) high로는 올리지 않았습니다.

6.2 dictionary.py + dict_rules.json: 사전 규칙 474개

목적: 틀리게 쓰기 쉬운 표기를 목록으로 잡는다. **방식:** 정규식 474개를 하나씩 적용합니다.

규칙 한 개의 모양 (`app/data/dict_rules.json`)

```
{"pattern": "(?<=카드로 )결재",
 "replacement": "결제",
 "category": "spelling",
 "confidence": "high",
 "message": "대금을 치르는 것은 '결제(決濟)'입니다. '결재(決裁)'는 상급자가 안건을 승인하는
        것입니다."}
```

통계(제가 파일을 읽어 센 값): **474개**, 종류별 맞춤법 318 / 문법 151 / 띄어쓰기 5, 신뢰도별 high 443 / medium 23 / low 8.

코드 전체의 골격

```
for rule in _RULES:
    for m in rule["_compiled"].finditer(text):
        suggestions = [m.expand(rule["replacement"])] if rule["replacemen
        t"] else []
        issues.append(RawIssue(start=m.start(), end=m.end(), ...,
                               source="dict_rule", ...))
```

- `finditer` : 글 안에서 패턴이 맞는 자리를 전부 찾습니다.
- `m.expand(replacement)` : 치환 문자열 안의 `\1` 같은 그룹 참조를 채웁니다. 규칙이 "일부는 그대로 두고 일부만 바꾸기"를 할 수 있게 해 줍니다.
- `replacement`가 비어 있으면 제안 없이 지적만 합니다(low 규칙들).

핵심 기법: 문맥을 정규식에 넣기

`결재/결제` 는 글자만 봐서는 못 가릅니다. 그래서 **앞말을 확인하는** `(?<=...)`를 씁니다.

```
카드로 결재했다   → 결제   (카드로 → 대금)
서류를 결재했다   → (없음) (서류를 → 승인, 맞음)
```

실제로 돌려 본 결과입니다. 두 번째 문장은 건드리지 않습니다.

실제 사고: 정문을 고치던 규칙 9개

README에 기록된 사건입니다. 규칙별로 정문 표본에서 발동한 것을 사람이 읽었더니 **정문을 고치고 있던 규칙이 9개**였습니다. 전체 오탐률 0.0009에는 하나도 안 나타났습니다.

규칙	무엇을 고치려 들었나
`들께 → 들게`	"거룩한 스님**들께** 귀의합니다" (`들` + `께` : 높임 조사)
`희안 → 희한`	조선 공신 **성희안** (사람 이름)
`금새 → 금세`	**황금새**벽당 (`황금` + `새벽`)
`역활 → 역할`	**교역활**동 (`교역` + `활동`)

해결: 단어 경계를 정규식에 넣었습니다(`(?<![가-힣])금새` : "금새 앞에 한글이 오면 안 된다"). 이름처럼 글자로 구분이 안 되는 두 개는 신뢰도를 `low`로 내려 자동 적용을 껐습니다.

작은 발견

`금새`를 실행해 보니 같은 자리가 **두 번** 나옵니다(`dict_rule` 2건). `dict_rules.json`에 같은 규칙이 두 줄 들어 있기 때문입니다. 병합(5장)이 겹치는 것을 하나로 줄여 주므로 사용자에게는 영향이 없지만, 파일 정리 후보입니다.

같은 파일 안의 `에요/예요`

`받침 없는 말 + 에요 → 예요`는 받침을 계산해야 해서 정규식 사전에 못 적습니다. 코드(`_eyo_issues`)에서 따로 처리합니다. 예외도 코드에 있습니다.

- `이에요`(받침 있는 말 뒤), `아니에요`는 정문
- 뒤에 문장부호가 오지 않으면 고치지 않음 (위키 실측 62건 중 인명·지명 3건이 문장부호 없이 이어졌음)

6.3 yul_ryul.py: 율/률

규칙: 앞 글자가 모음이거나 ㄴ 받침이면 `율`, 그 밖의 받침이면 `률`.

```python
def _expected(prev_char):
    idx = final_index(prev_char)
    if idx is None: return None
    return "율" if idx in (NO_BATCHIM_INDEX, NIEUN_INDEX) else "률"
```

두 관문

관문	어떤 경우	방법
1	단어 끝 `성공율`, `실패률`	Kiwi가 `율/률`을 접미사(XSN)로 읽은 자리만
2	단어 안 `자률신경`	**언어모델 점수**로 판단: 고친 쪽이 Kiwi 점수로 5점 이상 더 자연스러울 때만

2번이 필요한 이유: `자률신경`은 단어 중간이라 Kiwi가 접미사로 읽지 않습니다. 그런데 `율리우스`처럼 **원래 `율`로 시작하는 이름**도 중간 위치로 보일 수 있어서 점수 차이로 가립니다. 주석의 실측: `자률신경 −37 vs 자율신경 −21`(고친 쪽이 16점 좋음), `율리우스 −23 vs 률리우스 −32`(바꾸면 9점 나빠짐).

```
'성공율이 높다'       → 율→['률'][high]
'비률이 높다'         → 률→['율'][high]
'자률신경'            → 률→['율'][high]
'율리우스 카이사르'   → (없음)
```

6.4 josa.py: 조사 (365줄, 가장 복잡한 규칙 검사기)

2장에서 받침 번호로 조사를 고르는 원리를 봤습니다. 이 파일은 그 위에 **"어디가 조사 자리인가"를 찾는 다섯 경로**가 얹혀 있습니다.

왜 다섯 경로인가

Kiwi는 틀린 조사를 조사로 안 읽습니다(3장). 그래서 "조사로 태그된 것"을 찾을 수 없고, 상황마다 다른 길로 조사 자리를 찾아야 합니다.

경로	상황	방법	예
(1)	명사 바로 뒤	명사 토큰이 끝나는 자리의 **다음 글자**를 직접 봄	`학교을`
(2)	조사/접미사에 겹쳐 붙은 보조사	그 단어 끝 글자 기준	`회사에서은`
(3)	괄호 뒤	**괄호 앞** 글자를 숙주로	`몰리에르(Moliere)은`
(4)	닫는 따옴표 뒤	따옴표 **안쪽** 마지막 글자를 숙주로	`《비바리》은`
(5)	조사가 붙어 통째로 명사 하나로 읽힌 어절	언어모델 점수 차이 4점 이상일 때만	`진도은`

핵심 함수들

```
def _check_particle_at(text, end, host_last_char):
    # 로/으로 먼저 (2글자 앞을 봐야 해서)
    expected = _expected_particle(host_last_char, "로", "으로", rieul_except
        ion=True)
    ...
    for no_batchim, has_batchim in [("가","이"), ("를","을"), ("는","은"),
        ("와","과")]:
        expected = _expected_particle(host_last_char, no_batchim, has_batc
        him)
        actual = text[end:end+1]
        if actual in (no_batchim, has_batchim) and actual != expected \
           and _particle_boundary_ok(text, end+1, actual):
            return _issue(...)
```

읽기: 숙주 마지막 글자의 받침으로 "기대하는 조사"를 계산하고, 실제 글자가 그 쌍 중 하나인데 기대와 다르면 오류입니다.

`_particle_boundary_ok` : 조사 뒤는 경계여야 한다

`가수이다` 의 `이` : 바로 앞 `수` 는 받침이 없으니 "가"여야 한다고 오판할 수 있습니다. 그러나 `이` 뒤에 `다` 가 이어집니다. **진짜 조사 뒤에는 공백·문장부호·끝**이 와야 하므로 한글이 바로 오면 조사가 아니라고 봅니다. 예외: `로/으로` 뒤에 `서/써` 가 오는 것(`로서` , `로써`)은 허용.

`_ending_tail_positions` : `뭔가` , `건가` 는 조사가 아니다

`뭔가` 는 `뭐` + `ㄴ가` (어미)입니다. 받침 ㄴ 뒤에 `가` 가 오므로 "받침이 있으니 `이` 여야 한다"고 오판합니다. 실측: 구어 정문 3,000문장에서 나온 high 오탐 25건 중 17건이 이 부류였습니다.

가르는 법이 흥미롭습니다. 태그만으로는 못 가릅니다(진짜 오류 `학생가` 도 `가/VV + 어/EC` 로 읽혀 EC가 걸림). 대신 **어미의 형태**를 봅니다.

```
뭔가   → 어미 형태 'ㄴ가'  첫 글자가 종성 자모(U+11AB) → 앞 음절에 융합 → 조사 아님
학생가 → 어미 '어'         완성형 음절 → 그냥 붙은 조사 자리
```

`fused = "ㄱ" <= head <= "" or "ㄱ" <= head <= "ㅣ"` 가 그 판정입니다: "첫 글자가 종성 자모 범위인가".

실행 결과

```
'학교을 갔다'                    → 을→['를'][high]
'사과이 맛있다'                  → 이→['가'][high]
'서울으로 갔다'                  → 으로→['로'][high]     ← ㄹ 받침 예외
'물로 씻다'                      → (없음)                ← 맞게 쓴 문장
'가수이다'                       → (없음)                ← 경계 가드
'몰리에르(Moliere)은 작가다'     → 은→['는'][high]       ← 괄호 앞 글자 '르' 기준
'《비바리》은 영화다'            → 은→['는'][high]       ← 따옴표 안 '리' 기준
'진도은 갔다'                    → 은→['는'][high]       ← 경로 (5)
'3를 샀다'                       → (없음)                ← 숫자는 판단 보류
```

경로 (5)의 안전장치

글자만 보고 고치면 위험합니다: `활동가`, `여행가`는 조사가 붙은 꼴과 글자가 같은 **진짜 단어**입니다. 그래서 "고친 쪽이 Kiwi 언어모델에서 4점 이상 더 그럴듯"할 때만 고칩니다. 실측 여유: 진짜 오류 4.8~11.7, 진짜 단어 1.3. 또 `은/는`, `을/를` 네 개로만 한정합니다. 넓히면 외국 이름이 오탐합니다(`도자이 선 → 도자가`).

6.5 dependent_noun.py: 의존명사 띄어쓰기

규칙(맞춤법 제42항): 의존명사는 띄어 씁니다. `먹을것` → `먹을 것`. **의존명사:** 혼자서는 쓰이지 못하고 꾸미는 말 뒤에서만 쓰이는 명사(것, 수, 뿐, 데, 줄, …).

기본 로직

```
if tok.tag != "NNB" or tok.form not in DEPENDENT_NOUNS: continue   # 의존명사 목록
prev = tokens[i-1]
after_determiner = (prev.tag == "MM" and tok.form in {"것","거"} and prev.form not in {"이","그","저",...})
if prev.tag != "ETM" and not after_determiner: continue            # 관형사형 어미 뒤만
if tok.start != prev.start + prev.len: continue                    # 이미 띄어 있음
```

"앞이 관형사형 어미(ETM)일 때만" 확정합니다. 이 한 줄이 `먹을 것`의 `을`(ETM) 뒤 `것`(NNB)을 잡습니다.

단어별 가드 (사연이 하나씩 있다)

단어	가드	이유(코드 주석 근거)
리	`-ㄹ 리 없다/있다` 틀일 때만	`갈릴리` 를 `갈리+ㄹ+리` 로 읽는 오분석
지	시간 경과 틀(`떠난 지 3년`)일 때만	`필요한 것이 없는지` 의 `지` 는 어미
데	뒤에 조사가 붙거나 지배 용언이 올 때만, 쉼표 바로 뒤면 제외	`활동하는데 실내와…` 의 `데` 는 연결어미
뿐	뒤에 `더러` 가 오면 제외	`-ㄹ뿐더러` 는 연결어미
걸	문장 끝이거나 `그렇다/그러다` 가 뒤따르면 제외	`공부할걸 그랬다` 의 `-ㄹ걸` 은 종결어미
이것·그것	`이/그/저` + `것` 이면 제외	대명사 한 단어
차	아예 목록에서 제외	목적(`연구차`)과 기회(`갔던 차에`)가 규칙이 달라 태그로 못 가름

실행 결과

```
'먹을것이 없다'          → 것→[' 것'][high]
'할수 있다'              → 수→[' 수'][high]
'이것을 먹어라'          → (없음)        ← 대명사
'갈릴리에서'             → (없음)        ← 틀 용언 없음
'떠난지 사흘'            → (없음)        ← 틀의 단위 목록에 '사흘'이 없음
'떠난지 3년이 지났다'    → 지→[' 지'][high]
'없는데, 괜찮다'         → (없음)        ← 쉼표
'공부할걸 그랬다'        → (없음)        ← -ㄹ걸 어미
'이런걸 봤다'            → 걸→[' 걸'][high]   ← 구어 '걸'(= 것을)
```

`떠난지 사흘` 을 못 잡는 것은 한계입니다. `_JI_FRAME_NOUNS` 에 `사흘` 이 없기 때문입니다. "정문을 건드리느니 놓친다"는 선택의 결과입니다.

6.6 particle_spacing.py: 조사는 앞말에 붙인다

규칙: 조사는 앞말에 붙여 씁니다. `2006년 부터` → `2006년부터`.

핵심: Kiwi가 떨어져 있어도 `부터`를 조사(`J*` 태그)로 읽어 줍니다. 그래서 **태그가 곧 판정**입니다. `밖에`는 이 방법이 `하나 밖에 없다`(조사 `밖에`, 붙여야 함)와 `문 밖에 서 있다`(명사 `밖` + `에`, 띄는 게 맞음)를 가려 줍니다.

```
'하나 밖에 없다'    →  밖에→['밖에'][high]    (original 에 앞의 공백이 포함됨)
'문 밖에 서 있다'   → (없음)
```

목록은 "동음이의가 없는 조사"만

`밖에, 커녕, 부터, 까지, 처럼, 한테, 에게, 께서, 마다, 조차, 마저, 치고, 더러, 보고서` 등. **일부러 뺀 것:** `보다`(동사 `보다`·부사도 됨), `만`(`삼십 만`의 단위), `로`. 분석이 한 번 틀리면 서로 다른 두 낱말을 붙여 버리기 때문입니다.

한 가지 가드: 격조사끼리는 겹치지 않는다

`에게 해`는 바다 이름(에게해)이라 `에게`가 조사로 읽혀도 붙이면 안 됩니다. "격조사 바로 뒤에 격조사가 오는 모양이면 조사로 읽은 분석이 틀린 것"이라는 문법 사실로 막습니다.

6.7 quotation.py: 간접 인용 `-라고` 겹침

`온다라고 말했다` → `온다고 말했다`. 종결어미 `-다` 뒤에 `-라고`를 또 붙인 겹침입니다.

```python
if tok.form != "라고" or tok.tag != "JKQ": continue      # 인용 조사
prev = tokens[i-1]
if prev.tag != "EF": continue                             # 앞이 종결어미
if prev.start + prev.len != tok.start: continue           # 사이에 아무것도 없음
```

직접 인용과의 구분: `"온다"라고`는 사이에 닫는 따옴표가 있어서 `prev.start + prev.len != tok.start`가 되고 건너뜁니다.

```
'그는 온다라고 말했다'       → 라고→['고'][high]
'그는 "온다"라고 말했다'     → (없음)
'그가 온다고 말했다'          → (없음)
```

6.8 question_mark.py: 물음표

`지금 몇 시야.` → `몇 시야?`. 의문형 종결어미가 있어도 `나야.`(평서문)와 구별해야 합니다.

두 조건 모두 필요합니다. 1. 문장 끝 어미가 의문 어미(`냐, 니, 나, 야, 가, 까, 느냐`) 중 하나이고, 2. **같은 문장 안에 의문사**(`어디, 누구, 몇, 왜, 언제, 어떻게, …`)가 있다(조사가 아닌 것만).

```
'지금 몇 시야.'      → .→['?'][high]
'어디까지 왔니.'     → .→['?'][high]
'나야.'               → (없음)      ← 의문사 없음
```

6.9 honorific.py: 사물 존대

`커피 나오셨습니다` → `나왔습니다`. 높임 `-시-`는 사람에게만 씁니다.

어려운 점

"주어가 사람인가 사물인가"는 어느 품사 태그에도 없습니다. 그래서 **명시적 단어 목록**(`data/animacy.json`의 `things`, `inanimate`)에 있는 명사일 때만 발동합니다. 목록에 없는 명사는 침묵합니다(허용 목록 방식).

로직

1. 토큰이 `시/EP`이거나 종결어미 `세요/으세요`이면 후보.
2. `_honorified_thing`: 가까운 주어(주격 조사가 붙은 명사, 또는 조사 없이 용언 앞에 놓인 명사)를 찾아 그것이 사물 목록에 있는지 확인.
3. 고칠 말은 **그 어절만** 형태소 재조립: `시`를 빼거나, `세요`를 `습니다`로 바꿈.

함정들(코드에 모두 적혀 있음)

상황	처리
`-어 주세요`, `-지 마세요`	사람에게 부탁하는 말이라 높임이 맞다 → 건너뜀
`-ㄹ게요` 안의 `시` (`기다리실게요`)	부탁 형태 `-어 주세요`로 바꿈
`계시다` (말씀이 계시다)	`시` 형태소가 없는 특수 높임말이라 따로: `있으시다`로
`주문하신 커피`	`주문`이 주어가 아니라 파생 동사의 일부라서 → 건드리지 않음
`사장님 말씀이 계시겠습니다`	`님`이 앞에 있어도 가까운 주어(`말씀`)가 대상

```
'커피 나오셨습니다'          → 나오셨습니다→['나왔습니다'][high]
'주문하신 커피 나왔습니다'   → (없음)      ← 정문의 높임은 살린다
'사장님이 오셨습니다'        → (없음)      ← 사람
'품절이세요'                 → 품절이세요→['품절입니다'][high]
```

6.10 animacy_particle.py: 에게 / 에

유정물(사람·동물)에는 `에게`, 무정물에는 `에`를 씁니다. `동생에 선물을 주었다` → `동생에게`.

한계가 곧 설계: Kiwi는 유정/무정을 모릅니다. 네 문장 모두 `NNG + JKB`로 똑같이 분석합니다. 그래서 명사 목록(`animate`, `inanimate`)을 씁니다.

비대칭 설계

방향	조건
`에게` → `에` (무정물 명사 뒤의 `에게`)	명사가 목록에 있으면 **바로**
`에` → `에게` (유정물 명사 뒤의 `에`)	명사가 목록에 있고 **그 문장에 수여 동사(주다 등)가 있을 때만**

두 번째가 더 까다로운 이유: `에`에는 여격 말고도 장소(`학교에 갔다`), `~에 대하여` 등 의미가 많습니다. 주석: "나머지를 하나하나 제외하는 건 끝이 없다(`에 대하여`, `에 준하여`, `에 선정되다`, `에 미치다` …). **교정 쪽을 허가제로 바꿨다.**"

```
'동생에 선물을 주었다'      → 에→['에게'][high]
'꽃에게 물을 주었다'        → 에게→['에'][high]
'고양이에 사료를 줬다'      → 에→['에게'][high]
'학교에 갔다'                → (없음)
```

6.11 negative_polarity.py: 부정 호응

`결코, 전혀, 좀처럼, 도저히, 도무지, 여간, 차마, 그다지, 미처`는 부정과 함께 쓰입니다. `그는 결코 포기할 것이다` → `포기하지 않을 것이다`.

로직 순서

1. 이 부사(MAG)를 찾는다.
2. 문장 끝까지의 구간에 부정 표지(`않, 못, 안, 없, 아니, 말…` 또는 `…없다`로 끝나는 말)가 있으면 정문 → 끝.
3. 허용되는 서술어(`전혀 다르다`, `전혀 새롭다` 등)가 있으면 정문 → 끝.
4. `미처 –기 전에` 틀이면 정문 → 끝.
5. 부사가 지배하는 **첫 서술어**를 찾는다(3어절 이내).
6. 고치기: `–ㄹ 수 있다`는 `있다`→`없다`, 나머지는 서술어 뒤에 `–지 않–`을 붙인다.

```
'그는 결코 포기할 것이다'          → 포기할→['포기하지 않을'][high]
'도저히 이해할 수 있다'             → 있다→['없다'][high]        ← 수 있다는 없다로
'전혀 다르다'                        → (없음)                      ← 허용 서술어
'그는 결코 포기하지 않았다'         → (없음)
```

코드에 남은 사연

`_clause_end`의 주석: Kiwi는 문장 중간에서도 `좋진`을 `좋/VA + 지/EF + ㄴ/JX`처럼 EF(종결어미)로 읽을 때가 있습니다. 그 EF를 문장 끝으로 믿으면 **뒤에 이어지는 부정을 못 보고** 멀쩡한 문장을 부정 없다고 오판합니다. 그래서 "EF 뒤에 문장 끝 부호가 따라올 때(또는 글의 끝일 때)만 진짜 문장 끝"으로 바꿨습니다. (git 기록에도 `fix: stop the polarity rule from reversing three readings` 커밋이 있습니다. 이 주석과 같은 수정인지는 제가 diff를 확인하지 않았습니다.)

6.12 tense.py: 시제 호응

`어제 친구를 만난다` → `만났다`. 시간 부사와 서술어의 시제가 정면으로 어긋날 때만 잡습니다.

모델: 시간 표지 × 서술어 시제

시간 표지	값	예
과거 부사	PAST	어제, 그저께, 방금, 아까, 예전
과거 명사	PAST	작년, 지난주, 지난달
미래	FUTURE	내일, 모레, 내년, 이따가, 다음 주
`N 전`	PAST 또는 **DATED_PAST**	조금 전 / 9만 년 전

서술어 시제	판정
`었/았/였`	PAST
`겠`, `-ㄹ 것이다`	FUTURE
그 외 용언	PRESENT

모순이 되는 쌍만 지적합니다.

```
_CONTRADICTIONS = {(PAST, PRESENT), (PAST, FUTURE), (DATED_PAST, FUTURE),
        (FUTURE, PAST)}
```

`DATED_PAST`(오래된 시점)는 `PRESENT`와 모순이 아닙니다. 백과사전식 글에서 "9만 년 전에 출현한다"처럼 역사적 현재를 쓰기 때문입니다. 코드 주석의 측정 근거입니다.

함정

- **관형절 안의 부사**는 주절 서술어와 무관합니다(`5만 년 전에 시작되는 시대로 연결된다`). 그래서 ETM을 절 경계로 봅니다.
- `다음 주`는 이미 이야기한 시점을 기준으로도 쓰입니다(`그 다음주까지 머물렀다`). `그/이/저` 관형사가 앞에 있거나 `도`가 뒤따르면 판단 안 함.
- `이다`(VCP)는 사건이 없어서 제외(`몇 년 전 SBS인가?` 오탐).

```
'어제 친구를 만난다'    → 만난다→['만났다'][high]
'내일 회의가 열렸다'    → 열렸다→['열린다'][high]
'어제 친구를 만났다'    → (없음)
```

6.13 redundant_causative.py: 불필요한 `-시키다`

`사원을 교육시키다` → `교육하다`. 이미 목적어를 취하는 `-하다`에는 `-시키다`가 군더더기입니다.

어려운 점: `향상시키다`, `변화시키다`, `입학시키다`는 `-하다`가 자동사라 `-시키다`가 필요합니다(`물을 얼음으로 변화시키다`). 태그로는 못 가릅니다. 그래서 **"이미 타동사인 명사 목록"**(교육, 금지, 실현, 주차, 소개, 설득, …)만 씁니다.

```
'사원을 교육시키다'   → 교육시키다→['교육하다'][high]
'물을 변화시키다'     → (없음)
```

6.14 subject_predicate.py: 주술 호응

`내 꿈은 의사가 되고 싶다` → `되는 것이다`. 주어가 추상명사(꿈, 목표, 계획, …)인데 서술어가 사람의 바람(`-고 싶다`)이나 의무(`-어야 하다`)면 주어가 중간에 바뀐 것입니다.

```
'내 꿈은 의사가 되고 싶다'  → 되고 싶다→['되는 것이다'][high]
'꿈은 크다'                  → (없음)
```

`꿈은 크다`는 꿈 자신에 대한 서술이라 건드리지 않습니다. 사람의 태도(`-고 싶다`, `-어야 하다`)만 근거로 삼습니다.

6.15 morph_rules.py: 형태소 배열 보기

문자열 규칙은 활용형을 하나씩 적어야 합니다. 이중피동 규칙 7개가 모두 `~지` 한 형태뿐이어서 `잊혀졌다`, `보여집니다`, `닫혀진`을 전부 놓쳤습니다(2026-09-14 탐침 11/11 미탐). 그래서 **"틀린 형태"가 아니라 "틀린 형태소 배열"**을 봅니다.

```
잊혀졌다 → 잊히/VV + 어/EC + 지/VX + 었/EP + 다/EF
              (피동사 어간) (-어)   (-지다)   ← 이미 피동인데 또 -어지다 = 이중 피동
```

고치는 법: 어간은 그대로 두고 `-어지다`를 빼고 나머지 어미를 `kiwi.join`으로 다시 이어 붙입니다 → `잊혔다`.

6개 규칙

규칙	예	방식
double_passive	잊혀졌다 → 잊혔다	피동사 어간 목록 + `-어지`
ha_contraction	섭섭치 → 섭섭지	안울림 받침 뒤 `하` 통째 탈락(제40항 붙임2)
nonstandard_stem	치루었다 → 치렀다	비표준 어간 → 표준 어간
rieul_eun	거칠은 → 거친	`ㄹ` 받침 + `은` → `ㄴ`
nonstandard_ending	올런지 → 올는지	비표준 어미 표
copula_past	대작이였다 → 대작이었다	`이` + `였` 겹침

```
'잊혀졌다'      → 잊혀졌다→['잊혔다'][high]
'섭섭치 않다'   → 치→['지'][high]
'치루었다'      → 치루었다→['치렀다'][high]
'거칠은 손'     → 거칠은→['거친'][high]
'대작이였다'    → 이였→['이었'][high]
'올런지 모르겠다' → 올런지→['올는지'][high]
```

주목할 설계 판단

- **이중피동 어간은 어휘로 제한합니다.** `-히/이/기/리`로 끝난다는 이유만으로 넣으면 안 됩니다. `밝히다` + `-어지다`(밝혀지다)는 정문이기 때문입니다.
- `개이다→개다` **규칙은 뺐습니다.** 구어 실측 `정상은 개였다`(`개` + `이었다`)를 날씨 `개다`로 읽었기 때문입니다. "형태만으로는 못 가른다"고 판단했습니다.
- `ha_contraction`**은 단어가 거기서 끝나야 합니다.** `접착치과학`(접착+치과학)을 `접착하+지`로 읽는 오탐이 위키 1건 있었습니다.

6.16 consistency.py: 문체 일관성 (유일하게 글 전체를 보는 검사기)

한 글 안에서 `-습니다`와 `-한다`가 섞였는지 봅니다. **틀린 것이 아니라 통일되지 않은 것**이라서 문장 하나만 보면 전부 정문입니다.

알고리즘 (다수결)

```
1. 문장 단위로 쪼개고, 문장마다 마지막 종결어미(EF)로 문체를 분류
     합쇼체: 습니다, ㅂ니다, 십시오 …    해요체: 어요, 아요, 세요, 죠 …    해라체: 다, ㄴ
다, 었다 …
2. 관용 인사(안녕하세요, 감사합니다 …)는 문체 표지가 아니라서 제외
3. 문체가 2종류 이상이고 다수 문체가 60% 이상이면
4. 소수 문체 문장을 다수 문체로 바꾸자고 제안한다
5. 단, 합쇼체↔해요체는 존댓말 안의 폭이므로 지적만 하고 고쳐 쓰지는 않는다
```

2문장이 1:1이면 다수결이 안 되므로 **첫 문장이 문체를 정한다**는 관례를 쓰되 `low`로 둡니다.

```
'보고서를 제출했습니다. 검토 부탁한다. 확인해 주십시오. 감사합니다.'
  → 부탁한다→['부탁합니다'][medium]
```

(합쇼체 3, 해라체 1이므로 다수는 합쇼체. `감사합니다`는 관용 인사라 표지 제외.)

실제 사고

줄을 손으로 끊어 쓴 글에서 `알려줍니\n다.`처럼 **단어 가운데 줄바꿈**이 있으면 Kiwi가 `알려줍니/NNG + 이/VCP + 다/EF`로 읽습니다. 그대로 문체를 바꾸면 `알려줍니입니다` 같은 **없는 말**이 만들어졌습니다(2026-09-17 실측). 그래서 줄바꿈이 낀 구간은 **제안을 만들지 않고** 지적만 남깁니다.

6.17 이 장에서 가져갈 것

1. 규칙은 **발동 조건 몇 줄 + 예외 수십 줄**로 이루어진다. 예외 하나하나가 실제 오탐 사건이다.
2. 안전을 위해 **"허용 목록"**을 쓴다: 목록에 있는 것만 고치고 나머지는 침묵.
3. 확신이 부족하면 **신뢰도를 low로 내려** 자동 적용만 끈다(탐지는 남긴다).
4. 활용이 얽힌 고침은 **형태소를 고치고 `kiwi.join`으로 다시 조립**한다.
5. Kiwi의 분석 한 번이 틀리면 그 위의 규칙이 틀린다. 그래서 가드는 대개 **"Kiwi가 틀리게 읽는 알려진 모양"**을 막는 것이다.

6.18 확인 문제

1. `결재`를 `결제`로 바꾸는 규칙이 `서류를 결재`를 건드리지 않는 방법은? (`(?<=카드로 )` 같은 앞 문맥 조건)
2. `뭔가`의 `가`를 조사로 오인하지 않는 방법은? (어미 형태가 종성 자모로 시작해 앞 음절에 융합된 것을 확인)
3. `전혀 다르다`를 오류로 잡지 않는 이유는? (`다르` 등 허용 서술어 목록)
4. 이중피동 어간을 `-히/이/기/리`로 끝나는 것 전부로 하지 않은 이유는? (`밝혀지다`처럼 정문이 있어서)

7장. 머신러닝 기초와 혼동쌍 모델

6장의 규칙은 "사람이 조건을 적는" 방식이었습니다. 그런데 `되/돼`처럼 **문맥에 따라 답이 갈리는** 자리는 조건을 다 적기 어렵습니다. 이 장은 "예시를 많이 보여 주고 기계가 스스로 판단 기준을 숫자로 익히게 하는" 방식(머신러닝)과, 다듬이 이것을 어떻게 썼는지를 설명합니다.

> 이 장의 핵심 수치는 제가 배포된 모델 파일(`.ddm`)을 직접 읽어서 손으로 계산한 값입니다. 손계산 결과가 `predict_proba()`와 소수점 넷째 자리까지 일치했습니다.

7.1 규칙 방식과 학습 방식

	규칙 방식	학습 방식
판단 기준	사람이 `if`로 적음	예시에서 기계가 숫자로 익힘
같은 입력	늘 같은 출력	늘 같은 출력 (학습이 끝난 뒤엔 고정)
장점	이유를 설명할 수 있고 예측 가능	조건을 일일이 안 적어도 됨
단점	예외가 끝이 없음	이유가 숫자 더미라서 설명이 어려움, 데이터가 필요

다듬은 **둘을 섞습니다**. 문법으로 답이 정해지는 자리는 규칙이 먼저 확정하고, 규칙이 못 정하는 자리에서만 모델이 발언합니다.

7.2 문제를 "둘 중 하나 고르기"로 바꾸기

`되`와 `돼`는 둘 중 하나입니다. 그래서 문제를 이렇게 바꿉니다.

> 이 문장에서 ▨ 자리에 들어가야 할 것은 `되` 인가 `돼` 인가?

이런 문제를 **이진 분류**라고 합니다. 입력은 "▨ 자리 주변 글자", 출력은 "`돼`일 확률"입니다.

슬롯과 마스킹 (`app/slots.py`)

슬롯은 "헷갈리는 짝이 나올 수 있는 자리"입니다. 어디가 슬롯인지는 사람이 정규식으로 정합니다.

```
_AN_SLOT    = re.compile(r"(?:(?<=\s)|^)안|않")      # 안: 어절 첫머리일 때만. 않: 항상
_DOE_SLOT   = re.compile(r"[되돼](?!지)")            # 되/돼, 단 바로 뒤에 '지'가 오면 제외
_ROSEO_SLOT = re.compile(r"로[서써]")
_DEN_SLOT   = re.compile(r"(?<=[가-힣])[던든]")
```

왜 이렇게 좁히나:

- `안`은 `안전`, `안내`, `방안` 같은 말 속에 수없이 들어 있습니다. 그래서 어절 **첫머리일 때만** 슬롯으로 봅니다.
- `되지/돼지`는 동물 `돼지`가 코퍼스에 넘쳐서 "`돼` 뒤에 `지`가 온다"는 **정반대 교훈**을 가르칩니다. 그래서 학습과 추론 양쪽에서 아예 뺐습니다. 그 결과 `되지` / `돼지` 혼동은 교정하지 않습니다.

슬롯 주변 글자를 **양옆 12글자씩** 잘라 오고, 슬롯 자리는 `▒`로 가립니다.

```
WINDOW = 12
MARKER = "▒"

def make_feature(text, start, end):
    left  = text[max(0, start - WINDOW) : start]
    right = text[end : end + WINDOW]
    return f"{left}{MARKER}{right}"
```

```
"그렇게 하면 안 돼요."   →   "그렇게 하면 안 ▒요."
```

왜 가리나: 가리지 않으면 모델이 정답 글자 `돼`를 그대로 읽고 "정답은 돼"라고 외우기만 합니다. 가리면 "주변 문맥만으로 판단"하도록 강제됩니다.

실제로 확인한 성질이 있습니다. `안 돼요`와 `안 되요`는 **가린 뒤 똑같은 문자열**(`그렇게 하면 안 ▒요.`)이 됩니다. 그래서 모델의 답도 똑같습니다(둘 다 P(돼)=0.905). 모델은 "쓰인 글자"를 모르고 "문맥"만 보기 때문에, 문맥에 맞는 답은 하나고 쓰인 글자가 그와 다르면 오류라는 구조입니다.

7.3 학습 데이터: 정답이 공짜로 생기는 방법

학습에는 "문제와 정답" 쌍이 많이 필요합니다. 사람이 틀린 문장을 모아 표시하려면 비용이 엄청납니다. 다듬은 **맞게 쓴 문장에서 문제와 정답을 동시에** 만듭니다.

```
원문(위키백과): "그는 의사가 되었다."
   → 슬롯 '되' 발견
   → 문제(특징): "그는 의사가 ▒었다."
   → 정답(라벨): "되"    ← 원문에 쓰인 글자가 곧 정답
```

위키백과 문장은 편집된 글이라 대부분 맞게 쓰였습니다. 그러므로 "쓰인 글자 = 정답"으로 간주합니다. **틀린 문장 코퍼스가 필요 없다**는 것이 이 방식의 가장 큰 이점입니다.

`ml/generate_data.py` 가 하는 일

1. **수집(`fetch`)**: 위키백과 API로 문서 도입부를 무작위로 가져옵니다(20개씩 400번).
2. **검색 수집(`fetch-search`)**: 특정 표현(`term`)이 든 구절을 위키 검색으로 모아 슬롯이 든 문장을 보충합니다.
3. **정제(`_sentences`)**: 마침표 기준으로 문장을 나누고, **길이 10~200자**, **한글이 40% 이상**인 것만 씁니다(수식·외국어 제거).
4. **보강**:
   - `COLLOQUIAL_SEED` : 위키는 격식체라 `안 돼요.` , `가도 돼?` 같은 구어가 적어서, 손으로 쓴 구어 문장 목록을 더합니다.
   - `_augment_doe` : 문장에 `되어` 가 있으면 `돼` 로 바꾼 변형을 같은 문장 그룹으로 추가합니다(`되어` = `돼`).
5. **슬롯 수확(`build`)**: 문장마다 `(라벨, 문장 그룹, 특징)` 을 TSV 파일로 씁니다.

"그룹" 번호가 중요한 이유

```
group = sentence_group(sent)     # 문장의 해시값 = 그 문장에서 나온 모든 슬롯의 공통 번호
```

같은 문장에서 나온 두 슬롯은 주변 12글자가 대부분 겹칩니다. 이 둘이 학습용과 시험용에 갈라져 들어가면, 모델이 "시험 문제를 이미 본 것"과 같아집니다(**누수**). 그래서 그룹 번호를 붙여 **문장 단위로** 나눕니다(7.7).

7.4 특징: 글자 조각 세기 (TF-IDF)

기계는 글자를 못 읽고 숫자만 다룹니다. `그렇게 하면 안 ▒요.`를 숫자로 바꾸는 방법이 **글자 n-gram**입니다.

n-gram은 연속한 n글자 조각입니다. 2~4글자 조각을 전부 뽑습니다(`ngram_range=(2, 4)`).

```
"안 ▒요." 에서
  2글자: "안 ", " ▒", "▒요", "요."
  3글자: "안 ▒", " ▒요", "▒요."
  4글자: "안 ▒요", " ▒요."
```

`char_ngrams(text, 2, 4)`가 이 일을 합니다. 실제 예문 `그렇게 하면 안 ▒요.`에서는 **30개**의 조각이 나왔고 전부 모델 어휘에 있었습니다.

TF-IDF: 조각마다 무게 붙이기

- **TF(Term Frequency):** 그 조각이 이 문장에 몇 번 나왔나(개수).
- **IDF(Inverse Document Frequency):** 그 조각이 전체 학습 데이터에서 **얼마나 드문가**. 드물수록 값이 큽니다.

어디에나 있는 조각(`하는`)은 IDF가 작아 영향이 약하고, 드문 조각일수록 IDF가 커서 판단에 더 크게 반영됩니다. (어느 조각이 실제로 큰 힘을 갖는지는 7.5에서 손계산으로 봅니다.)

```
조각 값 = (개수) × IDF
그 다음 전체를 길이 1로 정규화(L2): 값 ÷ √(값들의 제곱합)
```

정규화를 하는 이유는 문장이 길다고 값이 커지지 않게 하려는 것입니다.

7.5 로지스틱 회귀: 조각마다 투표하기

학습이 끝나면 모든 조각에 **가중치(w)**라는 숫자가 하나씩 붙습니다. 양수면 한쪽 답으로, 음수면 반대쪽으로 미는 힘입니다.

```
z = Σ (조각 값 × 가중치) + 절편
P(클래스 1) = 1 / (1 + e^(-z))      ← 시그모이드: 어떤 z도 0~1 사이 확률로 바꿔 줌
```

- `z`가 0이면 P=0.5, 크면 1에 가깝고, 작으면 0에 가깝습니다.

- **절편**은 “조각을 하나도 못 봤을 때의 기본 치우침”입니다. doe 모델은 −0.0566입니다.

실제 손계산 (doe 모델, 배포된 `.ddm`을 직접 읽음)

`classes_ = ['돼', '되']`이므로 **클래스 1은** `되`입니다. (순서가 중요합니다. 코드에서 `classes.index(...)`로 항상 찾아 씁니다.)

예 ① `그렇게 하면 안 ▒요.`

```
조각 30개 → z = −2.254 → P(되) = 0.0950, P(돼) = 0.9050
되 쪽으로 미는 조각:   ' 하면'(+0.12) '게 '(+0.09) '하면'(+0.08)
돼 쪽으로 미는 조각:   '▒요'(−0.36) ' 안'(−0.27) ' ▒요'(−0.26) '안 '(−0.25)
```

`▒요`(가린 자리 바로 뒤에 `요`)가 가장 강하게 `돼`로 밉니다. “돼요”는 있어도 “되요”는 틀린 표기라는 학습 결과입니다.

예 ② `일이 잘 ▒면 좋겠다.`

```
z = +1.868 → P(되) = 0.8662
되 쪽으로 미는 조각:  '▒면'(+0.73) '▒면 '(+0.48) ' ▒면'(+0.35)
```

`▒면`이 가장 강하게 `되`로 밉니다. 이 손계산 결과가 `model.predict_proba()` 출력 `[0.1338, 0.8662]`과 일치했습니다.

> 이것이 모델의 전부입니다. 거대한 “AI”가 아니라 **조각마다 붙은 숫자표 하나**와 합산 한 번입니다. 어휘 17만 개(doe 모델 175,671개)와 각각의 가중치·IDF가 모델 파일의 전체 내용입니다.

7.6 학습 설정 (`ml/train.py`)

```python
pipe = Pipeline([
    ("tfidf", TfidfVectorizer(analyzer="char", ngram_range=(2, 4),
                              min_df=2, max_features=200_000)),
    ("clf",   LogisticRegression(max_iter=2000, class_weight="balanced")),
])
pipe.fit(X_train, y_train)
```

설정	뜻
`analyzer="char"`	단어가 아니라 글자 단위로 조각을 냄
`ngram_range=(2,4)`	2~4글자 조각
`min_df=2`	학습 데이터에 **2번 미만** 나온 조각은 버림 (우연한 조각 제거)
`max_features=200_000`	어휘 최대 20만 개
`class_weight="balanced"`	한쪽 답이 훨씬 많아도 양쪽을 공평하게 학습 (되가 돼보다 많음)
`max_iter=2000`	최대 반복 횟수

빌려 쓴 것: `TfidfVectorizer`, `LogisticRegression`, `Pipeline`은 scikit-learn(sklearn) 라이브러리입니다. 학습 알고리즘은 빌려 오고, **가중치는 이 저장소에서 처음부터 학습한 것**입니다.

7.7 얼마나 믿을까: 시험과 문턱

시험용 분리

```
groups = sorted({g for _, g, _ in rows})
random.Random(SEED).shuffle(groups)                    # SEED = 42
holdout = set(groups[: max(1, int(len(groups) * 0.1))])  # 문장 그룹의 10%
```

문장 그룹 단위로 10%를 시험용으로 떼어 놓습니다. 학습에 한 번도 쓰지 않은 문장입니다.

문턱(threshold)

모델이 "반대 형태일 확률이 0.8"이라고 해도 곧바로 지적하지 않습니다. **문턱 이상일 때만** 지적합니다.

```
P(반대 형태) ≥ 문턱   →   교정 제안
```

문턱이 낮으면 많이 잡지만 멀쩡한 걸 건드리는 일이 늘고, 높으면 안전하지만 놓칩니다.

문턱을 사람이 정하지 않는다

```
FP_BUDGET = 0.005                  # 정문을 잘못 건드리는 비율 0.5% 이하
CANDIDATE_THRESHOLDS = [0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.97, 0.99, 0.995]

for t in CANDIDATE_THRESHOLDS:                # 낮은 값부터
    if t <= min_safe: continue                 # 등록된 회귀 사례 위반 → 건너뜀
    fp_rate, error_recall = _evaluate_threshold(pipe, X_test, y_test, t)
    if fp_rate <= FP_BUDGET:
        chosen = {...}; break                  # 예산을 지키는 가장 낮은 문턱
```

"오탐률 예산을 지키는 가장 낮은 문턱"을 측정이 정합니다.

모델을 아예 안 싣는 조건

```
if len(test) >= MIN_TEST and accuracy >= majority_share + MIN_ACCURACY_MAR
        GIN:
```

- 시험 표본이 100개 미만이면 오탐률 추정이 잡음이므로 **거부**.
- 정확도가 "늘 많은 쪽만 찍는 것"보다 **5%p 이상** 높지 않으면 거부(진짜로 구별을 못 배운 것).
- 어떤 문턱에서도 예산을 못 지키면 거부.

거부된 쌍은 `meta.json`에 `accepted: false`로 기록되고 서버는 그 쌍을 아예 로드하지 않습니다. **"믿을 수 없는 층은 싣지 않는다."**

회귀 사례(forbidden slots)

`eval/qa/regressions.jsonl`에는 "과거에 틀리게 고쳤던 문장"이 등록되어 있습니다. 시험용 균형 데이터로는 이런 특이 사례가 안 보이므로, **문턱이 그 사례들의 반대 확률보다 높아야** 한다는 조건을 문턱 선택에 직접 넣었습니다.

```
min_safe = max(min_safe, proba[1 - classes.index(written)])   # 등록된 '건드리
        면 안 되는' 자리의 반대 확률
...
if t <= min_safe: continue
```

7.8 배포 형식 `.ddm`

학습은 sklearn으로 하지만 **서버에는 sklearn을 설치하지 않습니다.** 대신 학습 결과를 자체 형식으로 내보냅니다.

왜

	피클(`.joblib`)	`.ddm`
모델당 메모리	약 117MB (어휘 20만 개를 파이썬 문자열 객체로 펼침)	5.7MB
sklearn 버전	묶임 (버전이 다르면 읽기 실패 가능)	안 묶임 (순수 데이터)
필요한 패키지	sklearn, numpy, joblib	표준 라이브러리만

구조 (`app/linear_model.py`)

```
[JSON 한 줄: 메타(클래스, n-gram 범위, 절편 등)]
[offsets: 정수 배열 — 각 조각의 위치]
[idf:     실수 배열]
[coef:    실수 배열]
[terms:   정렬된 모든 조각을 UTF-8 바이트로 이어 붙인 덩어리]
```

조각을 찾을 때는 **이진 탐색**(정렬된 목록에서 가운데를 찍어 앞뒤를 가르는 스무고개)을 씁니다.

```
def _index(self, token: bytes) -> int:
    lo, hi = 0, len(offsets) - 1
    while lo < hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if terms[offsets[mid] : offsets[mid+1]] < token: lo = mid + 1
        else: hi = mid
    ...
```

어휘가 17만 개여도 약 18번이면 찾습니다.

변환을 믿을 수 있는 이유

수식을 손으로 옮겨 적었으므로 틀릴 수 있습니다. 그래서 `ml/export_models.py`가 **내보낼 때마다 sklearn 원본과 확률을 대조**하고, 차이가 `1e-12`를 넘으면 **파일을 쓰지 않습니다**. 현재 최대 오차는 `5.55e-16`(컴퓨터의 소수 계산 오차 수준)입니다.

7.9 추론: 규칙이 먼저, 모델은 나중에 (`checkers/confusion.py`)

모델 하나를 돌리기 전에 **형태론 게이트**가 먼저 봅니다. 문법으로 정해지는 자리는 확률을 묻지 않고 확정합니다.

```
forced = _decide(text, start, end, written, pair["name"], gates)
if forced is not None:
    if forced != written:
        issues.append(RawIssue(..., confidence="high", ...))
    continue                                  # 모델을 부르지 않음
p_other = ...
if p_other >= threshold:
    issues.append(RawIssue(..., confidence="medium", ...))
```

게이트 일람

쌍	조건	확정	근거
되/돼	뒤에 `고 게 기 니 나 냐 네 는 면 며 자 거 든 어 었 겠 시` 가 옴	`되`	`돼` 는 `되어` 의 준말이라 이런 어미가 바로 붙을 수 없음 (`돼겠` , `돼시` 없음)
되/돼	뒤에 `서 요 야` 가 옴	`돼`	줄어든 꼴에만 붙는 어미
되/돼	어절 끝(뒤가 한글 아님)	`돼`	어간 `되-` 는 어미 없이 못 섬
되/돼	Kiwi가 `되` 를 연결어미(EC)로 읽음	`되`	`적되, 하되` 의 `-되` 는 동사 `되다` 가 아님
안/않	`않` 이 어절 끝	`안`	`않` 은 `않다` 의 어간, 홀로 못 섬
안/않	`-지` 틀 뒤	`않`	`-지 않다` 틀
던/든	어절 끝 `든/EC` 뒤에 명사	`던`	`-든` 은 연결어미라 명사를 못 꾸밈
던/든	`든` 을 ETM(관형사형)으로 읽음	`던`	관형사형 어미는 `-던` 뿐
던/든	이름 속 `든` , 나열 `-든 -든` , 의문사 뒤	`든` (잠금)	비외르든·히든카드, `먹든 말든` , `무엇을 하든`
던/든	`얼마나 ~던지`	`던` (잠금)	회상 감탄
로서/로써	명사형 어미(ETN) 뒤의 `-으로서`	`로써`	행위는 자격이 아니라 수단

> 이 표의 거의 모든 행이 “확률이 자신 있게 틀리는 부류를 문법으로 잠근 것”입니다. 예를 들어 `쓰든 모자의` 를 모델은 `든` 이 맞다고 볼 수 있지만, 명사를 꾸미는 자리에는 `-든` 이 못 오므로 문법이 `던` 을 확정합니다. 실측: 든→던 오류 492건 중 405건(82.3%)을 이 규칙이 잡았고 정문 오탐은 0건.

실제로 돌려 본 결과

```
안/않
  '나는 안 먹었다.'           슬롯 안   P(반대 않)=0.002 → 침묵
  '그는 않 갔다.'             슬롯 않   P(반대 안)=0.998 → 형태론 확정→안
되/돼
  '시간이 되도록 일찍 와.'    슬롯 되   P(반대 돼)=0.192 → 침묵
  '그러면 안 되도 괜찮다.'    슬롯 되   P(반대 돼)=0.798, 문턱 0.6 → 모델: 제안 돼
  '이렇게 해도 되?'           슬롯 되   → 형태론 확정→돼 (어절 끝)
던/든
  '먹든 말든 상관없다.'       슬롯 든   → 형태론 확정→든 (나열 잠금)
  '어릴 때 살든 집이 그립다.' 슬롯 든   → 형태론 확정→던 (관형 수식)
로서/로써
  '칼로서 빵을 잘랐다.'       슬롯 로서 P(반대 로써)=0.517 문턱 0.7 → 침묵(점선 후보)
```

`그러면 안 되도 괜찮다`처럼 **게이트가 못 정하는 자리**(`도`가 `돼도`와 `되도록` 둘 다 가능)에서만 모델이 발언합니다.

7.10 여섯 모델의 성적표 (`meta.json` 실제 값)

모델	학습 행	시험 행	정확도	최다 클래스 비율	문턱	정문 오탐	오류 재현율	실행
an(안/않)	260,639	28,959	99.86%	50.3%	0.5	0.14%	99.9%	✅
doe(되/돼)	35,258	3,917	99.54%	81.4%	0.6	0.15%	99.2%	✅
den(던/든)	13,239	1,470	98.64%	78.2%	0.7	0.41%	94.1%	✅
roseo(로서/로써)	60,464	6,718	87.96%	50.2%	0.7	0.15%	**20.3%**	✅
reo(러/려)	279,787	31,087	98.65%	50.0%	0.8	0.26%	93.7%	⏸ 꺼 둠
dae(데/대)	57,138	6,348	98.03%	50.0%	0.8	0.17%	91.0%	⏸ 꺼 둠

“정확도”와 “최다 클래스 비율”

doe는 정확도 99.54%이지만 `되`가 81.4%라서 “늘 `되`”만 찍어도 81.4%가 나옵니다. 진짜 실력은 그 위의 18%p입니다. roseo는 87.96%인데 최다 비율이 50.2%라 38%p 위에 있어 학습은 됐지만, **문턱 0.7에서의 오류 재현율은 20.3%**에 그칩니다. 이 값은 “모델 혼자 잡는 비율”이고, 실제 엔진의 로서/로써 재현율은 규칙 게이트 덕분에 더 높습니다(평가 0.85, 11장).

reo, dae는 왜 꺼 놓았나

학습 게이트는 넉넉히 통과했습니다. 그러나 **평가할 오류 표본이 거의 없습니다**(구어 오류 1,073행에서 reo 0건, dae 2건). 평가 근거 없이 도는 층은 235MB를 먹으면서 오탐 위험만 지는 “부채”라고 판단해 `_SILENCED_FORMAL = {"dae", "reo"}`로 로드 자체를 건너뜁니다(`DADEUM_PAIRS=dae,reo`로 되살림).

7.11 이 방식의 한계

1. **글자 조각만 봅니다.** 의미를 모릅니다. `칼로서` / `칼로써`는 수단/자격이라는 **의미**의 차이인데 글자 창으로는 잘 안 보입니다(roseo 정확도 88%).
2. **문맥 창이 12글자뿐입니다.** 앞뒤가 멀면 못 봅니다.
3. **학습 데이터가 위키(격식)라서** 구어 표현에 약합니다. 그래서 구어 시드 문장을 손으로 보탰습니다.
4. **어디가 슬롯인지는 사람이 정합니다.** 슬롯 정규식에 안 걸리면 모델은 존재를 모릅니다.

7.12 확인 문제

1. 왜 슬롯 자리를 `▒`로 가리는가? (정답 글자를 그대로 읽어 외우는 것을 막기 위해)
2. 문장 단위로 시험용을 분리하는 이유는? (같은 문장의 슬롯끼리 문맥이 겹쳐 시험 성적이 부풀려지는 누수를 막기 위해)
3. `안 되요`에서 모델이 필요 없는 이유는? (`되` 뒤에 `요`가 오므로 형태론 게이트가 `돼`로 확정)
4. 모델 파일을 sklearn 없이 읽을 수 있게 한 이유는? (배포 이미지 용량·메모리·버전 종속성 때문)

8장. 단어 경계 모델 (gyeol-boundary)

"여러 단어를 붙여 쓴 것"(`하는영화`, `나는매일학교가는버스`)을 어디서 끊을지 정하는 모델입니다. 7장의 방식(글자 조각 + 로지스틱 회귀)을 그대로 쓰지만, **누가 후보를 내고 모델은 무엇을 판정하는가**가 다릅니다. 이 장의 값은 모두 제가 코드를 직접 돌려 얻었습니다.

8.1 풀려는 문제

붙여 쓴 글을 사람이 읽으면 어디서 끊을지 압니다. 컴퓨터는 어렵습니다.

> 하는영화재밌었다 → 하는 영화 재밌었다

Kiwi에는 `kiwi.space(text)`라는 자동 띄어쓰기 기능이 있습니다. 하지만 이 기능은 **한 단어를 억지로 쪼개는** 일이 있습니다.

원문	Kiwi가 제안	옳은가
하는영화	하는 영화	✓
왔다갔다	왔다 갔다	✗ (한 단어)
손병호가	손 병호가	✗ (사람 이름)
도네강과	도네 강과	✗ (강 이름)

규칙으로 막으려면 이름·합성어 목록이 끝이 없습니다. 이름이냐 아니냐는 **문법이 아니라 "그 말을 아느냐"**의 문제입니다. 그래서 "Kiwi가 제안한 자리마다, 진짜 단어 경계인지 학습 모델이 판정"하는 구조를 택했습니다.

8.2 전체 구조

```
check_boundary(text)                              app/checkers/boundary.py
 │
 ├① 후보 찾기   iter_boundary_candidates()        app/boundary.py
 │   문장별로 kiwi.space() → 원문과 비교 → "붙은 덩어리 안에서 Kiwi가 공백을 넣은 자리"
 │
 ├② 갈래 나누기
 │   · 아주 길게 붙인 덩어리(dense) → 모델 없이 Kiwi를 믿고, 희귀 조각 사이만 버림
 │   · 그 밖                              → 모델이 P(띄움)을 계산, 문턱 0.97 이상만
 │
 ├③ 가드      보조용언 허용 / 의문 어미 / 조문 번호 / Kiwi가 고유명사로 읽은 자리
 │
 └④ 결과      high 신뢰도, 제안 = 그 자리에 공백 하나 넣기
```

중요: 후보는 Kiwi만 낼 수 있습니다. 모델은 후보를 **걸러내기만** 하고 새 위치를 만들지 못합니다. 이것은 "모델이 말할 수 있는 범위를 넓히지 않는다"는 안전 설계이기도 하고(오탐이 새로 생길 수 없음), 한계이기도 합니다(Kiwi가 못 본 경계는 영영 못 찾음).

8.3 단계 ①: 후보 찾기 (`app/boundary.py`)

붙은 덩어리: `runon_spans`

```python
_RUN = re.compile(r"[가-힣0-9A-Za-z]+")       # 한글·숫자·영문이 이어진 구간
MIN_RUNON = 3                                  # 3글자 이상

def runon_spans(text):
    return [(m.start(), m.end()) for m in _RUN.finditer(text)
            if m.end() - m.start() >= MIN_RUNON
            and any(_is_hangul(c) for c in m.group())
            and not (m.end() < len(text) and text[m.end()] in _GLOSS_OPENE
        RS)]
```

조건	이유
3글자 이상	2글자 이하는 붙여 쓴 한 단어일 가능성이 압도적
한글이 하나라도 있음	숫자·영문만의 덩어리는 이 모델 대상이 아님
바로 뒤가 괄호면 제외	`민주사회를위한변호사모임(민변)`처럼 **정식 명칭을 일부러 붙여 쓰고** 줄임말을 괄호로 병기하는 한국어 글쓰기 관행

한글만이 아니라 숫자·영문도 같은 덩어리로 봅니다. `동독에서는1937년독일국영철도라는`처럼 숫자가 낀 붙여쓰기가 평가에서 놓치는 것의 5분의 1을 차지했기 때문입니다.

문장 단위로 돌린다

```
for (sentence, base), spaced in zip(sentences, kiwi.space([s for s, _ in s
        entences])):
    if spaced == sentence: continue            # Kiwi가 바꿀 게 없으면 후보 없음
```

문장 하나씩 따로 돌립니다. 같은 문장이 혼자 있을 때와 문서 안에 있을 때 Kiwi가 다른 답을 내는 일이 있었기 때문입니다(`그는또한`이 혼자서는 끊기고 문단 안에서는 안 끊김). 사용자가 예측할 수 없는 판정이라 품질 게이트(P5 불변식)가 막습니다.

후보 = "원문과 Kiwi 결과의 차이 중 공백 삽입"

```
for tag, i1, i2, j1, j2 in diff_opcodes(sentence, spaced):
    if tag != "insert" or i1 != i2 or not spaced[j1:j2].isspace(): continu
        e
    if any(lo < i1 < hi for lo, hi in spans):     # 붙은 덩어리 안쪽이면 후보
        yield sentence, i1, base, is_dense
```

`diff_opcodes`는 두 문자열의 차이를 "삽입/삭제/교체" 목록으로 알려 주는 함수(5장 `base.py`)입니다. "공백만 새로 끼워 넣은 것"만 후보로 삼습니다.

8.4 단계 ②-a: dense(아주 길게 붙인 덩어리) 판별

`medial_closures`: "말을 끝맺고도 계속 이어지는" 횟수

한국어 단어는 조사나 어미로 끝납니다. 긴 **이름**은 조사를 맨 끝에만 달지만, **띄어쓰기를 안 하는 사람**의 글은 중간중간 조사·어미가 있고 그 뒤로 또 내용이 이어집니다.

```
조선민주주의인민공화국의          → 조사 '의'가 맨 끝에만 → 0점
나는매일학교가는버스안에서         → '는'(조사) 뒤에 매일…, '는'(어미) 뒤에 버스… → 2점
```

```
def medial_closures(word, kiwi):
    toks = kiwi.tokenize(word)
    n = 0
    for i, (cur, nxt) in enumerate(zip(toks, toks[1:])):
        tag = cur.tag.split("-")[0]
        if not (tag.startswith("J") or tag.startswith("E")): continue    # 조사·어미가 아니면 패스
        if tag in {"JKG", "ETN"} or nxt가 내용어가 아니면: continue      # 의(속격)·-기(명사형)는 제외
        ...
        n += 1
    return n
```

제외 두 가지: `의`(속격)와 `-기`(명사형)는 이름을 만들 때도 쓰입니다(`사랑의책나누기운동본부`). 어절 첫머리의 1음절 동사(`가재울` → `가/VV + 어 + 재우`)는 Kiwi가 이름을 동사로 잘못 읽은 흔적이라 세지 않습니다.

dense의 정의

```
DENSE_RUNON_CLOSURES = 2      # 2점 이상
DENSE_RUNON_MIN_LEN = 8       # 8글자 이상
dense = hi - lo >= 8 and medial_closures(...) >= 2
```

길이 조건이 붙은 이유: 실측 오탐이 전부 짧았습니다(`나와틀어은`, `호남절의록은`: 5~6음절). "짧은 어절 안의 조사 두 개"는 흔한 형태소 결합이고, 8글자 이상 되어야 "띄어쓰기를 안 하는 사람"의 글로 볼 수 있습니다.

8.5 왜 dense에서는 모델을 안 쓰는가

모델을 돌려 보면 알 수 있습니다. 실제 결과입니다.

```
나는매일학교가는버스안에서 책을 읽었다.      (Kiwi는 다섯 곳을 전부 맞게 띄움)

후보 2   '나는|매일학교가는'         P(띄움)=0.965
후보 4   '나는매일|학교가는버스'     P(띄움)=0.075   ← 진짜 경계인데 거의 0
후보 6   '나는매일학교|가는버스'     P(띄움)=0.276
후보 8   '매일학교가는|버스안에서'   P(띄움)=0.708
후보 10  '학교가는버스|안에서 책을' P(띄움)=0.210
문턱 0.97 → 모델에 맡기면 하나도 못 고침
```

원인은 모델의 한계입니다. 글자 조각(n-gram)을 세는 방식은 "공백이 하나도 없는 문자열 속에서 **이 위치**"를 표현할 수 없습니다. 모든 조각이 주변 70글자의 조각들에 희석됩니다.

해결: **dense 덩어리에서는 모델을 아예 안 쓰고 Kiwi를 믿습니다.** 대신 Kiwi가 알려진 실수를 하는 지점만 막습니다.

8.6 dense에서 버리는 자리: `_keep_dense`

Kiwi는 **모르는 말을 만나면 한 음절씩 쪼갭니다.** 그러면 `학교`가 `핡 교`가 됩니다. 이건 도움이 안 됩니다. `핡교`로 두면 최소한 오타로 읽힙니다.

```
edges  = [lo, *positions, hi]
pieces = [sentence[a:b] for a, b in zip(edges, edges[1:])]
rare   = [not _is_word(p) for p in pieces]          # 사전에서 단어로 보이지 않는 조각
# 양옆 조각이 둘 다 희귀한 경계만 버린다
return {p for i, p in enumerate(positions) if not (rare[i] and rare[i + 1])}
```

조각이 "단어"인지: `_is_word`

```
_PIECE_FLOOR_SYLLABLE = 1000     # 한 음절 조각: 사전에서 1,000번 이상 나와야 단어
_PIECE_FLOOR = 1                 # 두 음절 이상: 한 번이라도 나오면 단어
```

조각	길이	사전 빈도	단어?
수	1	293,000회	✓
때	1	68,000회	✓
교	1	**59회**	✗ (1,000 미만)
핡	1	0회	✗
완주군	3	225회	✓

한 음절은 어디에나 있어서 기준을 높게, 두 음절 이상은 존재만 해도 단어로 봅니다. 실제 결과(어절 사전 181만 어절을 직접 조회):

```
나는매일핡교가는버스안에서 책을 읽었다.
Kiwi:     나는 매일 핡 교 가는 버스 안에서
사전:     핡=0, 교=59 (둘 다 희귀)
결과:     나는 매일 핡교 가는 버스 안에서     ← '핡|교' 경계만 안 끊음
```

(실제 최종 `check_boundary` 출력은 `(2 매), (4 핡), (6 가), (8 버), (10 안)`입니다. `핡`과 `교` 사이 5번 자리는 제안되지 않습니다.)

8.7 단계 ②-b: 모델 판정 (dense가 아닐 때)

특징 만들기

```
WINDOW = 10
MARKER = "▣"

def make_boundary_feature(text, pos):
    left  = text[max(0, pos - WINDOW) : pos]
    right = text[pos : pos + WINDOW]
    return f"{left}{MARKER}{right}"
```

```
"어제 하는영화 재밌었다."  후보 위치 5  →  "어제 하는▣영화 재밌었다."
```

7장의 `▒`는 **정답을 가리는** 표시였습니다. 여기 `▣`는 **"여기가 후보 자리"라고 알려 주는** 표시입니다(끊을지 말지가 정답이므로 가릴 글자가 없습니다).

판정

```
if not dense and proba[space_col] < threshold:     # 문턱 0.97
    continue
```

7장과 같은 방식(2~4글자 n-gram + TF-IDF + 로지스틱 회귀)으로 `P(띄움)`을 구해 0.97 이상일 때만 통과시킵니다.

8.8 단계 ③: 가드

가드	코드	이유
보조용언 허용	`pos in allowed_attached` (dense 갈래)	맞춤법 47항: `도와드리다` 처럼 붙여 써도 맞는 자리
의문 어미 `-ㄴ가`	`_is_question_ending`	`없는가` 의 `가` 를 동사 `가다` 로 읽어 `없는 가` 로 끊는 오류
조문 번호	`_article_number`	`제297조의2` 는 붙여 쓴다 (위키 정문에서 `…의` 뒤 숫자가 붙은 어절 2건은 둘 다 조문 번호)
고유명사	`_proper_noun_spans`	Kiwi가 NNP 한 덩어리로 읽은 안을 가르면 이름이 깨짐 (`손병호` · `도네강` · `해선리` · `낙은재`)

8.9 학습 데이터 만들기 (`ml/boundary_data.py`)

7장과 같은 발상입니다: **정문에서 문제와 정답을 동시에 만든다.**

```
원문(위키):   흐르고 도네강과                  ← 띄어쓰기가 맞는 문장
붙이기:       흐르고도네강과                  ← 일부러 이웃 단어를 붙임
Kiwi 후보:    3번 자리(흐르고|도)  → 원래 이음매였음 → 정답 "space"
              6번 자리(도네|강)    → 원래 한 단어    → 정답 "join"
```

만드는 규칙

- 문장마다 이웃한 **2~3단어를 붙인 곳을 최대 4개** 만듭니다.
- 3어절 이상이고 전부 한글인 문장은 **문장 전체를 붙인 것**도 하나 더 만듭니다 (`_WHOLE_SENTENCE_MIN_WORDS = 3`).
- 붙이지 않은 어절 안에서 Kiwi가 끊자고 한 자리도 **"join"(끊지 마)**으로 씁니다. 위키는 편집된 글이라 그 어절은 원래 맞게 붙어 있다고 보는 것입니다. 이것이 `도네강` · `해선리` 같은 **어려운 오답 사례**입니다.

> 이 "어려운 오답"을 빼 보았더니, 같은 오탐률을 지키는 문턱이 0.97에서 0.995로 올라가서 이 층이 사실상 아무 일도 안 하게 됐다는 기록이 코드에 있습니다.

시험 문제 미리 보기 방지

```
excluded = _eval_sentences()          # 평가에 쓰는 모든 문장
rows = [(s, c) for s, c in rows if s not in excluded]
```

평가셋(`real_errors`, `corpus_suite`)에 있는 문장은 학습에서 **정확히 같은 문장이면 뺍니다.**

구어 코퍼스를 끈 이유

nsmc(영화 리뷰) 6만 2천 문장을 넣어 봤더니 학습 행이 31만에서 79만으로 늘었는데, 같은 문턱에서 **정상 문장을 잘못 끊는 비율이 15배(`.00021 → .00327`)**가 됐고 실사용 재현율은 그대로(126건)였습니다. 구어는 "정문"이라고 해도 두 문장 중 한 문장 꼴로 띄어쓰기가 빠져 있어 "join" 정답이 오염되기 때문입니다. 기본값은 꺼짐입니다.

결과 규모

학습 141,388행, 시험 15,977행. 정답 비율은 `join` 62.7%.

8.10 학습과 문턱 고르기 (`ml/train_boundary.py`)

방식은 7장과 같지만 **예산이 둘**입니다.

예산	값	무엇을 재나
`FP_BUDGET`	0.01	시험 후보 중 "join"을 잘못 띄우는 비율
`SENTENCE_FP_BUDGET`	0.0005	**손대지 않은 정문 문장**(3,169개)에서 한 군데라도 끊기는 문장의 비율

두 번째가 더 중요합니다. 첫 번째만 쓰면 "붙여 놓은 쌍"이라는 쉬운 분포에서 잰 값이라 실제 문장에서 오탐이 세 배가 됐습니다. 그래서 **진짜 정문 문장을 통째로 넣어서** 재는 예산을 따로 둡니다.

`0.0005`는 임의의 숫자가 아닙니다. 제품 전체 오탐 하한이 0.002인데 규칙 층들이 이미 0.0017을 쓰고 있어서, **새 층에 남은 몫**이 이만큼입니다.

문턱 표 (실제 `boundary_meta.json`)

문턱	후보 단위 오탐	진짜 경계 재현	문장 단위 오탐
0.5	17.6%	89.0%	12.5%
0.7	4.7%	74.6%	3.9%
0.8	1.4%	62.0%	1.1%
0.9	0.28%	39.7%	0.28%
0.95	0.10%	18.9%	0.063%
0.97 ← 채택	**0.05%**	**9.3%**	**0.032%**
0.99	0%	1.6%	0%

문턱 0.95는 문장 오탐 0.063%로 예산 0.05%를 넘어서 탈락, 0.97이 처음 두 예산을 모두 지킵니다.

숫자를 읽는 법

- README의 "정확도 86.54%"는 문턱 0.5 근처의 값입니다.
- **실제 쓰는 문턱 0.97에서는 진짜 경계의 9.3%만 모델 혼자 고칩니다.**
- 즉 이 모델은 "많이 잡는 모델"이 아니라 **"아주 확실한 것만 잡고 나머지는 침묵하는 모델"**입니다. 이 프로젝트의 원칙(오탐 공포)이 그대로 드러난 설계입니다.

8.11 실제로 돌려 본 결과

문장	후보와 판정	결과
어제 **하는영화** 재밌었다	후보 5, P=0.995	✓ `하는 영화`
나는매일학교가는버스안에서	dense → Kiwi를 믿음	✓ 다섯 곳 모두 띄움
배우 **손병호가**	Kiwi가 제안 자체를 안 함	✓ 그대로
하루 종일 **왔다갔다**	후보 11, P=0.575	✓ 그대로(한 단어라 정답)
흐르고도네강과	Kiwi 제안 `흐르고도 네 강과`: P=0.674, 0.227	✓ 잘못 끊는 것은 막음 / △ 진짜 경계(`흐르고|도네강과`)는 후보에 없음
돈주고볼영화는	7글자라 dense 아님. P=0.445, 0.815, 0.809	✗ 경계 모델은 전부 놓침 (다른 규칙이 일부를 잡음, 10장)
핡교가는길에 비가왔다	후보 4: P=0.914 등 전부 문턱 미달	✗ 놓침

8.12 한계 (코드에 적힌 실측 기록)

1. **걸러내기 전용입니다.** Kiwi가 제안하지 않은 경계는 찾지 못합니다.
2. **8글자 미만으로 길게 붙인 문장이 사각지대입니다.** dense 기준에 못 미쳐서 모델에 넘어가는데, 모델은 0.97을 거의 못 넘깁니다.
3. **데이터를 늘려도 나아지지 않았습니다.** 5번 재학습하며 위키를 5만 1천 → 9만 8천 문장으로, 구어 6만 2천을 더했지만 실사용 재현율은 제자리(dev 220-227/356, holdout 121-126/204)였습니다. 데이터가 많을수록 문장 오탐 추정이 정확해져 문턱이 올라가고, 얻은 만큼 도로 잃기 때문입니다.
4. **품사 태그를 특징에 넣어도 이득이 없었습니다.** 오프라인 재현율이 0.155 → 0.367로 올랐지만 그 문턱(0.97)에서 정문 12건을 잘못 끊었고(`경기도|리그`, `동음이|의`), 쓸 수 있는 문턱(0.99)에서는 태그 없는 모델과 같았습니다. "오프라인 곡선이 실사용을 따라가지 않는다"는 것이 교훈입니다.
5. **한계는 데이터가 아니라 모델의 종류**에 있습니다. 코드의 기록: 문장 전체를 붙인 샘플을 더해도 `나는매일|학교`의 점수가 0.056 → 0.094밖에 안 올랐습니다. 글자 조각 세기 방식으로는 "공백 없는 긴 문자열 속의 위치"를 표현할 수 없습니다. 샘플은 "다음 모델 종류를 위해 남겨 둔다"고 적혀 있습니다.

8.13 확인 문제

1. 경계 모델이 새로운 경계를 스스로 찾지 못하는 이유는? (후보를 Kiwi만 내고 모델은 판정만 함)
2. `나는매일학교가는버스안에서`는 왜 모델에 안 맡기나? (공백 없는 긴 문자열에서 n-gram 모델이 위치를 구별 못 해서 실제 경계도 P<0.97)
3. 문턱이 0.95가 아니라 0.97인 이유는? (문장 단위 오탐 예산 0.05%를 0.95는 0.063%로 넘음)
4. `학 교`로 끊지 않는 이유는? (양옆 조각이 모두 사전이 거의 모르는 말이라 쪼개기보다 붙여 두는 것이 낫다)