Ego微商小程序项目API文档

1.首页

1.1轮播图

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/banner/1

Method: GET接口描述:

请求参数

• 路径参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
id	int	是		ID
name	String	是		轮播图名称
description	String	是		描述
update_time	String	是	"1970-01-01 08:00:00"	更新时间
items	object[]	是		
—key_word	string	是		
—type	int	是		
—update_time	String	是		更新时间
—img	object			
—url	String	是		图片路径
—update_time	String			更新时间

```
{
    "id": 1,
```

```
"name": "首页置顶",
    "description": "首页轮播图",
    "update_time": "1970-01-01 08:00:00",
    "items": [
        {
            "key_word": "6",
            "type": 1,
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00",
            "img": {
                "url": "http://e.cn/images/banner-4a.png",
                "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
            }
        },
            "key_word": "25",
            "type": 1,
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00",
            "img": {
                "url": "http://e.cn/images/banner-2a.png",
                "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
            }
        }
    ]
}
```

1.2专题栏位

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/theme?ids=1,2,3

Method: GET接口描述:

请求参数

• 查询参数: ids为专栏id, 多个用逗号分隔

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
	object []	是		
—id	String	是	"1970-01-01 08:00:00"	更新时间
—name	object[]	是		
—description	string	是		
—update_time	String	是		更新时间
—topic_img	object			
Lurl	String	甲四十日		图

黑马程序员-软件测试

名称 —update_time	类型 String	是否必须	默认值	备注 更新时间
—head_img				
—url				
—update_time				

```
{
       "id": 1,
       "name": "专题栏位一",
        "description": "美味水果世界",
        "update_time": "1970-01-01 08:00:00",
        "topic_img": {
            "url": "http://e.cn/images/1@theme.png",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
       },
        "head_img": {
            "url": "http://e.cn/images/1@theme-head.png
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
   },
        "id": 2,
        "name": "专题栏位二",
        "description": "新品推荐",
        "update_time": "1970-01-01 08:00:00",
        "topic_img": {
            "url": "http://e.cn/images/2@theme.png",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
       },
        "head_img": {
            "url": "http://e.cn/images/2@theme-head.png",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
   }
]
```

1.3最近新品

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/product/recent

Method: GET接口描述:

请求参数

• 无

返回数据

黑马程序员-软件测试

• 操作成功响应状态码: 200

```
{
        "id": 1,
        "name": "芹菜 半斤",
        "price": "0.01",
        "stock": 998,
        "main_img_url": "http://e.cn/images/product-vg@1.png",
        "img_id": 13
    },
        "id": 2,
        "name": "梨花带雨 3个",
        "price": "0.01",
        "stock": 984,
        "main_img_url": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
        "img_id": 10
    }
]
```

2.商品

2.1获取商品分类

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/category/all

• Method: GET

• 接口描述:

请求参数

返回数据

黑马程序员-软件测试

2.2获取商品分类下的商品

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/product/by_category?id=2

Method: GET接口描述:

请求参数

• 查询参数: id为商品分类id

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

```
[
    {
        "id": 2,
        "name": "梨花带雨 3个",
        "price": "0.01",
        "stock": 984,
        "main_img_url": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
        "img_id": 10
    },
        "id": 5,
        "name": "春生龙眼 500克",
        "price": "0.01",
        "stock": 995,
        "main_img_url": "http://e.cn/images/product-dryfruit@2.png",
        "img_id": 33
    }
]
```

2.3获取商品信息

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/product/2

• Method: GET

• 接口描述:

请求参数

• 路径参数: 数字为商品id

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

```
{
    "id": 2,
    "name": "梨花带雨 3个",
    "price": "0.01",
    "stock": 984,
    "main_img_url": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
    "summary": null,
    "img_id": 10,
    "imgs": [],
    "properties": [
        {
            "name": "品名",
            "detail": "梨子",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
        },
        {
            "name": "产地",
            "detail": "金星",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
        },
        {
            "name": "净含量",
            "detail": "100g",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
        },
        {
            "name": "保质期",
            "detail": "10天",
            "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
        }
   ]
}
```

3.订单

3.1获取用户订单列表

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/order/by_user?page=1

• Method: GET

• 接口描述:

请求参数

• 查询参数: page为页面

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

```
{
    "current_page": 1,
    "data": [
        {
            "id": 46,
            "order_no": "CB15891253844855",
            "create_time": "2019-11-15 11:38:45",
            "total_price": "0.02",
            "status": 1,
            "snap_img": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
            "snap_name": "梨花带雨 3个等",
            "total_count": 2,
            "prepay_id": null
       },
            "id": 45,
            "order_no": "CB15859143662199",
            "create_time": "2019-11-15 10:45:14",
            "total_price": "0.01",
            "status": 1,
            "snap_img": "http://e.cn/images/product-vg@1.png",
            "snap_name": "芹菜 半斤",
            "total_count": 1,
            "prepay_id": null
       }
   ]
}
```

3.2创建订单

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/order

Method: POST接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	示例	备注
products	object[]	是		商品条目
├─product_id	int	是		商品id
—count	int	是		商品数量

```
{"products":[{"product_id":8,"count":1},{"product_id":10,"count":2}]}
```

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

```
{
   "order_no": "CB15913583627625",
   "order_id": "47",
   "create_time": "2019-11-15 12:15:58",
   "pass": true
}
```

3.3查看订单

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/order/46

Method: GET接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
token	token值	是	34119ed0d7045e1acb63cf066366d772	用户令牌

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

```
"id": 46,
  "order_no": "CB15891253844855",
  "create_time": "2019-11-15 11:38:45",
  "total_price": "0.02",
  "status": 1,
  "snap_img": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
```

黑马程序员-软件测试

```
"snap_name": "梨花带雨 3个等",
   "total_count": 2,
    "snap_items": [
       {
            "id": 2,
            "name": "梨花带雨 3个",
            "main_img_url": "http://e.cn/images/product-dryfruit@1.png",
            "count": 1,
            "totalPrice": 0.01,
            "price": "0.01",
           "counts": 1
       },
       {
           "id": 22,
            "name": "梅兰清花糕 1个",
            "main_img_url": "http://e.cn/images/product-cake-a@3.png",
            "count": 1,
            "totalPrice": 0.01,
            "price": "0.01",
            "counts": 1
       }
   ],
   "snap_address": {
       "name": "李自",
       "mobile": "13012345678",
       "province": "北京市",
        "city": "北京市",
       "country": "朝阳区",
       "detail": "001号",
        "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
}
```

4.用户权限

4.1获取Token

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/token/user

Method: POST接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

黑马程序员-软件测试

Body

名称	类型	是否必须	示例	备注
cod	e String	是	0014hflt05zeDj1ByVFt0MB5lt04hflG	微信登录凭证code

{"code":"0014hfIt05zeDj1ByVFt0MB5It04hfIG"}

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

{"token": "8741c34e360da3851cc3c6e484619b42"}

4.2Token验证

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/token/verify

Method: POST接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	示例	备注
token	String	是	b48bfac54c393f26efe559541b0c5d2c	用户令牌

{"token": "b48bfac54c393f26efe559541b0c5d2c"}

返回数据

• 操作成功响应状态码: 200

{"isValid":true}

4.3获取地址信息

基本信息

• Path: http://e.cn/api/v1/address

Method: GET接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
token	token值	是	34119ed0d7045e1acb63cf066366d772	用户令牌

返回数据

```
"name": "李白",
    "mobile": "13012345678",
    "province": "北京市",
    "city": "北京市",
    "country": "朝阳区",
    "detail": "望京001号",
    "update_time": "1970-01-01 08:00:00"
}
```